ES Instrucciones de montaje
DE Montageanleitung

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Figura: dibujo en perspectiva de la puerta frontal de un buzón con ranura de entrada de correo, cerradura de cilindro en la esquina inferior izquierda y pernos en los extremos superior derecho e inferior derecho

- Pictograma (persona) – número de personas necesarias para el montaje: 1
- Pictograma (atornillador inalámbrico) – herramienta necesaria: atornillador
- 0.25H – tiempo de montaje: 0,25 horas

1

2026-4-15_V1

Paso 1

[Ilustración: marco de la puerta con buzón y cerradura; vista general en el recuadro pequeño arriba a la izquierda, vista detallada con cerradura, lengüeta de cierre (dentro del recuadro de línea discontinua) y tornillo, con una flecha que indica la dirección de extracción]

La lengüeta de cierre dentro del recuadro de línea discontinua no debe desecharse. Se necesitará al sustituir la cerradura.

La lengüeta de cierre dentro del recuadro de línea discontinua no debe desecharse. Se necesitará al sustituir la cerradura.

Paso 2

[Figura: Vista isométrica del marco frontal con la ranura del buzón y el orificio para la cerradura; a la derecha se muestra el cilindro de cierre con tuerca, que se monta en el orificio según las flechas. En el recuadro superior izquierdo se muestra la vista general reducida de esta etapa de montaje.]

Sin otras rotulaciones en la figura, a excepción de:

- Step2 - Paso 2

Paso 3

[Ilustración: recuadro superior izquierdo con vista general de la tapa del buzón con ranura para cartas y cerradura montada en el lado izquierdo]

[Ilustración: vista en perspectiva de la tapa del buzón con ranura para cartas, tuerca con flecha de extracción hacia la izquierda, cerradura nueva con flecha de montaje hacia la derecha y ampliación de detalle de la cerradura con el orificio de montaje]

- E01 - inscripción en la cara de la cerradura (números que deben quedar orientados hacia la derecha)

Instale la nueva cerradura, apriete las tuercas y, al montar la cerradura, asegúrese de que los números de la cara de la cerradura queden orientados hacia la derecha.

Paso 4

[Figura: Vista general del paso de montaje 4 en la esquina superior izquierda (vista reducida del conjunto montado): marco de puerta con buzón y cerradura de cilindro con leva]

[Figura: Vista detallada del montaje: el marco de la puerta con la ranura del buzón y la cerradura de cilindro con tuerca hexagonal; a la derecha, la leva de cierre con el tornillo, que se monta sobre la cerradura en la dirección de la flecha]

- Step4 - Paso 4
- Flecha - dirección de montaje de la leva de cierre con el tornillo
- 5 - Número de página
- 2026-4-15_V1 - Versión del documento: 2026-4-15_V1
