EN Assembly instructions
DE Montageanleitung

Notice de montage

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Figure : porte frontale de boîte aux lettres avec fente d'insertion rectangulaire et serrure à cylindre en bas à gauche, représentée en vue oblique ; deux tiges de fixation dépassent sur le côté droit (en haut et en bas)

Figure : pictogrammes indiquant le nombre de personnes et l'outil nécessaires au montage (une personne, perceuse-visseuse sans fil)

- Personne - une personne pour le montage
- Perceuse-visseuse sans fil - outil nécessaire
- 0.25H - durée de montage : 0,25 heure

1

2026-4-15_V1

Étape 1

[Figure : vue d'ensemble en haut à gauche (vignette) et vue éclatée du vantail de boîte aux lettres avec fente d'insertion, serrure et languette de serrure à l'intérieur d'un cadre en pointillés, avec vis de fixation et flèche indiquant la direction de retrait]

La languette de serrure située à l'intérieur du cadre en pointillés ne doit pas être jetée. Elle sera nécessaire lors du remplacement de la serrure.

Étape 2

[Figure : vue d'ensemble de la porte de boîte aux lettres avec fente de dépôt, charnières à gauche et trou de serrure à droite]

- Step2 - Étape 2

[Figure : représentation détaillée en perspective du cadre de porte avec fente de dépôt ; le cylindre de serrure avec écrou est représenté démonté à droite, les flèches indiquent le sens de montage]

Étape 3

[Figure : vue en perspective de la porte de boîte aux lettres avec fente de dépôt, serrure à monter, écrou et flèches de montage ; en haut à gauche, vue d'ensemble de la porte avec la serrure montée ; en bas à gauche, vue agrandie de la découpe de serrure et de la serrure]

- Step3 - Étape 3
- E01 (inscription sur la face de la serrure) - E01

Installez la nouvelle serrure, serrez les écrous et, lors du montage de la serrure, assurez-vous que les chiffres sur la face de la serrure sont orientés vers la droite.

Étape 4

Figure : vignette de l'étape 4 – porte à cadre avec fente pour lettres (boîte aux lettres) et serrure à came montée sur le côté droit

Figure : vue éclatée du montage de la serrure – la serrure cylindrique avec écrou hexagonal est insérée dans le cadre de la porte de l'intérieur vers l'extérieur ; la came de verrouillage et la petite vis sont montées du côté droit ; la flèche indique le sens de montage

2026-4-15_V1

Traduction du document original: Anleitung_PB300B_PB400B_PB600B_Schlosstausch_Web.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de