Istruzioni di montaggio

Figura: logo METZLER in alto a sinistra e disegno prospettico di una cornice quadrata con angoli arrotondati

- METZLER - logo aziendale

Contenuto della fornitura

Figura: cornice quadrata dell'apparecchio (vista obliqua), quantità x1

- x1 - apparecchio con cornice (quantità: 1)

Figura: materiale di montaggio e accessori inclusi (A–G)

Pos.	Descrizione	Quantità
A	Tassello	x3
B	Vite	x3
C	Rondella	x3
D	Rete / striscia forata (tessuto a nido d'ape)	x2
E	Livella a bolla	x1
F	Pad adesivo 3M	x1
G	Dima di foratura	x1

Non incluso nella fornitura

Figura: attrezzi necessari non inclusi: trapano, punta da trapano, cacciavite, matita

- Trapano
- Punta da trapano
- Cacciavite
- Matita

Figura: sei pittogrammi informativi sulla sostituzione di sorgenti luminose e alimentatori

- Pittogramma 1 (in alto a sinistra) - La sorgente luminosa è sostituibile dall'utente (segno di spunta).
- Pittogramma 2 (in alto al centro) - La sorgente luminosa può essere sostituita solo da un tecnico specializzato (simbolo dell'elettricista).
- Pittogramma 3 (in alto a destra) - La sorgente luminosa LED non è sostituibile (LED barrato).
- Pittogramma 4 (in basso a sinistra) - L'alimentatore (driver LED, 230V) è sostituibile dall'utente (segno di spunta).
- Pittogramma 5 (in basso al centro) - L'alimentatore (driver LED, 230V) può essere sostituito solo da un tecnico specializzato (simbolo dell'elettricista).
- Pittogramma 6 (in basso a destra) - L'alimentatore (driver LED, 230V) non è sostituibile (barrato).

Disimballaggio

Figura: interruttori magnetotermici su guida DIN, un dito disattiva un interruttore; sotto la scritta «OFF»

- OFF - spento

Figura 1: la piastra di montaggio viene tolta ruotandola dalla parte posteriore dell'apparecchio (freccia di rotazione e di estrazione verso l'alto); i cavi di collegamento restano collegati all'apparecchio

- 1. - Passaggio 1

Figura 2: piastra di montaggio con morsetto di collegamento e cordino di sicurezza; le frecce indicano l'estrazione verso l'alto del morsetto e del cordino di sicurezza; sulla piastra sono presenti contrassegni di direzione (tra cui «CLOSE»)

- 2. - Passaggio 2

Figura: dima di foratura applicata alla parete in muratura; la piastra di montaggio viene fissata alla parete attraverso i punti di foratura contrassegnati

- G - dima di foratura
- Drill Template - Dima di foratura
- Bohrschablone - Dima di foratura
- Nach unten - Verso il basso

Figura: simbolo di un trapano con punta elicoidale in un cerchio (indicazione del passo di foratura)

Figura: livella a bolla E con vista ingrandita; la livella E viene staccata dalla pellicola protettiva F

- E - Livella a bolla
- F - Pellicola

Figura: esempio corretto – dima di foratura fissata alla parete con la livella a bolla E in posizione orizzontale (linea tratteggiata orizzontale, freccia doppia verticale), con vista ingrandita della livella a bolla centrata e segno di spunta

- Drill Template / Bohrschablone - Dima di foratura
- Nach unten - Verso il basso
- E - Livella a bolla
- ✓ - Corretto

Figura: esempio errato – dima di foratura fissata alla parete in posizione inclinata con la livella a bolla E non orizzontale (linea tratteggiata inclinata, freccia doppia obliqua), con vista ingrandita della livella a bolla non centrata e croce

- Drill Template / Bohrschablone - Dima di foratura
- Nach unten - Verso il basso
- ✗ - Errato

Figura: Montaggio a parete – dima di foratura (G) fissata alla parete in muratura con tre punti di foratura contrassegnati; i tasselli (A) vengono inseriti nei fori. Nel cerchio in alto a sinistra: trapano con punta.

- G - Dima di foratura
- Drill Template / Bohrschablone - Dima di foratura
- Nach unten - Verso il basso
- A - Tassello

Figura: Passaggio 1 – foratura nella parete con punta del diametro di 6 mm; la freccia di rotazione indica il senso di rotazione della punta.

1. Ø6 – Forare con punta del diametro di 6 mm.

Figura: Passaggio 2 – inserimento del tassello (A) nel foro praticato nella parete; la freccia indica la direzione di inserimento.

2. A – Inserire il tassello nel foro.

1.

Figura: vite con rondella; la freccia indica che la rondella viene infilata sulla vite

- B - Vite
- C - Rondella

2.

Figura: fissaggio a parete della piastra di montaggio rotonda su una parete in muratura con tasselli e viti tramite cacciavite; il riquadro circolare mostra un cacciavite a croce

Figura: ingrandimento del moschettone della fune di sicurezza nel punto di aggancio sull'alloggiamento

Figura: piastra di montaggio e apparecchio collegati tramite fune di sicurezza e cavo con connettori; la freccia indica il punto di aggancio della fune di sicurezza

Figura: a. Spelatura del cavo con indicazione delle lunghezze di spelatura dei due conduttori

- 7mm - 7 mm (lunghezza di spelatura del conduttore superiore)
- 14mm - 14 mm (lunghezza di spelatura del conduttore inferiore)

Figura: b. Infilare le guaine (D) sui conduttori spelati del cavo a 230V~

Figura: Collegamento dei due conduttori ai morsetti di derivazione L e N, con dettaglio del montaggio sulla placca a parete

- L - morsetto del conduttore di fase
- N - morsetto del conduttore neutro
- 1. - primo passaggio: premere come indicato dalla freccia
- 2. - secondo passaggio: inserire il conduttore come indicato dalla freccia

Figura: ingrandimento del supporto di montaggio con il morsetto di collegamento e i cavi inseriti; a destra, il supporto di montaggio con il cavo di collegamento collegato al frontale nella cornice, con due frecce che indicano i punti di collegamento

- CLOSE - CHIUDERE

Figura: vista posteriore del supporto di montaggio con le frecce di rotazione e la tacca di riferimento, accanto alla cornice con l'alloggiamento circolare e la freccia di riferimento in basso a destra; una freccia a doppia punta collega i due contrassegni di posizione

- CLOSE - CHIUDERE

Figura: il supporto di montaggio con il morsetto cablato viene inserito nell'alloggiamento della cornice; la freccia curva indica il ribaltamento del frontale

- CLOSE - CHIUDERE

Figura: parete in muratura con cornice quadrata del dispositivo da installare, non ancora montata sulla parete

Figura: quadro elettrico con interruttori magnetotermici su guida DIN; una mano porta un interruttore in posizione ON; in alto a sinistra simbolo di avvertenza (punto esclamativo)

- ON - inserito
- ! - Avvertenza / attenzione

Traduzione del documento originale: Montageanleitung-HN-32x32.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de