Metzler Applique murale LED Up-Down-Light | Lumic Smart
Réf. article : 43958, 43960, 43961, 43962, 43963, 43964, 43965

Projecteur LED
Applique murale Up-Down-Light Smart

Description des fonctions

- Luminaire LED de 6,5 W
- Source lumineuse RGBW avec blanc chaud (3000 K)
- Montage mural
- Émission de lumière vers le haut (Up) et vers le bas (Down)
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur (IP65)
- Commande par application pour smartphone (Tuya) ou télécommande
- Montage simple avec socle enfichable
- Source lumineuse LED intégrée de manière fixe, non remplaçable

Figure : photo de l'applique murale cubique de couleur anthracite avec ouvertures d'émission de lumière en haut et en bas

Caractéristiques techniques

Applique murale Up-Down-Light	
Tension de service	230 V
Fréquence	50–60 Hz
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	6,5 W / 714,7 lm

Applique murale Up-Down-Light	
Température de couleur	RGBW, blanc chaud 3000 K
Température ambiante	–25 °C à +45 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP65
Commande / connexion à l'application	Application pour smartphone (Tuya)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression 10.12.2025