Notice de montage

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Illustration : porte d'armoire avec serrure à cylindre sur le côté gauche, vue en perspective

- Pictogramme : personne – nombre de personnes nécessaires pour le montage (1 personne)
- Pictogramme : visseuse sans fil – outil nécessaire
- 0.25H – durée de montage : 0,25 heure

1

2026-4-13_V1

Étape 1

[Figure : vue d'ensemble en petit format du cadre de porte avec une fenêtre verticale et un verrou sur le côté droit (aperçu de l'étape 1)]

[Figure : vue en perspective du cadre de porte avec une fenêtre verticale ; sur le côté droit, un détail agrandi dans un cercle montre le verrou avec la pièce de fixation (écrou/vis) à retirer, la flèche indiquant le sens de retrait vers la droite]

Aucune autre inscription n'est visible sur la figure.

2026-4-13_V1

Étape 2

[Figure : vignette en haut à gauche montrant la porte assemblée avec fenêtre verticale et cylindre de serrure sur le côté droit]

[Figure : vue éclatée du cadre de porte avec la fenêtre verticale, un joint en baguette séparé à droite du cadre et deux agrandissements circulaires du mécanisme de verrouillage (cylindre de serrure et loquet pivotant) ; des flèches indiquent le sens de montage et le sens de rotation du loquet]

Aucune légende ni aucun texte supplémentaire n'est visible dans l'image.

Étape 3

[Figure : vue d'ensemble de la porte avec panneau central vertical (vignette en haut à gauche)]

[Figure : porte en vue isométrique avec un agrandissement circulaire de la zone de fixation sur le côté droit ; une flèche pointe vers la gauche en direction de l'écrou hexagonal et du trou oblong, une flèche pointe vers la droite en direction de l'axe avec embout carré ; dans l'agrandissement, l'écrou est retiré vers la gauche et l'axe vers la droite]

Étape 4

[Figure : vue d'ensemble de la porte avec vignette en haut à gauche et agrandissement de la zone de la serrure]

- Vignette (en haut à gauche) - porte entière avec serrure, vue réduite de l'étape 4
- Vue principale - porte avec rail supérieur, orifice de serrure à gauche, écrou hexagonal et serrure à installer ; les flèches indiquent les points de montage
- Agrandissement (à droite) - écrou hexagonal d'un côté, ouverture ovale et serrure avec chiffres sur la face de la serrure de l'autre ; les flèches indiquent le sens de montage

Installez la nouvelle serrure, serrez les écrous et, lors du montage de la serrure, veillez à ce que les chiffres sur la face de la serrure soient orientés vers la droite.

Étape 5

[Figure : vue d'ensemble réduite du cadre de porte avec panneau central allongé, charnière et fermeture sur le côté droit]

[Figure : vue éclatée du cadre de porte avec trois détails agrandis : charnière supérieure (flèche vers le haut), fermeture/charnière latérale (flèche vers la gauche) et charnière inférieure (flèche vers le bas)]

Aucune légende ni aucun texte de repère n'apparaît dans l'image en dehors des flèches de direction de montage.

Étape 6

[Figure : vignette en haut à gauche montrant le panneau de porte complet avec cadre, découpe verticale centrale et élément de verrouillage sur le côté droit]

[Figure : vue en perspective du panneau de porte avec une flèche indiquant le point de fixation du verrou sur le montant droit ; vue détaillée agrandie dans un cercle montrant le verrou et l'écrou/la rondelle à monter]

7

2026-4-13_V1

Traduction du document original: Anleitung_PB300P_PB400P_PB600P_Schlosstausch_Web.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de