Notice de montage

Figure : Vue en perspective d'un cadre de finition rectangulaire aux angles arrondis

- METZLER - logo de l'entreprise

Contenu de la livraison

Illustration : cadre carré du luminaire, quantité 1

- x1 - Luminaire (cadre)

Illustration : éléments de montage inclus dans la livraison (A à G)

Position	Désignation	Quantité
A	Cheville	x3
B	Vis	x3
C	Rondelle	x3
D	Bande de maille (grillage)	x2
E	Niveau à bulle	x1
F	Pastille adhésive 3M	x1
G	Gabarit de perçage	x1

Non inclus dans la livraison

Illustration : outils nécessaires non fournis : perceuse, foret, tournevis et crayon

- Perceuse
- Foret
- Tournevis
- Crayon

Illustration : six pictogrammes de remarque sur le luminaire, la source lumineuse et le driver

- Rangée du haut, à gauche : la source lumineuse peut être remplacée par une source lumineuse de même type (coche) par l'utilisateur.
- Rangée du haut, au milieu : la source lumineuse ne peut être remplacée que par un spécialiste (symbole de technicien) par une source lumineuse de même type.
- Rangée du haut, à droite : la source LED n'est pas remplaçable (LED barrée).
- Rangée du bas, à gauche : le driver LED (230V) peut être remplacé par l'utilisateur (coche).
- Rangée du bas, au milieu : le driver LED (230V) ne peut être remplacé que par un spécialiste (symbole de technicien).
- Rangée du bas, à droite : le driver LED (230V) n'est pas remplaçable (croix).

Figure : Disjoncteur sur un rail DIN ; un doigt met un disjoncteur en position OFF (hors tension)

- OFF - hors tension

Déballage

1.

Figure : Le couvercle rond avec la plaque de montage est tourné et retiré du boîtier ; deux câbles relient encore la plaque de montage au boîtier

- 1. - Étape 1

2.

Figure : Plaque de montage vue de dessus ; le bornier de raccordement et le câble de sécurité sont retirés vers le haut (flèches)

- 2. - Étape 2

Figure : Mur en briques avec gabarit de perçage fixé et plaque de montage devant le mur ; les lignes en pointillé indiquent la position des trous de perçage

- G - Gabarit de perçage
- Drill Template / Bohrschablone - Gabarit de perçage
- Nach unten - Vers le bas

Illustration : mèche de perceuse montée dans un mandrin de perceuse (symbole : percer)

Illustration : retrait du niveau à bulle E du film de protection F

- E - Niveau à bulle
- F - Film de protection (feuille support)

Illustration : gabarit de perçage fixé sur le mur, niveau à bulle E correctement aligné à l'horizontale (correct, ✓) ; la double flèche verticale indique le déplacement vers le haut et vers le bas ; vue agrandie : la bulle est centrée entre les repères

- E - Niveau à bulle
- Drill Template / Bohrschablone - Gabarit de perçage
- Nach unten - Vers le bas
- ✓ - Correct

Illustration : gabarit de perçage fixé sur le mur, incliné, niveau à bulle E non aligné à l'horizontale (incorrect, ✗) ; la double flèche oblique indique l'inclinaison ; vue agrandie : la bulle n'est pas centrée entre les repères

- Drill Template / Bohrschablone - Gabarit de perçage
- Nach unten - Vers le bas
- ✗ - Incorrect

Figure : Perçage du mur selon le gabarit de perçage (G) et mise en place des chevilles (A) ; en haut à gauche, symbole d'une perceuse avec foret ; en bas, deux étapes : 1. perçage, 2. insertion de la cheville

- G - Gabarit de perçage
- Drill Template / Bohrschablone - Gabarit de perçage
- Nach unten - Vers le bas
- A - Cheville
- 1. - Étape 1 : percer avec un foret de Ø6 (diamètre 6)
- 2. - Étape 2 : insérer la cheville A dans le trou de perçage

1.

Figure : Une rondelle (C) est placée sur une vis (B) ; une flèche indique le sens de montage de la rondelle sur la vis

- B - Vis
- C - Rondelle

2.

Figure : Fixation de la plaque de montage ronde au mur en briques à l'aide de trois vis et chevilles ; une flèche circulaire indique le sens de rotation du tournevis. Un agrandissement dans un cercle montre le tournevis cruciforme à utiliser

Figure : Agrandissement du point d'accrochage du câble de sécurité (mousqueton) sur le boîtier

Figure : Plaque de montage et appareil retirés l'un de l'autre, reliés par le câble de sécurité et deux connecteurs ; une flèche indique le point d'accrochage du câble de sécurité sur la plaque de montage

Figure a. : câble d'alimentation dont la gaine est dénudée ; un conducteur est dénudé sur 7 mm, l'autre sur 14 mm

- 7mm - 7 mm
- 14mm - 14 mm

Figure b. : enfilage d'une gaine de protection (D) sur chacun des deux conducteurs dénudés du câble 230 V~

- 230V~ - 230 V~

Figure : deux bornes de raccordement, repérées L et N, avec la séquence de montage (1. puis 2.) pour l'insertion du conducteur ; en médaillon, le montage mural avec la plaque de fixation et le raccordement au câble d'alimentation

- 1. - première étape
- 2. - deuxième étape
- L - phase
- N - neutre

Figure : vue agrandie de la plaque de montage avec le bornier à deux connecteurs et le câble passé dans le passe-câble ; à droite, la plaque de montage retournée avec deux flèches indiquant les points de raccordement, ainsi que le cadre mural avec le câble raccordé

- CLOSE - FERMER

Figure : plaque de montage (vue de face) et cadre mural avec marquage par flèche ; une double flèche indique la correspondance des deux repères lors de la mise en place

- CLOSE - FERMER

Figure : plaque de montage avec bornier raccordé, rabattue ; la flèche courbe indique le sens de basculement du panneau/cadre rectangulaire

- CLOSE - FERMER

Figure : vue en perspective d'un mur en briques à gauche et d'un cadre carré (platine ou cadre de façade) représenté devant le mur, prêt à être monté

Figure : disjoncteurs modulaires sur rail DIN dans un tableau électrique ; un doigt actionne un disjoncteur en position « ON » ; symbole d'avertissement (point d'exclamation dans un cercle) en haut à gauche

- ON - marche, enclencher le disjoncteur

Traduction du document original: Montageanleitung-HN-32x32.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de