Metzler Aplique de pared LED Up-Down-Light | Lumic Smart

N.º de artículo: 43958, 43960, 43961, 43962, 43963, 43964, 43965

Foco LED
Aplique de pared Up-Down-Light Smart

Descripción de funciones

- Luminaria LED de 6,5 W
- Fuente de luz RGBW con blanco cálido (3000 K)
- Montaje en pared
- Salida de luz hacia arriba (Up) y hacia abajo (Down)
- Apta para interior y exterior (IP65)
- Control mediante aplicación para smartphone (Tuya) o mando a distancia
- Montaje sencillo con zócalo enchufable
- Fuente de luz LED integrada de forma fija, no sustituible

[Figura: aplique de pared cúbico de color gris oscuro con salida de luz hacia arriba y hacia abajo]

Datos técnicos

Aplique de pared Up-Down-Light	
Tensión de servicio	230 V
Frecuencia	50–60 Hz
Tipo de montaje	Montaje en pared
Potencia LED (flujo luminoso)	6,5 W / 714,7 lm

Aplique de pared Up-Down-Light	
Temperatura de color	RGBW, blanco cálido 3000 K
Temperatura ambiente	–25 °C a +45 °C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP65
Control / conexión a la aplicación	Aplicación para smartphone (Tuya)

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. 10.12.2025