

API v1 · Production Ready

API บริการ AI Chat Completions ที่รองรับมาตรฐาน OpenAI และ Anthropic ให้คุณเชื่อมต่อ
กับโมเดล AI ชื่อนำผ่าน endpoint เดียว พร้อมระบบจัดการ token quota และการบันทึกการ
ใช้งานอัตโนมัติ

เริ่มต้นใช้งาน →

ดู API Reference



OpenAI Compatible

ใช้ SDK เดิมของ OpenAI ได้ทันที



Anthropic Compatible

รองรับ Messages API ของ Claude



Streaming Support

Server-Sent Events แบบเรียลไทม์



Token Quota

จำกัดและติดตามการใช้งานรายวัน

ภาพรวม

ทำความเข้าใจกับ KKU IntelSphere API

Base URL

`https://gen.ai.kku.ac.th/api/v1`

Copy

ทุก request จะถูกส่งไปยัง base URL ด้านบน โดย API ออกแบบให้เข้ากันได้กับ OpenAI SDK และ Anthropic SDK แบบ drop-in คุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะ **baseURL** ใน SDK เดิมของคุณได้ทันที



เคล็ดลับ: หากคุณกำลังใช้ OpenAI SDK อยู่แล้ว คุณสามารถสลับมาใช้ KKU IntelSphere API ได้ทันที โดยเปลี่ยนแค่ baseURL และ apiKey

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เรียกใช้ API ครั้งแรกของคุณภายในไม่กี่นาที

1. ขอ API Key

เข้าสู่ระบบที่ <https://gen.ai.kku.ac.th> ไปที่หน้าตั้งค่า → API Platform เพื่อสร้าง key ส่วนตัวของคุณ

2. ส่ง Request แรก

cURL

Python

Node.js

Copy

```
curl https://gen.ai.kku.ac.th/api/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $KKU_API_KEY" \
-d '{
  "model": "gemini-3.5-flash",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "สวัสดี"}
  ]
}'
```

Authentication

การยืนยันตัวตนสำหรับเรียกใช้ API

Bearer Token (แนะนำ)

ส่ง API Key ของคุณผ่าน HTTP Header `Authorization` ในรูปแบบ Bearer token

```
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
```

Copy



ความปลอดภัย: ห้ามฝัง API Key ในโค้ดฝั่ง client หรือ commit ลงใน Git ให้เก็บไว้ใน environment variable หรือ secret manager แทน

API Endpoints

รายละเอียดของแต่ละ endpoint ที่ให้บริการ

GET /models

ดึงรายการโมเดล AI ทั้งหมดที่ใช้งานได้ (รูปแบบ OpenAI-compatible) · มี alias เป็น </chat/models>

ตัวอย่าง REQUEST

```
curl https://gen.ai.kku.ac.th/api/v1/models \
-H "Authorization: Bearer $KKU_API_KEY"
```

Copy

ตัวอย่าง RESPONSE

```
{
  "object": "list",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "object": "model",
      "created": 1761053047,
      "owned_by": "claude-sonnet-4"
    },
    {
      "id": 2,
      "object": "model",
      "created": 1761053047,
      "owned_by": "gpt-5"
    }
  ]
}
```

Copy

```
}  
]  
}
```

POST /chat/models-list

ดึงรายการโมเดลในรูปแบบเรียงง่าย (เฉพาะ id และ name) เหมาะสำหรับใช้งานภายในแอปพลิเคชัน

ตัวอย่าง RESPONSE

```
[  
  { "id": 1, "name": "claude-sonnet-4" },  
  { "id": 2, "name": "gpt-5" },  
  { "id": 3, "name": "gemini-2.5-pro" }  
]
```

Copy

POST /chat/completions

สร้างคำตอบจาก AI ในรูปแบบ OpenAI Chat Completions API · alias: /completions

REQUEST BODY

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
model required	number	ID ของโมเดล (ดึงได้จาก /models)
messages required	array	รายการข้อความในรูปแบบ { role, content }
stream optional	boolean	เปิด streaming response แบบ SSE (default: false)
temperature optional	number	ความสุ่ม 0-2 (ค่าน้อย = สุ่มน้อย)

FIELD		TYPE	DESCRIPTION
<code>max_tokens</code>	optional	<code>number</code>	จำกัดจำนวน token ของคำตอบ
<code>tools</code>	optional	<code>array</code>	นิยาม function tools สำหรับ tool calling
<code>tool_choice</code>	optional	<code>string</code> / <code>object</code>	วิธีเลือก tool: <code>auto</code> , <code>none</code> หรือระบุชื่อ

ตัวอย่าง REQUEST

`cURL` `Python` `Node.js` `Streaming`

Copy

```
curl https://gen.ai.kku.ac.th/api/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $KKU_API_KEY" \
-d '{
  "model": "gemini-3.5-flash",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "คุณคือผู้ช่วยอัจฉริยะของ มข."},
    {"role": "user", "content": "แนะนำคณะวิศวะฯ ให้หน่อย"}
  ],
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 1024
}'
```

ตัวอย่าง RESPONSE (NON-STREAMING)

```
{
  "id": "genai-018f5c...",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1715000000,
  "model": 1,
  "provider": "claude-sonnet-4",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ก่อตั้งเมื่อ...",
        "reasoning": ""
      },
      "finish_reason": "stop"
    }
  ]
}
```

Copy

```
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 42,
    "completion_tokens": 128,
    "total_tokens": 170
  },
  "model_quota": {
    "daily_quota_tokens": 100000,
    "daily_usage_tokens": 170,
    "daily_remaining_tokens": 99830
  }
}
```



model_quota: ทุก response จะมีฟิลด์นี้แนบมาด้วย เพื่อให้คุณทราบจำนวน token ที่ใช้ไปและที่เหลือต่อวันแบบเรียลไทม์

POST

/messages

Anthropic Messages API – เหมาะสำหรับใช้กับโมเดลตระกูล Claude และรองรับ feature พิเศษเช่น **thinking**, **system** prompt แยก

REQUEST BODY

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
<code>model</code> required	number	ID ของโมเดล
<code>messages</code> required	array	รายการข้อความสนทนา
<code>system</code> optional	string	System prompt แยกจาก messages
<code>max_tokens</code> optional	number	จำกัด output (default: 4096)
<code>temperature</code> optional	number	ความสุ่มของคำตอบ
<code>top_p</code> / <code>top_k</code> optional	number	Sampling parameters

FIELD		TYPE	DESCRIPTION
<code>stop_sequences</code>	optional	array	หยุดการสร้างเมื่อพบ pattern
<code>thinking</code>	optional	object	เปิดโหมด extended thinking
<code>tools</code> / <code>tool_choice</code>	optional	array	กำหนด tools สำหรับ tool use
<code>stream</code>	optional	boolean	เปิด streaming response

ตัวอย่างการใช้งาน

cURLPythonNode.jsCopy

```
curl https://gen.ai.kku.ac.th/api/v1/messages \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key: $KKU_API_KEY" \
-d '{
  "model": "gemini-3.5-flash",
  "max_tokens": 1024,
  "system": "คุณคือผู้ช่วยอัจฉริยะของ มข.",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "อธิบาย RAG ให้ฟังหน่อย"}
  ]
}'
```

ตัวอย่าง RESPONSE

Copy

```
{
  "id": "msg_018f5c...",
  "type": "message",
  "role": "assistant",
  "content": [
    { "type": "text", "text": "RAG ย่อมาจาก Retrieval-Augmented..." }
  ],
  "stop_reason": "end_turn",
  "usage": {
    "input_tokens": 38,
    "output_tokens": 256
  },
  "model_quota": {
    "daily_quota_tokens": 100000,
    "daily_usage_tokens": 294,
```

```
    "daily_remaining_tokens": 99706
  }
}
```

Error Codes

รหัสข้อผิดพลาดที่อาจพบและวิธีแก้ไข

STATUS	ERROR MESSAGE	สาเหตุ / วิธีแก้
401	Invalid API key	API key ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ส่ง Header <code>Authorization / x-api-key</code>
401	Invalid model	model id ไม่มีในระบบ หรือถูกปิดใช้งาน ตรวจสอบจาก <code>/models</code>
401	This model reached daily limit.	ใช้งานเกินโควตาประจำวันของโมเดลนี้ รอวันถัดไป หรือขอเพิ่ม quota
400	messages is required	ไม่ได้ส่งฟิลด์ <code>messages</code> หรือส่งเป็น array ว่าง

Token Quota

การคำนวณ Quota

ทุก response จะมีออบเจกต์ `model_quota` แบบมาด้วย ประกอบด้วย:

- `daily_quota_tokens` – โควต้าทั้งหมดต่อวัน
- `daily_usage_tokens` – จำนวนที่ใช้ไปแล้ว (รวม request นี้)
- `daily_remaining_tokens` – จำนวนที่เหลือสำหรับวันนี้



การ Reset: โควต้าจะรีเซ็ตทุกวันโดยอัตโนมัติ