

ISSN 1849-5796

Grad Crikvenica, 30. srpanj 2015. godine
Godina 1/2015.

Broj 8.



SLUŽBENE NOVINE GRADA CRIKVENICE

Izdavač: Grad Crikvenica

Glavni i odgovorni urednik: Damir Rukavina

Web: <http://www.crikvenica.hr>

Uredništvo: Kralja Tomislava 85, Crikvenica

Izlazi: po potrebi

SADRŽAJ:

stranica

ISPRAVCI

1. Ispravak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.

godinu 3

AKTI GRADONAČELNIKA:

-

AKTI VIJEĆA:

1. Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Crikvenice	13
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2015. godini	14
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G3)	15
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice	41
5. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju	42
6. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu	49
7. Odluka o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu	85
8. I. izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu	87
9. I. izmjene Programa javnih potreba kulture za Grad Crikvenicu za 2015. godinu	94
10. I. izmjena Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2015. godinu	98
11. I. izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu	100
12. I. izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu	101
13. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu	102
14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu	112
15. Program Projekta »Grad Crikvenica - grad prijatelj djece« za razdoblje 2015. - 2019. godina	114

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 26/09, 34/09 - ispravak 17/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 20. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2015. godine, donosi

**ODLUKU
o donošenju**

Urbanističkog plana uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G₃)

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donosi se Urbanistički plan uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G₃).

Izrađivač Urbanističkog plana uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G₃) je tvrtka ADF d.o.o. Iz Karlovca, Ulica M. Vrhovca 9, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Crikvenicom.

Glava II.

Urbanistički plan uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G₃) (u nastavku Odluke: Plan), sastavni je dio ove Odluke, a sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga.

Elaborat Plana sadrži sljedeće dijelove:

0. UVOD

A. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH / JAVNIH DJELATNOSTI
4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA
5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
8. POSTUPANJE S OTPADOM
9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1 REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI**B. GRAFIČKI DIO****C. OBVEZNI PRILOZI****C.I. OBRAZLOŽENJE****1. POLAZIŠTA****1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PROSTORA OBUHVATA U PROSTORU GRADA****1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru****1.1.2. Prostorno razvojne značajke****1.1.3. Infrastrukturalna opremljenost****1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti****1.1.5. Obveze iz planova šireg područja****1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja****2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA****2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA GRADSKOG ZNAČAJA****2.1.1. Demografski razvoj****2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture****2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura****2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti prostora obuhvata****2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA PROSTORA OBUHVATA**

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.2.2. Unapređenje uređenja prostora obuhvata i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA

3.4. PROMETNA I ULIČNA MREŽA

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3.6.2. Elektronička komunikacijska mreža

3.6.2. Energetski sustav

3.6.2. Vodnogospodarski sustav

3.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.6.2. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

C.II. IZVOD IZ PPUG-a CRIKVENICE

C.III. ODLUKA O IZRADI PLANA

C.IV. ZAHTJEVI

C.V. ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA

C.VI. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

C.VII. SAŽETAK ZA JAVNOST

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 1.

- (1) U obuhvatu Urbanističkog plana uređenja groblja Crikvenica-Zoričići (G₃), u daljnjem tekstu - UPU, detaljno su određene površine sljedećih namjena:

NAMJENA POVRŠINE	OZNAKA NAMJENE	POVRŠINA	
		m2	%
POVRŠINE ZA UKOP / GROBNA POLJA	G1	17.855	48,09
GRAĐEVINE I PRIPADAJUĆI PROSTORI GROBLJA	G2	1.543	4,16
oproštajni prostori (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije)	G2.1	520	
pogonski, radni i službeni dio	G2.2	884	
kapela	G2.3	139	
memorijalni dio (<i>u sklopu pješačke površine</i>)	G2.4	/	
prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme i sl.) (<i>u sklopu pristupne prometne površine</i>)	G2.5	/	
JAVNE ZELENE POVRŠINE	Z1	1.166	3,14
ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE	Z	12.415	33,43
POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA	IS	69	0,19
transformatorska stanica	IS1	40	
centralni kontejner za otpad	IS2	29	
PROMETNE POVRŠINE		4.084	11,00
kolna prometnica		615	
pješačke prometnice (staze, rampe i stubišta) i površine (memorijalni trg, pristupna prometna površina)		2.969	
javne parkirne površine		500	
UKUPNO		37.132	100,00

- (2) Namjena površina iz prethodnog stavka prikazana je u kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina* u mjerilu 1:500.
- (3) Unutrašnji prostor groblja obuhvaća kapelu, površine za ukop s pješačkim prometnicama i površinama (glavna i pomoćne pješačke prometnice, rampe i stubišta te odmorišta) i javnim zelenim površinama, a vanjski prostor oproštajni prostori, pogonski, radni i službeni dio, prometne prometnice i površine (javno parkiralište, kolnu prometnicu, pješačke prometnice i površine – memorijalni trg, prilazna površina s mogućnošću smještaja pratećih usluga te rampe i stubišta), infrastrukturne površine, javne zelene površine i zaštitne zelene površine.
- (4) U odnosu na površinu koje zauzima, planirano groblje je malo groblje (do 5 ha), prema vrsti ukapanja mješovito groblje (za klasični ukop i za polaganje urni), a prema načinu osnivanja, odnosno načinu smrti, opće (javno) groblje.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 2.

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nema građevina gospodarskih djelatnosti.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH / JAVNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

GRAĐEVINE NA POVRŠINAMA ZA UKOP / GROBNA POLJA (G1)

- (1) Površine za ukop (G1) obuhvaćaju 24 grobna polja sa sljedećim vrstama grobnih mjesta:
- grobna mjesta u grobnom zidu,
 - grobna mjesta za urne u grobnom zidu,
 - grobna mjesta u grobnicama,
 - grobna mjesta u grobnicama za urne.
- (2) Grobna polja obuhvaćaju po jedan ili dva reda grobnih mjesta u grobnom zidu, poprečno prislonjenom na potporni zid, te po jedan ili više redova (2-4) grobnih mjesta u grobnicama. Površine grobnih zidova i grobnica zajedno s pripadajućim prilaznim stazama i zelenilom oblikuju terase.
- (3) Grobni zid je građevina s nadzemnim grobnim mjestima za ukop u grobne niše. Svaka grobna niša sadrži jedno grobno mjesto. Grobni zid obuhvaća tri grobne niše za grobna mjesta, odnosno četiri grobne niše za mjesta za urne razmještene po visini.
- (4) Grobnica je građevina s podzemnim ukopnim mjestima. Jedno grobno mjesto sadrži jednu grobnicu.
- (5) Bruto površina groblja predstavlja sve površine unutarnjih i vanjskih sadržaja groblja te iznosi 6.00 m² po ukopnom mjestu.
- (6) Unutar površina za ukop razlikuju se površine grobnih polja, zelene površine te pješačke prometnice (prilazne staze sa rampama i stubištima) i površine (odmorišta).
- (7) Na površinama za ukop (G1) predviđene su sljedeće vrste ukopa s planiranim brojem grobnih mjesta i ukopnih mjesta iskazanih sljedećom tablicom:

GROBNO POLJE	VRSTA I BROJ GROBNIH (gm) I UKOPNIH (um) MJESTA						UKUPNO
	GROBNICE ZA UKOP U JEDNOM STUPCU (g1)	GROBNICE ZA UKOP U DVA STUPCA (g2)	GROBNICE ZA UKOP U TRI STUPCA (g3)	GROBNICE ZA POLAGANJE 4 URNE (u)	GROBNA MJESTA U GROBNOM ZIDU (gz)	MJESTA ZA POLAGANJE 4 URNE U GROBNOM ZIDU (uz)	
G-1.1 gm	6	10	4	0	126	32	178
um	12	40	24	0	126	128	330
G-1.2 gm	0	0	0	0	114	0	114
um	0	0	0	0	114	0	114
G-1.3 gm	14	10	4	0	0	0	28
um	28	40	24	0	0	0	92
G-2.1 gm	0	12	8	0	156	56	232
um	0	48	48	0	156	224	476
G-2.2 gm	0	0	0	0	150	48	198
um	0	0	0	0	150	192	342
G-2.3 gm	18	16	8	0	0	0	42
um	36	64	48	0	0	0	148
G-3.1 gm	0	16	2	26	285	136	465
um	0	64	12	104	285	544	1009
G-3.2 gm	0	0	0	0	108	40	148
um	0	0	0	0	108	160	268
G-3.3 gm	22	14	4	0	0	0	40
um	44	56	24	0	0	0	124
G-3.4 gm	16	16	4	15	0	0	51
um	32	64	24	60	0	0	180
G-4.1 gm	0	0	0	0	291	108	399
um	0	0	0	0	291	432	723
G-4.2 gm	0	0	0	0	126	0	126
um	0	0	0	0	126	0	126
G-4.3 gm	14	24	4	0	0	0	42
um	28	96	24	0	0	0	148
G-4.4 gm	14	6	10	18	0	0	48
um	28	24	60	72	0	0	184
G-5.1 gm	0	0	0	0	72	0	72
um	0	0	0	0	72	0	72
G-5.2 gm	0	0	0	0	96	32	128
um	0	0	0	0	96	128	224
G-5.3 gm	6	26	6	6	0	0	44
um	12	104	36	24	0	0	176
G-5.4 gm	8	19	4	27	0	0	58
um	16	76	24	108	0	0	224
G-6.1 gm	0	0	0	0	0	80	80
um	0	0	0	0	0	320	320
G-6.2 gm	0	0	0	0	69	0	69
um	0	0	0	0	69	0	69
G-6.3 gm	8	22	6	0	0	0	36
um	16	88	36	0	0	0	140
G-6.4 gm	0	24	4	0	0	0	28
um	0	96	24	0	0	0	120
G-7.1 gm	0	0	0	0	36	0	36
um	0	0	0	0	36	0	36
G-7.2 gm	24	26	12	0	108	52	222
um	48	104	72	0	108	208	540
UKUPNO							
gm	150	241	80	92	1737	584	2884
um	300	964	480	368	1737	2336	6185

- (8) Uvjeti i način gradnje na površinama za ukop (G1), prikazan je na kartografskim prikazima:
- 4.3.1. Način i uvjeti gradnje - Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima G-1.1, G-2.1, G-3.1, G-4.1, G-5.1, G-6.1, G-7.1 u mjerilu 1:200,
 - 4.3.2. Način i uvjeti gradnje - Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima G-1.2, G-2.2, G-3.2, G-4.2, G-5.2, G-6.2 u mjerilu 1:200,
 - 4.3.3. Način i uvjeti gradnje - Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima G-1.3, G-2.3, G-3.3, G-4.3, G-5.3, G-6.3, G-7.2 u mjerilu 1:200,
 - 4.3.4. Način i uvjeti gradnje - Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima G-3.4, G-4.4, G-5.4, G-6.4 u mjerilu 1:200.
- (9) Građevine na površinama za ukop (G1), odnosno grobni zidovi i grobnice, oblikuju se u skladu s kartografskim prikazima:
- 4.4.1. Način i uvjeti gradnje - Karakteristični presjeci grobnih polja u mjerilu 1:50,
 - 4.4.2. Način i uvjeti gradnje - Karakteristični presjeci grobnih polja u mjerilu 1:50,
 - 4.4.3. Način i uvjeti gradnje - Karakteristični presjeci grobnih polja u mjerilu 1:50,
 - 4.5.1. Način i uvjeti gradnje - Nacrti i uvjeti za gradnju i opremanje grobnih mjesta u grobnom polju u mjerilu 1:50,
 - 4.5.2. Način i uvjeti gradnje - Nacrti i uvjeti za gradnju i opremanje grobnih mjesta u grobnom polju u mjerilu 1:50,
 - 4.5.3. Način i uvjeti gradnje - Nacrti i uvjeti za gradnju i opremanje grobnih mjesta u grobnom polju u mjerilu 1:50,
 - 4.5.1. Način i uvjeti gradnje - Nacrti i uvjeti za gradnju i opremanje grobnih mjesta u grobnom polju u mjerilu 1:50.

Članak 4.

GROBNA MJESTA U GROBNOM ZIDU

- (1) Grobni zid sastoji se od niza grobnih mjesta u grobnim nišama. Svaka grobna niša sadrži jedno grobno mjesto. Neto dimenzija jedne grobne niše iznosi najmanje 90 x 230 cm, a visina najmanje 80 cm.
- (2) Broj grobnih niša u grobnom zidu iznosi:
- po visini 3 grobne niše,
 - po duljini najmanje 4, a najviše 10 grobnih niša - broj niša se utvrđuje na način da ukupna duljina grobnog zida omogućuje grobnu stazu najmanje širine 3 m.
- (3) Ukupna visina grobnog zida iznosi 310 cm, a bruto dubina 2,7 m.
- (4) Grobne niše odvajaju se pregradama. Pojedina grobna mjesta zatvaraju se opekom i završno pločom prirodnog kamena pričvršćenom tipskim nosačima. Preporuča se odabir prirodnog kamena svijetlih tonova. Izgradnja grobnih zidova treba se izborom materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u ovaj predio.
- (5) Lijes se u grobnu nišu polaže čeonu. Moguće je spajanje dviju susjednih grobnih niša u cjelinu radi uzdužnog polaganja lijesa.

- (6) UPU-om je unutar površina za ukop u grobne zidove predviđeno 1.737 grobnih mjesta (grobni niša) s 1.737 ukopnih mjesta.

Članak 5.

GROBNA MJESTA U GROBNICAMA

- (1) Površine za ukop u grobnice sastoje se od niza grobnih mjesta dimenzija:
- 150 x 290 cm bruto za grobnicu u jednom stupcu,
 - 210 x 290 cm bruto za grobnicu u dva stupca,
 - 280 x 290 cm bruto za grobnicu u tri stupca.
- (2) Unutar grobnice je planiran ukop u dvije razine, a ukoliko to zbog svojstava tla nije moguće, moguć je ukop u jednoj razini.
- (3) Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) iznosi:
- najmanje 90 x 230 cm za grobnicu u jednom stupcu,
 - najmanje 150 x 230 cm za grobnicu u dva stupca,
 - najmanje 220 x 230 cm za grobnicu u tri stupca.
- a dubina najmanje 165 cm. Razmak između dviju susjednih grobnica može iznositi najmanje 30 cm.
- (4) Preporuča se odabir prirodnog kamena svijetlih tonova za izradu obloge nadzemnog dijela grobnice, vodoravne nadgrobne ploče i nadgrobnog spomenika. Površina grobnog mjesta oko grobnice uređuje se šljunkom.
- (5) UPU-om je unutar površina za ukop u grobnice predviđeno:
- 150 grobnih mjesta za jednostruke grobnice s 300 ukopna mjesta,
 - 241 grobno mjesto za dvostruke grobnice s 964 ukopna mjesta,
 - 80 grobnih mjesta za trostruke grobnice s 480 ukopnih mjesta

Članak 6.

GROBNA MJESTA ZA URNE U GROBNOM ZIDU

- (1) Grobni zid sastoji se od niza grobnih mjesta za urne u grobnim nišama. Svaka grobna niša omogućuje polaganje najviše četiri urne. Neto dimenzija jedne grobne niše iznosi najmanje 100 x 100 cm, a visina najmanje 50 cm.
- (2) Broj grobnih niša u grobnom zidu iznosi:
- po visini 4 grobne niše,
 - po duljini najmanje 4, a najviše 10 grobnih niša - broj niša se utvrđuje na način da ukupna duljina grobnog zida omogućuje grobnu stazu najmanje širine 3 m.
- (3) Ukupna visina grobnog zida iznosi 310 cm, a bruto dubina 1,3 m.
- (4) Grobne niše odvajaju se pregradama. Pojedina grobna mjesta zatvaraju se opekama i završno pločom prirodnog kamena pričvršćenom tipskim nosačima. Preporuča se odabir prirodnog kamena svijetlih tonova. Izgradnja grobnih zidova treba se izborom materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u ovaj predio.
- (5) UPU-om je unutar površina za ukop urni u grobne zidove predviđeno 584 grobnih mjesta (grobni niša) s 2.336 ukopnih mjesta.

Članak 7.**GROBNA MJESTA ZA URNE U GROBNICAMA**

- (1) Površine za ukop urni u grobnice sastoje se od niza grobnih mjesta dimenzija 190 x 190 cm. Unutar jednog grobnog mjesta planirana je jedna grobnica namijenjena polaganju najviše četiri urne. Neto dimenzija jednog grobnog mjesta iznosi najmanje 100 x 100 cm, a dubina najmanje 50 cm. Razmak između dviju susjednih grobnica može iznositi najmanje 60 cm.
- (2) Preporuča se odabir prirodnog kamena svijetlih tonova za izradu obloge nadzemnog dijela grobnice i vodoravne nadgrobne ploče. Ne dozvoljava se postava okomitih nadgrobni ploča i/ili spomenika. Površina grobnog mjesta oko grobnice uređuje se šljunkom.
- (3) UPU-om je unutar površina za ukop urni u grobnice predviđeno 92 grobna mjesta s 368 ukopnih mjesta.

Članak 8.**GRAĐEVINE I PRIPADAJUĆI PROSTORI GROBLJA (G2)**

- (1) Građevine i pripadajući prostori groblja obuhvaćaju sljedeće sadržaje:
 - oproštajni prostori (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije) - G2.1,
 - pogonski, radni i službeni dio - G2.2,
 - kapela - G2.3,
 - memorijalni dio (u sklopu pješačke površine) - G2.4,
 - prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme i sl.) (u sklopu prometne površine) - G2.5.
- (2) **Oproštajni prostori (G2.1)** smješteni su u zapadnom dijelu obuhvata UPU-a, u blizini ulaza groblja, sa sjeverne strane memorijalnog trga i uz izravan pristup sa središnje pješačke prometnice (memorijalnog trga). Mrtvačnica se sastoji od najmanje jedne odarnice orijentirane prema oproštajnom prostoru - memorijalnom trgu, najmanje jedne odarnice vezane na zatvorenu oproštajnu dvoranu i pomoćnih prostorija. Pomoćne prostorije su namijenjene za prostor za svećenika, za spremanje vijenaca i cvijeća, te sanitarije za posjetitelje.
- (3) **Pogonski, radni i službeni dio (G2.2)** smješteni su u jugozapadnom dijelu obuhvata UPU-a, u blizini ulaza groblja, sa južne strane memorijalnog trga. Pristup je omogućen sa pristupne kolne prometnice u donju etažu planiranih sadržaja, odnosno s memorijalnog trga u gornju etažu. Sastoji se od prostora za prijem i odlaganje lijesova, prostora za identifikaciju i opremanje pokojnika, prostora za službeno osoblje (administraciju), radnog prostora sa spremištem strojeva i alata za održavanje groblja. U sklopu pogonskog, radnog i službenog dijela moguće je smjestiti i prodavaonice cvijeća, svijeća, opreme i sličnoga. Prostorija za službeno osoblje mora imati garderobne i sanitarne uređaje.
- (4) **Kapela (G2.3)** je smještena na najvišem istočnom dijelu obuhvata UPU-a, površ grobnih polja. Pristup kapeli omogućen je središnjom pješačkom prometnicom, odnosno sistemom rampi i stubišta unutar grobnih polja.
- (5) **Memorijalni dio (G2.4)** nalazi se u sklopu prometne površine, u zapadnom dijelu obuhvata UPU-a (*poglavlje 5.1. Trgovi i druge veće pješačke površine*).

- (6) **Prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme i sl.) (G2.5)** nalaze se u sklopu pristupne prometne površine, u zapadnom dijelu obuhvata UPU-a (*poglavlje 5.1. Trgovi i druge veće pješačke površine*).
- (7) Građevine se smještaju unutar gradive površine utvrđene kartografskim prikazom 4.1. *Način i uvjeti gradnje, Uvjeti gradnje i pejzažno uređenje u mjerilu 1:500*.
- (8) Uvjeti gradnje građevina i pripadajućih prostora groblja (G.2) su sljedeći:
- građevine se grade kao samostojeće;
 - ne dozvoljava se gradnja pomoćnih građevina;
 - površine građevina i pripadajućih površina trebaju biti ozelenjene, a najmanje 30% površine treba hortikulturno urediti;
 - udaljenost zgrade od granice s prometnom površinom - kolnom prometnicom mora biti minimalno $h/2$, ali ne manje od 5 m;
 - zgrada oproštajnih prostora (G2.1) može biti prislonjena uz granicu memorijalnog trga, javnu zelenu površinu (Z1) uza svoju istočnu granicu i zaštitnu zelenu površinu (Z) uza svoju sjevernu granicu te mora biti udaljena najmanje 3,5 m od zaštitne zelene površine (Z) uza svoju zapadnu granicu,
 - zgrada pogonskog, radnog i službenog dijela (G2.2) može biti prislonjena uz granicu memorijalnog trga i javnu zelenu površinu (Z1) uza svoju istočnu granicu te mora biti udaljena najmanje 3 m od zaštitne zelene površine (Z) i pješačke površine (rampe) uza svoju sjevernu granicu.
- (9) Kolni pristup oproštajnim prostorima (G.2.1) ostvaruje se s memorijalnog trga (s planirane kolne prometnice na prilaznu pješačku površinu, dalje na glavnu prilaznu rampu do memorijalnog trga).
- (10) Kolni pristup pogonskom, radnom i službenom dijelu ostvaruje se s kolne prometnice u donjoj etaži građevine, odnosno s memorijalnog trga u gornjoj etaži građevine (s planirane kolne prometnice na prilaznu pješačku površinu, dalje na glavnu prilaznu rampu do memorijalnog trga).
- (11) Građevine na površinama za građevine i pripadajuće prostore groblja (G2) treba oblikovati prema suvremenim načelima uz upotrebu kvalitetnih materijala i suvremenih tehnologija građenja, te u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
- (12) Oblikovanje građevina treba prilagoditi ambijentalnim i prirodnim vrijednostima prostora.
- (13) Krovište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine. Vrsta pokrova i broj streha određeni su usvojenom tehnologijom građenja građevine. Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore te kolektore sunčeve energije.
- (14) Oblikovanje pojedinih građevina bit će utvrđeno odgovarajućom projektnom dokumentacijom.
- (15) Unutar površine pogonskog, radnog i službenog dijela (G2.2) za potrebe zaposlenika groblja smješta se garaža u sklopu volumena osnovne građevine ili parkiralište prema kriteriju 1 PM/30-40 m² korisne površine (25 - 30 PM/1000 m² korisne površine)

Članak 9.**SMJEŠTAJ OSTALIH GROBNIH SADRŽAJA**

- (1) **Ulaz u groblje** nužno je kvalitetno arhitektonski oblikovati radi stvaranja prvog utiska o groblju.
- (2) **Oglasna ploča** smješta se uz ulaz u groblje. Služi za obavješćavanje i upozorenje posjetiteljima o grobnom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, o cijenama usluga, o radnom vremenu uprave groblja i sl.
- (3) **Plan groblja** nalazi se uz glavni ulaz u groblje. Pruža uvid u raspored grobnih namjena, sistem glavnih i sporednih komunikacija, sistem označavanja grobnih polja, redova i grobnih mjesta, opću organizaciju i dimenziju groblja, nazive pojedinih dijelova groblja.
- (4) **Oznake na groblju** omogućavaju lakšu orijentaciju, a upravi pregled u evidenciji, upravljanju i kontroli nad grobnim površinama. U tu svrhu se označavaju pojedina grobna polja, redovi i grobna mjesta, smjerovi kretanja i izlazi. Predviđa se izrada oznaka od trajnog materijala, kamena ili betona.
- (5) **Fontane** služe za uzimanje vode za cvjetne vaze i za zalijevanje grobnih nasada. Grade se na površinama za ukop (G1) i pokrivaju radijus do najviše 100 m. Njihovo oblikovanje bit će predloženo odgovarajućom projektnom dokumentacijom.
- (6) **Košare za otpad**, namijenjene odlaganju otpada, postavljaju se na površinama za ukop (G1) i pokrivaju radijus do najviše 50 m. Mogu se postavljati i u sklopu odmorišta, pješačkih površina i javnih zelenih površina (Z1).
- (7) **Ograda groblja** ograđuje unutarnji dio groblja na način prikazan u kartografskim prikazima, a moguće ju je oblikovati zelenilom (živicom od šišane tuje ili sl.), kamenom ili metalom, visine do 1,8 m. Ograda groblja uz zaštitne zelene površine (sjeverni, južni i istočni dio) obrubljena je visokim zelenilom - živicom. Ogradu groblja moguće je izvesti odjednom ili u skladu sa pojedinom fazom izgradnje groblja.

Članak 10.**INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (IS)**

- (1) Površine **infrastrukturnih sustava (IS)** obuhvaćaju:
 - površinu namijenjenu smještaju transformatorske stanice (TS) - IS1 i
 - površinu za smještaj centralnog kontejnera za otpad u zapadnom dijelu obuhvata UPU-a,neposredno uz planiranu kolnu prometnicu i pogonski, radni i službeni dio groblja (G2.2).
- (2) Centralni kontejner za otpad mora biti zaklonjen od pogleda i dostupan vozilu nadležne komunalne organizacije. Nadležna komunalna organizacija u redovnim razmacima odvozi otpatke na gradsku (ili županijsku) deponiju otpadaka.
- (3) Pristup sadržajima infrastrukturnih sustava omogućen je sa kolne prometnice.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 11.

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nema stambenih građevina.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 12.

- (1) Infrastrukturne mreže unutar obuhvata UPU-a su:
- prometna mreža,
 - elektronička komunikacijska mreža:
 - nepokretna elektronička komunikacijska mreža
 - pokretna elektronička komunikacijska mreža,
 - komunalna mreža:
 - energetska sustav,
 - vodnoogospodarski sustav:
 - vodoopskrbni sustav,
 - odvodnja otpadnih voda,
 - odvodnja oborinskih voda.
- (2) Detaljno određivanje trasa i lokacija građevina prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže, koji su određeni ovim UPU-om, utvrđuje se projektnom dokumentacijom za ishodenje akta kojim se odobrava građenje, vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima nadležnih tijela i drugim okolnostima.
- (3) Planirani vodovi elektroničke komunikacijske i komunalne mreže vode se u profilu postojećih i planiranih prometnica i površina.
- (4) Građevine elektroničke komunikacijske i komunalne mreže čija gradnja je planirana u trasama prometnica i na prometnim površinama moraju se graditi istovremeno s gradnjom tih prometnica.
- (5) Sva međusobna križanja vodova i ostalih građevina elektroničke komunikacijske i komunalne mreže treba izvesti u skladu s tehničkim propisima.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 13.

- (1) Prometna i ulična mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2.2. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet* u mjerilu 1:500.
- (2) Prometna mreža groblja obuhvaća sljedeće prometne površine:
 - kolnu prometnicu,
 - javne parkirne površine,
 - pješačke prometnice (staze, rampe i stubišta) i površine (memorijalni trg, pristupna prometna površina, odmorista).
- (3) Prometnu mrežu treba održavati, rekonstruirati i graditi u skladu s važećim propisima. Sve prometnice i površine trebaju biti građene tako da omogućavaju vatrogasne pristupe te nesmetano kretanje svih interventnih vozila (hitna pomoć, policija i dr.). Isto tako, trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.
- (4) Posjetiteljima groblja nije dozvoljen promet osobnim automobilima u unutaranjem (ograđenom) prostoru groblja. U unutaranjem prostoru dozvoljeno je isključivo kretanje pješaka i iznimno kretanje vozila u svrhu održavanja i uređivanja grobnih površina, kao i za potrebe izvođenja građevinskih radova na groblju.

Članak 14.

KOLNI PROMET

- (1) Kolnom prometnicom pristupa se prostoru obuhvata UPU-a od postojeće lokalne prometnice, planiranim pristupnim kolnim putem (koji je djelomično u trasi postojećeg požarnog šumskog puta) do najnižeg, zapadnog dijela obuhvata UPU-a gdje se planira javno parkiralište. Kolnik prometnice je širine 6,0 m. U sjevernom krajnjem dijelu koji završava proširenjem u funkciji okretišta, prometnica je obostrano popraćena javnim parkirnim površinama i pješačkom stazom širine 1,6 m. Sjeverno od okretišta vezana je na središnju pješačku prometnicu, odnosno pristupnu prometnu površinu, a na istoku se veže na glavnu ulaznu rampu nagiba do 8% s koje se penje do središnjeg ceremonijalnog trga.

5.1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Članak 15.

- (1) Javne parkirne površine smještene su obostrano duž kolne prometnice, u njezinom sjevernom krajnjem dijelu. Sadrže ukupno 39 parkirnih mjesta dimenzija 2,5 x 5,0 m.
- (2) Potreban broj parkirališnih mjesta proračunava se na temelju ukupne površine groblja. Groblje Zoričići (G₃) je površine 3.70 ha te predstavlja manje groblje.

Kako Pravilnikom o grobljima (NN 99/02), niti važećim PPUG-om nisu utvrđeni normativi za potreban broj parkirališnih mjesta na grobljima, ovim UPU-om je procijenjeno i osigurano 39 uređenih parkirališnih mjesta.

- (3) Javno parkiralište treba izvesti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), tj. osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja.

Članak 16.

U obuhvatu UPU-a ne postoje i nisu planirane javne garaže.

5.1.2. TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 17.

- (1) Pješački povezivanje groblja s postojećom prometnom mrežom planira se pješačkom stazom sa stubištima s postojeće lokalne prometnice zapadno od obuhvata UPU-a do prostora groblja.
- (2) Pješačke prometnice i površine u vanjskom dijelu obuhvata UPU-a obuhvaćaju prilazne pješačke površine i staze sa stubištima, glavnu prilaznu rampu i memorijalni trg s pješačkim prilazom ukopnim površinama.
- (3) Pješačke prometnice i površine u unutarnjem dijelu groblja, u sklopu površina za ukop organiziranih na terasama, obuhvaćaju grobne (pješačke) staze na različitim visinama, međusobno povezane sustavom uzdužnih rampi i poprečnih stubišta. Grobne (pješačke) staze se na pojedinim mjestima proširuju u pješačke trgove (odmorišta).
- (4) Sve navedene pješačke površine moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, košare za otpad, rasvjetna tijela, oglasne i informativne ploče i sl.). Pješačke prometnice i površine uređuju se opločenjem prirodnim kamenom uz preporučen odabir svijetlih tonova (alternativno nasip šljunka).

Članak 18.

PJEŠAČKE PROMETNICE

- (1) Okosnicu pješačkog prometa unutar groblja čini sustav pješačkih površina, staza sa stubištima položenima okomito na slojnice terena i rampa duž slojnice terena, koje povezuju sve sadržaje groblja od pješačkog prilaza iz smjera postojeće lokalne prometnice (izvan obuhvata UPU-a) u najnižem, zapadnom dijelu obuhvata UPU-a, preko javnog parkirališta, ceremonijalnog trga i grobnih polja, do planirane kapele na najvišem, istočnom dijelu obuhvata UPU-a.
- (2) Rampe se izvode s uzdužnim nagibom do 8%, poprečnom nagibom do 1% i najmanje svijetle širine 3 m.
- (3) Stubišta se izvode s visinom stuba najviše 15 cm i širinom nastupne plohe najmanje 33 cm.
- (4) Prilikom izvedbe staza (rampi) i stubišta moguća su odstupanja od UPU-om utvrđenih visinskih kota staza radi prilagođavanja konfiguraciji terena i radi racionalizacije izvedbe, te uz uvjet da staze budu bez prepreka u kretanju, ne

većeg uzdužnog nagiba od 8%, ne većeg poprečnog nagiba od 1% i ne manje svijetle širine od 3 m.

- (5) Uz pješačko povezivanje prostora obuhvata UPU-a, pješačke površine (osim stubišta) trebaju omogućiti kolni pristup interventnim i servisnim vozilima, pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i kretanje kolica s lijesom prilikom pogreba te stoga treba biti projektirana i građena u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Članak 19.

PJEŠAČKE POVRŠINE

- (1) **Memorijalni trg** je središnji prostor groblja namijenjen oproštajnoj ceremoniji na otvorenom. Trg je obrubljen oproštajnim prostorima sa sjeverne, pogonskim, radnim i službenim sadržajima s južne te potpornim zidom i grobnim poljima s istočne strane. Zapadna strana trga otvorena je prema vizurama na otok Krk i Učku. Memorijalni trg organiziran je u dva nivoa, niži ceremonijalni dio i povišeni memorijalni dio, visinske razlike 2 m, međusobno povezana rampom nagiba 8% i stubištem.
- (2) Memorijalni trg moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, košare za otpad, rasvjetna tijela, oglasne i informativne ploče i sl.). Uređuje se opločanjem prirodnim kamenom uz preporučeni odabir svijetlih tonova i pojedinačnim stablima i/ili grupama visokog zelenila.
- (3) **Odmorišta** unutar površina za ukope moraju biti od tvrdog materijala te se preporuča opločenje kamenom (alternativno pošljunčana ploha). Odmorišta je potrebno opremiti urbanom opremom (klupama, košarama za otpad i sl.) i zasađenim pojedinačnim drvećem.
- (4) U sklopu prilazne pješačke površine uz planiranu kolnu prometnicu, omogućen je smještaj **pokretnih građevina za prateće usluge** - prodaju cvijeća, svijeća, opreme i sl, a njihov broj može varirati ovisno o prigodama. Mogu se postavljati kao samostalne građevine ili se nekoliko kioska može povezati u jednu funkcionalnu cjelinu. Njihovo oblikovanje treba biti jednoobrazno što treba utvrditi odgovarajućom projektnom dokumentacijom. Na prilaznoj pješačkoj površini nije dozvoljena gradnja fiksnih građevina.

5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 20.

- (1) Elektronička komunikacijska mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2.2. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta, elektroničke komunikacije, energetski i vodnogospodarski sustav* u mjerilu 1:500.
- (2) Elektroničku komunikacijsku mrežu treba graditi u skladu s važećim posebnim propisima. Tehničke i ostale uvjete gradnje građevina elektroničke komunikacijske mreže te priključenja građevina na elektroničku komunikacijsku mrežu, koji nisu utvrđeni ovim UPU-om, definiraju nadležna tijela.

- (3) U obuhvatu UPU-a je planirana gradnja fiksne elektroničke komunikacijske mreže te omogućena gradnja pokretne elektroničke komunikacijske mreže.

Članak 21.

NEPOKRETNNA ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA

- (1) Prostor obuhvata UPU-a bit će priključen na sustav elektroničke komunikacije u fiksnoj mreži na korisnički vod u postojećoj lokalnoj prometnici. Za izvedbu priključka potrebno je, prilikom rekonstrukcije puta koji spaja postojeću lokalnu prometnicu i groblje, položiti novi korisnički vod.
- (2) Priključak na nepokretnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu osiguran je građevinama i pripadajućim prostorima groblja - oproštajni prostor (G2.1) i pogonski, radni i službeni dio (G2.2).
- (3) Planirane građevine bit će priključene na planiranu mrežu putem odgovarajućih tipskih zdenaca prema uvjetima i suglasnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Na trasama priključaka novih građevina na planirane korisničke vodove sva križanja s ostalim instalacijama treba izvesti prema tehničkim propisima.

Članak 22.

POKRETNNA ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA

- (1) Unutar obuhvata UPU-a potrebno je osigurati pokrivenost signalom pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture.
- (2) Unutar obuhvata UPU-a nije dozvoljena izgradnja i postavljanje baznih stanica (osnovnih postaja) pokretnih komunikacija.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 23.

ENERGETSKI SUSTAV

- (1) Energetski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.2. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta, elektroničke komunikacije, energetski i vodnogospodarski sustav* u mjerilu 1:500.
- (2) Električnom energijom treba opskrbiti građevine i pripadajuće prostore groblja (G2):
- oproštajni prostor (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije) - G2.1,
 - pogonski, radni i službeni dio - G2.2,
 - kapela – G.2.3.
- (3) Predviđena vršna snaga iznosi:
- $P_v=35$ kW za građevine i pripadajuće prostore groblja;
 - $P_v=6$ kW za javnu rasvjetu.
- (4) Prostor obuhvata UPU-a opskrbit će se električnom energijom putem nove **transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV**, smještene kao samostojeći

- objekt. TS priključuje se na postojeći energetska sustav u postojećoj lokalnoj prometnici, putem novog podzemnog voda položenog u trasi pješačkog pristupa groblju, te preko javnih parkirnih površina do TS.
- (5) Trafostanica iz prethodnog Stavka gradit će se na lokaciji načelno prikazanoj u grafičkom dijelu Plana. Mikro lokacija će se odrediti nakon definiranja stvarnih potreba budućih kupaca. Za trafostanicu je potrebno osigurati zasebnu parcelu. Minimalna udaljenost trafostanice od granice parcele iznosi 1 m i od kolne prometnice 2 m. Trafostanica može imati direktan ili posredan pristup na javnu površinu.
 - (6) Vodovi 20kV naponskog nivoa izvoditi će se isključivo podzemnim kabelima po načelnim trasama prikazanim u grafičkom dijelu Plana. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju, a točne trase odrediti će se tek po određivanju mikro lokacije trafostanice iz prethodnog Stavka.
 - (7) **Javnu rasvjetu** treba osigurati na prostoru javnih parkirnih površina, kod ulaza u groblje i na pješačkim površinama u vanjskom dijelu groblja (glavna pristupna rampa, memorijalni trg).
 - (8) Unutar unutarnjeg dijela groblja - površine za ukope (G1) izvodi se interna **rasvjeta groblja** duž pješačkih rampi i grobnih staza koje ih povezuju.
 - (9) Sva križanja sa drugim instalacijama i prometnicama izvesti prema tehničkim propisima

Članak 24.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

- (1) Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.2. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta, elektroničke komunikacije, energetska i vodnogospodarski sustav* u mjerilu 1:500.
- (2) Vodnogospodarski sustav treba graditi u skladu sa Zakonom o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) i ostalim važećim propisima.

Članak 25.

VODOOPSKRBNI SUSTAV

- (1) Vodoopskrbni sustav prostora obuhvata UPU-a priključuje se na postojeći vodoopskrbni sustav Grada Crikvenice položen u postojećoj lokalnoj prometnici putem vodoopskrbnog cjevovoda kojeg je potrebno položiti u trasu pješačkog pristupa koji spaja postojeću lokalnu prometnicu i groblje.
- (2) Vodoopskrbni sustav prostora obuhvata UPU-a obuhvaća sustav za:
 - Opskrbu građevina i pripadajućih prostora groblja (G2) - za potrebe sanitarnih prostorija, čajne kuhinje i ostalih sadržaja,
 - opskrbu fontana u sklopu površina za ukope (G1) - voda za cvijeće i sl.,
 - hidrantski sustav.
- (3) Kod gradnje vodoopskrbnog sustava obvezno je, u svrhu zaštite od požara, planiranje gradnje hidrantske mreže u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06). Hidranti ne smiju smanjivati minimalnu širinu pješačkih površina/staza propisanih ovim UPU-om.

- (4) Gradnji novih građevina ne može se pristupiti ukoliko nije osigurana opskrba vodom.
- (5) Priklučci pojedinih građevina na vodoopskrbni sustav realiziraju u skladu s uvjetima nadležnog distributera.

Članak 26.

ODVODNJA OTPADNIH VODA

- (1) Područje obuhvata UPU-a nalazi se u slivu osjetljivog područja na kojem je zbog postizanja ciljeva kakvoće vode potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda.
- (2) Odvodnja otpadnih sanitarnih voda iz sanitarnih prostorija i ostalih sadržaja građevina i pripadajućih prostora groblja (G2) rješava se gravitacijskim kolektorom u trasama planiranih kolnih i pješačkih prometnice te se nastavlja duž pješačkog pristupa groblju do priključka na kolektor unutar postojeće lokalne prometnice.

Članak 27.

ODVODNJA OBORINSKIH VODA

- (1) Odvodnja oborinskih voda obuhvaća:
 - odvodnju povremenog bujičnog toka u trasi planirane kolne prometnice;
 - odvodnju oborinske vode s površina za ukop (G1) - s pristupnih staza i iz grobnica (zbog mogućnosti procjeđivanja vode s terena u unutrašnjost grobnica),
 - odvodnju oborinske vode s krovova građevina i pripadajućih prostora groblja (G2),
 - odvodnju oborinske vode s središnje pješačke prometnice i s pješačkih površina,
 - odvodnju oborinske vode s parkirališta (39 parkirališnih mjesta).
- (2) Oborinska voda prikupljat će se sustavom cestovnih slivnika, kanalizacijskih cijevi, revizionih okana i vertikalnih oluka te će se putem upojnih bunara upuštati u teren.
- (3) Površinske i drenažne vode s parcela i pješačkih površina potrebno je skupiti i spriječiti njihovo nekontrolirano sakupljanje i procjeđivanje u podzemlje.
- (4) Dio površina koji se izvodi kao kamene ploče potrebno je izvesti na način da upojnost za oborinske vode bude dovoljna.
- (5) Slivne vode sa okolnog terena potrebno je sakupiti i spriječiti njihovo nekontrolirano razlijevanje po zoni groblja.
- (6) Oborinske vode s parkirališta i prometnih površina treba zatvorenim sustavom oborinske kanalizacije sa slivnicima dovesti do separatora ulja i masnoća kojim se one pročišćavaju do kvalitete za ispuštanje tj. granične vrijednosti pokazatelja u oborinskoj vodi nakon pročišćavanja trebaju biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13). Nakon pročišćavanja upuštaju se u teren putem upojnih bunara.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 28.

- (1) Unutar prostora obuhvata UPU-a predviđene su javne zelene površine (Z1) i zaštitne zelene površine (Z).
- (2) Ozelenjavanje i hortikulturno uređenje javnih i zaštitnih zelenih površina preporuča se autohtonim biljnim vrstama.
- (3) Unutar svih zelenih površina može se graditi komunalna i elektronička komunikacijska infrastruktura te prometna infrastruktura (mreža) za pješački promet (pješačke prometnice) na temelju odgovarajuće projektne dokumentacije.

Članak 29.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

- (1) **Javne zelene površine** obuhvaćaju:
 - javne zelene površine (Z1),
 - zelene površine u sklopu površina za ukop koje se uređuju kao javne zelene površine.
- (2) Uređenje javnih zelenih površina planira se uz zapadnu ogradu groblja i osobito između glavne prilazne rampe kao veća parkovna površina.
- (3) Javne zelene površine uređuju se sadnjom travnjaka, niskog i/ili visokog zelenila i drveća, pri čemu se preporuča odabir karakterističnih lokalnih vrsta. Unutar javnih zelenih površina moguće je postavljanje urbane opreme (klupe, košare za otpad i sl.) te oblikovanje manjih odmorišta.
- (4) Zelene površine unutar površina za ukope oblikuju se travnjacima sa zasađenim pojedinačnim drvećem. Zelene površine potrebno je opremiti urbanom opremom (klupama, košarama za otpad i sl.). Uređenjem ploha pojedinih zelenih površina potrebno je uvažiti visinske razlike između pojedinih grobnih polja.

Članak 30.

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

- (1) **Zaštitne zelene površine (Z)** obuhvaćaju zelene površine smještene između ograde groblja i granice obuhvata UPU-a, od čega se najveći dio nalazi u sjevernom dijelu obuhvata UPU-a, tvoreći pojas širine 50 m od građevinskih čestica za stambeno poslovnu namjenu. Ograda groblja uz zaštitne zelene površine (sjeverni, južni i istočni dio) obrubljena je visokim zelenilom - živicom.
- (2) Zaštitne zelene površine uređuju se održavanjem postojećeg zelenila, a po potrebi dodatnim pošumljavanjem karakterističnom lokalnom vegetacijom.
- (3) Kroz zaštitnu zelenu površinu (Z) u sjevernom dijelu obuhvata moguća je gradnja pješačke staze, najmanje širine 1.6 m, koja bi povezivala vanjski dio groblja, preko javne zelene površine (Z1) s postojećom šumom. Preporuča se povezivanje staze s grobnim stazama u sklopu ukopnih površina (G1) uz mogućnost otvaranje ograde groblja.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 31.

KULTURNA BAŠTINA

- (1) U obuhvatu UPU-a nema kulturnih dobra zaštićenih prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), niti unutar obuhvata ima poznatih arheoloških lokaliteta.
- (2) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo, u skladu s Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14). Pri izvođenju navedenih radova obavezno je provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja i arheološkog nadzora, a u slučaju mogućih nalaza obavezuje se ubiciranje, obilježavanje arheološkog lokaliteta, registracija kulturnog dobra, zaštitno arheološko istraživanje uz konzervaciju i mogućnost prezentacije.

Članak 32.

PRIRODNA BAŠTINA

- (1) U obuhvatu UPU-a nema prirodnih vrijednosti zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13). Otkriće svakog minerala i/ili fosila koji bi mogao predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost iz Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) obvezno je prijaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode u roku 8 dana od dana pronalaska.
- (2) U obuhvatu UPU-a nema područja ekološke mreže prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže (NN 124/13).
- (3) Pri gradnji pojedinih građevina potrebno je u što većoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju, te ju ukomponirati u krajobrazno (hortikulturno) uređenje.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 33.

- (1) Proizvođač otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi svih pozitivnih zakona i propisa, a u skladu s odredbama ovog i planova višeg reda.
- (2) U svrhu zbrinjavanja otpada ovim UPU-om predviđeno je postavljanje košara za otpad i centralnog kontejnera za otpad. Odvoz otpada bit će reguliran odlukom Grada Crikvenice, odnosno povjeren nadležnom komunalnom poduzeću.
- (3) Preporuča se sortiranje otpada koji nastaje prilikom korištenja groblja na organski otpad (cvijeće, zelenilo i sl.) i na ostali kruti otpad (plastika, keramika i sl.).

- (4) U svrhu sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš potrebno je osigurati redovito čišćenje svih površina.
- (5) Postavljanje kontejnera za odlaganje otpada prikazano je na kartografskom prikazu 4.1 *Način i uvjeti gradnje, Uvjeti gradnje i pejzažno uređenje* u mjerilu 1:500.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 34.

- (1) Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš obuhvaćaju skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša, a treba ih provoditi u skladu s važećom zakonskom i podzakonskom regulativom koja je relevantna za tu problematiku.

Članak 35.

ZAŠTITA TLA

- (1) Kako je tlo u prostoru obuhvata UPU-a utjecajem zahvata pri izgradnji - sječe drveća, uklanjanja vegetacije, izvedbe zemljanih radova, niveliranja terena i sličnog, podložnije ispiranju, eroziji i ljetnom pregrijavanju, nužne su mjere kojima bi se navedene promjene spriječile ili svele na prihvatljivu razinu.
- (2) Mogućnost pojave erozije će se smanjiti izgradnjom sustava odvodnje oborinskih voda.
- (3) Višak zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju, niti na okolnim površinama, već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju.

Članak 36.

ZAŠTITA OD RUŠENJA I POTRESA

- (1) Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećoj tehničkoj regulativi, te uvažiti činjenicu da se prostor obuhvata UPU-a nalazi u zoni VIII^o seizmičnosti prema MCS skali.
- (2) Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Primorsko-goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.
- (3) Razmak građevina mora biti takav da ne zaprečavaju prometnice i površine radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima

Članak 37.

ZAŠTITA OD POŽARA

- (1) Zaštita od požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima.
- (2) Projektiranje građevina s aspekta zaštite od požara treba provoditi u skladu s:
 - važećom zakonskom i podzakonskom regulativom iz područja zaštite od

- požara,
- pravilima struke i tehničke prakse iz područja zaštite od požara,
 - prijedlozima tehničkih i organizacijskih mjera iz važeće Procjene ugroženosti od požara Grada Crikvenice,
 - važećim Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Crikvenice.
- (3) Potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog tijela kojom se potvrđuje da su u projektnoj dokumentaciji za građenje pojedine građevine primijenjene propisane mjere zaštite od požara.
- (4) Kao vatrogasni pristupi mogu biti korištene interne prometnice groblja - kolna i pješačka prometnica, a po potrebi i pješačke površine. Sve površine koje će biti korištene kao vatrogasni pristupi moraju imati propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).
- (5) Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.
- (6) Kod projektiranja građevina potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i vanjskih zidova, meteorološkim uvjetima i sličnim elementnima. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6 metara.
- (7) Planom je predviđena hidrantska mreža sukladna Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).

Članak 38.

ZAŠTITA OD OSTALIH PRIRODNIH UZROKA

- (1) Kod projektiranja i građenja građevina potrebno je voditi računa o mogućem utjecaju olujnog nevremena (pijavica, olujni vjetar, neverini i sl.).
- (2) Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta potrebno je prilagoditi jačini vjetra, poštujući proračune i iskustvo tradicionalnog graditeljstva na ovim prostorima.
- (3) Kod hortikulturnog uređenja prostora i građevina treba birati autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na vjetar.

Članak 39.

MJERE POSEBNE ZAŠTITE

- (1) Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara u katastrofama i većim nesrećama treba provoditi u skladu s važećom zakonskom i podzakonskom regulativom.
- (2) Prilikom provedbe UPU-a primjenjivat će se važeća Procjena ugroženosti i Planovi zaštite i spašavanja Grada Crikvenice.

- (1) Odredbama UPU-a predviđen je način gradnje, izgrađenost i smještaj građevina na način da zadovoljavaju sigurnosne uvjete u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Članak 40.

MJERE ZAŠTITE OD TEHNIČKO – TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VEĆIH NESREĆA U GOSPODARSTVU I PROMETU

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nema izvora tehničko – tehnološke nesreće odnosno objekata kritične infrastrukture ugrožene tehničko – tehnološkim nesrećama.

Članak 41.

PRISTUPAČNOST I NESMETANA EVAKUACIJA STANOVNIŠTVA

- (1) U provedbi UPU-a potrebno je voditi računa o širini i prohodnosti te održavanju evakuacijskih putova, a kako bi se u slučaju potrebe evakuacija ljudi mogla neometano i učinkovito provoditi.
- (2) Profili prometnica i njihovi koridori, vertikalne i horizontalne komunikacije trebaju osigurati prohodnost prometnica u svim uvjetima, omogućiti nesmetanu evakuaciju ljudi u slučaju potrebe kao i dolazak interventnih vozila kod većeg broja ljudi na groblju.
- (3) Prometni pravci evakuacije s preporučenim smjerovima evakuacije u izvanrednim uvjetima kao i prilaz interventnim vozilima prikazani su na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina* u mjerilu 1:500.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 42.

- (1) Ovim UPU-om predlaže se izgradnja groblja u šest etapa (faza).
- (2) Nulta etapa (faza) izgradnje obuhvaća vanjski dio groblja koji sadrži:
 - priključak groblja na planirani pristupni kolni put koji je djelomično u trasi postojećeg požarnog šumskog puta, od postojeće lokalne prometnice do najnižeg, zapadnog dijela obuhvata UPU-a gdje se planira javno parkiralište te planirani pješački pristup groblju od postojeće lokalne prometnice do najnižeg, zapadnog dijela obuhvata UPU-a,
 - oproštajni prostori (G2.1),
 - pogonski, radni i službeni dio (G2.2),
 - memorijalni trg s izdvojenim memorijalnim dijelom (G2.4),
 - prilazna pješačka površina (G2.5),
 - javne zelene površine (Z1) (uz zapadnu ogradu groblja i između glavne prilazne rampe kao veća parkovna površina),
 - transformatorsku stanicu TS,
 - javne parkirne površine,
 - dio središnje pješačke komunikacije do zapadne ograde groblja (do unutarnjeg dijela groblja),
 - glavna prilazna rampa.

- (3) Ostale etape (od 1 do 5) obuhvaćaju unutarnji dio groblja s površinama za ukop i pripadajuće pješačke i zelene površine, te kapelu na najvišem istočnom dijelu obuhvata UPU-a.
- (4) Ogradu groblja moguće je izvesti odjednom ili u skladu sa pojedinom fazom izgradnje groblja.
- (5) Izgradnju groblja mora pratiti izgradnja pripadajućih infrastrukturnih i komunalnih sustava (javna rasvjeta, odvodnja, vodoopskrba, zbrinjavanje otpada).
- (6) Predložene etape prikazane su na kartografskom prikazu 4.2. *Način i uvjeti gradnje - Faznost izgradnje* i u sljedećoj tablici:

FAZA 1		VRSTA I BROJ GROBNIH (gm) I UKOPNIH (um) MJESTA						UKUPNO
GROBNO POLJE		GROBNICE ZA UKOP U JEDNOM STUPCU (g1)	GROBNICE ZA UKOP U DVA STUPCA (g2)	GROBNICE ZA UKOP U TRI STUPCA (g3)	GROBNICE ZA POLAGANJE 4 URNE (u)	GROBNA MJESTA U GROBNOM ZIDU (gz)	MJESTA ZA POLAGANJE 4 URNE U GROBNOM ZIDU (uz)	
G-1.1	gm	6	10	4	0	126	32	178
	um	12	40	24	0	126	128	330
G-1.2	gm	0	0	0	0	114	0	114
	um	0	0	0	0	114	0	114
G-1.3	gm	14	10	4	0	0	0	28
	um	28	40	24	0	0	0	92
G-2.1	gm	0	12	8	0	156	56	232
	um	0	48	48	0	156	224	476
G-2.2	gm	0	0	0	0	150	48	198
	um	0	0	0	0	150	192	342
G-2.3	gm	18	16	8	0	0	0	42
	um	36	64	48	0	0	0	148
UKUPNO	gm	38	48	24	0	546	136	792
	um	76	192	144	0	546	544	1502

FAZA 2		VRSTA I BROJ GROBNIH (gm) I UKOPNIH (um) MJESTA						UKUPNO
GROBNO POLJE		GROBNICE ZA UKOP U JEDNOM STUPCU (g1)	GROBNICE ZA UKOP U DVA STUPCA (g2)	GROBNICE ZA UKOP U TRI STUPCA (g3)	GROBNICE ZA POLAGANJE 4 URNE (u)	GROBNA MJESTA U GROBNOM ZIDU (gz)	MJESTA ZA POLAGANJE 4 URNE U GROBNOM ZIDU (uz)	
G-3.2	gm	0	0	0	0	108	40	148
	um	0	0	0	0	108	160	268
G-4.2	gm	0	0	0	0	126	0	126
	um	0	0	0	0	126	0	126
G-5.2	gm	0	0	0	0	96	32	128
	um	0	0	0	0	96	128	224
G-6.2	gm	0	0	0	0	69	0	69
	um	0	0	0	0	69	0	69
UKUPNO	gm	0	0	0	0	399	72	471
	um	0	0	0	0	399	288	687

FAZA 3		VRSTA I BROJ GROBNIH (gm) I UKOPNIH (um) MJESTA						UKUPNO
GROBNO POLJE		GROBNICE ZA UKOP U JEDNOM STUPCU (g1)	GROBNICE ZA UKOP U DVA STUPCA (g2)	GROBNICE ZA UKOP U TRI STUPCA (g3)	GROBNICE ZA POLAGANJE 4 URNE (u)	GROBNA MJESTA U GROBNOM ZIDU (gz)	MJESTA ZA POLAGANJE 4 URNE U GROBNOM ZIDU (uz)	
G-3.1	gm	0	16	2	26	285	136	465

	um	0	64	12	104	285	544	1009
G-4.1	gm	0	0	0	0	291	108	399
	um	0	0	0	0	291	432	723
G-5.1	gm	0	0	0	0	72	0	72
	um	0	0	0	0	72	0	72
G-6.1	gm	0	0	0	0	0	80	80
	um	0	0	0	0	0	320	320
G-7.1	gm	0	0	0	0	36	0	36
	um	0	0	0	0	36	0	36
UKUPNO	gm	0	16	2	26	684	324	1052
	um	0	64	12	104	684	1296	2160

FAZA 4		VRSTA I BROJ GROBNIH (gm) I UKOPNIH (um) MJESTA						UKUPNO
GROBNO POLJE		GROBNICE ZA UKOP U JEDNOM STUPCU (g1)	GROBNICE ZA UKOP U DVA STUPCA (g2)	GROBNICE ZA UKOP U TRI STUPCA (g3)	GROBNICE ZA POLAGANJE 4 URNE (u)	GROBNA MJESTA U GROBNOM ZIDU (gz)	MJESTA ZA POLAGANJE 4 URNE U GROBNOM ZIDU (uz)	
G-3.3	gm	22	14	4	0	0	0	40
	um	44	56	24	0	0	0	124
G-4.3	gm	14	24	4	0	0	0	42
	um	28	96	24	0	0	0	148
G-5.3	gm	6	26	6	6	0	0	44
	um	12	104	36	24	0	0	176
G-6.3	gm	8	22	6	0	0	0	36
	um	16	88	36	0	0	0	140
G-7.2	gm	24	26	12	0	108	52	222
	um	48	104	72	0	108	208	540
UKUPNO	gm	74	112	32	6	108	52	384
	um	148	448	192	24	108	208	1128

FAZA 5		VRSTA I BROJ GROBNIH (gm) I UKOPNIH (um) MJESTA						UKUPNO
GROBNO POLJE		GROBNICE ZA UKOP U JEDNOM STUPCU (g1)	GROBNICE ZA UKOP U DVA STUPCA (g2)	GROBNICE ZA UKOP U TRI STUPCA (g3)	GROBNICE ZA POLAGANJE 4 URNE (u)	GROBNA MJESTA U GROBNOM ZIDU (gz)	MJESTA ZA POLAGANJE 4 URNE U GROBNOM ZIDU (uz)	
G-3.4	gm	16	16	4	15	0	0	51
	um	32	64	24	60	0	0	180
G-4.4	gm	14	6	10	18	0	0	48
	um	28	24	60	72	0	0	184
G-5.4	gm	8	19	4	27	0	0	58
	um	16	76	24	108	0	0	224
G-6.4	gm	0	24	4	0	0	0	28
	um	0	96	24	0	0	0	120
UKUPNO	gm	38	65	22	60	0	0	185
	um	76	260	132	240	0	0	708

10.1 REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 43.

- (1) Unutar obuhvata UPU-a nema građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Urbanistički plan uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G₃) izrađen je u 5 izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Crikvenice i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice koji se dostavljaju i čuvaju u:

- Gradu Crikvenici,
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
- Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostavi Crikvenica.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Crikvenice«.

Klasa: 350-01/14-01/69

Ur. broj: 2107/01-06/02/15-39

Crikvenica, 23.07.2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.