

C++ 模板（第二版）

作者：David Vandevoorde, Nicolai M. Josuttis, Douglas Gregor



翻译：五车书馆

关于本书

本书第一版大约出版于 15 年前。起初我们的目的是编写一本对 C++ 工程师有帮助的 C++ 模板权威指南。目前该项目从以下几个方面来看是成功的：它的作用得到了不少读者的认可，也多次被推荐为参考书目，并屡获好评。

第一版已经很老了，虽然其中不少内容对 modern C++ 工程师依然很有帮助，但是鉴于 C++ 近年来的不断发展，比如 modern C++ 中从 C++11 到 C++14，再到 C++17 标准的制定，对第一版中部分内容的修订势在必行。

对于第二版，我们的宗旨依然没有变：提供 C++ 模板的权威指南，它既应该是一本内容全面的参考书，也应是一本容易理解的教程。只是这一次我们针对的是 modern C++，它要远远复杂于本书第一版出版时的那个 C++。

目前的 C++ 编程环境要好于本书第一版发布之时。比如这期间出现了一些深入探讨模板应用的书籍。更重要的是，我们可以从互联网上获取更多的 C++ 模板知识，以及基于模板的编程技术和应用实例。因此在这一版中，我们将重点关注那些可以被广泛应用的技术。

第一版中的部分内容目前来看已经过时了，因为 modern C++ 提供了可以完成相同功能，但又颇为简单的方法。因此这一部分内容会被从第二版中删除，不过不用担心，modern C++ 中对应的更为先进的内容会被加入进来。

尽管 C++ 模板的概念已经出现了 20 多年了，目前 C++ 开发者社区中依然会不断发现其在软件开发中新的应用场景。本书的目标之一是和读者分享这些内容，当然也希望能够启发读者产生新的理解和发现。

阅读本书前应该具备哪些知识？

为了更充分的利用本书，你需要已经比较熟悉 C++。因为我们会介绍该语言的某些细节，而不是它的一些基础知识。你应该了解类和继承的概念，并且能够使用标准库的输入输出流（`IOstreams`）和容器（`container`）进行编程。也应该已经了解 Modern C++ 的一些内容，比如 `auto`，`decltype`，移动语义和 `lambda` 表达式。在必要的时候，我们也会回顾下部分知识点，即使它们可能和模板没有直接关系。这能够确保无论是专家级程序员还是普通程序员都能很好的使用本书。

我们将主要介绍 C++ 的 2011，2014 和 2017 标准。但是由于在编写本书的时候，2017 标准才刚刚杀青，因此我们不会假设大部分读者都对它比较熟悉。以上每一次标准的修订都对模板的表现和使用方法有重要影响，我们会对其中和我们主旨相关的部分做简要介绍。不过，

我们的目的既不是介绍 modern C++ 的新标准，也不是详细介绍自 C++98 和 C++03 标准以来的所有变化。我们会从 modern C++ 新标准（C++11，C++14 和 C++17）出发来介绍模板，偶尔也会介绍那些只有 modern C++ 才有的新技术，或者新标准鼓励我们使用的新技术。

如何阅读本书

如果你是一个想去学习或者复习模板概念的 C++ 程序员，请仔细阅读第一部分。即使你已经非常熟悉模板，也请快速浏览下这一部分，这能够让你熟悉我们的写作风格以及我们常用的术语。该部分也涵盖了如何组织模板相关代码的内容。

根据你自己的学习方法，可以自行决定是先仔细学习第二部分的模板知识，还是直接阅读第三部分的实际编程技巧（必要时可以回头参考第二部分中的内容）。如果你购买本书的目的就是为了解开你心中的某些困惑的话，后一种方法可能更为实用。

正文所引用的附录中也包含有很多有用的信息。我们会在保证正确的情况下将它们展现地尽可能有趣一些。

根据我们的经验，从示例代码开始学习是一个很好的方法。因此在本书中你会看到很多的示例代码。其中一些只是为了展示某一抽象概念，因此可能只有几行，而另一些可能就是介绍了某种具体应用场景的完整程序了。对于后一种情况，代码所在文件会在相应的 C++ 注释中注明，你可以在如下链接中找到它们：<http://www.tmplbook.com>。

C++11，14 和 17 标准

第一版 C++ 标准发布于 1998 年，随后于 2003 年做了一次技术修订。因此“旧的 C++ 标准”指的就是 C++98 或者 C++03。

C++11 是在 ISO C++ 标准委员会主导下的第一版主要修订，它引入了非常多的新特性。本书会讨论其中和模板有关的一部分新特性，包含：

- 变参模板（Variadic templates）
- 模板别名（Alias templates）
- 移动语义，右值引用和完美转发（Move semantics, rvalue references, and perfect forwarding）
- 标准类型萃取（Standard type traits）
-

C++14 和 C++17 紧随其后，也引入了一些新的语言特性，虽然不像 C++11 那么多。本书涉及到的和模板有关的新特性包含但不限于：

- 变量模板（Variable templates，C++14）
- 泛型 lambdas（Generic Lambdas，C++14）

- 类模板参数推断 (Class template argument deduction, C++17)
- 编译期 if (Compile-time if, C++7)
- 折叠表达式 (Fold expression, C++17)

我们甚至介绍了“Concept (模板接口)”这一确定将在 C++20 中包含的概念。

在编写本书的时候，C++11 和 C++14 已经被大多数主流编译器支持，C++17 的大部分特性也已被支持。不同编译器对新标准不同特性的实现仍然会有很大地不同。其中一些编译器可以编译本书中的大部分代码，少数编译器可能无法编译本书中的部分代码。不过我们认为这一问题会很快得到解决，主要是因为几乎所有的程序员都会要求他们的供应商尽快去支持新标准。

虽然如此，C++ 这门语言依然会随时时间继续发展。C++ 委员会的专家们（不管他们是否会加入 C++ 标准委员会）也一直都在讨论着很多可以进一步优化这一语言的方法，而且目前已经有一些备选方案会影响到模板，第 17 章将会介绍这一方面的发展趋势。

目录

目录

C++ 模板（第二版）	1
关于本书	2
阅读本书前应该具备哪些知识？	2
如何阅读本书	3
C++11, 14 和 17 标准	3
目录	5
第一部分	9
基础知识	9
为什么要使用模板？	9
第 1 章 函数模板（Function Templates）	11
1.1 函数模板初探	11
1.1.1 定义模板	11
1.1.2 使用模板	12
1.1.3 两阶段编译检查（Two-Phase Translation）	13
1.1.4 编译和链接	14
1.2 模板参数推断	14
类型推断中的类型转换	15
对默认调用参数的类型推断	16
1.3 多个模板参数	16
1.3.1 作为返回类型的模板参数	17
1.3.2 返回类型推断	18
1.3.3 将返回类型声明为公共类型（Common Type）	19
1.4 默认模板参数	20
1.5 函数模板的重载	21
1.6 难道，我们不应该...？	25
1.6.1 按值传递还是按引用传递？	26
1.6.2 为什么不适用 inline？	26
1.6.3 为什么不用 constexpr？	26
1.7 总结	27
第 2 章 类模板（Class Templates）	28
2.1 Stack 类模板的实现	28
2.1.1 声明一个类模板	29
2.1.2 成员函数的实现	30
2.2 Stack 类模板的使用	31
2.3 部分地使用类模板	33
2.3.1 Concept（最好不要汉化这一概念）	34
2.4 友元	34
2.5 模板类的特例化	36
2.6 部分特例化	37

多模板参数的部分特例化.....	38
2.7 默认类模板参数.....	39
2.8 类型别名 (Type Aliases)	41
Typedefs 和 Alias 声明.....	41
Alias Templates (别名模板)	42
Alias Templates for Member Types (class 成员的别名模板)	42
Type Traits Suffix_t (Suffix_t 类型萃取)	43
2.9 类模板的类型推导.....	43
类模板对字符串常量参数的类型推断 (Class Template Arguments Deduction with String Literals)	45
推断指引 (Deduction Guides)	46
2.10 聚合类的模板化 (Templatized Aggregates)	47
2.11 总结.....	47
第 3 章 非类型模板参数.....	49
3.1 类模板的非类型参数.....	49
3.2 函数模板的非类型参数.....	51
3.3 非类型模板参数的限制.....	52
避免无效表达式.....	53
3.4 用 auto 作为非模板类型参数的类型.....	54
3.4 总结.....	57
第 4 章 变参模板.....	58
4.1 变参模板.....	58
4.1.1 变参模板实列.....	58
4.1.2 变参和非变参模板的重载.....	59
4.1.3 sizeof... 运算符.....	60
4.2 折叠表达式.....	61
4.3 变参模板的使用.....	63
4.4 变参类模板和变参表达式.....	64
4.4.1 变参表达式.....	64
4.4.2 变参下标 (Variadic Indices)	65
4.4.3 变参类模板.....	66
4.4.4 变参推断指引.....	67
4.4.5 变参基类及其使用.....	67
4.5 总结.....	69
第 5 章 基础技巧.....	70
5.1 typename 关键字.....	70
5.2 零初始化.....	71
5.3 使用 this->.....	73
5.4 使用裸数组或者字符串常量的模板.....	73
5.5 成员模板.....	76
成员模板的特例化.....	80
特殊成员函数的模板.....	81
5.5.1 .template 的使用.....	81
5.5.2 泛型 lambdas 和成员模板.....	82

5.6 变量模板.....	82
用于数据成员的变量模板.....	84
类型萃取 Suffix_v.....	85
5.7 模板参数模板.....	85
模板参数模板的参数匹配.....	87
5.8 总结.....	90
第 6 章 移动语义和 enable_if<>.....	91
6.1 完美转发（Perfect Forwarding）.....	91
6.2 特殊成员函数模板.....	94
6.3 通过 std::enable_if<>禁用模板.....	97
6.4 使用 enable_if<>.....	98
禁用某些成员函数.....	100
6.5 使用 concept 简化 enable_if<>表达式.....	102
6.6 总结.....	103
第 7 章 按值传递还是按引用传递？.....	104
7.1 按值传递.....	104
按值传递会导致类型退化（decay）.....	106
7.2 按引用传递.....	106
7.2.1 按 const 引用传递.....	106
7.2.2 按非 const 引用传递.....	108
7.2.3 按转发引用传递参数（Forwarding Reference）.....	110
7.3 使用 std::ref()和 std::cref() （限于模板）.....	111
7.4 处理字符串常量和裸数组.....	113
7.4.1 关于字符串常量和裸数组的特殊实现.....	114
7.5 处理返回值.....	115
7.6 关于模板参数声明的推荐方法.....	116
一般性建议.....	116
不要过分泛型化.....	117
以 std::make_pair<>为例.....	117
7.7 总结.....	118
第 8 章 编译期编程.....	119
8.1 模板元编程.....	119
8.2 通过 constexpr 进行计算.....	121
8.3 通过部分特例化进行路径选择.....	122
8.4 SFINAE (Substitution Failure Is Not An Error, 替换失败不是错误).....	124
SFINAE and Overload Resolution.....	126
8.4.1 通过 decltype 进行 SFINAE（此处是动词）的表达式.....	127
8.5 编译期 if.....	128
8.6 总结.....	130
第 9 章 在实践中使用模板.....	131
9.1 包含模式.....	131
9.1.1 链接错误.....	131
9.1.2 头文件中的模板.....	132
9.2 模板和 inline.....	134

9.3	预编译头文件.....	134
9.4	编译大篇幅的错误信息.....	136
	简单的类型不匹配情况.....	136
9.5	后记.....	144
9.6	总结.....	145
第 10 章	模板基本术语.....	146
10.1	“类模板”还是“模板类”.....	146
10.2	替换，实例化，和特例化.....	146
10.3	声明和定义.....	147
	10.3.1 完整类型和非完整类型（complete versus incomplete types）.....	148
10.4	唯一定义法则.....	149
10.5	Template Arguments versus Template Parameters.....	149
10.6	总结.....	150
第 11 章	泛型库.....	152
11.1	可调用对象（Callable）.....	152
	11.1.1 函数对象的支持.....	153
	11.1.2 处理成员函数以及额外的参数.....	154
	11.1.3 函数调用的包装.....	156
11.2	其他一些实现泛型库的工具.....	158
	11.2.1 类型萃取.....	158
	11.2.2 std::addressof().....	160
	11.2.3 std::declval().....	160
11.3	完美转发临时变量.....	161
11.4	作为模板参数的引用.....	161
11.5	推迟计算（Defer Evaluation）.....	165
11.6	在写泛型库时需要考虑的事情.....	166
11.7	总结.....	167
第 23 章	元编程.....	168

第一部分

基础知识

本部分将会介绍 C++ 模板的一些基础概念和语言特性。将会通过函数模板和类模板的例子来讨论模板的目的和概念。然后会继续介绍一些其他的模板特性，比如非类型模板参数（`nontype template parameters`），变参模板（`variadic templates`），`typename` 关键字和成员模板（`member templates`）。也会讨论如何处理移动语义（`move semantics`），如何声明模板参数，以及如何使用泛型代码实现可以在编译阶段执行的程序（`compile-time programming`）。在结尾处我们会针对一些术语和模板在实际中的应用，给应用开发工程师和泛型库的开发者们提供一些建议。

为什么要使用模板？

C++ 要求我们要用特定的类型来声明变量，函数以及其他一些内容。这样很多代码可能就只是处理的变量类型有所不同。比如对不同的数据类型，`quicksort` 的算法实现在结构上可能完全一样，不管是对整形的 `array`，还是字符串类型的 `vector`，只要他们所包含的内容之间可以相互比较。

如果你所使用的语言不支持这一泛型特性，你将可能只有如下糟糕的选择：

1. 你可以对不同的类型一遍又一遍的实现相同的算法。
2. 你可以在某一个公共基类（`common base type`，比如 `Object` 和 `void*`）里面实现通用的算法代码。
3. 你也可以使用特殊的预处理方法。

如果你是从其它语言转向 C++，你可能已经使用过以上几种或全部的方法了。然而他们都各有各的缺点：

1. 如果你一遍又一遍地实现相同算法，你就是在重复地制造轮子！你会犯相同的错误，而且为了避免犯更多的错误，你也不会倾向于使用复杂但是很高效的算法。
2. 如果在公共基类里实现统一的代码，就等于放弃了类型检查的好处。而且，有时候某些类必须要从某些特殊的基类派生出来，这会进一步增加维护代码的复杂度。
3. 如果采用预处理的方式，你需要实现一些“愚蠢的文本替换机制”，这将很难兼顾作用域和类型检查，因此也就更容易引发奇怪的语义错误。

而模板这一方案就不会有这些问题。模板是为了一种或者多种未明确定义的类型而定义的函数或者类。在使用模板时，需要显式地或者隐式地指定模板参数。由于模板是 C++ 的语言特性，类型和作用域检查将依然得到支持。

目前模板正在被广泛使用。比如在 C++ 标准库中，几乎所有的代码都用到了模板。标准库提供了一些排序算法来排序某种特定类型的值或者对象，也提供类一些数据结构（亦称容器）来维护某种特定类型的元素，对于字符串而言，这一“特定类型”指的就是“字符”。当然这只是最基础的功能。模板还允许我们参数化函数或者类的行为，优化代码以及参数化其他信息。这些高级特性会在后面某些章节介绍，我们接下来将先从一些简单模板开始介绍。

第 1 章 函数模板（Function Templates）

本章将介绍函数模板。函数模板是被参数化的函数，因此他们代表的是一组具有相似行为的函数。

1.1 函数模板初探

函数模板提供了适用于不同数据类型的函数行为。也就是说，函数模板代表的是一组函数。除了某些信息未被明确指定之外，他们看起来很像普通函数。这些未被指定的信息就是被参数化的信息。我们将通过下面一个简单的例子来说明这一问题。

1.1.1 定义模板

以下就是一个函数模板，它返回两个数之中的最大值：

```
template<typename T>
T max (T a, T b)
{
    // 如果 b < a, 返回 a, 否则返回 b
    return b < a ? a : b;
}
```

这个模板定义了一组函数，它们都返回函数的两个参数中值较大的那一个。这两个参数的类型并没有被明确指定，而是被表示为模板参数 `T`。如你所见，模板参数必须按照如下语法声明：

```
template< 由逗号分割的模板参数>
```

在我们的例子中，模板参数是 `typename T`。请留意 `<` 和 `>` 的使用，它们在这里被称为尖括号。关键字 `typename` 标识了一个类型参数。这是到目前为止 C++ 中模板参数最典型的使用法，当然也有其他参数（非类型模板参数），我们将在第 3 章介绍。

在这里 `T` 是类型参数。你可以用任意标识作为类型参数名，但是习惯上是用 `T`。类型参数可以代表任意类型，它在模板被调用的时候决定。但是该类型（可以是基础类型，类或者其它类型）应该支持模板中用到的运算符。在本例中，类型 `T` 必须支持小于运算符，因为 `a` 和 `b` 在做比较时用到了它。例子中不太容易看出的一点是，为了支持返回值，`T` 还应该是可拷贝的。

由于历史原因，除了 `typename` 之外你还可以使用 `class` 来定义类型参数。关键字 `typename` 在 C++98 标准发展过程中引入的较晚。在那之前，关键字 `class` 是唯一可以用来定义类型参

数的方法，而且目前这一方法依然有效。因此模板 `max()` 也可以被定义成如下等效的方式：

```
template<class T>
T max (T a, T b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

从语义上来讲，这样写不会有任何不同。因此，在这里你依然可以使用任意类型作为类型参数。只是用 `class` 的话可能会引起一些歧义（`T` 并不是只能是 `class` 类型），你应该优先使用 `typename`。但是与定义 `class` 的情况不同，在声明模板类型参数的时候，不可以用关键字 `struct` 取代 `typename`。

1.1.2 使用模板

下面的程序展示了使用模板的方法：

```
#include "max1.hpp"
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{
    int i = 42;
    std::cout << "max(7,i): " << ::max(7,i) << ' \n' ;
    double f1 = 3.4;
    double f2 = -6.7;
    std::cout << "max(f1,f2): " << ::max(f1,f2) << ' \n' ;
    std::string s1 = "mathematics";
    std::string s2 = "math";
    std::cout << "max(s1,s2): " << ::max(s1,s2) << ' \n' ;
}
```

在这段代码中，`max()` 被调用了三次：一次是比较两个 `int`，一次是比较两个 `double`，还有一次是比较两个 `std::string`。每一次都会算出最大值。下面是输出结果：

```
max(7,i): 42
max(f1,f2): 3.4
max(s1,s2): mathematics
```

注意在调用 `max()` 模板的时候使用了作用域限制符 `::`。这样程序将会在全局作用域中查找 `max()` 模板。否则的话，在某些情况下标准库中的 `std::max()` 模板将会被调用，或者有时候不太容易确定具体哪一个模板会被调用。

在编译阶段，模板并不是被编译成一个可以支持多种类型的实体。而是对每一个用于该模板的类型都会产生一个独立的实体。因此在本例中，`max()` 会被编译出三个实体，因为它被用于三种类型。比如第一次调用时：

```
int i = 42;
...
max(7,i)
...
```

函数模板的类型参数是 `int`。因此语义上等效于调用了如下函数：

```
int max (int a, int b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

以上用具体类型取代模板类型参数的过程叫做“实例化”。它会产生模板的一个实例。

值得注意的是，模板的实例化不需要程序员做额外的请求，只是简单的使用函数模板就会触发这一实例化过程。

同样的，另外两次调用也会分别为 `double` 和 `std::string` 各实例化出一个实例，就像是分别定义了下面两个函数一样：

```
double max (double, double);
std::string max (std::string, std::string);
```

另外，只要结果是有意义的，`void` 作为模板参数也是有效的。比如：

```
template<typename T>
T foo(T*)
{ }
void* vp = nullptr;
foo(vp); // OK: 模板参数被推断为 void
foo(void*)
```

1.1.3 两阶段编译检查（Two-Phase Translation）

在实例化模板的时候，如果模板参数类型不支持所有模板中用到的操作符，将会遇到编译期错误。比如：

```
std::complex<float> c1, c2; // std::complex<>没有提供小于运算符
...
::max(c1,c2); // 编译期 ERROR
```

但是在定义的地方并没有遇到错误提示。这是因为模板是被分两步编译的：

1. 在模板定义阶段，模板的检查并不包含类型参数的检查。只包含下面几个方面：
 - 语法检查。比如少了分号。
 - 使用了未定义的不依赖于模板参数的名称（类型名，函数名，.....）。
 - 未使用模板参数的 `static assertions`。
2. 在模板实例化阶段，为确保所有代码都是有效的，模板会再次被检查，尤其是那些依赖

于类型参数的部分。

比如：

```
template<typename T>
void foo(T t)
{
    undeclared(); // 如果 undeclared() 未定义，第一阶段就会报错，因为与模板参数无关
    undeclared(t); // 如果 undeclared(t) 未定义，第二阶段会报错，因为与模板参数有关
    static_assert(sizeof(int) > 10, "int too small"); // 与模板参数无关，总是报错
    static_assert(sizeof(T) > 10, "T too small"); // 与模板参数有关，只在第二阶段报错
}
```

名称被检查两次这一现象被称为“两阶段查找”，在 14.3.1 节中会进行更细致的讨论。

需要注意的是，有些编译器并不会执行第一阶段中的所有检查。因此如果模板没有被至少实例化一次的话，你可能一直都不会发现代码中的常规错误。

1.1.4 编译和链接

两阶段的编译检查给模板的处理带来了一个问题：当实例化一个模板的时候，编译器需要（一定程度上）看到模板的完整定义。这不同于函数编译和链接分离的思想，函数在编译阶段只需要声明就够了。第 9 章将讨论如何应对这一问题。我们将暂时采取最简单的方法：将模板的实现写在头文件里。

1.2 模板参数推断

当我们调用形如 `max()` 的函数模板来处理某些变量时，模板参数将由被传递的调用参数决定。如果我们传递两个 `int` 类型的参数给模板函数，C++ 编译器会将模板参数 `T` 推断为 `int`。

不过 `T` 可能只是实际传递的函数参数类型的一部分。比如我们定义了如下接受常量引用作为函数参数的模板：

```
template<typename T>
T max (T const& a, T const& b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

此时如果我们传递 `int` 类型的调用参数，由于调用参数和 `int const &` 匹配，类型参数 `T` 将被

推断为 `int`。

类型推断中的类型转换

在类型推断的时候自动的类型转换是受限制的：

- 如果调用参数是按引用传递的，任何类型转换都不被允许。通过模板类型参数 `T` 定义的两个参数，它们实参的类型必须完全一样。
- 如果调用参数是按值传递的，那么只有退化（decay）这一类简单转换是被允许的：`const` 和 `volatile` 限制符会被忽略，引用被转换成被引用的类型，`raw array` 和函数被转换为相应的指针类型。通过模板类型参数 `T` 定义的两个参数，它们实参的类型在退化（decay）后必须一样。

例如：

```
template<typename T>
T max (T a, T b);
...
int const c = 42;
int i = 1;    //原书缺少 i 的定义
max(i, c);    // OK: T 被推断为 int, c 中的 const 被 decay 掉
max(c, c);    // OK: T 被推断为 int
int& ir = i;
max(i, ir);    // OK: T 被推断为 int, ir 中的引用被 decay 掉
int arr[4];
foo(&i, arr);  // OK: T 被推断为 int*
```

但是像下面这样是错误的：

```
max(4, 7.2);  // ERROR: 不确定 T 该被推断为 int 还是 double
std::string s;
foo("hello", s); //ERROR: 不确定 T 该被推断为 const[6] 还是 std::string
```

有两种办法解决以上错误：

1. 对参数做类型转换

```
max(static_cast<double>(4), 7.2); // OK
```

2. 显式地指出类型参数 `T` 的类型，这样编译器就不再会去做类型推导。

```
max<double>(4, 7.2); // OK
```

3. 指明调用参数可能有不同的类型（多个模板参数）。

1.3 节会进一步讨论这些内容。7.2 节和第 15 章会更详细的介绍基于模板类型推断的类型转换规则。

对默认调用参数的类型推断

需要注意的是，类型推断并不适用于默认调用参数。例如：

```
template<typename T>
void f(T = "");
...
f(1); // OK: T 被推断为 int, 调用 f<int> (1)
f(); // ERROR: 无法推断 T 的类型
```

为应对这一情况，你需要给模板类型参数也声明一个默认参数，1.4 节会介绍这一内容：

```
template<typename T = std::string>
void f(T = "");
...
f(); // OK
```

1.3 多个模板参数

目前我们看到了与函数模板相关的两组参数：

1. 模板参数，定义在函数模板前面的尖括号里：

```
template<typename T> // T 是模板参数
```

2. 调用参数，定义在函数模板名称后面的圆括号里：

```
T max (T a, T b) // a 和 b 是调用参数
```

模板参数可以是一个或者多个。比如，你可以定义这样一个 `max()` 模板，它可能接受两个不同类型的调用参数：

```
template<typename T1, typename T2>
T1 max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}
...
auto m = ::max(4, 7.2); // OK, 但是返回类型是第一个模板参数 T1 的类型
```

看上去如你所愿，它可以接受两个不同类型的调用参数。但是如示例代码所示，这也导致了一个问题。如果你使用其中一个类型参数的类型作为返回类型，不管是不是和调用者预期地一样，当应该返回另一个类型的值的时候，返回值会被做类型转换。这将导致返回值的具体类型和参数的传递顺序有关。如果传递 66.66 和 42 给这个函数模板，返回值是 `double` 类型的 66.66，但是如果传递 42 和 66.66，返回值却是 `int` 类型的 66。

C++ 提供了多种应对这一问题的方法：

1. 引入第三个模板参数作为返回类型。
2. 让编译器找出返回类型。

3. 将返回类型定义为两个参数类型的“公共类型”

下面将逐一进行讨论。

1.3.1 作为返回类型的模板参数

按照之前的讨论，模板类型推断允许我们像调用普通函数一样调用函数模板：我们可以不去显式的指出模板参数的类型。

但是也提到，我们也可以显式的指出模板参数的类型：

```
template<typename T>
T max (T a, T b);
...
::max<double>(4, 7.2); // max() 被针对 double 实例化
```

当模板参数和调用参数之间没有必然的联系，且模板参数不能确定的时候，就要显式的指明模板参数。比如你可以引入第三个模板来指定函数模板的返回类型：

```
template<typename T1, typename T2, typename RT>
RT max (T1 a, T2 b);
```

但是模板类型推断不会考虑返回类型，而 RT 又没有被用作调用参数的类型。因此 RT 不会被推断。这样就必须显式的指明模板参数的类型。比如：

```
template<typename T1, typename T2, typename RT>
RT max (T1 a, T2 b);
...
::max<int,double,double>(4, 7.2); // OK, 但是太繁琐
```

到目前为止，我们看到的情况是，要么所有模板参数都被显式指定，要么一个都不指定。另一种办法是只指定第一个模板参数的类型，其余参数的类型通过推断获得。通常而言，我们必须显式指定所有模板参数的类型，直到某一个模板参数的类型可以被推断出来为止。因此，如果你改变了上面例子中的模板参数顺序，调用时只需要指定返回值的类型就可以了：

```
template<typename RT, typename T1, typename T2>
RT max (T1 a, T2 b);
...
::max<double>(4, 7.2) //OK: 返回类型是 double, T1 和 T2 根据调用参数推断
```

在本例中，调用 `max<double>` 时，显式的指明了 RT 的类型是 `double`，T1 和 T2 则基于传入调用参数的类型被推断为 `int` 和 `double`。

然而改进版的 `max()` 并没有带来显著的变化。使用单模板参数的版本，即使传入的两个调用参数的类型不同，你依然可以显式的指定模板参数类型（也作为返回类型）。因此为了简洁，我们最好还是使用单模板参数的版本。（在接下来讨论其它模板问题的时候，我们也会基于单模板参数的版本）

对于模板参数推断的详细介绍，请参见第 15 章。

1.3.2 返回类型推断

如果返回类型是由模板参数决定的，那么推断返回类型最简单也是最好的办法就是让编译器来做这件事。从 C++14 开始，这成为可能，而且不需要把返回类型声明为任何模板参数类型（不过你需要声明返回类型为 `auto`）：

```
template<typename T1, typename T2>
auto max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

事实上，在不使用尾置返回类型（*trailing return type*）的情况下将 `auto` 用于返回类型，要求返回类型必须能够通过函数体中的返回语句推断出来。当然，这首先要求返回类型能够从函数体中推断出来。因此，必须要有这样可以用来推断返回类型的返回语句，而且多个返回语句之间的推断结果必须一致。

在 C++14 之前，要想让编译器推断出返回类型，就必须让或多或少的函数实现成为函数声明的一部分。在 C++11 中，尾置返回类型（*trailing return type*）允许我们使用函数的调用参数。也就是说，我们可以基于运算符`?:`的结果声明返回类型：

```
template<typename T1, typename T2>
auto max (T1 a, T2 b) -> decltype(b<a?a:b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

在这里，返回类型是由运算符`?:`的结果决定的，这虽然复杂但是可以得到想要的结果。

需要注意的是

```
template<typename T1, typename T2>
auto max (T1 a, T2 b) -> decltype(b<a?a:b);
```

是一个声明，编译器在编译阶段会根据运算符`?:`的返回结果来决定实际的返回类型。不过具体的实现可以有所不同，事实上用 `true` 作为运算符`?:`的条件就足够了：

```
template<typename T1, typename T2>
auto max (T1 a, T2 b) -> decltype(true?a:b);
```

但是在某些情况下会有一个严重的问题：由于 `T` 可能是引用类型，返回类型就也可能被推断为引用类型。因此你应该返回的是 `decay` 后的 `T`，像下面这样：

```
#include <type_traits>
template<typename T1, typename T2>
```

```

auto max (T1 a, T2 b) -> typename std::decay<decltype(true? a:b)>::type
{
    return b < a ? a : b;
}

```

在这里我们用到了类型萃取（type trait）`std::decay<>`，它返回其 `type` 成员作为目标类型，定义在标准库 `<type_trait>` 中（参见 D.5）。由于其 `type` 成员是一个类型，为了获取其结果，需要用关键字 `typename` 修饰这个表达式。

在这里请注意，在初始化 `auto` 变量的时候其类型总是退化之后的类型。当返回类型是 `auto` 的时候也是这样。用 `auto` 作为返回结果的效果就像下面这样，`a` 的类型将被推断为 `i` 退化后的类型，也就是 `int`：

```

int i = 42;
int const& ir = i; // ir 是 i 的引用
auto a = ir; // a 的类型是 it decay 之后的类型，也就是 int

```

1.3.3 将返回类型声明为公共类型（Common Type）

从 C++11 开始，标准库提供了一种指定“更一般类型”的方式。`std::common_type<>::type` 产生的类型是他的两个模板参数的公共类型。比如：

```

#include <type_traits>
template<typename T1, typename T2>
std::common_type_t<T1,T2> max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}

```

同样的，`std::common_type` 也是一个类型萃取（type trait），定义在 `<type_traits>` 中，它返回一个结构体，结构体的 `type` 成员被用作目标类型。因此其主要应用场景如下：

```

typename std::common_type<T1,T2>::type //since C++11

```

不过从 C++14 开始，你可以简化“萃取”的用法，只要在后面加个 `_t`，就可以省掉 `typename` 和 `::type`（参见 2.8 节），简化后的版本变成：

```

std::common_type_t<T1,T2> // equivalent since C++14

```

`std::common_type<>` 的实现用到了一些比较取巧的模板编程手法，具体请参见 25.5.2 节。它根据运算符 `?` 的语法规则或者对某些类型的特化来决定目标类型。因此 `::max(4, 7.2)` 和 `::max(7.2, 4)` 都返回 `double` 类型的 `7.2`。需要注意的是，`std::common_type<>` 的结果也是退化的，具体参见 D.5。

1.4 默认模板参数

你也可以给模板参数指定默认值。这些默认值被称为默认模板参数并且可以用于任意类型的模板。它们甚至可以根据其前面的模板参数来决定自己的类型。

比如如果你想将前述定义返回类型的方法和多模板参数一起使用，你可以为返回类型引入一个模板参数 `RT`，并将其默认类型声明为其它两个模板参数的公共类型。同样地，我们也有多种实现方法：

1. 我们可以直接使用运算符`?:`。不过由于我们必须在调用参数 `a` 和 `b` 被声明之前使用运算符`?:`，我们只能像下面这样：

```
#include <type_traits>
template<typename T1, typename T2, typename RT =
std::decay_t<decltype(true ? T1() : T2())>>
RT max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

请注意在这里我们用到了 `std::decay_t<>` 来确保返回的值不是引用类型。

同样值得注意的是，这一实现方式要求我们能够调用两个模板参数的默认构造参数。还有另一种方法，使用 `std::declval`，不过这将使得声明部分变得更加复杂。作为例子可以参见 11.2.3 节。

2. 我们也可以利用类型萃取 `std::common_type<>` 作为返回类型的默认值：

```
#include <type_traits>
template<typename T1, typename T2, typename RT =
std::common_type_t<T1,T2>>
RT max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

在这里 `std::common_type<>` 也是会做类型退化的，因此返回类型不会是引用。

在以上两种情况下，作为调用者，你即可以使用 `RT` 的默认值作为返回类型：

```
auto a = ::max(4, 7.2);
```

也可以显式的指出所有的模板参数的类型：

```
auto b = ::max<double,int,long double>(7.2, 4);
```

但是，我们再次遇到这样一个问题：为了显式指出返回类型，我们必须显式的指出全部三个模板参数的类型。因此我们希望能够将返回类型作为第一个模板参数，并且依然能够从其它

两个模板参数推断出它的类型。

原则上这是可行的，即使后面的模板参数没有默认值，我们依然可以让第一个模板参数有默认值：

```
template<typename RT = long, typename T1, typename T2>
RT max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

基于这个定义，你可以这样调用：

```
int i; long l;
...
max(i, l); // 返回值类型是 long (RT 的默认值)
max<int>(4, 42); // 返回 int, 因为其被显式指定
```

但是只有当模板参数具有一个“天生的”默认值时，这才有意义。我们真正想要的是从前面的模板参数推导出想要的默认值。原则是这也是可行的，就如 26.5.1 节讨论的那样，但是他基于类型萃取的，并且会使问题变得更加复杂。

基于以上原因，最好也是最简单的办法就是像 1.3.2 节讨论的那样让编译器来推断出返回类型。

1.5 函数模板的重载

像普通函数一样，模板也是可以重载的。也就是说，你可以定义多个有相同函数名的函数，当实际调用的时候，由 C++ 编译器负责决定具体该调用哪一个函数。即使在不考虑模板的时候，这一决策过程也可能异常复杂。本节将讨论包含模板的重载。如果你还不熟悉没有模板时的重载规则，请先看一下附录 C，那里比较详细的总结了模板的解析过程。

下面几行程序展示了函数模板的重载：

```
// maximum of two int values:
int max (int a, int b)
{
    return b < a ? a : b;
}

// maximum of two values of any type:
template<typename T>
T max (T a, T b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

```

int main()
{
    ::max(7, 42); // calls the nontemplate for two ints
    ::max(7.0, 42.0); // calls max<double> (by argument deduction)
    ::max('a', 'b'); //calls max<char> (by argument deduction)
    ::max<>(7, 42); // calls max<int> (by argumentdeduction)
    ::max<double>(7, 42); // calls max<double> (no argumentdeduction)
    ::max('a', 42.7); //calls the nontemplate for two ints
}

```

如你所见，一个非模板函数可以和一个与其同名的函数模板共存，并且这个同名的函数模板可以被实例化为与非模板函数具有相同类型的调用参数。在所有其它因素都相同的情况下，模板解析过程将优先选择非模板函数，而不是从模板实例化出来的函数。第一个调用就属于这种情况：

```

::max(7, 42); // both int values match the nontemplate function perfectly

```

如果模板可以实例化出一个更匹配的函数，那么就会选择这个模板。正如第二和第三次调用 max() 时那样：

```

::max(7.0, 42.0); // calls the max<double> (by argument deduction)
::max('a', 'b'); //calls the max<char> (by argument deduction)

```

在这里模板更匹配一些，因为它不需要从 double 和 char 到 int 的转换。（参见 C.2 中的模板解析过程）

也可以显式指定一个空的模板列表。这表明它会被解析成一个模板调用，其所有的模板参数会被通过调用参数推断出来：

```

::max<>(7, 42); // calls max<int> (by argument deduction)

```

由于在模板参数推断时不允许自动类型转换，而常规函数是允许的，因此最后一个调用会选择非模板参函数（‘a’和 42.7 都被转换成 int）：

```

::max('a', 42.7); //only the nontemplate function allows nontrivial
conversions

```

一个有趣的例子是我们可以专门为 max() 实现一个可以显式指定返回值类型的模板：

```

template<typename T1, typename T2>
auto max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}

template<typename RT, typename T1, typename T2>
RT max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}

```

现在我们可以像下面这样调用 `max()`:

```
auto a = ::max(4, 7.2); // uses first template
auto b = ::max<long double>(7.2, 4); // uses second template
```

但是像下面这样调用的话:

```
auto c = ::max<int>(4, 7.2); // ERROR: both function templates match
```

两个模板都是匹配的,这会导致模板解析过程不知道该调用哪一个模板,从而导致未知错误。因此当重载函数模板的时候,你要保证对任意一个调用,都只会有一个模板匹配。

一个比较有用的例子是为指针和 C 字符串重载 `max()` 模板:

```
#include <cstring>
#include <string>
// maximum of two values of any type:
template<typename T>
T max (T a, T b)
{
    return b < a ? a : b;
}
// maximum of two pointers:
template<typename T>
T* max (T* a, T* b)
{
    return *b < *a ? a : b;
}
// maximum of two C-strings:
char const* max (char const* a, char const* b)
{
    return std::strcmp(b,a) < 0 ? a : b;
}

int main ()
{
    int a = 7;
    int b = 42;
    auto m1 = ::max(a,b); // max() for two values of type int
    std::string s1 = "hey";
    std::string s2 = "you";
    auto m2 = ::max(s1,s2); // max() for two values of type std::string
    int* p1 = &b;
    int* p2 = &a;
    auto m3 = ::max(p1,p2); // max() for two pointers
    char const* x = "hello";
```

```

    char const* y = "world";
    auto m4 = ::max(x,y); // max() for two C-strings
}

```

注意上面所有 `max()` 的重载模板中，调用参数都是按值传递的。通常而言，在重载模板的时候，要尽可能少地做改动。你应该只是改变模板参数的个数或者显式的指定某些模板参数。否则，可能会遇到意想不到的问题。比如，如果你实现了一个按引用传递的 `max()` 模板，然后又重载了一个按值传递两个 C 字符串作为参数的模板，你不能接受三个参数的模板来计算三个 C 字符串的最大值：

```

#include <cstring>
// maximum of two values of any type (call-by-reference)
template<typename T> T const& max (T const& a, T const& b)
{
    return b < a ? a : b;
}
// maximum of two C-strings (call-by-value)
char const* max (char const* a, char const* b)
{
    return std::strcmp(b,a) < 0 ? a : b;
}
// maximum of three values of any type (call-by-reference)
template<typename T>
T const& max (T const& a, T const& b, T const& c)
{
    return max (max(a,b), c); // error if max(a,b) uses call-by-value
}

int main ()
{
    auto m1 = ::max(7, 42, 68); // OK
    char const* s1 = "frederic";
    char const* s2 = "anica";
    char const* s3 = "lucas";
    auto m2 = ::max(s1, s2, s3); //run-time ERROR
}

```

问题在于当用三个 C 字符串作为参数调用 `max()` 的时候，

```

return max (max(a,b), c);

```

会遇到 `run-time error`，这是因为对 C 字符串，`max(max(a,b), c)` 会创建一个用于返回的临时局部变量，而在返回语句接受后，这个临时变量会被销毁，导致 `man()` 使用了一个悬空的引用。不幸的是，这个错误几乎在所有情况下都不太容易被发现。

作为对比，在求三个 `int` 最大值的 `max()` 调用中，则不会遇到这个问题。这里虽然也会创建

三个临时变量，但是这三个临时变量是在 `main()` 里面创建的，而且会一直持续到语句结束。

这只是模板解析规则和期望结果不一致的一个例子。

再者，需要确保函数模板在被调用时，其已经在前方某处定义。这是由于在我们调用某个模板时，其相关定义不一定是可见的。比如我们定义了一个三参数的 `max()`，由于它看不到适用于两个 `int` 的 `max()`，因此它最终会调用两个参数的模板函数：

```
#include <iostream>
// maximum of two values of any type:
template<typename T>
T max (T a, T b)
{
    std::cout << "max<T>() \n";
    return b < a ? a : b;
}
// maximum of three values of any type:
template<typename T>
T max (T a, T b, T c)
{
    return max (max(a,b), c); // uses the template version even for ints
} //because the following declaration comes
// too late:
// maximum of two int values:
int max (int a, int b)
{
    std::cout << "max(int,int) \n";
    return b < a ? a : b;
}
int main()
{
    ::max(47,11,33); // OOPS: uses max<T>() instead of max(int,int)
}
```

第 13.2 节会对这背后的原因做详细讨论。

1.6 难道，我们不应该...？

或许，即使是这些简单的函数模板，也会导致比较多的问题。在这里有三个很常见的问题值得我们讨论。

1.6.1 按值传递还是按引用传递？

你可能会比较困惑，为什么我们声明的函数通常都是按值传递，而不是按引用传递。通常而言，建议将按引用传递用于除简单类型（比如基础类型和 `std::string_view`）以外的类型，这样可以免除不必要的拷贝成本。

不过出于以下原因，按值传递通常更好一些：

- 语法简单。
- 编译器能够更好地进行优化。
- 移动语义通常使拷贝成本比较低。
- 某些情况下可能没有拷贝或者移动。

再有就是，对于模板，还有一些特有情况：

- 模板既可以用于简单类型，也可以用于复杂类型，因此如果默认选择适合于复杂类型可能方式，可能会对简单类型产生不利影响。
- 作为调用者，你通常可以使用 `std::ref()` 和 `std::cref()`（参见 7.3 节）来按引用传递参数。
- 虽然按值传递 `string literal` 和 `raw array` 经常会遇到问题，但是按照引用传递它们通常只会遇到更大的问题。第 7 章会对此做进一步讨论。在本书中，除了某些不得不用按引用传递的地方，我们会尽量使用按值传递。

1.6.2 为什么不适用 `inline`？

通常而言，函数模板不需要被声明成 `inline`。不同于非 `inline` 函数，我们可以把非 `inline` 的函数模板定义在头文件里，然后在多个编译单元里 `include` 这个文件。

唯一一个例外是模板对某些类型的全特化，这时候最终的 `code` 不在是“泛型”的（所有的模板参数都已被指定）。详情请参见 9.2 节。

*严格地从语言角度来看，`inline` 只意味着在程序中函数的定义可以出现很多次。*不过它也给了编译器一个暗示，在调用该函数的地方函数应该被展开成 `inline` 的：这样做在某些情况下可以提高效率，但是在另一些情况下也可能降低效率。现代编译器在没有关键字 `inline` 暗示的情况下，通常也可以很好的决定是否将函数展开成 `inline` 的。当然，编译器在做决定的时候依然会将关键字 `inline` 纳入考虑因素。

1.6.3 为什么不用 `constexpr`？

从 C++11 开始，你可以通过使用关键字 `constexpr` 来在编译阶段进行某些计算。对于很多模板，这是有意义的。

比如为了可以在编译阶段使用求最大值的函数，你必须将其定义成下面这样：

```
template<typename T1, typename T2>
constexpr auto max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

如此你就可以在编译阶段的上下文中，实时地使用这个求最大值的函数模板：

```
int a[::max(sizeof(char),1000u)];
```

或者指定 `std::array<>` 的大小：

```
std::array<std::string, ::max(sizeof(char),1000u)> arr;
```

在这里我们传递的 1000 是 `unsigned int` 类型，这样可以避免直接比较一个有符号数值和一个无符号数值时产生的警报。

8.2 节还会讨论其它一些使用 `constexpr` 的例子。但是，为了更专注于模板的基本原理，我们接下来在讨论模板特性的时候会跳过 `constexpr`。

1.7 总结

- 函数模板定义了一组适用于不同类型的函数。
- 当向模板函数传递变量时，函数模板会自行推断模板参数的类型，来决定去实例化出那种类型的函数。
- 你也可以显式的指出模板参数的类型。
- 你可以定义模板参数的默认值。这个默认值可以使用该模板参数前面的模板参数的类型，而且其后面的模板参数可以没有默认值。
- 函数模板可以被重载。
- 当定义新的函数模板来重载已有的函数模板时，必须要确保在任何调用情况下都只有一个模板是最匹配的。
- 当你重载函数模板的时候，最好只是显式地指出了模板参数得了类型。
- 确保在调用某个函数模板之前，编译器已经看到了相对应的模板定义。

第 2 章 类模板（Class Templates）

和函数类似，类也可以被一个或多个类型参数化。容器类（Container classes）就是典型的一个例子，它可以被用来处理某一指定类型的元素。通过使用类模板，你也可以实现适用于多种类型的容器类。在本章中，我们将以一个栈（stack）的例子来展示类模板的使用。

2.1 Stack 类模板的实现

和函数模板一样，我们把类模板 `Stack<>` 的声明和定义都放在头文件里：

```
#include <vector>
#include <cassert>
template<typename T>
class Stack {
private:
    std::vector<T> elems; // elements
public:
    void push(T const& elem); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { // return whether the stack is empty
        return elems.empty();
    }
};

template<typename T>
void Stack<T>::push (T const& elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

template<typename T>
void Stack<T>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
    elems.pop_back(); // remove last element
}

template<typename T>
T const& Stack<T>::top () const
{
    assert(!elems.empty());
    return elems.back(); // return copy of last element
}
```

如上所示，这个类模板是通过使用一个 C++ 标准库的类模板 `vector<>` 实现的。这样我们就无需自己来实现内存管理，拷贝构造函数和赋值构造函数了，从而可以把更多的精力放在这个类模板的接口实现上。

2.1.1 声明一个类模板

声明类模板和声明函数模板类似：在开始定义具体内容之前，需要先声明一个或者多个作为模板的类型参数的标识符。同样地，这一标识符通常用 `T` 表示：

```
template<typename T>
class Stack {
    ...
};
```

在这里，同样可以用关键字 `class` 取代 `typename`：

```
template<class T>
class Stack {
    ...
};
```

在类模板内部，`T` 可以像普通类型一样被用来声明成员变量和成员函数。在这个例子中，`T` 被用于声明 `vector` 中元素的类型，用于声明成员函数 `push()` 的参数类型，也被用于成员函数 `top` 的返回类型：

```
template<typename T>
class Stack {
private:
    std::vector<T> elems; // elements
public:
    void push(T const& elem); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { // return whether the stack is empty
        return elems.empty();
    }
};
```

这个类的类型是 `Stack<T>`，其中 `T` 是模板参数。在将这个 `Stack<T>` 类型用于声明的时候，除非可以推断出模板参数的类型，否则就必须使用 `Stack<T>`（`Stack` 后面必须跟着 `<T>`）。不过，如果在类模板内部使用 `Stack` 而不是 `Stack<T>`，表明这个内部类的模板参数类型和模板类的参数类型相同（细节请参见 13.2.3 节）。

比如，如果需要定义自己的复制构造函数和赋值构造函数，通常应该定义成这样：

```
template<typename T>
```

```

class Stack {
    ...
    Stack (Stack const&); // copy constructor
    Stack& operator= (Stack const&); // assignment operator
    ...
};

```

它和下面的定义是等效的：

```

template<typename T>
class Stack {
    ...
    Stack (Stack<T> const&); // copy constructor
    Stack<T>& operator= (Stack<T> const&); // assignment operator
    ...
};

```

一般<T>暗示要对某些模板参数做特殊处理，所以最好还是使用第一种方式。

但是如果在类模板的外面，就需要这样定义：

```

template<typename T>
bool Stack<T>::operator== (Stack<T> const& lhs, Stack<T> const& rhs);

```

注意在只需要类的名字而不是类型的地方，可以只用 `Stack`。这和声明构造函数和析构函数的情况相同。

另外，不同于非模板类，不可以在函数内部或者块作用域内（{...}）声明和定义模板。通常模板只能定义在 `global/namespace` 作用域，或者是其它类的声明里面（相关细节请参见 12.1 节）。

2.1.2 成员函数的实现

定义类模板的成员函数时，必须指出它是一个模板，也必须使用该类模板的所有类型限制。因此，要像下面这样定义 `Stack<T>` 的成员函数 `push()`：

```

template<typename T>
void Stack<T>::push (T const& elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

```

这里调用了其 `vector` 成员的 `push_back()` 方法，它向 `vector` 的尾部追加一个元素。

注意 `vector` 的 `pop_back()` 方法只是删除掉尾部的元素，并不会返回这一元素。这主要是为了异常安全（exception safety）。实现一个异常安全并且能够返回被删除元素的 `pop()` 方法是不可能的（Tom Cargill 首次在 [CargillExceptionSafety] 中对这一问题进行了讨论，

[SutterExceptional]的条款 10 也对这进行了讨论。^[1]。不过如果忽略掉这一风险，我们依然可以实现一个返回被删除元素的 `pop()`。为了达到这一目的，我们只需要用 `T` 定义一个和 `vector` 元素有相同类型的局部变量就可以了：

```
template<typename T>
T Stack<T>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
    T elem = elems.back(); // save copy of last element
    elems.pop_back(); // remove last element
    return elem; // return copy of saved element
}
```

由于 `vector` 的 `back()`(返回其最后一个元素)和 `pop_back()`(删除最后一个元素)方法在 `vector` 为空的时候行为未定义，因此需要对 `vector` 是否为空进行测试。在程序中我们断言 (`assert`) `vector` 不能为空，这样可以确保不会对空的 `Stack` 调用 `pop()` 方法。在 `top()` 中也是这样，它返回但是不删除首元素：

```
template<typename T>
T const& Stack<T>::top () const
{
    assert(!elems.empty());
    return elems.back(); // return copy of last element
}
```

当然，就如同其它成员函数一样，你也可以把类模板的成员函数以内联函数的形式实现在类模板的内部。比如：

```
template<typename T>
class Stack {
    ...
    void push (T const& elem) {
        elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
    }
    ...
};
```

2.2 Stack 类模板的使用

直到 C++17，在使用类模板的时候都需要显式的指明模板参数。下面的例子展示了该如何使用 `Stack<>` 类模板：

```
#include "stack1.hpp"
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{
```

```

Stack< int> intStack; // stack of ints
Stack<std::string> stringStack; // stack of strings
// manipulate int stack
intStack.push(7);
std::cout << intStack.top() << ' \n' ;
// manipulate string stack
stringStack.push("hello");
std::cout << stringStack.top() << ' \n' ;
stringStack.pop();
}

```

通过声明 `Stack<int>` 类型，在类模板内部 `int` 会被用作类型 `T`。被创建的 `intStack` 会使用一个存储 `int` 的 `vector` 作为其 `elems` 成员，而且所有被用到的成员函数都会被用 `int` 实例化。同样的，对于用 `Stack<std::string>` 定义的对象，它会使用一个存储 `std::string` 的 `vector` 作为其 `elems` 成员，所有被用到的成员函数也都会用 `std::string` 实例化。

注意，模板函数和模板成员函数只有在被调用的时候才会实例化。这样一方面会节省时间和空间，同样也允许只是部分的使用类模板，我们会在 2.3 节对此进行讨论。

在这个例子中，对 `int` 和 `std::string`，默认构造函数，`push()` 以及 `top()` 函数都会被实例化。而 `pop()` 只会针对 `std::string` 实例化。如果一个类模板有 `static` 成员，对每一个用到这个类模板的类型，相应的静态成员也只会实例化一次。

被实例化之后的类模板类型（`Stack<int>` 之类）可以像其它常规类型一样使用。可以用 `const` 以及 `volatile` 修饰它，或者用它来创建数组和引用。可以通过 `typedef` 和 `using` 将它用于类型定义的一部分(关于类型定义，请参见 2.8 节)，也可以用它来实例化其它的模板类型。比如：

```

void foo(Stack <int> const& s) // parameter s is int stack
{
    using IntStack = Stack <int>; // IntStack is another name for
Stack<int>
    Stack< int> istack[10]; // istack is array of 10 int stacks
    IntStack istack2[10]; // istack2 is also an array of 10 int stacks
    (same type)
    ...
}

```

模板参数可以是任意类型，比如指向 `float` 的指针，甚至是存储 `int` 的 `stack`：

```

Stack< float*> floatPtrStack; // stack of float pointers
Stack<Stack< int>> intStackStack; // stack of stack of ints

```

模板参数唯一的要求是：它要支持模板中被用到的各种操作（运算符）。

在 C++11 之前，在两个相邻的模板尖括号之间必须要有空格：

```

Stack<Stack< int> > intStackStack; // OK with all C++ versions

```


如果你不这样做，>>会被解析成调用>>运算符，这会导致语法错误：

```
Stack<Stack< int>>> intStackStack; // ERROR before C++11
```

这样要求的原因是，它可以帮助编译器在第一次 pass 源代码的时候，不依赖于语义就能对源代码进行正确的标记。但是由于漏掉空格是一个典型错误，而且需要相应的错误信息来进行处理，因此代码的语义被越来越多的考虑进来。从 C++11 开始，通过“angle bracket hack”技术（参考 13.3.1 节），在两个相邻的模板尖括号之间不再要求必须使用空格。

2.3 部分地使用类模板

一个类模板通常会对用来实例化它的类型进行多种操作（包含构造函数和析构函数）。这可能会让你以为，要为模板参数提供所有被模板成员函数用到的操作。但是事实不是这样：模板参数只需要提供那些会被用到的操作（而不是可能会被用到的操作）。

比如 Stack<>类可能会提供一个成员函数 printOn()来打印整个 stack 的内容，它会调用 operator <<来依次打印每一个元素：

```
template<typename T>
class Stack {
    ...
    void printOn() (std::ostream& strm) const {
        for (T const& elem : elems) {
            strm << elem << ' ' ; // call << for each element
        }
    }
};
```

这个类依然可以用于那些没有提供 operator <<运算符的元素：

```
Stack<std::pair< int, int>>> ps; // note: std::pair<> has no operator<<
defined
ps.push({4, 5}); // OK
ps.push({6, 7}); // OK
std::cout << ps.top().first << ' \n' ; // OK
std::cout << ps.top().second << ' \n' ; // OK
```

只有在调用 printOn()的时候，才会导致错误，因为它无法为这一类型实例化出对 operator<<的调用：

```
ps.printOn(std::cout); // ERROR: operator<< not supported for element
type
```

2.3.1 Concept（最好不要汉化这一概念）

这样就有一个问题：我们如何才能知道为了实例化一个模板需要哪些操作？名词 `concept` 通常被用来表示一组反复被模板库要求的限制条件。例如 C++ 标准库是基于这样一些 `concepts` 的：可随机进入的迭代器（`random access iterator`）和可默认构造的（`default constructible`）。

目前（比如在 C++17 中），`concepts` 还只是或多或少的出现在文档当中（比如代码注释）。这会导致严重的问题，因为不遵守这些限制会导致让人难以理解的错误信息（参考 9.4 节）。

近年来有一些方法和尝试，试图在语言特性层面支持对 `concepts` 的定义和检查。但是直到 C++17，还没有哪一种方法得以被标准化。

从 C++11 开始，你至少可以通过关键字 `static_assert` 和其它一些预定义的类型萃取（`type traits`）来做一些简单的检查。比如：

```
template<typename T>
class C
{
    static_assert(std::is_default_constructible<T>::value,
        "Class C requires default-constructible elements");
    ...
};
```

即使没有这个 `static_assert`，如果需要 `T` 的默认构造函数的话，依然会遇到编译错误。只不过这个错误信息可能会包含整个模板实例化过程中所有的历史信息，从实例化被触发的地方直到模板定义中引发错误的地方（参见 9.4 节）。

然而还有更复杂的情况需要检查，比如模板类型 `T` 的实例需要提供一个特殊的成员函数，或者需要能够通过 `operator <` 进行比较。这一类情况的详细例子请参见 19.6.3 节。

关于 C++ `concept` 的详细讨论，请参见附录 E。

2.4 友元

相比于通过 `printOn()` 来打印 `stack` 的内容，更好的办法是去重载 `stack` 的 `operator <<` 运算符。而且和非模板类的情况一样，`operator <<` 应该被实现为非成员函数，在其实现中可以调用 `printOn()`：

```
template<typename T>
class Stack {
    ...
    void printOn() (std::ostream& strm) const {
        ...
    }
};
```

```

    friend std::ostream& operator<< (std::ostream& strm, Stack<T>
const& s) {
        s.printOn(strm);
        return strm;
    }
};

```

注意在这里 `Stack<T>` 的 `operator<<` 并不是一个函数模板（对于在模板类内定义这一情况），而是在需要的时候，随类模板实例化出来的一个常规函数。

然而如果你试着先声明一个友元函数，然后再去定义它，情况会变的很复杂。事实上我们有两种选择：

1. 可以隐式的声明一个新的函数模板，但是必须使用一个不同于类模板的模板参数，比如用 `U`：

```

template<typename T>
class Stack {
    ...
    template<typename U>
    friend std::ostream& operator<< (std::ostream&, Stack<U> const&);
};

```

无论是继续使用 `T` 还是省略掉模板参数声明，都不可以（要么是里面的 `T` 隐藏了外面的 `T`，要么是在命名空间作用域内声明了一个非模板函数）。

2. 也可以先将 `Stack<T>` 的 `operator<<` 声明为一个模板，这要求先对 `Stack<T>` 进行声明：

```

template<typename T>
class Stack;
template<typename T>
std::ostream& operator<< (std::ostream&, Stack<T> const&);

```

接着就可以将这一模板声明为 `Stack<T>` 的友元：

```

template<typename T>
class Stack {
    ...
    friend std::ostream& operator<< <T> (std::ostream&, Stack<T>
const&);
}

```

注意这里在 `operator<<` 后面用了 `<T>`，这相当于声明了一个特例化之后的非成员函数模板作为友元。如果没有 `<T>` 的话，则相当于定义了一个新的非模板函数。具体细节参见 12.5.2 节。

无论如何，你依然可以将 `Stack<T>` 用于没有定义 `operator<<` 的元素，只是当你调用 `operator<<` 的时候会遇到一个错误：

```

Stack<std::pair<int, int>> ps; // std::pair<> has no operator<< defined
ps.push({4, 5}); // OK
ps.push({6, 7}); // OK
std::cout << ps.top().first << ' \n' ; // OK
std::cout << ps.top().second << ' \n' ; // OK
std::cout << ps << ' \n' ; // ERROR: operator<< not supported // for element
type

```

2.5 模板类的特例化

可以对类模板的某一个模板参数进行特化。和函数模板的重载（参见 1.5 节）类似，类模板的特化允许我们对某一特定类型做优化，或者去修正类模板针对某一特定类型实例化之后的行为。不过如果对类模板进行了特化，那么也需要去特化所有的成员函数。虽然允许只特例化模板类的一个成员函数，不过一旦你这样做，你就无法再去特化那些未被特化的部分了。

为了特化一个类模板，在类模板声明的前面需要有一个 `template<>`，并且需要指明所希望特化的类型。这些用于特化类模板的类型被用作模板参数，并且需要紧跟在类名的后面：

```

template<>
class Stack<std::string> {
    ...
};

```

对于被特化的模板，所有成员函数的定义都应该被定义成“常规”成员函数，也就是说所有出现 `T` 的地方，都应该被替换成用于特化类模板的类型：

```

void Stack<std::string>::push (std::string const& elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

```

下面是一个用 `std::string` 实例化 `Stack<>` 类模板的完整例子：

```

#include "stack1.hpp"
#include <deque>
#include <string>
#include <cassert>

template<>
class Stack<std::string> {
    private:
        std::deque<std::string> elems; // elements
    public:
        void push(std::string const&); // push element
        void pop(); // pop element
        std::string const& top() const; // return top element
}

```

```

        bool empty() const { // return whether the stack is empty
            return elems.empty();
        }
};

void Stack<std::string>::push (std::string const& elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

void Stack<std::string>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
    elems.pop_back(); // remove last element
}

std::string const& Stack<std::string>::top () const
{
    assert(!elems.empty());
    return elems.back(); // return copy of last element
}

```

在这个例子中，特例化之后的类在向 `push()` 传递参数的时候使用了引用语义，对当前 `std::string` 类型这是有意义的，这可以提高性能（如果使用 forwarding reference【Effective Modern C++ 解释了和万能引用(Universal Reference 的异同)】传递参数的话会更好一些，6.1 节会介绍这一内容）。

另一个不同是使用了一个 `deque` 而不再是 `vector` 来存储 `stack` 里面的元素。虽然这样做可能不会有什么好处，不过这能够说明，模板类特例化之后的实现可能和模板类的原始实现有很大不同。

2.6 部分特例化

类模板可以只被部分的特例化。这样就可以为某些特殊情况提供特殊的实现，不过使用者还是要定义一部分模板参数。比如，可以特殊化一个 `Stack<>` 来专门处理指针：

```

#include "stack1.hpp"
// partial specialization of class Stack<> for pointers:
template<typename T>
class Stack<T*> {
    Private:
        std::vector<T*> elems; // elements
    public:
        void push(T*); // push element
        T* pop(); // pop element
        T* top() const; // return top element
        bool empty() const { // return whether the stack is empty

```

```

        return elems.empty();
    }
};

template<typename T>
void Stack<T*>::push (T* elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

template<typename T>
T* Stack<T*>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
    T* p = elems.back();
    elems.pop_back(); // remove last element
    return p; // and return it (unlike in the general case)
}

template<typename T>
T* Stack<T*>::top () const
{
    assert(!elems.empty());
    return elems.back(); // return copy of last element
}

```

通过

```

template<typename T>
class Stack<T*> { };

```

定义了一个依然是被类型 `T` 参数化，但是被特化用来处理指针的类模板（`Stack<T*>`）。

同样的，特例化之后的函数接口可能不同。比如对 `pop()`，他在这里返回的是一个指针，因此如果这个指针是通过 `new` 创建的话，可以对这个被删除的值调用 `delete`：

```

Stack< int*> ptrStack; // stack of pointers (specialimplementation)
ptrStack.push(new int{42});
std::cout << *ptrStack.top() << ' \n' ;
delete ptrStack.pop();

```

多模板参数的部分特例化

类模板也可以特例化多个模板参数之间的关系。比如对下面这个类模板：

```

template<typename T1, typename T2>
class MyClass {
    ...
};

```

进行如下这些特例化都是可以的：

```
// partial specialization: both template parameters have same type
template<typename T>
class MyClass<T,T> {
    ...
};

// partial specialization: second type is int
template<typename T>
class MyClass<T,int> {
    ...
};

// partial specialization: both template parameters are pointer types
template<typename T1, typename T2>
class MyClass<T1*,T2*> {
    ...
};
```

下面的例子展示了以上各种类模板被使用的情况：

```
MyClass< int, float> mif; // uses MyClass<T1,T2>
MyClass< float, float> mff; // uses MyClass<T,T>
MyClass< float, int> mfi; // uses MyClass<T,int>
MyClass< int*, float*> mp; // uses MyClass<T1*,T2*>
```

如果有不止一个特例化的版本可以以相同的情形匹配某一个调用，说明定义是有歧义的：

```
MyClass< int, int> m; // ERROR: matches MyClass<T,T> // and
MyClass<T,int>
MyClass< int*, int*> m; // ERROR: matches MyClass<T,T> // and
MyClass<T1*,T2*>
```

为了消除第二种歧义，你可以提供一个单独的特例化版本来处理相同类型的指针：

```
template<typename T>
class MyClass<T*,T*> {
    ...
};
```

更多关于部分特例化的信息，请参见 16.4 节。

2.7 默认类模板参数

和函数模板一样，也可以给类模板的模板参数指定默认值。比如对 `Stack<>`，你可以将其用来容纳元素的容器声明为第二个模板参数，并指定其默认值是 `std::vector<>`：

```
#include <vector>
```

```

#include <cassert>
template<typename T, typename Cont = std::vector<T>>
class Stack {
    private:
        Cont elems; // elements
    public:
        void push(T const& elem); // push element
        void pop(); // pop element
        T const& top() const; // return top element
        bool empty() const { // return whether the stack is
            emptyreturn elems.empty();
        }
};

template<typename T, typename Cont>
void Stack<T,Cont>::push (T const& elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

template<typename T, typename Cont>
void Stack<T,Cont>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
    elems.pop_back(); // remove last element
}

template<typename T, typename Cont>
T const& Stack<T,Cont>::top () const
{
    assert(!elems.empty());
    return elems.back(); // return copy of last element
}

```

由于现在有两个模板参数，因此每个成员函数的定义也应该包含两个模板参数：

```

template<typename T, typename Cont>
void Stack<T,Cont>::push (T const& elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

```

这个 `Stack<>` 模板可以像之前一样使用。如果只提供第一个模板参数作为元素类型，那么 `vector` 将被用来处理 `Stack` 中的元素：

```

template<typename T, typename Cont = std::vector<T>>
class Stack {
    private:
        Cont elems; // elements

```



```
...  
};
```

而且在程序中，也可以为 `Stack` 指定一个容器类型：

```
#include "stack3.hpp"  
#include <iostream>  
#include <deque>  
int main()  
{  
    // stack of ints:  
    Stack< int> intStack;  
    // stack of doubles using a std::deque<> to manage the elements  
    Stack< double, std::deque< double>> dblStack;  
    // manipulate int stack  
    intStack.push(7);  
    std::cout << intStack.top() << ' \n' ;  
    intStack.pop();  
    // manipulate double stack  
    dblStack.push(42.42);  
    std::cout << dblStack.top() << ' \n' ;  
    dblStack.pop();  
}
```

通过

```
Stack< double, std::deque<double>>
```

定义了一个处理 `double` 型元素的 `Stack`，其使用的容器是 `std::deque<>`。

2.8 类型别名（Type Aliases）

通过给类模板定义一个新的名字，可以使类模板的使用变得更方便。

Typedefs 和 Alias 声明

为了简化给类模板定义新名字的过程，有两种方法可用：

1. 使用关键字 `typedef`:

```
typedef Stack //  
typedef Stack<int> IntStack; // typedef  
void foo (IntStack const& s); // s is stack of ints  
IntStack istack[10]; // istack is array of 10 stacks of ints
```

我们称这种声明方式为 `typedef`，被定义的名字叫做 `typedef-name`。

2. 使用关键字 `using`（从 C++11 开始）

```
using IntStack = Stack<int>; // alias declaration
void foo (IntStack const& s); // s is stack of ints
IntStack istack[10]; // istack is array of 10 stacks of ints
```

按照[DosReisMarcusAliasTemplates] 的说法，这一过程叫做 `alias declaration`。在这两种情况下我们都只是为一个已经存在的类型定义了一个别名，并没有定义新的类型。因此在：

```
typedef Stack<int> IntStack;
```

或者：

```
using IntStack = Stack<int>;
```

之后，`IntStack` 和 `Stack<int>` 将是两个等效的符号。

以上两种给一个已经存在的类型定义新名字的方式，被称为 `type alias declaration`。新的名字被称为 `type alias`。

由于使用 `alias declaration`（使用 `using` 的情况，新的名字总是在 `=` 的左边）可读性更好，在本书中接下来的内容中，我们将优先使用这一方法。

Alias Templates（别名模板）

不同于 `typedef`，`alias declaration` 也可以被模板化，这样就可以给一组类型取一个方便的名字。这一特性从 C++11 开始生效，被称作 `alias templates`。

下面的 `DequeStack` 别名模板是被元素类型 `T` 参数化的，代表将其元素存储在 `std::deque` 中的一组 `Stack`：

```
template<typename T>
using DequeStack = Stack<T, std::deque<T>>;
```

因此，类模板和 `alias templates` 都是可以被参数化的类型。同样地，这里 `alias template` 只是一个已经存在的类型的新名字，原来的名字依然可用。`DequeStack<int>` 和 `Stack<int, std::deque<int>>` 代表的是同一种类型。

同样的，通常模板（包含 `Alias Templates`）只可以被声明和定义在 `global/namespace` 作用域，或者在一个类的声明中。

Alias Templates for Member Types（class 成员的别名模板）

使用 `alias templates` 可以很方便的给类模板的成员类型定义一个快捷方式，在：

```
struct C {
```

```
typedef ... iterator;
...
};
```

或者

```
struct MyType {
    using iterator = ...;
    ...
};
```

之后，下面这样的定义：

```
template<typename T>
using MyTypeIterator = typename MyType<T>::iterator;
```

允许我们使用：

```
MyTypeIterator< int> pos;
```

取代：

```
typename MyType<T>::iterator pos;
```

Type Traits Suffix_t （Suffix_t 类型萃取）

从 C++14 开始，标准库使用上面的技术，给标准库中所有返回一个类型的 type trait 定义了快捷方式。比如为了能够使用：

```
std::add_const_t<T> // since C++14
```

而不是：

```
typename std::add_const<T>::type // since C++11
```

标准库做了如下定义：

```
namespace std {
    template<typename T>
    using add_const_t = typename add_const<T>::type;
}
```

2.9 类模板的类型推导

直到 C++17，使用类模板时都必须显式指出所有的模板参数的类型（除非它们有默认值）。从 C++17 开始，这一要求不在那么严格了。如果构造函数能够推断出所有模板参数的类型（对那些没有默认值的模板参数），就不再需要显式的指明模板参数的类型。

比如在之前所有的例子中，不指定模板类型就可以调用 `copy constructor`:

```
Stack<int> intStack1; // stack of strings
Stack<int> intStack2 = intStack1; // OK in all versions
Stack intStack3 = intStack1; // OK since C++17
```

通过提供一个接受初始化参数的构造函数，就可以推断出 `Stack` 的元素类型。比如可以定义下面这样一个 `Stack`，它可以被一个元素初始化：

```
template<typename T>
class Stack {
private:
    std::vector<T> elems; // elements
public:
    Stack () = default;
    Stack (T const& elem) // initialize stack with one element
        : elems({elem}) {
    }
    ...
};
```

然后就可以像这样声明一个 `Stack`:

```
Stack intStack = 0; // Stack<int> deduced since C++17
```

通过用 `0` 初始化这个 `stack` 时，模板参数 `T` 被推断为 `int`，这样就会实例化出一个 `Stack<int>`。

但是请注意下面这些细节：

- 由于定义了接受 `int` 作为参数的构造函数，要记得向编译器要求生成默认构造函数及其全部默认行为，这是因为默认构造函数只有在没有定义其它构造函数的情况下才会默认生成，方法如下：

```
Stack() = default;
```

- 在初始化 `Stack` 的 `vector` 成员 `elems` 时，参数 `elem` 被用 `{}` 括了起来，这相当于用只有一个元素 `elem` 的初始化列表初始化了 `elems`:

```
: elems({elem})
```

这是因为 `vector` 没有可以直接接受一个参数的构造函数。

和函数模板不同，类模板可能无法部分的推断模板类型参数（比如在显式的指定了一部分类模板参数的情况下）。具体细节请参见 15.12 节。

类模板对字符串常量参数的类型推断（Class Template Arguments Deduction with String Literals）

原则上，可以通过字符串常量来初始化 Stack:

```
Stack stringStack = "bottom"; // Stack<char const[7]> deduced since C++17
```

不过这样会带来一堆问题：当参数是按照 T 的引用传递的时候（上面例子中接受一个参数的构造函数，是按照引用传递的），参数类型不会被 decay，也就是说一个裸的数组类型不会被转换成裸指针。这样我们就等于初始化了一个这样的 Stack:

```
Stack< char const[7]>
```

类模板中的 T 都会被实例化成 char const[7]。这样就不能继续向 Stack 追加一个不同维度的字符串常量了，因为它的类型不是 char const[7]。详细的讨论请参见 7.4 节。

不过如果参数是按值传递的，参数类型就会被 decay，也就是说会将裸数组退化成为裸指针。这样构造函数的参数类型 T 会被推断为 char const*，实例化后的类模板类型会被推断为 Stack<char const*>。

基于以上原因，可能有必要将构造函数声明成按值传递参数的形式：

```
template<typename T>
class Stack {
private:
    std::vector<T> elems; // elements
public:
    Stack (T elem) // initialize stack with one element by value
    : elems({elem}) { // to decay on class templ arg deduction
    }
    ...
};
```

这样下面的初始化方式就可以正常工作：

```
Stack stringStack = "bottom"; // Stack<char const*> deduced since C++17
```

在这个例子中，最好将临时变量 elem move 到 stack 中，这样可以免除不必要的拷贝：

```
template<typename T>
class Stack {
private:
    std::vector<T> elems; // elements
public:
    Stack (T elem) // initialize stack with one element by value
    : elems({std::move(elem)}) {
    }
}
```

```
...  
};
```

推断指引（Deduction Guides）

针对以上问题，除了将构造函数声明成按值传递的，还有一个解决方案：由于在容器中处理裸指针容易导致很多问题，对于容器一类的类，不应该将类型推断为字符的裸指针（`char const*`）。

可以通过提供“推断指引”来提供额外的模板参数推断规则，或者修正已有的模板参数推断规则。比如你可以定义，当传递一个字符串常量或者 C 类型的字符串时，应该用 `std::string` 实例化 `Stack` 模板类：

```
Stack( char const*) -> Stack<std::string>;
```

这个指引语句必须出现在和模板类的定义相同的作用域或者命名空间内。通常它紧跟着模板类的定义。`->`后面的类型被称为推断指引的“guided type”。

现在，根据这个定义：

```
Stack stringStack{"bottom"}; // OK: Stack<std::string> deduced since  
C++17
```

`Stack` 将被推断为 `Stack<std::string>`。但是下面这个定义依然不可以：

```
Stack stringStack = "bottom"; // Stack<std::string> deduced, but still  
not valid
```

此时模板类型被推断为 `std::string`，也会实例化出 `Stack<std::string>`：

```
class Stack {  
    private:  
        std::vector<std::string> elems; // elements  
    public:  
        Stack (std::string const& elem) // initialize stack with one  
        element  
            : elems({elem}) {  
        }  
    ...  
};
```

但是根据语言规则，除了对 `std::string`，不能用字符串常量去拷贝初始化一个别的对象。因此必须使用下面的方法初始化这个 `Stack`：

```
Stack stringStack{"bottom"}; // Stack<std::string> deduced and valid
```

如果对此存疑，由于类模板参数推导和下面的情况类似（Note that, if in doubt, class template argument deduction copies），可以参考着理解。在声明了 `stringStack` 的类型为

`Stack<std::string>`之后，下面的初始化语句也声明了相同的类型，但是并不是通过字符串 `stacks` 的元素去初始化另一个 `stack`，而是通过其拷贝构造函数：

```
Stack stack2{stringStack}; // Stack<std::string> deduced
Stack stack3(stringStack); // Stack<std::string> deduced
Stack stack4 = {stringStack}; // Stack<std::string> deduced
```

更多关于类模板的参数类型推导的内容，请参见 15.12 节。

2.10 聚合类的模板化（Templatized Aggregates）

聚合类（这样一类 `class` 或者 `struct`：没有用户定义的显式的，或者继承而来的构造函数，没有 `private` 或者 `protected` 的非静态成员，没有虚函数，没有 `virtual`，`private` 或者 `protected` 的基类）也可以是模板。比如：

```
template<typename T>
struct ValueWithComment {
    T value;
    std::string comment;
};
```

定义了一个成员 `val` 的类型被参数化了的聚合类。可以像定义其它类模板的对象一样定义一个聚合类的对象：

```
ValueWithComment< int> vc;
vc.value = 42;
vc.comment = "initial value";
```

从 C++17 开始，对于聚合类的类模板甚至可以使用“类型推断指引”：

```
ValueWithComment(
    char const*, char const*) -> ValueWithComment<std::string>;
ValueWithComment vc2 = {"hello", "initial value"};
```

没有“推断指引”的话，就不能使用上述初始化方法，因为 `ValueWithComment` 没有相应的构造函数来完成相关类型推断。

标准库的 `std::array<>` 类也是一个聚合类，其元素类型和尺寸都是被参数化的。C++17 也给它定义了“推断指引”，在 4.4.4 节会做进一步讨论。

2.11 总结

- 类模板是一个被实现为有一个或多个类型参数待定的类。
- 使用类模板时，需要显式或者隐式地传递相应的待定类型参数作为模板参数。之后类模板会被按照传入的模板参数实例化（并且被编译）。

- 对于类模板，只有其被用到的成员函数才会被实例化。
- 可以针对某些特定类型对类模板进行特化。
- 也可以针对某些特定类型对类模板进行部分特化。
- 从 C++17 开始，可以（不是一定可以）通过类模板的构造函数来推断模板参数的类型。
- 可以定义聚合类的类模板。
- 调用参数如果是按值传递的，那么相应的模板类型会 decay。
- 模板只能被声明以及定义在 `global` 或者 `namespace` 作用域，或者是定义在其它类的定义里面。

第 3 章 非类型模板参数

对于之前介绍的函数模板和类模板，其模板参数不一定非得是某种具体的类型，也可以是常规数值。和类模板使用类型作为参数类似，可以使代码的另一些细节留到被使用时再确定，只是对非类型模板参数，待定的不再是类型，而是某个数值。在使用这种模板时需要显式的指出待定数值的具体值，之后代码会被实例化。本章会通过一个新版的 `Stack` 类模板来展示这一特性。顺便也会介绍一下函数模板的非类型参数，并讨论这一技术的一些限制。

3.1 类模板的非类型参数

作为和之前章节中 `Stack` 实现方式的对比，可以定义一个使用固定尺寸的 `array` 作为容器的 `Stack`。这种方式的优点是可以避免由开发者或者标准库容器负责的内存管理开销。不过对不同应用，这一固定尺寸的具体大小也很难确定。如果指定的值过小，那么 `Stack` 就会很容易满。如果指定的值过大，则可能造成内存浪费。因此最好是让 `Stack` 的用户根据自身情况指定 `Stack` 的大小。

为此，可以将 `Stack` 的大小定义成模板的参数：

```
#include <array>
#include <cassert>
template<typename T, std::size_t Maxsize>
class Stack {
private:
    std::array<T, Maxsize> elems; // elements
    std::size_t numElems; // current number of elements
public:
    Stack(); // constructor
    void push(T const& elem); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { //return whether the stack is empty
        return numElems == 0;
    }
    std::size_t size() const { //return current number of elements
        return numElems;
    }
};

template<typename T, std::size_t Maxsize>
Stack<T,Maxsize>::Stack ()
: numElems(0) //start with no elements
{
```

```

// nothing else to do
}
template<typename T, std::size_t Maxsize>
void Stack<T,Maxsize>::push (T const& elem)
{
    assert(numElems < Maxsize);
    elems[numElems] = elem; // append element
    ++numElems; // increment number of elements
}
template<typename T, std::size_t Maxsize>
void Stack<T,Maxsize>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
    --numElems; // decrement number of elements
}
template<typename T, std::size_t Maxsize>
T const& Stack<T,Maxsize>::top () const
{
    assert(!elems.empty());
    return elems[numElems-1]; // return last element
}

```

第二个新的模板参数 `Maxsize` 是 `int` 类型的。通过它指定了 `Stack` 中 `array` 的大小：

```

template<typename T, std::size_t Maxsize>
class Stack {
    private:
        std::array<T,Maxsize> elems; // elements
        ...
};

```

成员函数 `push()` 也用它来检测 `Stack` 是否已满：

```

template<typename T, std::size_t Maxsize>
void Stack<T,Maxsize>::push (T const& elem)
{
    assert(numElems < Maxsize);
    elems[numElems] = elem; // append element
    ++numElems; // increment number of elements
}

```

为了使用这个类模板，需要同时指出 `Stack` 中元素的类型和 `Stack` 的最大容量：

```

#include "stacknontype.hpp"
#include <iostream>
#include <string>
int main()

```

```

{
    Stack<int,20> int20Stack; // stack of up to 20 ints
    Stack<int,40> int40Stack; // stack of up to 40 ints
    Stack<std::string,40> stringStack; // stack of up to 40 strings
    // manipulate stack of up to 20 ints
    int20Stack.push(7);
    std::cout << int20Stack.top() << ' \n' ;
    int20Stack.pop();
    // manipulate stack of up to 40 strings
    stringStack.push("hello");
    std::cout << stringStack.top() << ' \n' ;
    stringStack.pop();
}

```

上面每一次模板的使用都会实例化出一个新的类型。因此 `int20Stack` 和 `int40Stack` 是两种不同的类型，而且由于它们之间没有定义隐式或者显式的类型转换规则。也就不能使用其中一个取代另一个，或者将其中一个赋值给另一个。

对非类型模板参数，也可以指定默认值：

```

template<typename T = int, std::size_t Maxsize = 100>
class Stack {
    ...
};

```

但是从程序设计的角度来看，这可能不是一个好的设计方案。默认值应该是直观上正确的。不过对于一个普通的 `Stack`，无论是默认的 `int` 类型还是 `Stack` 的最大尺寸 `100`，看上去都不够直观。因此最好是让程序员同时显式地指定两个模板参数，这样在声明的时候这两个模板参数通常都会被文档化。

3.2 函数模板的非类型参数

同样也可以给函数模板定义非类型模板参数。比如下面的这个函数模板，定义了一组可以返回传入参数和某个值之和的函数：

```

template<int Val, typename T>
T addValue (T x)
{
    return x + Val;
}

```

当该类函数或操作是被用作其它函数的参数时，可能会很有用。比如当使用 C++ 标准库给一个集合中的所有元素增加某个值的时候，可以将这个函数模板的一个实例化版本用作第 4 个参数：

```

std::transform (source.begin(), source.end(), //start and end of source

```

```
dest.begin(), //start of destination
addValue<5,int>()); // operation
```

第 4 个参数是从 `addValue<>()` 实例化出一个可以给传入的 `int` 型参数加 5 的函数实例。这一实例会被用来处理集合 `source` 中的所有元素，并将结果保存到目标集合 `dest` 中。

注意在这里必须将 `addValue<>()` 的模板参数 `T` 指定为 `int` 类型。因为类型推断只会对立即发生的调用起作用，而 `std::transform()` 又需要一个完整的类型来推断其第四个参数的类型。目前还不支持先部分地替换或者推断模板参数的类型，然后再基于具体情况去推断其余的模板参数。

同样也可以基于前面的模板参数推断出当前模板参数的类型。比如可以通过传入的非类型模板参数推断出返回类型：

```
template<auto Val, typename T = decltype(Val)>
T foo();
```

或者可以通过如下方式确保传入的非类型模板参数的类型和类型参数的类型一致：

```
template<typename T, T Val = T{}>
T bar();
```

3.3 非类型模板参数的限制

使用非类型模板参数是有限制的。通常它们只能是整形常量（包含枚举），指向 `objects/functions/members` 的指针，`objects` 或者 `functions` 的左值引用，或者是 `std::nullptr_t`（类型是 `nullptr`）。

浮点型数值或者 `class` 类型的对象都不能作为非类型模板参数使用：

```
template<double VAT> // ERROR: floating-point values are not
double process (double v) // allowed as template parameters
{
    return v * VAT;
}

template<std::string name> // ERROR: class-type objects are not
class MyClass { // allowed as template parameters
    ...
};
```

当传递对象的指针或者引用作为模板参数时，对象不能是字符串常量，临时变量或者数据成员以及其它子对象。由于在 C++17 之前，C++ 版本的每次更新都会放宽以上限制，因此还有一些针对不同版本的限制：

- 在 C++11 中，对象必须要有外部链接。
- 在 C++14 中，对象必须是外部链接或者内部链接。

因此下面的写法是不对的：

```
template<char const* name>
class MyClass {
    ...
};
MyClass<"hello"> x; //ERROR: string literal "hello" not allowed
```

不过有如下变通方法（视 C++ 版本而定）：

```
extern char const s03[] = "hi"; // external linkage
char const s11[] = "hi"; // internal linkage
int main()
{
    MyClass<s03> m03; // OK (all versions)
    MyClass<s11> m11; // OK since C++11
    static char const s17[] = "hi"; // no linkage
    MyClass<s17> m17; // OK since C++17
}
```

上面三种情况下，都是用“hello”初始化了一个字符串常量数组，然后将这个字符串常量数组对象用于类模板中被声明为 `char const *` 的模板参数。如果这个对象有外部链接（s03），那么对所有版本的 C++ 都是有效的，如果对象有内部链接（s11），那么对 C++11 和 C++14 也是有效的，而对 C++17，即使对象没有链接属性也是有效的。

12.3.3 节对这一问题进行了更详细的讨论，17.2 节则对这一问题未来可能的变化进行了讨论。

避免无效表达式

非类型模板参数可以是任何编译器表达式。比如：

```
template<int I, bool B>
class C;
...
C<sizeof(int) + 4, sizeof(int)==4> c;
```

不过如果在表达式中使用了 `operator >`，就必须将相应表达式放在括号里面，否则 `>` 会被作为模板参数列表末尾的 `>`，从而截断了参数列表：

```
C<42, sizeof(int) > 4> c; // ERROR: first > ends the template argument list
C<42, (sizeof(int) > 4)> c; // OK
```

3.4 用 auto 作为非模板类型参数的类型

从 C++17 开始，可以不指定非类型模板参数的具体类型（代之以 `auto`），从而使其可以用于任意有效的非类型模板参数的类型。通过这一特性，可以定义如下更为泛化的大小固定的 Stack 类：

```
#include <array>
#include <cassert>
template<typename T, auto Maxsize>
class Stack {
public:
    using size_type = decltype(Maxsize);
private:
    std::array<T,Maxsize> elems; // elements
    size_type numElems; // current number of elements
public:
    Stack(); // constructor
    void push(T const& elem); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { //return whether the stack isempty
        return numElems == 0;
    }
    size_type size() const { //return current number of elements
        return numElems;
    }
};

// constructor
template<typename T, auto Maxsize>
Stack<T,Maxsize>::Stack ()
: numElems(0) //start with no elements
{
    // nothing else to do
}

template<typename T, auto Maxsize>
void Stack<T,Maxsize>::push (T const& elem)
{
    assert(numElems < Maxsize);
    elems[numElems] = elem; // append element
    ++numElems; // increment number of elements
}

template<typename T, auto Maxsize>
void Stack<T,Maxsize>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
```

```

        --numElems; // decrement number of elements
    }
    template<typename T, auto Maxsize>
    T const& Stack<T,Maxsize>::top () const
    {
        assert(!elems.empty());
        return elems[numElems-1]; // return last element
    }

```

通过使用 `auto` 的如下定义：

```

    template<typename T, auto Maxsize>
    class Stack {
        ...
    };

```

定义了类型待定的 `Maxsize`。它的类型可以是任意非类型参数所允许的类型。

在模板内部，既可以使用它的值：

```

    std::array<T,Maxsize> elems; // elements

```

也可以使用它的类型：

```

    using size_type = decltype(Maxsize);

```

然后将它用于成员函数 `size()` 的返回类型：

```

    size_type size() const { //return current number of elements
        return numElems;
    }

```

从 C++14 开始，也可以通过使用 `auto`，让编译器推断出具体的返回类型：

```

    auto size() const { //return current number of elements
        return numElems;
    }

```

根据这个类的声明，`Stack` 中 `numElems` 成员的类型是由非类型模板参数的类型决定的，当像下面这样使用它的时候：

```

#include <iostream>
#include <string>
#include "stackauto.hpp"
int main()
{
    Stack<int,20u> int20Stack; // stack of up to 20 ints
    Stack<std::string,40> stringStack; // stack of up to 40 strings
    // manipulate stack of up to 20 ints
    int20Stack.push(7);

```

```

    std::cout << int20Stack.top() << ' \n' ; auto size1 =
int20Stack.size();
    // manipulate stack of up to 40 strings
    stringStack.push("hello");
    std::cout << stringStack.top() << ' \n' ;
    auto size2 = stringStack.size();
    if (!std::is_same_v<decltype(size1), decltype(size2)>) {
        std::cout << "size types differ" << ' \n' ;
    }
}

```

对于

```
Stack<int,20u> int20Stack; // stack of up to 20 ints
```

由于传递的非类型参数是 20u，因此内部的 `size_type` 是 `unsigned int` 类型的。

对于

```
Stack<std::string,40> stringStack; // stack of up to 40 strings
```

由于传递的非类型参数是 `int`，因此内部的 `size_type` 是 `int` 类型的。

因为这两个 `Stack` 中成员函数 `size()` 的返回类型是不一样的，所以

```

auto size1 = int20Stack.size();
...
auto size2 = stringStack.size();

```

中 `size1` 和 `size2` 的类型也不一样。这可以通过标准类型萃取 `std::is_same`（详见 D3.3）和 `decltype` 来验证：

```

if (!std::is_same<decltype(size1), decltype(size2)>::value) {
    std::cout << "size types differ" << ' \n' ;
}

```

输出结果将是：

```
size types differ
```

从 C++17 开始，对于返回类型的类型萃取，可以通过使用下标 `_v` 省略掉 `::value`（参见 5.6 节）：

```

if (!std::is_same_v<decltype(size1), decltype(size2)>) {
    std::cout << "size types differ" << ' \n' ;
}

```

注意关于非类型模板参数的限制依然存在。尤其是那些在 3.3 节讨论的限制。比如：

```
Stack<int,3.14> sd; // ERROR: Floating-point nontype argument
```

由于可以将字符串作为常量数组用于非类型模板参数（从 C++17 开始甚至可以是静态的局部变量，参见 3.3 节），下面的用法也是可以的：


```

#include <iostream>
template<auto T> // take value of any possible nontype
parameter (since C++17)
class Message {
    public:
        void print() {
            std::cout << T << ' \n' ;
        }
};
int main()
{
    Message<42> msg1;
    msg1.print(); // initialize with int 42 and print that value
    static char const s[] = "hello";
    Message<s> msg2; // initialize with char const[6] "hello"
    msg2.print(); // and print that value
}

```

也可以使用 `template<decltype(auto)>`，这样可以将 `N` 实例化成引用类型：

```

template<decltype(auto) N>
class C {
    ...
};
int i;
C<(i)> x; // N is int&

```

更多细节请参见 15.10.1 节。

3.4 总结

- 模板的参数不只可以是类型，也可以是数值。
- 不可以将浮点型或者 `class` 类型的对象用于非类型模板参数。使用指向字符串常量，临时变量和子对象的指针或引用也有一些限制。
- 通过使用关键字 `auto`，可以使非类型模板参数的类型更为泛化。

第 4 章 变参模板

从 C++11 开始，模板可以接受一组数量可变的参数。这样就可以在参数数量和参数类型都不确定的情况下使用模板。一个典型应用是通过 `class` 或者 `framework` 向模板传递一组数量和类型都不确定的参数。另一个应用是提供泛型代码处理一组数量任意且类型也任意的参数。

4.1 变参模板

可以将模板参数定义成能够接受任意多个模板参数的情况。这一类模板被称为变参模板（`variadic template`）。

4.1.1 变参模板实例

比如，可以通过调用下面代码中的 `print()` 函数来打印一组数量和类型都不确定的参数：

```
#include <iostream>
void print ()
{}
template<typename T, typename... Types>
void print (T firstArg, Types... args)
{
    std::cout << firstArg << ' \n' ; //print first argument
    print(args...); // call print() for remaining arguments
}
```

如果传入的参数是一个或者多个，就会调用这个函数模板，这里通过将第一个参数单独声明，就可以先打印第一个参数，然后再递归的调用 `print()` 来打印剩余的参数。这些被称为 `args` 的剩余参数，是一个函数参数包（`function parameter pack`）：

```
void print (T firstArg, Types... args)
```

这里使用了通过模板参数包（`template parameter pack`）定义的类型 “`Types`”：

```
template<typename T, typename... Types>
```

为了结束递归，重载了不接受参数的非模板函数 `print()`，它会在参数包为空的时候被调用。

比如，这样一个调用：

```
std::string s("world");
print (7.5, "hello", s);
```

会输出如下结果：

```
7.5
hello
World
```

因为这个调用首先会被扩展成：

```
print<double, char const*, std::string> (7.5, "hello", s);
```

其中：

- firstArg 的值是 7.5， 其类型 T 是 double。
- args 是一个可变模板参数，它包含类型是 char const* 的 “hello” 和类型是 std::string 的 “world”

在打印了 firstArg 对应的 7.5 之后，继续调用 print() 打印剩余的参数，这时 print() 被扩展为：

```
print<char const*, std::string> ("hello", s);
```

其中：

- firstArg 的值是 “hello”， 其类型 T 是 char const*。
- args 是一个可变模板参数，它包含的参数类型是 std::string。

在打印了 firstArg 对应的 “hello” 之后，继续调用 print() 打印剩余的参数，这时 print() 被扩展为：

```
print<std::string> (s);
```

其中：

- firstArg 的值是 “world”， 其类型 T 是 std::string。
- args 是一个空的可变模板参数，它没有任何值。

这样在打印了 firstArg 对应的 “world” 之后，就会调用被重载的不接受参数的非模板函数 print()，从而结束了递归。

4.1.2 变参和非变参模板的重载

上面的例子也可以这样实现：

```
#include <iostream>
template<typename T>
void print (T arg)
{
    std::cout << arg << ' \n' ; //print passed argument
}
template<typename T, typename... Types>
void print (T firstArg, Types... args)
{
```

```

    print(firstArg); // call print() for the first argument
    print(args...); // call print() for remaining arguments
}

```

也就是说，当两个函数模板的区别只在于尾部的参数包的时候，会优先选择没有尾部参数包的那一个函数模板。相关的、更详细的重载解析规则请参见 C3.1 节。

4.1.3 sizeof... 运算符

C++11 为变参模板引入了一种新的 `sizeof` 运算符：`sizeof...`。它会被扩展成参数包中所包含的参数数目。因此：

```

template<typename T, typename... Types>
void print (T firstArg, Types... args)
{
    std::cout << firstArg << ' \n' ; //print first argument
    std::cout << sizeof...(Types) << ' \n' ; //print number of remaining
types
    std::cout << sizeof...(args) << ' \n' ; //print number of remaining
args
    ...
}

```

在将第一个参数打印之后，会将参数包中剩余的参数数目打印两次。如你所见，运算符 `sizeof..` 既可以用于模板参数包，也可以用于函数参数包。

这样可能会让你觉得，可以不使用为了结束递归而重载的不接受参数的非模板函数 `print()`，只要在没有参数的时候不去调用任何函数就可以了：

```

template<typename T, typename... Types>
void print (T firstArg, Types... args)
{
    std::cout << firstArg << ' \n' ;
    if (sizeof...(args) > 0) { //error if sizeof...(args)==0
        print(args...); // and no print() for no arguments declared
    }
}

```

但是这一方式是错误的，因为通常函数模板中 `if` 语句的两个分支都会被实例化。是否使用被实例化出来的代码是在运行期间（run-time）决定的，而是否实例化代码是在编译期间（compile-time）决定的。因此如果在只有一个参数的时候调用 `print()` 函数模板，虽然 `args...` 为空，`if` 语句中的 `print(args...)` 也依然会被实例化，但此时没有定义不接受参数的 `print()` 函数，因此会报错。

不过从 C++17 开始，可以使用编译阶段的 `if` 语句，这样通过一些稍微不同的语法，就可以

实现前面想要的功能。8.5 节会对这一部分内容进行讨论。

4.2 折叠表达式

从 C++17 开始，提供了一种可以用来计算参数包（可以有初始值）中所有参数运算结果的二元运算符。

比如，下面的函数会返回 `s` 中所有参数的和：

```
template<typename... T>
auto foldSum (T... s) {
    return (... + s); // ((s1 + s2) + s3) ...
}
```

如果参数包是空的，这个表达式将是不合规范的（不过此时对于运算符 `&&`，结果会是 `true`，对运算符 `||`，结果会是 `false`，对于逗号运算符，结果会是 `void()`）。

表 4.1 列举了可能的折叠表达式：

Fold Expression	Evaluation
(... op pack)	(((pack1 op pack2) op pack3) ... op packN)
(pack op ...)	(pack1 op (... (packN-1 op packN)))
(init op ... op pack)	(((init op pack1) op pack2) ... op packN)
(pack op ... op init)	(pack1 op (... (packN op init)))

表 4.1 折叠表达式（从 C++17 开始）

几乎所有的二元运算符都可以用于折叠表达式（详情请参见 12.4.6 节）。比如可以使用折叠表达式和运算符 `->*` 遍历一条二叉树的路径：

```
// define binary tree structure and traverse helpers:
struct Node {
    int value;
    Node* left;
    Node* right;
    Node(int i=0) : value(i), left(nullptr), right(nullptr) {
    }
    ...
};

auto left = &Node::left;
auto right = &Node::right;
// traverse tree, using fold expression:
template<typename T, typename... TP>
Node* traverse (T np, TP... paths) {
    return (np ->* ... ->* paths); // np ->* paths1 ->* paths2 ...
}

int main()
```

```

{
    // init binary tree structure:
    Node* root = new Node{0};
    root->left = new Node{1};
    root->left->right = new Node{2};
    ...
    // traverse binary tree:
    Node* node = traverse(root, left, right);
    ...
}

```

这里

```
(np ->* ... ->* paths)
```

使用了折叠表达式从 `np` 开始遍历了 `paths` 中所有可变成员。

通过这样一个使用了初始化器的折叠表达式，似乎可以简化打印变参模板参数的过程，像上面那样：

```

template<typename... Types>
void print (Types const&... args)
{
    (std::cout << ... << args) << ' \n' ;
}

```

不过这样在参数包各元素之间并不会打印空格。为了打印空格，还需要下面这样一个类模板，它可以在所有要打印的参数后面追加一个空格：

```

template<typename T>
class AddSpace
{
private:
    T const& ref; // refer to argument passed in constructor
public:
    AddSpace(T const& r): ref(r) {
    }
    friend std::ostream& operator<< (std::ostream& os, AddSpace<T>
s) {
        return os << s.ref << ' ' ; // output passed argument and a space
    }
};

template<typename... Args>
void print (Args... args) {
    ( std::cout << ... << AddSpace<Args>(args) ) << ' \n' ;
}

```

注意在表达式 `AddSpace(args)` 中使用了类模板的参数推导（见 2.9 节），相当于使用了 `AddSpace<Args>(args)`，它会给传进来的每一个参数创建一个引用了该参数的 `AddSpace` 对象，当将这个对象用于输出的时候，会在其后面加一个空格。

更多关于折叠表达式的内容请参见 12.4.6 节。

4.3 变参模板的使用

变参模板在泛型库的开发中有重要的作用，比如 C++ 标准库。

一个重要的作用是转发任意类型和数量的参数。比如在如下情况下会使用这一特性：

- 向一个由智能指针管理的，在堆中创建的对象构造函数传递参数：

```
// create shared pointer to complex<float> initialized by 4.2 and 7.7:  
auto sp = std::make_shared<std::complex<float>>>(4.2, 7.7);
```

- 向一个由库启动的 `thread` 传递参数：

```
std::thread t (foo, 42, "hello"); //call foo(42,"hello") in a separate  
thread
```

- 向一个被 `push` 进 `vector` 中的对象的构造函数传递参数：

```
std::vector<Customer> v;  
...  
v.emplace("Tim", "Jovi", 1962); //insert a Customer initialized by three  
arguments
```

通常是使用移动语义对参数进行完美转发（perfectly forwarded）（参见 6.1 节），它们像下面这样进行声明：

```
namespace std {  
    template<typename T, typename... Args> shared_ptr<T>  
    make_shared(Args&&... args);  
  
    class thread {  
    public:  
        template<typename F, typename... Args>  
        explicit thread(F&& f, Args&&... args);  
        ...  
    };  
  
    template<typename T, typename Allocator = allocator<T>>  
    class vector {  
    public:  
        template<typename... Args>  
        reference emplace_back(Args&&... args);  
    };  
};
```

```

        ...
    };
}

```

注意，之前关于常规模板参数的规则同样适用于变参模板参数。比如，如果参数是按值传递的，那么其参数会被拷贝，类型也会退化（decay）。如果是按引用传递的，那么参数会是实参的引用，并且类型不会退化：

```

// args are copies with decayed types:
template<typename... Args> void foo (Args... args);
// args are nondecayed references to passed objects:
template<typename... Args> void bar (Args const&... args);

```

4.4 变参类模板和变参表达式

除了上面提到的例子，参数包还可以出现在其它一些地方，比如表达式，类模板，using 声明，甚至是推断指引中。完整的列表请参见 12.4.2 节。

4.4.1 变参表达式

除了转发所有参数之外，还可以做些别的事情。比如计算它们的值。

下面的例子先是将参数包中的所有的参数都翻倍，然后将结果传给 print()：

```

template<typename... T>
void printDoubled (T const&... args)
{
    print (args + args...);
}

```

如果这样调用它：

```

printDoubled(7.5, std::string("hello"), std::complex<float>(4,2));

```

效果上和下面的调用相同（除了构造函数方面的不同）：

```

print(7.5 + 7.5, std::string("hello") + std::string("hello"),
std::complex<float>(4,2) + std::complex<float>(4,2));

```

如果只是想向每个参数加 1，省略号...中的点不能紧跟在数值后面：

```

template<typename... T>
void addOne (T const&... args)
{
    print (args + 1...); // ERROR: 1... is a literal with too many decimal
points

```



```

    print (args + 1 ...); // OK
    print ((args + 1) ...); // OK
}

```

编译阶段的表达式同样可以像上面那样包含模板参数包。比如下面这个例子可以用来判断所有参数包中参数的类型是否相同：

```

template<typename T1, typename... TN>
constexpr bool isHomogeneous (T1, TN...)
{
    return (std::is_same<T1,TN>::value && ...); // since C++17
}

```

这是折叠表达式的一种应用（参见 4.2 节）。对于：

```
isHomogeneous(43, -1, "hello")
```

会被扩展成：

```
std::is_same<int,int>::value && std::is_same<int,char const*>::value
```

结果自然是 `false`。而对：

```
isHomogeneous("hello", "", "world", "!")
```

结果则是 `true`，因为所有的参数类型都被推断为 `char const *`（这里因为是按值传递，所以发生了类型退还，否则类型将依次被推断为：`char const[6]`, `char const[1]`, `char const[6]`和 `char const[2]`）。

4.4.2 变参下标（Variadic Indices）

作为另外一个例子，下面的函数通过一组变参下标来访问第一个参数中相应的元素：

```

template<typename C, typename... Idx>
void printElems (C const& coll, Idx... idx)
{
    print (coll[idx]...);
}

```

当调用：

```
std::vector<std::string> coll = {"good", "times", "say", "bye"};
printElems(coll,2,0,3);
```

时，相当于调用了：

```
print (coll[2], coll[0], coll[3]);
```

也可以将非类型模板参数声明成参数包。比如对：

```
template<std::size_t... Idx, typename C>
```

```
void printIdx (C const& coll)
{
    print(coll[Idx]...);
}
```

可以这样调用：

```
std::vector<std::string> coll = {"good", "times", "say", "bye"};
printIdx<2,0,3>(coll);
```

效果上和前面的例子相同。

4.4.3 变参类模板

类模板也可以是变参的。一个重要的例子是，通过任意多个模板参数指定了 class 相应数据成员的类型：

```
template<typename... Elements>class Tuple;
Tuple<int, std::string, char> t; // t can hold integer, string, and
character
```

这一部分内容会在第 25 章讨论。

另一个例子是指定对象可能包含的类型：

```
template<typename... Types>
class Variant;
Variant<int, std::string, char> v; // v can hold integer, string, or
character
```

这一部分内容会在 26 章介绍。

也可以将 class 定义成代表了一组下表的类型：

```
// type for arbitrary number of indices:
template<std::size_t...>
struct Indices {
};
```

可以用它定义一个通过 print() 打印 std::array 或者 std::tuple 中元素的函数，具体打印哪些元素由编译阶段的 get<> 从给定的下标中获取：

```
template<typename T, std::size_t... Idx>
void printByIdx(T t, Indices<Idx...>)
{
    print(std::get<Idx>(t) ...);
}
```

可以像下面这样使用这个模板：

```
std::array<std::string, 5> arr = {"Hello", "my", "new", "!", "World"};
printByIdx(arr, Indices<0, 4, 3>());
```

或者像下面这样：

```
auto t = std::make_tuple(12, "monkeys", 2.0);
printByIdx(t, Indices<0, 1, 2>());
```

这是迈向元编程（meta-programming）的第一步，在 8.1 节和第 23 章会有相应的介绍。

4.4.4 变参推断指引

推断指引（参见 2.9 节）也可以是变参的。比如在 C++ 标准库中，为 `std::array` 定义了如下推断指引：

```
namespace std {
    template<typename T, typename... U> array(T, U...)
        -> array<enable_if_t<(is_same_v<T, U> && ...) , T>, (1 + sizeof...(U))>;
}
```

针对这样的初始化：

```
std::array a{42, 45, 77};
```

会将指引中的 `T` 推断为 `array`（首）元素的类型，而 `U...` 会被推断为剩余元素的类型。因此 `array` 中元素总数目是 `1 + sizeof...(U)`，等效于如下声明：

```
std::array<int, 3> a{42, 45, 77};
```

其中对 `array` 第一个参的操作 `std::enable_if<>` 是一个折叠表达式（和 4.1 节中的 `isHomogeneous()` 情况类似），可以展开成这样：

```
is_same_v<T, U1> && is_same_v<T, U2> && is_same_v<T, U3> ...
```

如果结果是 `false`（也就是说 `array` 中元素不是同一种类型），推断指引会被弃用，总的类型推断失败。这样标准库就可以确保在推断指引成功的情况下，所有元素都是同一种类型。

4.4.5 变参基类及其使用

最后，考虑如下例子：

```
#include <string>
#include <unordered_set>
class Customer
{
    private:
```

```

        std::string name;
    public:
        Customer(std::string const& n) : name(n) { }
        std::string getName() const { return name; }
};
struct CustomerEq {
    bool operator() (Customer const& c1, Customer const& c2) const {
        return c1.getName() == c2.getName();
    }
};
struct CustomerHash {
    std::size_t operator() (Customer const& c) const {
        return std::hash<std::string>()(c.getName());
    }
};
// define class that combines operator() for variadic base classes:
template<typename... Bases>
struct Overloader : Bases...
{
    using Bases::operator()...; // OK since C++17
};
int main()
{
    // combine hasher and equality for customers in one type:
    using CustomerOP = Overloader<CustomerHash, CustomerEq>;
    std::unordered_set<Customer, CustomerHash, CustomerEq> coll1;
    std::unordered_set<Customer, CustomerOP, CustomerOP> coll2;
    ...
}

```

这里首先定义了一个 `Customer` 类和一些用来比较 `Customer` 对象以及计算这些对象 hash 值的函数对象。通过

```

template<typename... Bases>
struct Overloader : Bases...
{
    using Bases::operator()...; // OK since C++17
};

```

从个数不定的基类派生出了一个新的类，并且从其每个基类中引入了 `operator()` 的声明。比如通过：

```

using CustomerOP = Overloader<CustomerHash, CustomerEq>;

```

从 `CustomerHash` 和 `CustomerEq` 派生出了 `CustomerOP`，而且派生类中会包含两个基类中的 `operator()` 的实现。

在 26.4 节介绍了另外一个使用了该技术的例子。

4.5 总结

- 通过使用参数包，模板可以有任意多个任意类型的参数。
- 为了处理这些参数，需要使用递归，而且需要一个非变参函数终结递归（如果使用编译期判断，则不需要非变参函数来终结递归）。
- 运算符 `sizeof...` 用来计算参数包中模板参数的数目。
- 变参模板的一个典型应用是用来发送（**forward**）任意多个任意类型的模板参数。
- 通过使用折叠表达式，可以将某种运算应用于参数包中的所有参数。

第 5 章 基础技巧

本章将涉及一些和模板实际使用有关的进阶知识，包含：关键字 `typename` 的使用，定义为模板的成员函数以及嵌套类，模板参数模板（`template template parameters`），零初始化以及其它一些关于使用字符串常量作为模板参数的细节讨论。这些内容有时会比较复杂，但是作为一个 C++ 的日常使用者，应该至少已经听说过它们了。

5.1 `typename` 关键字

关键字 `typename` 在 C++ 标准化过程中被引入进来，用来澄清模板内部的一个标识符代表的是某种类型，而不是数据成员。考虑下面这个例子：

```
template<typename T>
class MyClass {
public:
    ...
    void foo() {
        typename T::SubType* ptr;
    }
};
```

其中第二个 `typename` 被用来澄清 `SubType` 是定义在 `class T` 中的一个类型。因此在这里 `ptr` 是一个指向 `T::SubType` 类型的指针。

如果没有 `typename` 的话，`SubType` 会被假设成一个非类型成员（比如 `static` 成员或者一个枚举常量，亦或者是内部嵌套类或者 `using` 声明的 `public` 别名）。这样的话，表达式

`T::SubType* ptr`

会被理解成 `class T` 的 `static` 成员 `SubType` 与 `ptr` 的乘法运算，这不是一个错误，因为对 `MyClass<>` 的某些实例化版本而言，这可能是有效的代码。

通常而言，当一个依赖于模板参数的名称代表的是某种类型的时候，就必须使用 `typename`。13.3.2 节会对这一内容做进一步的讨论。

使用 `typename` 的一种场景是用来声明泛型代码中标准容器的迭代器：

```
#include <iostream>
// print elements of an STL container
template<typename T>
void printcoll (T const& coll)
{
    typename T::const_iterator pos; // iterator to iterate over coll
    typename T::const_iterator end(coll.end()); // end position
```

```

    for (pos=coll.begin(); pos!=end; ++pos) {
        std::cout << *pos << ' ' ;
    }
    std::cout << ' \n' ;
}

```

在这个函数模板中，调用参数是一个类型为 `T` 的标准容器。为了遍历容器中的所有元素，使用了声明于每个标准容器中的迭代器类型：

```

class stlcontainer {
public:
    using iterator = ...; // iterator for read/write access
    using const_iterator = ...; // iterator for read access
    ...
};

```

因此为了使用模板类型 `T` 的 `const_iterator`，必须在其前面使用 `typename`：

```

typename T::const_iterator pos;

```

关于在 C++17 之前 `typename` 使用的更多细节请参见 13.3.2 节。但是对于 C++20，在某些常规情况下可能不再需要 `typename`（参见 17.1 节）。

5.2 零初始化

对于基础类型，比如 `int`，`double` 以及指针类型，由于它们没有默认构造函数，因此它们不会被默认初始化成一个有意义的值。比如任何未被初始化的局部变量的值都是未定义的：

```

void foo()
{
    int x; // x has undefined value
    int* ptr; // ptr points to anywhere (instead of nowhere)
}

```

因此在定义模板时，如果想让一个模板类型的变量被初始化成一个默认值，那么只是简单的定义是不够的，因为对内置类型，它们不会被初始化：

```

template<typename T>
void foo()
{
    T x; // x has undefined value if T is built-in type
}

```

出于这个原因，对于内置类型，最好显式的调用其默认构造函数来将它们初始化成 `0`（对于 `bool` 类型，初始化为 `false`，对于指针类型，初始化成 `nullptr`）。通过下面你的写法就可以保证即使是内置类型也可以得到适当的初始化：

```

template<typename T>

```

```

void foo()
{
    T x{}; // x is zero (or false) if T is a built-in type
}

```

这种初始化的方法被称为“值初始化（value initialization）”，它要么调用一个对象已有的构造函数，要么就用零来初始化这个对象。即使它有显式的构造函数也是这样。

在 C++11 之前，确保一个对象得到显示初始化的方式是：

```

T x = T(); // x is zero (or false) if T is a built-in type

```

在 C++17 之前，这一方式（目前依然被支持）只有在与拷贝初始化对应的构造函数不是被显式定义的时候才有效。从 C++17 开始，由于强制拷贝省略（mandatory copy elision）的使用，这一限制被解除，因此在 C++17 之后以上两种方式都有效。

为确保类模板中类型被参数化了的成员得到适当的初始化，可以定义一个默认的构造函数并在其中对相应成员做初始化：

```

template<typename T>
class MyClass {
private:
    T x;
public:
    MyClass() : x{} { // ensures that x is initialized even for
built-in types
    }
    ...
};

```

C++11 之前的语法：

```

MyClass() : x() { //ensures that x is initialized even forbuilt-in types
}

```

也依然有效。

从 C++11 开始也可以通过如下方式对非静态成员进行默认初始化：

```

template<typename T>
class MyClass {
private:
    T x{}; // zero-initialize x unless otherwise specified
    ...
};

```

但是不可以对默认参数使用这一方式，比如：

```

template<typename T>
void foo(T p{}) { //ERROR

```



```
...  
}
```

对这种情况必须像下面这样初始化:

```
template<typename T>  
void foo(T p = T{}) { //OK (must use T() before C++11)  
...  
}
```

5.3 使用 this->

对于类模板, 如果它的基类也是依赖于模板参数的, 那么对它而言即使 `x` 是继承而来的, 使用 `this->x` 和 `x` 也不一定是等效的。比如:

```
template<typename T>  
class Base {  
public:  
    void bar();  
};  
template<typename T>  
class Derived : Base<T> {  
public:  
    void foo() {  
        bar(); // calls external bar() or error  
    }  
};
```

`Derived` 中的 `bar()` 永远不会被解析成 `Base` 中的 `bar()`。因此这样做要么会遇到错误, 要么就是调用了其它地方的 `bar()` (比如可能是定义在其它地方的 `global` 的 `bar()`)。

13.4.2 节对这一问题有更详细的讨论。目前作为经验法则, 建议当使用定义于基类中的、依赖于模板参数的成员时, 用 `this->` 或者 `Base<T>::` 来修饰它。

5.4 使用裸数组或者字符串常量的模板

当向模板传递裸数组或者字符串常量时, 需要格外注意以下内容:

第一, 如果参数是按引用传递的, 那么参数类型不会退化 (decay)。也就是说当传递 "hello" 作为参数时, 模板类型会被推断为 `char const[6]`。这样当向模板传递长度不同的裸数组或者字符串常量时就可能遇到问题, 因为它们对应的模板类型不一样。只有当按值传递参数时, 模板类型才会退化 (decay), 这样字符串常量会被推断为 `char const *`。相关内容会在第 7 章进行讨论。

不过也可以像下面这样定义专门用来处理裸数组或者字符串常量的模板：

```
template<typename T, int N, int M>
bool less (T(&a) [N], T(&b) [M])
{
    for (int i = 0; i<N && i<M; ++i)
    {
        if (a[i]<b[i]) return true; if (b[i]<a[i]) return false;
    }
    return N < M;
}
```

当像下面这样使用该模板的时候：

```
int x[] = {1, 2, 3};
int y[] = {1, 2, 3, 4, 5};
std::cout << less(x,y) << ' \n' ;
```

less<>中的 T 会被实例化成 int，N 被实例化成 3，M 被实例化成 5。

也可以将该模板用于字符串常量：

```
std::cout << less("ab","abc") << ' \n' ;
```

这里 less<>中的 T 会被实例化成 char const，N 被实例化成 3，M 被实例化成 4。

如果想定义一个只是用来处理字符串常量的函数模板，可以像下面这样：

```
template<int N, int M>
bool less (char const(&a) [N], char const(&b) [M])
{
    for (int i = 0; i<N && i<M; ++i) {
        if (a[i]<b[i]) return true;
        if (b[i]<a[i]) return false;
    }
    return N < M;
}
```

请注意你可以、某些情况下可能也必须去为边界未知的数组做重载或者部分特化。下面的代码展示了对数组所做的所有可能的重载：

```
#include <iostream>
template<typename T>
struct MyClass; // 主模板
template<typename T, std::size_t SZ>
struct MyClass<T[SZ]> // partial specialization for arrays of known
bounds
{
    static void print()
```

```

    {
        std::cout << "print() for T[" << SZ << "]\n";
    }
};
template<typename T, std::size_t SZ>
struct MyClass<T(&)[SZ]> // partial spec. for references to arrays of
known bounds
{
    static void print() {
        std::cout << "print() for T(&)[ " << SZ << "]\n";
    }
};
template<typename T>
struct MyClass<T[]> // partial specialization for arrays of unknown
bounds
{
    static void print() {
        std::cout << "print() for T[]\n";
    }
};
template<typename T>
struct MyClass<T(&)[]> // partial spec. for references to arrays of
unknown bounds
{
    static void print() {
        std::cout << "print() for T(&)[]\n";
    }
};
template<typename T>
struct MyClass<T*> // partial specialization for pointers
{
    static void print() {
        std::cout << "print() for T*\n";
    }
};

```

上面的代码针对以下类型对 `MyClass<>` 做了特化：边界已知和未知的数组，边界已知和未知的数组的引用，以及指针。它们之间互不相同，在各种情况下的调用关系如下：

```

#include "arrays.hpp"
template<typename T1, typename T2, typename T3>
void foo(int a1[7], int a2[], // pointers by language rules
    int (&a3)[42], // reference to array of known bound
    int (&x0)[], // reference to array of unknown bound
    T1 x1, // passing by value decays

```

```

    T2& x2, T3&& x3) // passing by reference
{
    MyClass<decltype(a1)>::print(); // uses MyClass<T*>
    MyClass<decltype(a2)>::print(); // uses MyClass<T*> a1, a2 退化成
    指针
    MyClass<decltype(a3)>::print(); // uses MyClass<T(&)[SZ]>
    MyClass<decltype(x0)>::print(); // uses MyClass<T(&)[]>
    MyClass<decltype(x1)>::print(); // uses MyClass<T*>
    MyClass<decltype(x2)>::print(); // uses MyClass<T(&)[]>
    MyClass<decltype(x3)>::print(); // uses MyClass<T(&)[]> // 万能引
    用, 引用折叠
}

int main()
{
    int a[42];
    MyClass<decltype(a)>::print(); // uses MyClass<T[SZ]>
    extern int x[]; // forward declare array
    MyClass<decltype(x)>::print(); // uses MyClass<T[]>
    foo(a, a, a, x, x, x, x);
}

int x[] = {0, 8, 15}; // define forward-declared array

```

注意, 根据语言规则, 如果调用参数被声明为数组的话, 那么它的真实类型是指针类型。而且针对未知边界数组定义的模板, 可以用于不完整类型, 比如:

```
extern int i[];
```

当这一数组被按照引用传递时, 它的类型是 `int(&)[]`, 同样可以用于模板参数。

19.3.1 节会介绍另一个在泛型代码中使用了不同数组类型的例子。

5.5 成员模板

类的成员也可以是模板, 对嵌套类和成员函数都是这样。这一功能的作用和优点同样可以通过 `Stack<>` 类模板得到展现。通常只有当两个 `stack` 类型相同的时候才可以相互赋值 (`stack` 的类型相同说明它们的元素类型也相同)。即使两个 `stack` 的元素类型之间可以隐式转换, 也不能相互赋值:

```

Stack<int> intStack1, intStack2; // stacks for ints
Stack<float> floatStack; // stack for floats
...
intStack1 = intStack2; // OK: stacks have same type
floatStack = intStack1; // ERROR: stacks have different types

```

默认的赋值运算符要求等号两边的对象类型必须相同，因此如果两个 `stack` 之间的元素类型不同的话，这一条件将得不到满足。

但是，只要将赋值运算符定义成模板，就可以将两个元素类型可以做转换的 `stack` 相互赋值。新的 `Stack<>` 定义如下：

```
template<typename T>
class Stack {
private:
    std::deque<T> elems; // elements
public:
    void push(T const&); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { // return whether the stack is empty
        return elems.empty();
    }
    // assign stack of elements of type T2
    template<typename T2>
    Stack& operator= (Stack<T2> const&);
};
```

以上代码中有如下两点改动：

1. 赋值运算符的参数是一个元素类型为 `T2` 的 `stack`。
2. 新的模板使用 `std::deque<>` 作为内部容器。这是为了方便新的赋值运算符的定义。

新的赋值运算符被定义成下面这样：

```
template<typename T>
template<typename T2>
Stack<T>& Stack<T>::operator= (Stack<T2> const& op2)
{
    Stack<T2> tmp(op2); // create a copy of the assigned stack
    elems.clear(); // remove existing elements
    while (!tmp.empty()) { // copy all elements
        elems.push_front(tmp.top());
        tmp.pop();
    }
    return *this;
}
```

下面先来看一下成员模板的定义语法。在模板类型为 `T` 的模板内部，定义了一个模板类型为 `T2` 的内部模板：

```
template<typename T>
    template<typename T2>
```

...

在模板函数内部，你可能希望简化 `op2` 中相关元素的访问。但是由于 `op2` 属于另一种类型（如果用来实例化类模板的参数类型不同，那么实例化出来的类的类型也不同），因此最好使用它们的公共接口。这样访问元素的唯一方法就是通过调用 `top()`。这就要求 `op2` 中所有元素相继出现在栈顶，为了不去改动 `op2`，就需要做一次 `op2` 的拷贝。由于 `top()` 返回的是最后一个被添加进 `stack` 的元素，因此需要选用一个支持在另一端插入元素的容器，这就是为什么选用 `std::deque<>` 的原因，因为它的 `push_front()` 方法可以将元素添加到另一端。

为了访问 `op2` 的私有成员，可以将其它所有类型的 `stack` 模板的实例都定义成友元：

```
template<typename T>
class Stack {
private:
    std::deque<T> elems; // elements
public:
    void push(T const&); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { // return whether the stack is empty
        return elems.empty();
    }
    // assign stack of elements of type T2
    template<typename T2>
    Stack& operator= (Stack<T2> const&);
    // to get access to private members of Stack<T2> for any type
T2:
    template<typename> friend class Stack;
};
```

如你所见，由于模板参数的名字不会被用到，因此可以被省略掉：

```
template<typename> friend class Stack;
```

这样就可以将赋值运算符定义成如下形式：

```
template<typename T>
template<typename T2>
Stack<T>& Stack<T>::operator= (Stack<T2> const& op2)
{
    elems.clear(); // remove existing elements
    elems.insert(elems.begin(), // insert at the beginning
        op2.elems.begin(), // all elements from op2
        op2.elems.end());
    return *this;
}
```

无论采用哪种实现方式，都可以通过这个成员模板将存储 `int` 的 `stack` 赋值给存储 `float` 的 `stack`:

```
Stack<int> intStack; // stack for ints
Stack<float> floatStack; // stack for floats
...
floatStack = intStack; // OK: stacks have different types,
// but int converts to float
```

当然，这样的赋值就不会改变 `floatStack` 的类型，也不会改变它的元素的类型。在赋值之后，`floatStack` 存储的元素依然是 `float` 类型，`top()` 返回的值也依然是 `float` 类型。

看上去这个赋值运算符模板不会进行类型检查，这样就可以在存储任意类型的两个 `stack` 之间相互赋值，但是事实不是这样。必要的类型检查会在将源 `stack`（上文中的 `op2` 或者其备份 `temp`）中的元素插入到目标 `stack` 中的时候进行：

```
elems.push_front(tmp.top());
```

比如如果将存储 `string` 的 `stack` 赋值给存储 `int` 的 `stack`，那么在编译这一行代码的时候会遇到如下错误信息：不能将通过 `tmp.top()` 返回的 `string` 用作 `elems.push_front()` 的参数（不同编译器产生的错误信息可能会有所不同，但大体上都是这个意思）：

```
Stack<std::string> stringStack; // stack of strings
Stack<float> floatStack; // stack of floats
...
floatStack = stringStack; // ERROR: std::string doesn't convert to float
```

同样也可以将内部的容器类型参数化：

```
template<typename T, typename Cont = std::deque<T>>
class Stack {
private:
    Cont elems; // elements
public:
    void push(T const&); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { // return whether the stack is empty
        return elems.empty();
    }
    // assign stack of elements of type T2
    template<typename T2, typename Cont2>
    Stack& operator= (Stack<T2, Cont2> const&);
    // to get access to private members of Stack<T2> for any type
T2:
    template<typename, typename> friend class Stack;
};
```

此时赋值运算符的实现会像下面这样：

```
template<typename T, typename Cont>
    template<typename T2, typename Cont2>
Stack<T,Cont>& Stack<T,Cont>::operator= (Stack<T2,Cont2> const& op2)
{
    elems.clear(); // remove existing elements
    elems.insert(elems.begin(), // insert at the beginning
        op2.elems.begin(), // all elements from op2
        op2.elems.end());
    return *this;
}
```

记住，对类模板而言，其成员函数只有在被用到的时候才会被实例化。因此对上面的例子，如果能够避免在不同元素类型的 `stack` 之间赋值的话，甚至可以使用 `vector`（没有 `push_front` 方法）作为内部容器：

```
// stack for ints using a vector as an internal container
Stack<int,std::vector<int>> vStack;
...
vStack.push(42); vStack.push(7);
std::cout << vStack.top() << ' \n' ;
```

由于没有用到赋值运算符模板，程序运行良好，不会报错说 `vector` 没有 `push_front()` 方法。

关于最后一个例子的完整实现，请参见 `basics` 目录中所有以 `stack7` 作为名字开头的文件。

成员模板的特例化

成员函数模板也可以被全部或者部分地特例化。比如对下面这个例子：

```
class BoolString {
private:
    std::string value;
public:
    BoolString (std::string const& s)
        : value(s) {}
    template<typename T = std::string>
    T get() const { // get value (converted to T)
        return value;
    }
};
```

可以像下面这样对其成员函数模板 `get()` 进行全特例化：

```
// full specialization for BoolString::getValue<>() for bool
template<>
inline bool BoolString::get<bool>() const {
```



```

    return value == "true" || value == "1" || value == "on";
}

```

注意我们不需要也不能对特例化的版本进行声明；只能定义它们。由于这是一个定义于头文件中的全实例化版本，如果有多个编译单元 `include` 了这个头文件，为避免重复定义的错误，必须将它定义成 `inline` 的。

可以像下面这样使用这个 `class` 以及它的全特例化版本：

```

std::cout << std::boolalpha;
BoolString s1("hello");
std::cout << s1.get() << '\n' ; //prints hello
std::cout << s1.get<bool>() << '\n' ; //prints false
BoolString s2("on");
std::cout << s2.get<bool>() << '\n' ; //prints true

```

特殊成员函数的模板

在可以通过特殊成员函数 `copy` 或者 `move` 对象的地方，都可以使用成员函数模板。和前面定义的赋值运算符类似，构造函数也可以是模板。但是需要注意的是，构造函数模板或者赋值运算符模板不会取代预定义的构造函数和赋值运算符。成员函数模板不会被算作用来 `copy` 或者 `move` 对象的特殊成员函数。在上面的例子中，如果在相同类型的 `stack` 之间相互赋值，调用的依然是默认赋值运算符。

这种行为既有好处也有坏处：

- 某些情况下，对于某些调用，构造函数模板或者赋值运算符模板可能比预定义的 `copy/move` 构造函数或者赋值运算符更匹配，虽然这些特殊成员函数模板可能原本只打算用于在不同类型的 `stack` 之间做初始化。详情请参见 6.2 节。
- 想要对 `copy/move` 构造函数进行模板化，并且限制它们的存在场景会比较困难。详情请参见 6.4 节。

5.5.1 .template 的使用

某些情况下，在调用成员模板的时候需要显式地指定其模板参数的类型。这时候就需要使用关键字 `template` 来确保符号 `<` 会被理解为模板参数列表的开始，而不是一个比较运算符。考虑下面这个使用了标准库中的 `bitset` 的例子：

```

template<unsigned long N>
void printBitset (std::bitset<N> const& bs) {
    std::cout << bs.template to_string<char,
std::char_traits<char>,
std::allocator<char>>>() ;
}

```

对于 `bitset` 类型的 `bs`，调用了其成员函数模板 `to_string()`，并且指定了 `to_string()` 模板的所有模板参数。如果没有 `.template` 的话，编译器会将 `to_string()` 后面的 `<` 符号理解成小于运算符，而不是模板的参数列表的开始。这一情况只有在点号前面的对象依赖于模板参数的时候才会发生。在我们的例子中，`bs` 依赖于模板参数 `N`。

`.template` 标识符（标识符 `->` `template` 和 `::template` 也类似）只能被用于模板内部，并且它前面的对象应该依赖于模板参数。详情请参见 13.3.3 节。

5.5.2 泛型 lambdas 和成员模板

在 C++14 中引入的泛型 lambdas，是一种成员模板的简化。对于一个简单的计算两个任意类型参数之和的 lambda：

```
[ ] (auto x, auto y) {  
    return x + y;  
}
```

编译器会默认为它构造下面这样一个类：

```
class SomeCompilerSpecificName {  
    public:  
        SomeCompilerSpecificName(); // constructor only callable by  
        compiler  
        template<typename T1, typename T2>  
        auto operator() (T1 x, T2 y) const {  
            return x + y;  
        }  
};
```

更多细节请参见 15.10.6 节

5.6 变量模板

从 C++14 开始，变量也可以被某种类型参数化。称为变量模板。

例如可以通过下面的代码定义 `pi`，但是参数化了其类型：

```
template<typename T>  
constexpr T pi{3.1415926535897932385};
```

注意，和其它几种模板类似，这个定义最好不要出现在函数内部或者块作用域内部。

在使用变量模板的时候，必须指明它的类型。比如下面的代码在定义 `pi<>` 的作用域内使用了两个不同的变量：

```
std::cout << pi<double> << ' \n' ;
std::cout << pi<float> << ' \n' ;
```

变量模板也可以用于不同编译单元:

```
template<typename T> T val{}; // zero initialized value//== translation
unit 1:
#include "header.hpp"
int main()
{
    val<long> = 42;
    print();
}
//== translation unit 2:
#include "header.hpp"
void print()
{
    std::cout << val<long> << ' \n' ; // OK: prints 42
}
```

也可有默认模板类型:

```
template<typename T = long double>
constexpr T pi = T{3.1415926535897932385};
```

可以像下面这样使用默认类型或者其它类型:

```
std::cout << pi<> << ' \n' ; //outputs a long double
std::cout << pi<float> << ' \n' ; //outputs a float
```

只是无论怎样都要使用尖括号<>, 不可以只用 pi:

```
std::cout << pi << ' \n' ; //ERROR
```

同样可以用非类型参数对变量模板进行参数化, 也可以将非类型参数用于参数器的初始化。
比如:

```
#include <iostream>
#include <array>
template<int N>
std::array<int,N> arr{}; // array with N elements, zero-initialized
template<auto N>
constexpr decltype(N) dval = N; // type of dval depends on passed value

int main()
{
    std::cout << dval<' c' > << ' \n' ; // N has value ' c' of type char
    arr<10>[0] = 42; // sets first element of global arr
    for (std::size_t i=0; i<arr<10>.size(); ++i) { // uses values set
```

```

    in arr
        std::cout << arr<10>[i] << ' \n' ;
    }
}

```

注意在不同编译单元间初始化或者遍历 `arr` 的时候，使用的都是同一个全局作用域里的 `std::array<int, 10> arr`。

用于数据成员的变量模板

变量模板的一种应用场景是，用于定义代表类模板成员的变量模板。比如如果像下面这样定义一个类模板：

```

template<typename T>
class MyClass {
public:
    static constexpr int max = 1000;
};

```

那么就可以为 `MyClass<>` 的不同特例化版本定义不同的值：

```

template<typename T>
int myMax = MyClass<T>::max;

```

应用工程师就可以使用下面这样的代码：

```

auto i = myMax<std::string>;

```

而不是：

```

auto i = MyClass<std::string>::max;

```

这意味着对于一个标准库的类：

```

namespace std {
    template<typename T>
    class numeric_limits {
    public:
        ...
        static constexpr bool is_signed = false;
        ...
    };
}

```

可以定义：

```

template<typename T>
constexpr bool isSigned = std::numeric_limits<T>::is_signed;

```

这样就可以用：

```

isSigned<char>

```

代替：

```
std::numeric_limits<char>::is_signed
```

类型萃取 Suffix_v

从 C++17 开始，标准库用变量模板为其用来产生一个值（布尔型）的类型萃取定义了简化方式。比如为了能够使用：

```
std::is_const_v<T> // since C++17
```

而不是：

```
std::is_const<T>::value //since C++11
```

标准库做了如下定义：

```
namespace std {  
    template<typename T>  
        constexpr bool is_const_v = is_const<T>::value;  
}
```

5.7 模板参数模板

如果允许模板参数也是一个类模板的话，会有不少好处。在这里依然使用 Stack 类模板作为例子。

对 5.5 节中的 stack 模板，如果不想使用默认的内部容器类型 std::deque，那么就需要两次指定 stack 元素的类型。也就是说为了指定内部容器的类型，必须同时指出容器的类型和元素的类型：

```
Stack<int, std::vector<int>>> vStack; // integer stack that uses a vector
```

使用模板参数模板，在声明 Stack 类模板的时候就可以只指定容器的类型而不去指定容器中元素的类型：

```
Stack<int, std::vector> vStack; // integer stack that uses a vector
```

为此就需要在 Stack 的定义中将第二个模板参数声明为模板参数模板。可能像下面这样：

```
template<typename T,  
template<typename Elem> class Cont = std::deque>  
class Stack {  
private:  
    Cont<T> elems; // elements  
public:  
    void push(T const&); // push element  
    void pop(); // pop element  
    T const& top() const; // return top element
```

```

        bool empty() const { // return whether the stack is empty
            return elems.empty();
        }
        ...
};

```

区别在于第二个模板参数被定义为一个类模板：

```
template<typename Elem> class Cont
```

默认类型也从 `std::deque<T>` 变成 `std::deque`。这个参数必须是一个类模板，它将被第一个模板参数实例化：

```
Cont<T> elems;
```

用第一个模板参数实例化第二个模板参数的情况是由 `Stack` 自身的情况决定的。实际上，可以在类模板内部用任意类型实例化一个模板参数模板。

和往常一样，声明模板参数时可以使用 `class` 代替 `typename`。在 C++11 之前，`Cont` 只能被某个类模板的名字取代。

```

template<typename T,
template<class Elem> class Cont = std::deque>
class Stack { //OK
    ...
};

```

从 C++11 开始，也可以用别名模板（alias template）取代 `Cont`，但是直到 C++17，在声明模板参数模板时才可以用 `typename` 代替 `class`：

```

template<typename T, template<typename Elem> typename Cont =
std::deque>
class Stack { //ERROR before C++17
    ...
};

```

这两个变化的目的都一样：用 `class` 代替 `typename` 不会妨碍我们使用别名模板（alias template）作为和 `Cont` 对应的模板参数。

由于模板参数模板中的模板参数没有被用到，作为惯例可以省略它（除非它对文档编写有帮助）：

```

template<typename T, template<typename> class Cont = std::deque>
class Stack {
    ...
};

```

成员函数也要做相应的更改。必须将第二个模板参数指定为模板参数模板。比如对于 `push()` 成员，其实现如下：

```

template<typename T, template<typename> class Cont>
void Stack<T,Cont>::push (T const& elem)
{
    elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}

```

注意，虽然模板参数模板是类或者别名类（alias templates）的占位符，但是并没有与其对应的函数模板或者变量模板的占位符。

模板参数模板的参数匹配

如果你尝试使用新版本的 Stack，可能会遇到错误说默认的 `std::deque` 和模板参数模板 `Cont` 不匹配。这是因为在 C++17 之前，`template<typename Elem> typename Cont = std::deque` 中的模板参数必须和实际参数（`std::deque`）的模板参数匹配（对变参模板有些例外，见 12.3.4 节）。而且实际参数（`std::deque` 有两个参数，第二个是默认参数 `allocator`）的默认参数也要被匹配，这样 `template<typename Elem> typename Cont = std::deque` 就不满足以上要求（不过对 C++17 可以）。

作为变通，可以将类模板定义成下面这样：

```

template<typename T, template<typename Elem,
typename Alloc = std::allocator<Elem>>> class Cont = std::deque>
class Stack {
private:
    Cont<T> elems; // elements
    ...
};

```

其中的 `Alloc` 同样可以被省略掉。

因此最终的 Stack 模板会像下面这样（包含了赋值运算符模板）：

```

#include <deque>
#include <cassert>
#include <memory>
template<typename T, template<typename Elem, typename =
std::allocator<Elem>>> class Cont = std::deque>
class Stack {
private:
    Cont<T> elems; // elements
public:
    void push(T const&); // push element
    void pop(); // pop element
    T const& top() const; // return top element
    bool empty() const { // return whether the stack is empty

```

```

        return elems.empty();
    }
    // assign stack of elements of type T2
    template<typename T2, template<typename Elem2,
typename = std::allocator<Elem2> >class Cont2>
    Stack<T,Cont>& operator= (Stack<T2,Cont2> const&);
    // to get access to private members of any Stack with elements
of type T2:
        template<typename, template<typename, typename>class>
        friend class Stack;
};
template<typename T, template<typename,typename> class Cont>
void Stack<T,Cont>::push (T const& elem)
{elems.push_back(elem); // append copy of passed elem
}
template<typename T, template<typename,typename> class Cont>
void Stack<T,Cont>::pop ()
{
    assert(!elems.empty());
    elems.pop_back(); // remove last element
}
template<typename T, template<typename,typename> class Cont>
T const& Stack<T,Cont>::top () const
{
    assert(!elems.empty());
    return elems.back(); // return copy of last element
}
template<typename T, template<typename,typename> class Cont>
template<typename T2, template<typename,typename> class Cont2>
Stack<T,Cont>&
Stack<T,Cont>::operator= (Stack<T2,Cont2> const& op2)
{
    elems.clear(); // remove existing elements
    elems.insert(elems.begin(), // insert at the beginning
    op2.elems.begin(), // all elements from op2
    op2.elems.end());
    return *this;
}

```

这里为了访问赋值运算符 op2 中的元素，将其它所有类型的 Stack 声明为 friend（省略模板参数的名称）：

```

template<typename, template<typename, typename>class>
friend class Stack;

```


同样，不是所有的标准库容器都可以用做 `Cont` 参数。比如 `std::array` 就不行，因为它有一个非类型的代表数组长度的模板参数，在上面的模板中没有与之对应的模板参数。

下面的例子用到了最终版 `Stack` 模板的各种特性：

```
#include "stack9.hpp"
#include <iostream>
#include <vector>
int main()
{
    Stack<int> iStack; // stack of ints
    Stack<float> fStack; // stack of floats
    // manipulate int stack
    iStack.push(1);
    iStack.push(2);
    std::cout << "iStack.top(): " << iStack.top() << ' \n' ;
    // manipulate float stack:
    fStack.push(3.3);
    std::cout << "fStack.top(): " << fStack.top() << ' \n' ;
    // assign stack of different type and manipulate again
    fStack = iStack;
    fStack.push(4.4);
    std::cout << "fStack.top(): " << fStack.top() << ' \n' ;
    // stack for double using a vector as an internal container
    Stack<double, std::vector> vStack;
    vStack.push(5.5);
    vStack.push(6.6);
    std::cout << "vStack.top(): " << vStack.top() << ' \n' ;
    vStack = fStack;
    std::cout << "vStack: ";
    while (! vStack.empty()) {
        std::cout << vStack.top() << ' ' ;
        vStack.pop();
    }
    std::cout << ' \n' ;
}
```

程序输出如下：

```
iStack.top(): 2
fStack.top(): 3.3
fStack.top(): 4.4
vStack.top(): 6.6
vStack: 4.4 2 1
```

关于模板参数模板的进一步讨论，参见 12.2.3 节，12.3.4 节和 19.2.2 节。

5.8 总结

- 为了使用依赖于模板参数的类型名称，需要用 `typename` 修饰该名称。
- 为了访问依赖于模板参数的父类中的成员，需要用 `this->` 或者类名修饰该成员。
- 嵌套类或者成员函数也可以是模板。一种应用场景是实现可以进行内部类型转换的泛型代码。
- 模板化的构造函数或者赋值运算符不会取代预定义的构造函数和赋值运算符。
- 使用花括号初始化或者显式地调用默认构造函数，可以保证变量或者成员模板即使被内置类型实例化，也可以被初始化成默认值。
- 可以为裸数组提供专门的特化模板，它也可以被用于字符串常量。
- 只有在裸数组和字符串常量不是被按引用传递的时候，参数类型推断才会退化。（裸数组退化成指针）
- 可以定义变量模板（从 C++14 开始）。
- 模板参数也可以是类模板，称为模板参数模板（`template template parameters`）。
- 模板参数模板的参数类型必须得到严格匹配。

第 6 章 移动语义和 enable_if<>

移动语义（move semantics）是 C++11 引入的一个重要特性。在 copy 或者赋值的时候，可以通过它将源对象中的内部资源 move（“steal”）到目标对象，而不是 copy 这些内容。当然这样做的前提是源对象不在需要这些内部资源或者状态（因为源对象将会被丢弃）。

移动语义对模板的设计有重要影响，在泛型代码中也引入了一些特殊的规则来支持移动语义。本章将会介绍移动语义这一特性。

6.1 完美转发（Perfect Forwarding）

（本节讲的不好，建议参考《effective modern c++》和《C++ Primer》）

假设希望实现的泛型代码可以将被传递参数的基本特性转发出去：

- 可变对象被转发之后依然可变。
- Const 对象被转发之后依然是 const 的。
- 可移动对象（可以从中窃取资源的对象）被转发之后依然是可移动的。

不使用模板的话，为达到这一目的就需要对以上三种情况分别编程。比如为了将调用 f() 时传递的参数转发给函数 g()：

```
#include <utility>
#include <iostream>

class X {
    ...
};

void g (X&) {
    std::cout << "g() for variable\n";
}

void g (X const&) {
    std::cout << "g() for constant\n";
}

void g (X&&) {
    std::cout << "g() for movable object\n";
}

// let f() forward argument val to g():
void f (X& val) {
    g(val); // val is non-const lvalue => calls g(X&)
}

void f (X const& val) {
    g(val); // val is const lvalue => calls g(X const&)
```

```

}
void f (X&& val) {
    g(std::move(val)); // val is non-const lvalue => needs std::move() to
    call g(X&&)
}
int main()
{
    X v; // create variable
    X const c; // create constant
    f(v); // f() for nonconstant object calls f(X&) => calls g(X&)
    f(c); // f() for constant object calls f(X const&) => calls g(X const&)
    f(X()); // f() for temporary calls f(X&&) => calls g(X&&)
    f(std::move(v)); // f() for movable variable calls f(X&&) => calls
    g(X&&)
}

```

这里定义了三种不同的 f(), 它们分别将其参数转发给 g():

```

void f (X& val) {
    g(val); // val is non-const lvalue => calls g(X&)
}
void f (X const& val) {
    g(val); // val is const lvalue => calls g(X const&)
}
void f (X&& val) {
    g(std::move(val)); // val is non-const lvalue => needs std::move()
    to call g(X&&)
}

```

注意其中针对可移动对象(一个右值引用)的代码不同于其它两组代码: 它需要用 `std::move()` 来处理其参数, 因为参数的移动语义不会被一起传递。虽然第三个 f() 中的 val 被声明成右值引用, 但是当其在 f() 内部被使用时, 它依然是一个非常量左值(参考附录 B), 其行为也将和第一个 f() 中的情况一样。因此如果不使用 `std::move()` 的话, 在第三个 f() 中调用的将是 `g(X&)` 而不是 `g(X&&)`。

如果试图在泛型代码中统一以上三种情况, 会遇到这样一个问题:

```

template<typename T>
void f (T val) {
    g(val);
}

```

这个模板只对前两种情况有效, 对第三种用于可移动对象的情况无效。

基于这一原因, C++11 引入了特殊的规则对参数进行完美转发 (perfect forwarding)。实现这一目的的惯用方法如下:

```

template<typename T>
void f (T&& val) {
    g(std::forward<T>(val)); // perfect forward val to g()
}

```

注意 `std::move` 没有模板参数，并且会无条件地移动其参数；而 `std::forward<>` 会根据被传递参数的具体情况决定是否“转发”其潜在的移动语义。

不要以为模板参数 `T` 的 `T&&` 和具体类型 `X` 的 `X&&` 是一样的。虽然语法上看上去类似，但是它们适用于不同的规则：

- 具体类型 `X` 的 `X&&` 声明了一个右值引用参数。只能被绑定到一个可移动对象上（一个 `prvalue`，比如临时对象，一个 `xvalue`，比如通过 `std::move()` 传递的参数，更多细节参见附录 B）。它的值总是可变的，而且总是可以被“窃取”。
- 模板参数 `T` 的 `T&&` 声明了一个转发引用（亦称万能引用）。可以被绑定到可变、不可变（比如 `const`）或者可移动对象上。在函数内部这个参数也可以是可变、不可变或者指向一个可以被窃取内部数据的值。

注意 `T` 必须是模板参数的名字。只是依赖于模板参数是不可以的。对于模板参数 `T`，形如 `typename T::iterator&&` 的声明只是声明了一个右值引用，不是一个转发引用。

因此，一个可以完美转发其参数的程序会像下面这样：

```

#include <utility>
#include <iostream>
class X {
    ...
};
void g (X&) {
    std::cout << "g() for variable\n";
}
void g (X const&) {
    std::cout << "g() for constant\n";
}
void g (X&&) {
    std::cout << "g() for movable object\n";
}
// let f() perfect forward argument val to g():
template<typename T>
void f (T&& val) {
    g(std::forward<T>(val)); // call the right g() for any passed
    argument val
}

int main()
{

```

```

X v; // create variable
X const c; // create constant
f(v); // f() for variable calls f(X&) => calls g(X&)
f(c); // f() for constant calls f(X const&) => calls g(X const&)
f(X()); // f() for temporary calls f(X&&) => calls g(X&&)
f(std::move(v)); // f() for move-enabled variable calls f(X&&)=>
calls g(X&&)
}

```

完美转发同样可以被用于变参模板。更多关于完美转发的细节请参见 15.6.3 节。

6.2 特殊成员函数模板

特殊成员函数也可以是模板，比如构造函数，但是有时候这可能会带来令人意外的结果。

考虑下面这个例子：

```

#include <utility>
#include <string>
#include <iostream>
class Person
{
private:
    std::string name;
public:
    // constructor for passed initial name:
    explicit Person(std::string const& n) : name(n) {
        std::cout << "copying string-CONSTR for ' " << name << "' \n";
    }
    explicit Person(std::string&& n) : name(std::move(n)) {
        std::cout << "moving string-CONSTR for ' " << name << "' \n";
    }
    // copy and move constructor:
    Person (Person const& p) : name(p.name) {
        std::cout << "COPY-CONSTR Person ' " << name << "' \n";
    }
    Person (Person&& p) : name(std::move(p.name)) {
        std::cout << "MOVE-CONSTR Person ' " << name << "' \n";
    }
};
int main(){
    std::string s = "sname";
    Person p1(s); // init with string object => calls copying
string-CONSTR

```

```

    Person p2("tmp"); // init with string literal => calls moving
string-CONSTR
    Person p3(p1); // copy Person => calls COPY-CONSTR
    Person p4(std::move(p1)); // move Person => calls MOVE-CONST
}

```

例子中 `Person` 类有一个 `string` 类型的 `name` 成员和几个初始化构造函数。为了支持移动语义，重载了接受 `std::string` 作为参数的构造函数：

- 一个以 `std::string` 对象为参数，并用其副本来初始化 `name` 成员：

```

Person(std::string const& n) : name(n) {
    std::cout << "copying string-CONSTR for ' " << name << "' \n";
}

```

- 一个以可移动的 `std::string` 对象作为参数，并通过 `std::move()` 从中窃取值来初始化 `name`：

```

Person(std::string&& n) : name(std::move(n)) {
    std::cout << "moving string-CONSTR for ' " << name << "' \n";
}

```

和预期的一样，当传递一个正在使用的值（左值）作为参数时，会调用第一个构造函数，而以可移动对象（右值）为参数时，则会调用第二个构造函数：

```

std::string s = "sname";
Person p1(s); // init with string object => calls copying string-CONSTR
Person p2("tmp"); // init with string literal => calls moving
string-CONSTR

```

除了这两个构造函数，例子中还提供了一个拷贝构造函数和一个移动构造函数，从中可以看出 `Person` 对象是如何被拷贝和移动的：

```

Person p3(p1); // copy Person => calls COPY-CONSTR
Person p4(std::move(p1)); // move Person => calls MOVE-CONSTR

```

现在将上面两个以 `std::string` 作为参数的构造函数替换为一个泛型的构造函数，它将传入的参数完美转发（perfect forward）给成员 `name`：

```

#include <utility>
#include <string>
#include <iostream>
class Person
{
private:
    std::string name;
public:
    // generic constructor for passed initial name:
    template<typename STR>
    explicit Person(STR&& n) : name(std::forward<STR>(n)) {
        std::cout << "TMPL-CONSTR for ' " << name << "' \n";
    }
}

```

```

    }
    // copy and move constructor:
    Person (Person const& p) : name(p.name) {
        std::cout << "COPY-CONSTR Person ' " << name << "' \n";
    }
    Person (Person&& p) : name(std::move(p.name)) {
        std::cout << "MOVE-CONSTR Person ' " << name << "' \n";
    }
};

```

这时如果传入参数是 `std::string` 的话，依然能够正常工作：

```

std::string s = "sname";
Person p1(s); // init with string object => calls TMPL-CONSTR
Person p2("tmp"); //init with string literal => calls TMPL-CONS

```

注意这里在构建 `p2` 的时候并不会创建一个临时的 `std::string` 对象：`STR` 的类型被推断为 `char const[4]`。但是将 `std::forward<STR>` 用于指针参数没有太大意义。成员 `name` 将会被一个以 `null` 结尾的字符串构造。

但是，当试图调用拷贝构造函数的时候，会遇到错误：

```

Person p3(p1); // ERROR

```

而用一个可移动对象初始化 `Person` 的话却可以正常工作：

```

Person p4(std::move(p1)); // OK: move Person => calls MOVECONST

```

如果试图拷贝一个 `Person` 的 `const` 对象的话，也没有问题：

```

Person const p2c("ctmp"); //init constant object with string literal
Person p3c(p2c); // OK: copy constant Person => calls COPY-CONSTR

```

问题出在这里：根据 C++ 重载解析规则（参见 16.2.5 节），对于一个非 `const` 左值的 `Person p`，成员模板

```

template<typename STR>
Person (STR&& n)

```

通常比预定义的拷贝构造函数更匹配：

```

Person (Person const& p)

```

这里 `STR` 可以直接被替换成 `Person&`，但是对拷贝构造函数还要做一步 `const` 转换。

额外提供一个非 `const` 的拷贝构造函数看上去是个不错的方法：

```

Person (Person& p)

```

不过这只是一个部分解决问题的方法，更好的办法依然是使用模板。我们真正想做的是当参数是一个 `Person` 对象或者一个可以转换成 `Person` 对象的表达式时，不要启用模板。这可以

通过 `std::enable_if<>` 实现，它也正是下一节要讲的内容。

6.3 通过 `std::enable_if<>` 禁用模板

从 C++11 开始，通过 C++ 标准库提供的辅助模板 `std::enable_if<>`，可以在某些编译期条件下忽略掉函数模板。

比如，如果函数模板 `foo<>` 的定义如下：

```
template<typename T>
typename std::enable_if<(sizeof(T) > 4)>::type
foo() {
}
```

这一模板定义会在 `sizeof(T) > 4` 不成立的时候被忽略掉。如果 `sizeof(T) > 4` 成立，函数模板会展开成：

```
template<typename T>
void foo() {
}
```

也就是说 `std::enable_if<>` 是一种类型萃取（type trait），它会根据一个作为其（第一个）模板参数的编译期表达式决定其行为：

- 如果这个表达式结果为 `true`，它的 `type` 成员会返回一个类型：
 - 如果没有第二个模板参数，返回类型是 `void`。
 - 否则，返回类型是其第二个参数的类型。
- 如果表达式结果 `false`，则其成员类型是未定义的。根据模板的一个叫做 `SFINAE`（`substitute failure is not an error`，替换失败不是错误，将在 8.4 节进行介绍）的规则，这会导致包含 `std::enable_if<>` 表达式的函数模板被忽略掉。

由于从 C++14 开始所有的模板萃取（type traits）都返回一个类型，因此可以使用一个与之对应的别名模板 `std::enable_if_t<>`，这样就可以省略掉 `template` 和 `::type` 了。如下：

```
template<typename T>
std::enable_if_t<(sizeof(T) > 4)>
foo() {
}
```

如果给 `std::enable_if<>` 或者 `std::enable_if_t<>` 传递第二个模板参数：

```
template<typename T>
std::enable_if_t<(sizeof(T) > 4), T>
foo() {
    return T();
}
```

那么在 `sizeof(T) > 4` 时，`enable_if` 会被扩展成其第二个模板参数。因此如果与 `T` 对应的模板

参数被推断为 `MyType`，而且其 `size` 大于 4，那么其等效于：

```
MyType foo();
```

但是由于将 `enable_if` 表达式放在声明的中间不是一个明智的做法，因此使用 `std::enable_if<>` 的更常见的方法是使用一个额外的、有默认值的模板参数：

```
template<typename T, typename = std::enable_if_t<(sizeof(T) > 4)>>
void foo() {
}
```

如果 `sizeof(T) > 4`，它会被展开成：

```
template<typename T, typename = void>
void foo() {
}
```

如果你认为这依然不够明智，并且希望模板的约束更加明显，那么你可以用别名模板（`alias template`）给它定义一个别名：

```
template<typename T>
using EnableIfSizeGreater4 = std::enable_if_t<(sizeof(T) > 4)>;

template<typename T, typename = EnableIfSizeGreater4<T>>
void foo() {
}
```

关于 `std::enable_if` 的实现方法，请参见 20.3 节。

6.4 使用 `enable_if<>`

通过使用 `enable_if<>` 可以解决 6.2 节中关于构造函数模板的问题。

我们要解决的问题是：当传递的模板参数的类型不正确的时候（比如不是 `std::string` 或者可以转换成 `std::string` 的类型），禁用如下构造函数模板：

```
template<typename STR>
Person(STR&& n);
```

为了这一目的，需要使用另一个标准库的类型萃取，`std::is_convertible<FROM, TO>`。在 C++17 中，相应的构造函数模板的定义如下：

```
template<typename STR, typename =
std::enable_if_t<std::is_convertible_v<STR, std::string>>>
Person(STR&& n);
```

如果 `STR` 可以转换成 `std::string`，这个定义会扩展成：

```
template<typename STR, typename = void>
Person(STR&& n);
```

否则这个函数模板会被忽略。

这里同样可以使用别名模板给限制条件定义一个别名：

```
template<typename T>
using EnableIfString = std::enable_if_t<std::is_convertible_v<T,
std::string>>>;
...
template<typename STR, typename = EnableIfString<STR>>
Person(STR&& n);
```

现在完整 Person 类如下：

```
#include <utility>
#include <string>
#include <iostream>
#include <type_traits>
template<typename T>
using EnableIfString =
std::enable_if_t<std::is_convertible_v<T, std::string>>>;

class Person
{
private:
    std::string name;
public:
    // generic constructor for passed initial name:
    template<typename STR, typename = EnableIfString<STR>>
    explicit Person(STR&& n)
    : name(std::forward<STR>(n)) {
        std::cout << "TMPL-CONSTR for ' " << name << "' \n";
    }
    // copy and move constructor:
    Person (Person const& p) : name(p.name) {
        std::cout << "COPY-CONSTR Person ' " << name << "' \n";
    }
    Person (Person&& p) : name(std::move(p.name)) {
        std::cout << "MOVE-CONSTR Person ' " << name << "' \n";
    }
};
```

所有的调用也都会表现正常：

```
#include "specialmemtmpl3.hpp"
int main()
{
    std::string s = "sname";
```

```

    Person p1(s); // init with string object => calls TMPL-CONSTR
    Person p2("tmp"); // init with string literal => calls TMPL-CONSTR
    Person p3(p1); // OK => calls COPY-CONSTR
    Person p4(std::move(p1)); // OK => calls MOVE-CONST
}

```

注意在 C++14 中，由于没有给产生一个值的类型萃取定义带_v 的别名，必须使用如下定义：

```

template<typename T>
using EnableIfString =
    std::enable_if_t<std::is_convertible<T, std::string>::value>;

```

而在 C++11 中，由于没有给产生一个类型的类型萃取定义带_t 的别名，必须使用如下定义：

```

template<typename T>
using EnableIfString
=
    typename std::enable_if<std::is_convertible<T,
    std::string>::value >::type;

```

但是通过定义 EnableIfString，这些复杂的语法都被隐藏了。

除了使用要求类型之间可以隐式转换的 std::is_convertible<> 之外，还可以使用 std::is_constructible<>，它要求可以用显式转换来做初始化。但是需要注意的是，它的参数顺序和 std::is_convertible<>相反：

```

template<typename T>
using EnableIfString =
    std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, T>>;

```

D3.2 节讨论了 std::is_constructible<>的使用细节，D3.3 节讨论了 std::is_convertible<>的使用细节。关于 enable_if<>在变参模板中的使用，请参见 D.6 节。

禁用某些成员函数

注意我们不能通过使用 enable_if<>来禁用 copy/move 构造函数以及赋值构造函数。这是因为成员函数模板不会被算作特殊成员函数（依然会生成默认构造函数），而且在需要使用 copy 构造函数的地方，相应的成员函数模板会被忽略掉。因此即使像下面这样定义类模板：

```

class C {
public:
    template<typename T>
    C (T const&) {
        std::cout << "tpl copy constructor\n";
    }
    ...
};

```

在需要 copy 构造函数的地方依然会使用预定义的 copy 构造函数：

```

C x;
C y{x}; // still uses the predefined copy constructor (not the member
template)

```

删掉 copy 构造函数也不行, 因为这样在需要 copy 构造函数的地方会报错说该函数被删除了。

但是也有一个办法: 可以定义一个接受 `const volatile` 的 copy 构造函数并将其标示为 `delete`。这样做就不会再隐式声明一个接受 `const` 参数的 copy 构造函数。在此基础上, 可以定义一个构造函数模板, 对于 `nonvolatile` 的类型, 它会优选被选择 (相较于已删除的 copy 构造函数):

```

class C
{
public:
    ...
    // user-define the predefined copy constructor as deleted
    // (with conversion to volatile to enable better matches)
    C(C const volatile&) = delete;
    // implement copy constructor template with better match:
    template<typename T>
    C (T const&) {
        std::cout << "tpl copy constructor\n";
    }
    ...
};

```

这样即使对常规 copy, 也会调用模板构造函数:

```

C x;
C y{x}; // uses the member template

```

于是就可以给这个模板构造函数添加 `enable_if<>` 限制。比如可以禁止对通过 `int` 类型参数实例化出来的 `C<>` 模板实例进行 copy:

```

template<typename T>
class C
{
public:
    ...
    // user-define the predefined copy constructor as deleted
    // (with conversion to volatile to enable better matches)
    C(C const volatile&) = delete;
    // if T is no integral type, provide copy constructor template
    with better match:
    template<typename U,
            typename = std::enable_if_t<!std::is_integral<U>::value>>
    C (C<U> const&) {

```

```

        ...
    }
    ...
};

```

6.5 使用 concept 简化 enable_if<>表达式

即使使用了模板别名，`enable_if` 的语法依然显得很蠢，因为它使用了一个变通方法：为了达到目的，使用了一个额外的模板参数，并且通过“滥用”这个参数对模板的使用做了限制。这样的代码不容易读懂，也使模板中剩余的代码不易理解。

原则上我们所需要的只是一个能够对函数施加限制的语言特性，当这一限制不被满足的时候，函数会被忽略掉。

这个语言特性就是人们期盼已久的 `concept`，可以通过其简单的语法对函数模板施加限制条件。不幸的是，虽然已经讨论了很久，但是 `concept` 依然没有被纳入 C++17 标准。一些编译器目前对 `concept` 提供了试验性的支持，不过其很有可能在 C++17 之后的标准中得到支持（目前确定将在 C++20 中得到支持）。通过使用 `concept` 可以写出下面这样的代码：

```

template<typename STR>
requires std::is_convertible_v<STR, std::string>
Person(STR&& n) : name(std::forward<STR>(n)) {
    ...
}

```

甚至可以将其中模板的使用条件定义成通用的 `concept`：

```

template<typename T>
concept ConvertibleToString = std::is_convertible_v<T, std::string>;

```

然后将这个 `concept` 用作模板条件：

```

template<typename STR>
requires ConvertibleToString<STR>
Person(STR&& n) : name(std::forward<STR>(n)) {
    ...
}

```

也可以写成下面这样：

```

template<ConvertibleToString STR>
Person(STR&& n) : name(std::forward<STR>(n)) {
    ...
}

```

更多关于 C++ `concept` 的细节请参见附录 E。

6.6 总结

- 在模板中，可以通过使用“转发引用”（亦称“万能引用”，声明方式为模板参数 T 加&&）和 `std::forward<>` 将模板调用参完美地数转发出去。
- 将完美转发用于成员函数模板时，在 `copy` 或者 `move` 对象的时候它们可能比预定义的特殊成员函数更匹配。
- 可以通过使用 `std::enable_if<>` 并在其条件为 `false` 的时候禁用模板。
- 通过使用 `std::enable_if<>`，可以避免一些由于构造函数模板或者赋值构造函数模板比隐式产生的特殊构造函数更加匹配而带来的问题。
- 可以通过删除对 `const volatile` 类型参数预定义的特殊成员函数，并结合使用 `std::enable_if<>`，将特殊成员函数模板化。
- 通过 `concept` 可以使用更直观的语法对函数模板施加限制。

第 7 章 按值传递还是按引用传递？

从一开始，C++ 就提供了按值传递（call-by-value）和按引用传递（call-by-reference）两种参数传递方式，但是具体该怎么选择，有时并不容易确定：通常对复杂类型用按引用传递的成本更低，但是也更复杂。C++11 又引入了移动语义（move semantics），也就是说又多了一种按引用传递的方式：

1. `X const &`（const 左值引用）

参数引用了被传递的对象，并且参数不能被更改。

2. `X &`（非 const 左值引用）

参数引用了被传递的对象，但是参数可以被更改。

3. `X &&`（右值引用）

参数通过移动语义引用了被传递的对象，并且参数值可以被更改或者被“窃取”。

仅仅对已知的具体类型，决定参数的方式就已经很复杂了。在参数类型未知的模板中，就更难选择合适的传递方式了。

不过在 1.6.1 节中，我们曾经建议在函数模板中应该优先使用按值传递，除非遇到以下情况：

- 对象不允许被 copy。
- 参数被用于返回数据。
- 参数以及其所有属性需要被模板转发到别的地方。
- 可以获得明显的性能提升。

本章将讨论模板中传递参数的几种方式，并将证明为何应该优先使用按值传递，也列举了不该使用按值传递的情况。同时讨论了在处理字符串常量和裸指针时遇到的问题。

在阅读本章的过程中，最好先够熟悉下附录 B 中和数值分类有关的一些术语（lvalue, rvalue, prvalue, xvalue）。

7.1 按值传递

当按值传递参数时，原则上所有的参数都会被拷贝。因此每一个参数都会是被传递实参的一份拷贝。对于 class 的对象，参数会通过 class 的拷贝构造函数来做初始化。

调用拷贝构造函数的成本可能很高。但是有多种方法可以避免按值传递的高昂成本：事实上编译器可以通过移动语义（move semantics）来优化掉对象的拷贝，这样即使是对复杂类型的拷贝，其成本也不会很高。

比如下面这个简单的按值传递参数的函数模板：

```
template<typename T>
void printV (T arg) {
```



```
...  
}
```

当将该函数模板用于 `int` 类型参数时，实例化后的代码是：

```
void printV (int arg) {  
    ...  
}
```

参数 `arg` 变成任意实参的一份拷贝，不管实参是一个对象，一个常量还是一个函数的返回值。

如果定义一个 `std::string` 对象并将其用于上面的函数模板：

```
std::string s = "hi";  
printV(s);
```

模板参数 `T` 被实例化为 `std::string`，实例化后的代码是：

```
void printV (std::string arg)  
{  
    ...  
}
```

在传递字符串时，`arg` 变成 `s` 的一份拷贝。此时这一拷贝是通过 `std::string` 的拷贝构造函数创建的，这可能会是一个成本很高的操作，因为这个拷贝操作会对源对象做一次深拷贝，它需要开辟足够的内存来存储字符串的值。

但是并不是所有的情况都会调用拷贝构造函数。考虑如下情况：

```
std::string returnString();  
std::string s = "hi";  
printV(s); //copy constructor  
printV(std::string("hi")); //copying usually optimized away (if not,  
move constructor)  
printV(returnString()); // copying usually optimized away (if not, move  
constructor)  
printV(std::move(s)); // move constructor
```

在第一次调用中，被传递的参数是左值（lvalue），因此拷贝构造函数会被调用。但是在第二和第三次调用中，被传递的参数是纯右值（prvalue, pure right value，临时对象或者某个函数的返回值，参见附录 B），此时编译器会优化参数传递，使得拷贝构造函数不会被调用。从 C++17 开始，C++ 标准要求这一优化方案必须被实现。在 C++17 之前，如果编译器没有优化掉这一类拷贝，它至少应该先尝试使用移动语义，这通常也会使拷贝成本变得比较低廉。在最后一次调用中，被传递参数是 xvalue（一个使用了 `std::move()` 的已经存在的非 `const` 对象），这会通过告知编译器我们不再需要 `s` 的值来强制调用移动构造函数（move constructor）。

综上所述，在调用 `printV()`（参数是按值传递的）的时候，只有在被传递的参数是 lvalue（对象在函数调用之前创建，并且通常在之后还会被用到，而且没有对其使用 `std::move()`）时，

调用成本才会比较高。不行的是，这唯一的情况也是最常见的情况，因为我们几乎总是先创建一个对象，然后在将其传递给其它函数。

按值传递会导致类型退化（decay）

关于按值传递，还有一个必须被讲到的特性：当按值传递参数时，参数类型会退化（decay）。也就是说，裸数组会退化成指针，`const` 和 `volatile` 等限制符会被删除（就像用一个值去初始化一个用 `auto` 声明的对象那样）：

```
template<typename T>
void printV (T arg) {
    ...
}

std::string const c = "hi";
printV(c); // c decays so that arg has type std::string
printV("hi"); //decays to pointer so that arg has type char const*
int arr[4];
printV(arr); // decays to pointer so that arg has type char const*
```

当传递字符串常量“hi”的时候，其类型 `char const[3]` 退化成 `char const *`，这也就是模板参数 `T` 被推断出来的类型。此时模板会被实例化成：

```
void printV (char const* arg)
{
    ...
}
```

这一行为继承自 C 语言，既有优点也有缺点。通常它会简化对被传递字符串常量的处理，但是缺点是在 `printV()` 内部无法区分被传递的是一个对象的指针还是一个存储一组对象的数组。在 7.4 节将专门讨论如何应对字符串常量和裸数组的问题。

7.2 按引用传递

现在来讨论按引用传递。按引用传递不会拷贝对象（因为形参将引用被传递的实参）。而且，按引用传递时参数类型也不会退化（decay）。不过，并不是在所有情况下都能使用按引用传递，即使在能使用的地方，有时候被推断出来的模板参数类型也会带来不少问题。

7.2.1 按 `const` 引用传递

为了避免（不必要的）拷贝，在传递非临时对象作为参数时，可以使用 `const` 引用传递。比

如：

```
template<typename T>
void printR (T const& arg) {
    ...
}
```

这个模板永远不会拷贝被传递对象（不管拷贝成本是高还是低）：

```
std::string returnString();
std::string s = "hi";
printR(s); // no copy
printR(std::string("hi")); // no copy
printR(returnString()); // no copy
printR(std::move(s)); // no copy
```

即使是按引用传递一个 `int` 类型的变量，虽然这样可能会事与愿违（不会提高性能，见下段中的解释），也依然不会拷贝。因此如下调用：

```
int i = 42;
printR(i); // passes reference instead of just copying i
```

会将 `printR()`实例化为：

```
void printR(int const& arg) {
    ...
}
```

这样做之所以不能提高性能，是因为在底层实现上，按引用传递还是通过传递参数的地址实现的。地址会被简单编码，这样可以提高从调用者向被调用者传递地址的效率。不过按地址传递可能会使编译器在编译调用者的代码时有一些困惑：被调用者会怎么处理这个地址？理论上被调用者可以随意更改该地址指向的内容。这样编译器就要假设在这次调用之后，所有缓存在寄存器中的值可能都会变为无效。而重新载入这些变量的值可能会很耗时（可能比拷贝对象的成本高很多）。你或许会问在按 `const` 引用传递参数时：为什么编译器不能推断出被调用者不会改变参数的值？不幸的是，确实不能，因为调用者可能会通过它自己的非 `const` 引用修改被引用对象的值（这个解释太好，另一种情况是被调用者可以通过 `const_cast` 移除参数中的 `const`）。

不过对可以 `inline` 的函数，情况可能会好一些：如果编译器可以展开 `inline` 函数，那么它就可以基于调用者和被调用者的信息，推断出被传递地址中的值是否会被更改。函数模板通常总是很短，因此很可能会被做 `inline` 展开。但是如果模板中有复杂的算法逻辑，那么它大概率就不会被做 `inline` 展开了。

按引用传递不会做类型退化（decay）

按应用传递参数时，其类型不会退化（decay）。也就是说不会把裸数组转换为指针，也不

会移除 `const` 和 `volatile` 等限制符。而且由于调用参数被声明为 `T const &`，被推断出来的模板参数 `T` 的类型将不包含 `const`。比如：

```
template<typename T>
void printR (T const& arg) {
    ...
}

std::string const c = "hi";
printR(c); // T deduced as std::string, arg is std::string const&
printR("hi"); // T deduced as char[3], arg is char const(&)[3]
int arr[4];
printR(arr); // T deduced as int[4], arg is int const(&)[4]
```

因此对于在 `printR()` 中用 `T` 声明的变量，它们的类型中也不会包含 `const`。

7.2.2 按非 `const` 引用传递

如果想通过调用参数来返回变量值（比如修改被传递变量的值），就需要使用非 `const` 引用（要么就使用指针）。同样这时候也不会拷贝被传递的参数。被调用的函数模板可以直接访问被传递的参数。

考虑如下情况：

```
template<typename T>
void outR (T& arg) {
    ...
}
```

注意对于 `outR()`，通常不允许将临时变量（`prvalue`）或者通过 `std::move()` 处理过的已存在的变量（`xvalue`）用作其参数：

```
std::string returnString();
std::string s = "hi";
outR(s); //OK: T deduced as std::string, arg is std::string&
outR(std::string("hi")); //ERROR: not allowed to pass a temporary
(prvalue)
outR(returnString()); // ERROR: not allowed to pass a temporary
(prvalue)
outR(std::move(s)); // ERROR: not allowed to pass an xvalue
```

同样可以传递非 `const` 类型的裸数组，其类型也不会 `decay`：

```
int arr[4];
outR(arr); // OK: T deduced as int[4], arg is int(&)[4]
```

这样就可以修改数组中元素的值，也可以处理数组的长度。比如：

```
template<typename T>
```

```

void outR (T& arg) {
    if (std::is_array<T>::value) {
        std::cout << "got array of " << std::extent<T>::value << "
elems\n";
    }
    ...
}

```

但是在这里情况有一些复杂。此时如果传递的参数是 `const` 的，`arg` 的类型就有可能被推断为 `const` 引用，也就是说这时可以传递一个右值（`rvalue`）作为参数，但是模板所期望的参数类型却是左值（`lvalue`）：

```

std::string const c = "hi";
outR(c); // OK: T deduced as std::string const
outR(returnConstString()); // OK: same if returnConstString() returns
const string
outR(std::move(c)); // OK: T deduced as std::string const&
outR("hi"); // OK: T deduced as char const[3]

```

在这种情况下，在函数模板内部，任何试图更改被传递参数的值的行为都是错误的。在调用表达式中也可以传递一个 `const` 对象，但是当函数被充分实例化之后（可能发生在接下来的编译过程中），任何试图更改参数值的行为都会触发错误（但是这有可能发生在被调用模板的很深层次逻辑中，具体细节请参见 9.4 节）。

如果想禁止想非 `const` 应用传递 `const` 对象，有如下选择：

- 使用 `static_assert` 触发一个编译期错误：

```

template<typename T>
void outR (T& arg) {
    static_assert(!std::is_const<T>::value, "out parameter of foo<T>(T&)
is const");
    ...
}

```

- 通过使用 `std::enable_if<>`（参见 6.3 节）禁用该情况下的模板：

```

template<typename T,
typename = std::enable_if_t<!std::is_const<T>::value>
void outR (T& arg) {
    ...
}

```

或者是在 `concepts` 被支持之后，通过 `concepts` 来禁用该模板（参见 6.5 节以及附录 E）：

```

template<typename T>
requires !std::is_const_v<T>
void outR (T& arg) {
    ...
}

```

```
}
```

7.2.3 按转发引用传递参数（Forwarding Reference）

使用引用调用（call-by-reference）的一个原因是可以对参数进行完美转发（perfect forward）（参见 6.1 节）。但是请记住在使用转发引用时（forwarding reference，被定义成一个模板参数的右值引用（rvalue reference）），有它自己特殊的规则。

考虑如下代码：

```
template<typename T>
void passR (T&& arg) { // arg declared as forwarding reference
    ...
}
```

可以将任意类型的参数传递给转发引用，而且和往常的按引用传递一样，都不会创建被传递参数的备份：

```
std::string s = "hi";
passR(s); // OK: T deduced as std::string& (also the type of arg)
passR(std::string("hi")); // OK: T deduced as std::string, arg is std::string&&
passR(returnString()); // OK: T deduced as std::string, arg is std::string&&
passR(std::move(s)); // OK: T deduced as std::string, arg is std::string&&
passR(arr); // OK: T deduced as int(&)[4] (also the type of arg)
```

但是，这种情况下类型推断的特殊规则可能会导致意想不到的结果：

```
std::string const c = "hi";
passR(c); //OK: T deduced as std::string const&
passR("hi"); //OK: T deduced as char const(&)[3] (also the type of arg)
int arr[4];
passR(arr); //OK: T deduced as int (&)[4] (also the type of arg)
```

在以上三种情况中，都可以在 `passR()` 内部从 `arg` 的类型得知被传递的参数是一个右值（rvalue）还是一个 `const` 或者非 `const` 的左值（lvalue）。这是唯一一种可以传递一个参数，并用它来区分以上三种情况的方法。

看上去将一个参数声明为转发引用总是完美的。但是，没有免费的午餐。

比如，由于转发引用是唯一一种可以将模板参数 `T` 隐式推断为引用的情况，此时如果在模板内部直接用 `T` 声明一个未初始化的局部变量，就会触发一个错误（引用对象在创建的时候必须被初始化）：

```
template<typename T>
void passR(T&& arg) { // arg is a forwarding reference
    T x; // for passed lvalues, x is a reference, which requires an initializer
    ...
}
```

```
foo(42); // OK: T deduced as int
int i;
foo(i); // ERROR: T deduced as int&, which makes the declaration of x in passR() invalid
```

关于处理这一情况的更多细节，请参见 15.6.2 节。

7.3 使用 `std::ref()`和 `std::cref()` （限于模板）

从 C++11 开始，可以让调用者自行决定向函数模板传递参数的方式。如果模板参数被声明成按值传递的，调用者可以使用定义在头文件 `<functional>` 中的 `std::ref()` 和 `std::cref()` 将参数按引用传递给函数模板。比如：

```
template<typename T>
void printT (T arg) {
    ...
}
std::string s = "hello";
printT(s); //pass s by reference    ? By value ?
printT(std::cref(s)); // pass s "as if by reference"
```

但是请注意，`std::cref()` 并没有改变函数模板内部处理参数的方式。相反，在这里它使用了一个技巧：它用一个行为和引用类似的对象对参数进行了封装。事实上，它创建了一个 `std::reference_wrapper<>` 的对象，该对象引用了原始参数，并被按值传递给了函数模板。`std::reference_wrapper<>` 可能只支持一个操作：向原始类型的隐式类型转换，该转换返回原始参数对象。因此当需要操作被传递对象时，都可以直接使用这个 `std::reference_wrapper<>` 对象。比如：

```
basics/cref.cpp
#include <functional> // for std::cref()
#include <string>
#include <iostream>
void printString(std::string const& s)
{
    std::cout << s << '\n';
}
template<typename T>
void printT (T arg)
{
    printString(arg); // might convert arg back to std::string
}
int main()
{
    std::string s = "hello";
    printT(s); // print s passed by value
    printT(std::cref(s)); // print s passed "as if by reference"
```

```
}
```

最后一个调用将一个 `std::reference_wrapper<string const>` 对象按值传递给参数 `arg`，这样 `std::reference_wrapper<string const>` 对象被传进函数模板并被转换为原始参数类型 `std::string`。

注意，编译器必须知道需要将 `std::reference_wrapper<string const>` 对象转换为原始参数类型，才会进行隐式转换。因此 `std::ref()` 和 `std::cref()` 通常只有在通过泛型代码传递对象时才能正常工作。比如如果尝试直接输出传递进来的类型为 `T` 的对象，就会遇到错误，因为 `std::reference_wrapper<string const>` 中并没有定义输出运算符：

```
template<typename T>
void printV (T arg) {
    std::cout << arg << '\n';
}
...
std::string s = "hello";
printV(s); //OK
printV(std::cref(s)); // ERROR: no operator << for reference wrapper defined
```

同样下面的代码也会报错，因为不能将一个 `std::reference_wrapper<string const>` 对象和一个 `char const*` 或者 `std::string` 进行比较：

```
template<typename T1, typename T2>
bool isless(T1 arg1, T2 arg2)
{
    return arg1 < arg2;
}
...
std::string s = "hello";
if (isless(std::cref(s) < "world")) ... //ERROR
if (isless(std::cref(s) < std::string("world"))) ... //ERROR
```

此时即使让 `arg1` 和 `arg2` 使用相同的模板参数 `T`，也不会有帮助：

```
template<typename T>
bool isless(T arg1, T arg2)
{
    return arg1 < arg2;
}
```

因为编译器在推断 `arg1` 和 `arg2` 的类型时会遇到类型冲突。

综上，`std::reference_wrapper<>` 是为了让开发者能够像使用“第一类对象（first class object）”一样使用引用，可以对它进行拷贝并将其按值传递给函数模板。也可以将它用在 `class` 内部，比如让它持有一个指向容器中对象的引用。但是通常总是要将其转换会原始类型。

7.4 处理字符串常量和裸数组

到目前为止，我们看到了将字符串常量和裸数组用作模板参数时的不同效果：

- 按值传递时参数类型会 **decay**，参数类型会退化成指向其元素类型的指针。
- 按引用传递是参数类型不会 **decay**，参数类型是指向数组的引用。

两种情况各有其优缺点。将数组退化成指针，就不能区分它是指向对象的指针还是一个被传递进来的数组。另一方面，如果传递进来的是字符串常量，那么类型不退化的话就会带来问题，因为不同长度的字符串的类型是不同的。比如：

```
template<typename T>
void foo (T const& arg1, T const& arg2)
{
    ...
}
foo("hi", "guy"); //ERROR
```

这里 `foo("hi", "guy")` 不能通过编译，因为“hi”的类型是 `char const [3]`，而“guy”的类型是 `char const [4]`，但是函数模板要求两个参数的类型必须相同。这种 `code` 只有在两个字符串常量的长度相同时才能通过编译。因此，强烈建议在测试代码中使用长度不同的字符串。

如果将 `foo()` 声明成按值传递的，这种调用可能可以正常运行：

```
template<typename T>
void foo (T arg1, T arg2)
{
    ...
}
foo("hi", "guy"); //compiles, but ...
```

但是这样并不能解决所有的问题。反而可能会更糟，编译期间的问题可能会变为运行期间的问题。考虑如下代码，它用 `==` 运算符比较两个传进来的参数：

```
template<typename T>
void foo (T arg1, T arg2)
{
    if (arg1 == arg2) { //OOPS: compares addresses of passed arrays
        ...
    }
}
foo("hi", "guy"); //compiles, but ...
```

如上，此时很容易就能知道需要将被传递进来的的字符指针理解成字符串。但是情况并不总是这么简单，因为模板还要处理类型可能已经退化过了的字符串常量参数（比如它们可能来自另一个按值传递的函数，或者对象是通过 `auto` 声明的）。

然而，退化在很多情况下是有帮助的，尤其是在需要验证两个对象（两个对象都是参数，或者一个对象是参数，并用它给另一个赋值）是否有相同的类型或者可以转换成相同的类型的时候。这种情况的一个典型应用就是用于完美转发（**perfect forwarding**）。但是使用完美转发需要将参数声明为转发引用。这时候就需要使用类型萃取 `std::decay<>()` 显式的退化参数类型。可以参考 7.6 节 `std::make_pair()` 这个例子。

注意，有些类型萃取本身可能就会对类型进行隐式退化，比如用来返回两个参数的公共类型的 `std::common_type<>`（请参见 1.3.3 节以及 D.5）。

7.4.1 关于字符串常量和裸数组的特殊实现

有时候可能必须要对数组参数和指针参数做不同的实现。此时当然不能退化数组的类型。

为了区分这两种情况，必须要检测到被传递进来的参数是不是数组。通常有两种方法：

- 可以将模板定义成只能接受数组作为参数：

```
template<typename T, std::size_t L1, std::size_t L2>
void foo(T (&arg1)[L1], T (&arg2)[L2])
{
    T* pa = arg1; // decay arg1
    T* pb = arg2; // decay arg2
    if (compareArrays(pa, L1, pb, L2)) {
        ...
    }
}
```

参数 `arg1` 和 `arg2` 必须是元素类型相同、长度可以不同的两个数组。但是为了支持多种不同类型的裸数组，可能需要更多实现方式（参见 5.4 节）。

- 可以使用类型萃取来检测参数是不是一个数组：

```
template<typename T, typename = std::enable_if_t<std::is_array_v<T>>>
void foo (T&& arg1, T&& arg2)
{
    ...
}
```

由于这些特殊的处理方式过于复杂，最好还是使用一个不同的函数名来专门处理数组参数。或者更进一步，让模板调用者使用 `std::vector` 或者 `std::array` 作为参数。但是只要字符串还是裸数组，就必须对它们进行单独考虑。

7.5 处理返回值

返回值也可以被按引用或者按值返回。但是按引用返回可能会带来一些麻烦，因为它所引用的对象不能被很好的控制。不过在日常编程中，也有一些情况更倾向于按引用返回：

- 返回容器或者字符串中的元素（比如通过[]运算符或者 `front()` 方法访问元素）
- 允许修改类对象的成员
- 为链式调用返回一个对象（比如 `>>` 和 `<<` 运算符以及赋值运算符）

另外对成员的只读访问，通常也通过返回 `const` 引用实现。

但是如果使用不当，以上几种情况就可能导致一些问题。比如：

```
std::string* s = new std::string("whatever");
auto& c = (*s)[0];
delete s;
std::cout << c; //run-time ERROR
```

这里声明了一个指向字符串中元素的引用，但是在使用这个引用的地方，对应的字符串却不存在了（成了一个悬空引用），这将导致未定义的行为。这个例子看上去像是人为制造的（一个有经验的程序员应该可以意识到这个问题），但是情况也不都是这么明显。比如：

```
auto s = std::make_shared<std::string>("whatever");
auto& c = (*s)[0];
s.reset();
std::cout << c; //run-time ERROR
```

因此需要确保函数模板采用按值返回的方式。但是正如接下来要讨论的，使用函数模板 `T` 作为返回类型并不能保证返回值不会是引用，因为 `T` 在某些情况下会被隐式推断为引用类型：

```
template<typename T>
T retR(T&& p) // p is a forwarding reference
{
    return T{...}; // OOPS: returns by reference when called for lvalues
}
```

即使函数模板被声明为按值传递，也可以显式地将 `T` 指定为引用类型：

```
template<typename T>
T retV(T p) //Note: T might become a reference
{
    return T{...}; // OOPS: returns a reference if T is a reference
}
int x;
retV<int&>(x); // retT() instantiated for T as int&
```

安全起见，有两种选择：

- 用类型萃取 `std::remove_reference<>`（参见 D.4 节）将 `T` 转为非引用类型：

```
template<typename T>
typename std::remove_reference<T>::type retV(T p)
{
    return T{...}; // always returns by value
}
```

`Std::decay<>`（参见 D.4 节）之类的类型萃取可能也会有帮助，因为它们也会隐式的去掉类型的引用。

- 将返回类型声明为 `auto`，从而让编译器去推断返回类型，这是因为 `auto` 也会导致类型退化：

```
template<typename T>
auto retV(T p) // by-value return type deduced by compiler
{
    return T{...}; // always returns by value
}
```

7.6 关于模板参数声明的推荐方法

正如前几节介绍的那样，函数模板有多种传递参数的方式：

- 将参数声明成按值传递：
这一方法很简单，它会对字符串常量和裸数组的类型进行退化，但是对比较大的对象可能会受影响性能。在这种情况下，调用者仍然可以通过 `std::cref()` 和 `std::ref()` 按引用传递参数，但是要确保这一用法是有效的。
- 将参数声明成按引用传递：
对于比较大的对象这一方法能够提供比较好的性能。尤其是在下面几种情况下：
 - 将已经存在的对象（`lvalue`）按照左值引用传递，
 - 将临时对象（`rvalue`）或者被 `std::move()` 转换为可移动的对象（`xvalue`）按右值引用传递，
 - 或者是将以上几种类型的对象按照转发引用传递。

由于这几种情况下参数类型都不会退化，因此在传递字符串常量和裸数组时要格外小心。对于转发引用，需要意识到模板参数可能会被隐式推断为引用类型（引用折叠）。

一般性建议

基于以上介绍，对于函数模板有如下建议：

1. 默认情况下，将参数声明为按值传递。这样做比较简单，即使对字符串常量也可以正常工作。对于比较小的对象、临时对象以及可移动对象，其性能也还不错。对于比较大的对象，为了避免成本高昂的拷贝，可以使用 `std::ref()` 和 `std::cref()`。

2. 如果有充分的理由，也可以不这么做：
 - 如果需要一个参数用于输出，或者即用于输入也用于输出，那么就将这个参数按非 `const` 引用传递。但是需要按照 7.2.2 节介绍的方法禁止其接受 `const` 对象。
 - 如果使用模板是为了转发它的参数，那么就使用完美转发（`perfect forwarding`）。也就是将参数声明为转发引用并在合适的地方使用 `std::forward<>()`。考虑使用 `std::decay<>` 或者 `std::common_type<>` 来处理不同的字符串常量类型以及裸数组类型的情况。
 - 如果重点考虑程序性能，而参数拷贝的成本又很高，那么就使用 `const` 引用。不过如果最终还是要对对象进行局部拷贝的话，这一条建议不适用。
3. 如果你更了解程序的情况，可以不遵循这些建议。但是请不要仅凭直觉对性能做评估。在这方面即使是程序专家也会犯错。真正可靠的是：测试结果。

不要过分泛型化

值得注意的是，在实际应用中，函数模板通常并不是为了所有可能的类型定义的。而是有一定的限制。比如你可能已经知道函数模板的参数只会是某些类型的 `vector`。这时候最好不要将该函数模板定义的过于泛型化，否则，可能会有一些令人意外的副作用。针对这种情况应该使用如下的方式定义模板：

```
template<typename T>
void printVector (std::vector<T> const& v)
{
    ...
}
```

这里通过的参数 `v`，可以确保 `T` 不会是引用类型，因为 `vector` 不能用引用作为其元素类型。而且将 `vector` 类型的参数声明为按值传递不会有什么好处，因为按值传递一个 `vector` 的成本明显会比较高昂（`vector` 的拷贝构造函数会拷贝 `vector` 中的所有元素）。此处如果直接将参数 `v` 的类型声明为 `T`，就不容易从函数模板的声明上看出该使用那种传递方式了。

以 `std::make_pair<>` 为例

`std::make_pair<>()` 是一个很好的介绍参数传递机制相关陷阱的例子。使用它可以很方便的通过类型推断创建 `std::pair<>` 对象。它的定义在各个版本的 C++ 中都不一样：

- 在第一版 C++ 标准 C++98 中，`std::make_pair<>` 被定义在 `std` 命名空间中，并且使用按引用传递来避免不必要的拷贝：

```
template<typename T1, typename T2>
pair<T1,T2> make_pair (T1 const& a, T2 const& b)
{
    return pair<T1,T2>(a,b);
}
```

但是当使用 `std::pair<>` 存储不同长度的字符串常量或者裸数组时，这样做会导致严重的问题。

- 因此在 C++03 中，该函数模板被定义成按值传递参数：

```
template<typename T1, typename T2>
pair<T1,T2> make_pair (T1 a, T2 b)
{
    return pair<T1,T2>(a,b);
}
```

正如你可以在 [the rationale for the issue resolution](#) 中读到的那样：看上去也这一方案对标准库的变化比其它两种建议都要小，而且其优点足以弥补它对性能造成的不利影响。

- 不过在 C++11 中，由于 `make_pair<>()` 需要支持移动语义，就必须使用转发引用。因此，其定义大体上是这样：

```
template<typename T1, typename T2>
constexpr pair<typename decay<T1>::type, typename
decay<T2>::type>
make_pair (T1&& a, T2&& b)
{
    return pair<typename decay<T1>::type, typename decay<T2>::type>(forward<T1>(a),
    forward<T2>(b));
}
```

完整的实现还要复杂的多：为了支持 `std::ref()` 和 `std::cref()`，该函数会将 `std::reference_wrapper` 展开成真正的引用。

目前 C++ 标准库在很多地方都使用了类似的方法对参数进行完美转发，而且通常都会结合 `std::decay<>` 使用。

7.7 总结

- 最好使用不同长度的字符串常量对模板进行测试。
- 模板参数的类型在按值传递时会退化，按引用传递则不会。
- 可以使用 `std::decay<>` 对按引用传递的模板参数的类型进行退化。
- 在某些情况下，对被声明成按值传递的函数模板，可以使用 `std::cref()` 和 `std::ref()` 将参数按引用进行传递。
- 按值传递模板参数的优点是简单，但是可能不会带来最好的性能。
- 除非有更好的理由，否则就将模板参数按值传递。
- 对于返回值，请确保按值返回（这也意味着某些情况下不能直接将模板参数直接用于返回类型）。
- 在比较关注性能时，做决定之前最好进行实际测试。不要相信直觉，它通常都不准确。

第 8 章 编译期编程

C++ 一直以来都包含一些可以被用来进行编译器计算的简单方法。模板则进一步增加了编译器计算的可能性，而且该语言进一步的发展通常也都是在这一工具箱里进行的。

比较简单的情况是，可以通过它来决定是否启用某个模板，或者在多个模板之间做选择。不过如果有足够多的信息，编译器甚至可以计算控制流的结果。

事实上，C++ 有很多可以支持编译期编程的特性：

- 从 C++98 开始，模板就有了编译期计算的能力，包括使用循环以及执行路径选择（然而有些人认为这是对模板特性的滥用，因为其语法不够直观）。
- 基于某些限制和要求，在编译期间，可以通过部分特例化在类模板的不同实现之间做选择。
- 通过 SFINAE（替换错误不算失败），可以基于不同的类型或者限制条件，在函数模板的不同实现方式之间做选择。
- 在 C++11 和 C++14 中，由于可以在 constexpr 中使用更直观的执行路径选择方法（从 C++14 开始，更多的语句得到支持，比如 for 循环，switch 语句等），编译期计算得到了更好的支持。
- C++17 则引入了编译期 if（compile-time if），通过它可以基于某些编译期的条件或限制弃用某些语句。它甚至可以用非模板函数。

本章将重点介绍这些特性在模板及其相关内容中的应用。

8.1 模板元编程

模板的实例化发生在编译期间（而动态语言的泛型是在程序运行期间决定的）。事实证明 C++ 模板的某些特性可以和实例化过程相结合，这样就产生了一种 C++ 自己内部的原始递归的“编程语言”。因此模板可以用来“计算一个程序的结果”。第 23 章会对这些特性进行全面介绍，这里通过一个简单的例子来展示它们的用处。

下面的代码在编译期间就能判断一个数是不是质数：

```
basics/isprime.hpp
template<unsigned p, unsigned d> // p: number to check, d: current divisor
struct DolsPrime {
    static constexpr bool value = (p%d != 0) && DolsPrime<p,d-1>::value;
};
template<unsigned p> // end recursion if divisor is 2
struct DolsPrime<p,2> {
    static constexpr bool value = (p%2 != 0);
};
```

```

template<unsigned p> // primary template
struct IsPrime {
    // start recursion with divisor from p/2:
    static constexpr bool value = DolsPrime<p,p/2>::value;
};
// special cases (to avoid endless recursion with template instantiation):
template<>
struct IsPrime<0> { static constexpr bool value = false; };
template<>
struct IsPrime<1> { static constexpr bool value = false; };
template<>
struct IsPrime<2> { static constexpr bool value = true; };
template<>
struct IsPrime<3> { static constexpr bool value = true; };

```

IsPrime<>模板将结果存储在其成员 value 中。为了计算出模板参数是不是质数，它实例化了 DolsPrime<>模板，这个模板会被递归展开，以计算 p 除以 p/2 和 2 之间的数之后是否会有余数。

比如，表达式：

```
IsPrime<9>::value
```

首先展开成：

```
DolsPrime<9,4>::value
```

然后继续展开成：

```
9%4!=0 && DolsPrime<9,3>::value
```

然后继续展开成：

```
9%4!=0 && 9%3!=0 && DolsPrime<9,2>::value
```

然后继续展开成：

```
9%4!=0 && 9%3!=0 && 9%2!=0
```

由于 $9\%3 == 0$ ，因此它将返回 false；

正如以上实例化过程展现的那样：

- 我们通过递归地展开 DolsPrime<>来遍历所有介于 p/2 和 2 之间的数，以检查是否有某个数可以被 p 整除。
- 用 d 等于 2 偏特例化出来的 DolsPrime<>被用于终止递归调用。

但是以上过程都是在编译期间进行的。也就是说：

```
IsPrime<9>::value
```


在编译期间就被扩展成 `false` 了。

上面展示的模板语法可以说是笨拙的，不过类似的代码从 C++98（以及更早的版本）开始就可以正常工作了，而且被证明对一些库的开发也有帮助。

更多细节请参见第 23 章。

8.2 通过 constexpr 进行计算

C++11 引入了一个叫做 `constexpr` 的新特性，它大大简化了各种类型的编译期计算。如果给定了合适的输入，`constexpr` 函数就可以在编译期间完成相应的计算。虽然 C++11 对 `constexpr` 函数的使用有诸多限制（比如 `constexpr` 函数的定义通常都只能包含一个 `return` 语句），但是在 C++14 中这些限制中的大部分都被移除了。当然，为了能够成功地进行 `constexpr` 函数中的计算，依然要求各个计算步骤都能在编译期进行：目前堆内存分配和异常抛出都不被支持。

在 C++11 中，判断一个数是不是质数的实现方式如下：

```
basics/isprime11.hpp
constexpr bool
dolsPrime (unsigned p, unsigned d) // p: number to check, d: current divisor
{
    return d!=2 ? (p%d!=0) && dolsPrime(p,d-1) // check this and smaller divisors
        : (p%2!=0); // end recursion if divisor is 2
}
constexpr bool isPrime (unsigned p)
{
    return p < 4 ? !(p<2) // handle special cases
        : dolsPrime(p,p/2); // start recursion with divisor from p/2
}
```

为了满足 C++11 中只能有一条语句的要求，此处只能使用条件运算符来进行条件选择。不过由于这个函数只用到了 C++ 的常规语法，因此它比第一版中，依赖于模板实例化的代码要容易理解的多。

在 C++14 中，`constexpr` 函数可以使用常规 C++ 代码中大部分的控制结构。因此为了判断一个数是不是质数，可以不再使用笨拙的模板方式（C++11 之前）以及略显神秘的单行代码方式（C++11），而直接使用一个简单的 `for` 循环：

```
basics/isprime14.hpp
constexpr bool isPrime (unsigned int p)
{
    for (unsigned int d=2; d<=p/2; ++d) {
        if (p % d == 0) {
            return false; // found divisor without remainder
        }
    }
}
```

```

    }
    return p > 1; // no divisor without remainder found
}

```

在 C++11 和 C++14 中实现的 constexpr isPrime(), 都可以通过直接调用:

```
isPrime(9)
```

来判断 9 是不是一个质数。但是上面所说的“可以”在编译期执行，并不是一定会在编译期执行。在需要编译期数值的上下文中（比如数组的长度和非类型模板参数），编译器会尝试在编译期对被调用的 constexpr 函数进行计算，此时如果无法在编译期进行计算，就会报错（因为此处必须要产生一个常量）。在其他上下文中，编译期可能会也可能不会尝试进行编译期计算，如果在编译期尝试了，但是现有条件不满足编译期计算的要求，那么也不会报错，相应的函数调用被推迟到运行期间执行。

比如:

```
constexpr bool b1 = isPrime(9); // evaluated at compile time
```

会在编译期进行计算（因为 b1 被 constexpr 修饰）。而对

```
const bool b2 = isPrime(9); // evaluated at compile time if in namespace scope
```

如果 b2 被定义于全局作用域或者 namespace 作用域，也会在编译期进行计算。如果 b2 被定义于块作用域（{}内），那么将由编译器决定是否在编译期间进行计算。下面这个例子就属于这种情况:

```

bool fiftySevensIsPrime() {
    return isPrime(57); // evaluated at compile or running time
}

```

此时是否进行编译期计算将由编译期决定。

另一方面，在如下调用中:

```

int x;
...
std::cout << isPrime(x); // evaluated at run time

```

不管 x 是不是质数，调用都只会在运行期间执行。

8.3 通过部分特例化进行路径选择

诸如 isPrime()这种在编译期进行相关测试的功能，有一个有意思的应用场景：可以在编译期间通过部分特例化在不同的实现方案之间做选择。

比如，可以以一个非类型模板参数是不是质数为条件，在不同的模板之间做选择:

```
// primary helper template:
```

```

template<int SZ, bool = isPrime(SZ)>
struct Helper;
// implementation if SZ is not a prime number:
template<int SZ>
struct Helper<SZ, false>
{
    ...
};
// implementation if SZ is a prime number:
template<int SZ>
struct Helper<SZ, true>
{
    ...
};
template<typename T, std::size_t SZ>
long foo (std::array<T,SZ> const& coll)
{
    Helper<SZ> h; // implementation depends on whether array has prime number as size
    ...
}

```

这里根据参数 `std::array<>` 的 `size` 是不是一个质数，实现了两种 `Helper<>` 模板。这一偏特例化的使用方法，被广泛用于基于模板参数属性，在不同模板实现方案之间做选择。

在上面的例子中，对两种可能的情况实现了两种偏特例化版本。但是也可以将主模板用于其中一种情况，然后再特例化一个版本代表另一种情况：

```

// primary helper template (used if no specialization fits):
template<int SZ, bool = isPrime(SZ)>
struct Helper
{
    ...
};
// special implementation if SZ is a prime number:
template<int SZ>
struct Helper<SZ, true>
{
    ...
};

```

由于函数模板不支持部分特例化，当基于一些限制在不同的函数实现之间做选择时，必须要使用其它一些方法：

- 使用有 `static` 函数的类，
- 使用 6.3 节中介绍的 `std::enable_if`，
- 使用下一节将要介绍的 `SFINAE` 特性，

- 或者使用从 C++17 开始生效的编译期的 if 特性，这部分内容会在 8.5 节进行介绍。

第 20 章介绍了基于限制条件，在不同的函数实现之间做选择的相关技术。

8.4 SFINAE (Substitution Failure Is Not An Error, 替换失败不是错误)

在 C++ 中，重载函数以支持不同类型的参数是很常规的操作。当编译器遇到一个重载函数的调用时，它必须分别考虑每一个重载版本，以选择其中类型最匹配的那一个（更多相关细节请参见附录 C）。

在一个函数调用的备选方案中包含函数模板时，编译器首先要决定应该将什么样的模板参数用于各种模板方案，然后用这些参数替换函数模板的参数列表以及返回类型，最后评估替换后的函数模板和这个调用的匹配情况（就像常规函数一样）。但是这一替换过程可能会遇到问题：替换产生的结果可能没有意义。不过这一类型的替换不会导致错误，C++ 语言规则要求忽略掉这一类型的替换结果。

这一原理被称为 SFINAE（发音类似 sfee-nay），代表的是“substitution failure is not an error”。

但是上面讲到的替换过程和实际的实例化过程不一样（参见 2.2 节）：即使对那些最终被证明不需要被实例化的模板也要进行替换（不然就无法知道到底需不需要实例化）。不过它只会替换直接出现在函数模板声明中的相关内容（不包含函数体）。

考虑如下的例子：

```
basics/len1.hpp
// number of elements in a raw array:
template<typename T, unsigned N>
std::size_t len (T(&)[N])
{
    return N;
}
// number of elements for a type having size_type:
template<typename T>
typename T::size_type len (T const& t)
{
    return t.size();
}
```

这里定义了两个接受一个泛型参数的函数模板 len()：

1. 第一个函数模板的参数类型是 T (&)[N]，也就是说它是一个包含了 N 个 T 型元素的数组。
2. 第二个函数模板的参数类型就是简单的 T，除了返回类型要是 T::size_type 之外没有别的限制，这要求被传递的参数类型必须有一个 size_type 成员。

当传递的参数是裸数组或者字符串常量时，只有那个为裸数组定义的函数模板能够匹配：

```
int a[10];
std::cout << len(a); // OK: only len() for array matches
std::cout << len("tmp"); //OK: only len() for array matches
```

如果只是从函数签名来看的话，对第二个函数模板也可以分别用 `int[10]` 和 `char const [4]` 替换类型参数 `T`，但是这种替换在处理返回类型 `T::size_type` 时会导致错误。因此对于这两个调用，第二个函数模板会被忽略掉。

如果传递 `std::vector<>` 作为参数的话，则只有第二个模板参数能够匹配：

```
std::vector<int> v;
std::cout << len(v); // OK: only len() for a type with size_type matches
```

如果传递的是裸指针的话，以上两个模板都不会被匹配上（但是不会因此而报错）。此时编译器会抱怨说没有发现合适的 `len()` 函数：

```
int* p;
std::cout << len(p); // ERROR: no matching len() function found
```

但是这和传递一个有 `size_type` 成员但是没有 `size()` 成员函数的情况不一样。比如如果传递的参数是 `std::allocator<>`：

```
std::allocator<int> x;
std::cout << len(x); // ERROR: len() function found, but can't size()
```

此时编译器会匹配到第二个函数模板。因此不会报错说没有发现合适的 `len()` 函数，而是会报一个编译期错误说对 `std::allocator<int>` 而言 `size()` 是一个无效调用。此时第二个模板函数不会被忽略掉。

如果忽略掉那些在替换之后返回值类型为无效的备选项，那么编译器会选择另外一个参数类型匹配相差的备选项。比如：

basics/len2.hpp// number of elements in a raw array:

```
template<typename T, unsigned N>
std::size_t len (T(&)[N])
{
    return N;
}
```

// number of elements for a type having size_type:

```
template<typename T>
typename T::size_type len (T const& t)
{
    return t.size();
}
```

// 对所有类型的应急选项:

```
std::size_t len (...)
```

```
{
    return 0;
}
```

此处额外提供了一个通用函数 `len()`，它总会匹配所有的调用，但是其匹配情况也总是所有重载选项中最差的（通过省略号...匹配）（参见 C.2）。

此时对于裸数组和 `vector`，都有两个函数可以匹配上，但是其中不是通过省略号（...）匹配的那一个是最佳匹配。对于指针，只有应急选项能够匹配上，此时编译器不会再报缺少适用于本次调用的 `len()`。不过对于 `std::allocator<int>` 的调用，虽然第二个和第三个函数都能匹配上，但是第二个函数依然是最佳匹配项。因此编译器依然会报错说缺少 `size()` 成员函数：

```
int a[10];
std::cout << len(a); // OK: len() for array is best match
std::cout << len("tmp"); //OK: len() for array is best match
std::vector<int> v;
std::cout << len(v); // OK: len() for a type with size_type is best match
int* p;
std::cout << len(p); // OK: only fallback len() matches
std::allocator<int> x;
std::cout << len(x); // ERROR: 2nd len() function matches best, but can't call size() for x
```

请参见 15.7 节中更多关于 `SFINAE` 的内容，以及 19.4 节中一些 `SFINAE` 的应用示例。

SFINAE and Overload Resolution

随着时间的推移，`SFINAE` 原理在模板开发者中变得越来越重要、越来越流行，以至于这个缩写常常被当作一个动词使用。当我们说“我们 `SFINAE` 掉了一个函数”时，意思是我们通过让模板在一些限制条件下产生无效代码，从而确保在这些条件下会忽略掉该模板。当你在 C++ 标准里读到“除非在某些情况下，该模板不应该参与重载解析过程”时，它的意思就是“在该情况下，使用 `SFINAE` 方法 `SFINAE` 掉了这个函数模板”。

比如 `std::thread` 类模板声明了如下构造函数：

```
namespace std {
    class thread {
    public:
        ...
        template<typename F, typename... Args>
        explicit thread(F&& f, Args&&... args);
        ...
    };
}
```

并做了如下备注：

备注：如果 `decay_t<F>` 的类型和 `std::thread` 相同的话，该构造函数不应该参与重载解析过程。

它的意思是如果在调用该构造函数模板时，使用 `std::thread` 作为第一个也是唯一一个参数的话，那么这个构造函数模板就会被忽略掉。这是因为一个类似的成员函数模板在某些情况下可能比预定义的 `copy` 或者 `move` 构造函数更能匹配相关调用（相关细节请参见 6.2 节以及 16.2.4 节）。通过 SFINAE 掉将该构造函数模板用于 `thread` 的情况，就可以确保在用一个 `thread` 构造另一个 `thread` 的时候总是会调用预定义的 `copy` 或者 `move` 构造函数。

但是使用该技术逐项禁用相关模板是不明智的。幸运的是标准库提供了更简单的禁用模板的方法。其中最广为人知的一个就是在 6.3 节介绍的 `std::enable_if<>`。

因此典型的 `std::thread` 的实现如下：

```
namespace std {
class thread {
public:
    ...
    template<typename F, typename... Args,
            typename =
                std::enable_if_t<!std::is_same_v<std::decay_t<F>, thread>>>
    explicit thread(F&& f, Args&&... args);
    ...
};
}
```

关于 `std::enable_if<>` 的实现请参见 20.3 节，它使用了部分特例化以及 SFINAE。

8.4.1 通过 `decltype` 进行 SFINAE（此处是动词）的表达式

对于有些限制条件，并不总是很容易地就能找到并设计出合适的表达式来 SFINAE 掉函数模板。

比如，对于有 `size_type` 成员但是没有 `size()` 成员函数的参数类型，我们想要保证会忽略掉函数模板 `len()`。如果没有在函数声明中以某种方式要求 `size()` 成员函数必须存在，这个函数模板就会被选择并在实例化过程中导致错误：

```
template<typename T>
typename T::size_type len (T const& t)
{
    return t.size();
}

std::allocator<int> x;
std::cout << len(x) << '\n'; //ERROR: len() selected, but x has no size()
```

处理这一情况有一种常用模式或者说习惯用法：

- 通过尾置返回类型语法（**trailing return type syntax**）来指定返回类型（在函数名前使用 **auto**，并在函数名后面的 **->** 后指定返回类型）。
- 通过 **decltype** 和逗号运算符定义返回类型。
- 将所有需要成立的表达式放在逗号运算符的前面（为了预防可能会发生的运算符被重载的情况，需要将这些表达式的类型转换为 **void**）。
- 在逗号运算符的末尾定义一个类型为返回类型的对象。

比如：

```
template<typename T>
auto len (T const& t) -> decltype( (void)(t.size()),
T::size_type() )
{
    return t.size();
}
```

这里返回类型被定义成：

```
decltype( (void)(t.size()), T::size_type() )
```

类型指示符 **decltype** 的操作数是一组用逗号隔开的表达式，因此最后一个表达式 **T::size_type()** 会产生一个类型为返回类型的对象（**decltype** 会将其转换为返回类型）。而在最后一个逗号前面的所有表达式都必须成立，在这个例子中逗号前面只有 **t.size()**。之所以将其类型转换为 **void**，是为了避免因为用户重载了该表达式对应类型的逗号运算符而导致的不确定性。

注意 **decltype** 的操作数是不会被计算的，也就是说可以不调用构造函数而直接创建其“dummy”对象，相关内容将在 11.2.3 节讨论。

8.5 编译期 if

部分特例化，**SFINAE** 以及 **std::enable_if** 可以一起被用来禁用或者启用某个模板。而 C++17 又在此基础上引入了同样可以在编译期基于某些条件禁用或者启用相应模板的编译期 **if** 语句。通过使用 **if constexpr(...)** 语法，编译器会使用编译期表达式来决定是使用 **if** 语句的 **then** 对应的部分还是 **else** 对应的部分。

作为第一个例子，考虑 4.1.1 节介绍的变参函数模板 **print()**。它用递归的方法打印其参数（可能是任意类型）。如果使用 **constexpr if**，就可以在函数内部决定是否要继续递归下去，而不用再单独定义一个函数来终结递归：

```
template<typename T, typename... Types>
void print (T const& firstArg, Types const&... args)
{
    std::cout << firstArg << '\n';
    if constexpr(sizeof...(args) > 0) {
        print(args...); //code only available if sizeof...(args)>0 (since C++17)
    }
}
```



```
}  
}
```

这里如果只给 `print()` 传递一个参数，那么 `args...` 就是一个空的参数包，此时 `sizeof...(args)` 等于 0。这样 `if` 语句里面的语句就会被丢弃掉，也就是说这部分代码不会被实例化。因此也就不再需要一个单独的函数来终结递归。

事实上上面所说的不会被实例化，意思是对这部分代码只会进行第一阶段编译，此时只会做语法检查以及和模板参数无关的名称检查（参见 1.1.3 节）。比如：

```
template<typename T>  
void foo(T t)  
{  
    if constexpr(std::is_integral_v<T>) {  
        if (t > 0) {  
            foo(t-1); // OK  
        }  
    }  
    else {  
        undeclared(t); // error if not declared and not  
        discarded (i.e. T is not integral)  
        undeclared(); // error if not declared (even if discarded)  
        static_assert(false, "no integral"); // always asserts (even if discarded)  
        static_assert(!std::is_integral_v<T>, "no integral"); //OK  
    }  
}
```

此处 `if constexpr` 的使用并不仅限于模板函数，而是可以用于任意类型的函数。它所需要的只是一个可以返回布尔值的编译期表达式。比如：

```
int main()  
{  
    if constexpr(std::numeric_limits<char>::is_signed {  
        foo(42); // OK  
    }else {  
        undeclared(42); // error if undeclared() not declared  
        static_assert(false, "unsigned"); // always asserts (even if discarded)  
        static_assert(!std::numeric_limits<char>::is_signed, "char is unsigned"); //OK  
    }  
}
```

利用这一特性，也可以让 8.2 节介绍的编译期函数 `isPrime()` 在非类型参数不是质数的时候执行一些额外的代码：

```
template<typename T, std::size_t SZ>  
void foo (std::array<T,SZ> const& coll)  
{
```

```
if constexpr(!isPrime(SZ)) {  
    ...  
    //special additional handling if the passed array has no prime number as size  
}  
...  
}
```

更多细节请参见 14.6 节。

8.6 总结

- 模板提供了在编译器进行计算的能力（比如使用递归进行迭代以及使用部分特例化或者?:进行选择）。
- 通过使用 `constexpr` 函数，可以用在编译期上下文中能够被调用的“常规函数（要有 `constexpr`）”替代大部分的编译期计算工作。
- 通过使用部分特例化，可以基于某些编译期条件在不同的类模板实现之间做选择。
- 模板只有在被需要的时候才会被使用，对函数模板声明进行替换不会产生有效的代码。这一原理被称为 **SFINAE**。
- **SFINAE** 可以被用来专门为某些类型或者限制条件提供函数模板。
- 从 C++17 开始，可以通过使用编译期 `if` 基于某些编译期条件启用或者禁用某些语句。

第 9 章 在实践中使用模板

模板代码和常规代码有些不同。从某种程度上而言，模板介于宏和常规函数声明之间。虽然这样说可能过分简化了。它不仅会影响到我们用模板实现算法和数据结构的方法，也会影响到我们日常对包含模板的程序的分析和表达。

本章将解决这些实践性问题中的一部分，但是不会过多的讨论它们背后的细节。这些细节内容会在第 14 章进行探讨。为了让讨论不至过于复杂，假设我们的编译系统用到的都是很传统的编译器和链接器。

9.1 包含模式

有很多中组织模板源码的方式。本章讨论这其中最流行的一种方法：包含模式。

9.1.1 链接错误

大多数 C 和 C++ 程序员都会按照如下方式组织代码：

- 类和其它类型被放在头文件里。其文件扩展名为 `.hpp`（或者 `.h`, `.H`, `.hh`, `.hxx`）。
- 对于全局变量（非 `inline`）和函数（非 `inline`），只将其声明放在头文件里，定义则被放在一个被当作其自身编译单元的文件里。这一类文件的扩展名为 `.cpp`（或者 `.C`, `.c`, `.cc`, `.cxx`）。

这样做效果很好：既能够在整个程序中很容易的获得所需类型的定义，同时又避免了链接过程中的重复定义错误。

受这一惯例的影响，刚开始接触模板的程序员通常都会遇到下面这个程序中的错误。和处理“常规代码”的情况一样，在头文件中声明模板：

```
basics/myfirst.hpp
#ifndef MYFIRST_HPP
#define MYFIRST_HPP
// declaration of template
template<typename T>
void printTypeof (T const&);
#endif //MYFIRST_HPP
```

其中 `printTypeof()` 是一个简单的辅助函数的声明，它会打印一些类型相关信息。而它的具体实现则被放在了一个 C++ 文件中：

```
basics/myfirst.cpp
```

```

#include <iostream>
#include <typeinfo>
#include "myfirst.hpp"
// implementation/definition of template
template<typename T>
void printTypeof (T const& x)
{
    std::cout << typeid(x).name() << '\n';
}

```

这个函数用 `typeid` 运算符打印了一个用来描述被传递表达式的类型的字符串。该运算符返回一个左值静态类型 `std::type_info`，它的成员函数 `name()` 可以返回某些表达式的类型。C++ 标准并没有要求 `name()` 必须返回有意义的结果，但是在比较好的 C++ 实现中，它的返回结果应该能够很好的表述传递给 `typeid` 的参数类型。

接着在另一个 CPP 文件中使用该模板，它会 `include` 该模板的头文件：

```

basics/myfirstmain.cpp
#include "myfirst.hpp"
// use of the template
int main()
{
    double ice = 3.0;
    printTypeof(ice); // call function template for type double
}

```

编译器很可能会正常编译这个程序，但是链接器则可能会报错说：找不到函数 `printTypeof()` 的定义。

出现这一错误的原因是函数模板 `printTypeof()` 的定义没有被实例化。为了实例化一个模板，编译器既需要知道需要实例化哪个函数，也需要知道应该用哪些模板参数来进行实例化。不幸的是，在上面这个例子中，这两组信息都是被放在别的文件里单独进行编译的。因此当编译器遇到对 `printTypeof()` 的调用时，却找不到相对应的函数模板定义来针对 `double` 类型进行实例化，这样编译器只能假设这个函数被定义在别的地方，然后创建一个指向那个函数的引用（会在链接阶段由链接器进行解析）。另一方面，在编译器处理 `myfirst.cpp` 的时候，却没有任何指示让它用某种类型实例化模板。

9.1.2 头文件中的模板

解决以上问题的方法和处理宏以及 `inline` 函数的方法一样：将模板定义和模板声明都放在头文件里。

也就是说需要重写 `myfirst.hpp`，让它包含所有模板声明和模板定义，而不再提供 `myfirst.cpp` 文件：

```

basics/myfirst2.hpp
#ifndef MYFIRST_HPP#define MYFIRST_HPP
#include <iostream>
#include <typeinfo>
// declaration of template
template<typename T>
void printTypeof (T const&);
// implementation/definition of template
template<typename T>
void printTypeof (T const& x)
{
    std::cout << typeid(x).name() << '\n';
}
#endif //MYFIRST_HPP

```

这种组织模板相关代码的方法被称为“包含模式”。使用这个方法，程序的编译，链接和执行都可以正常进行。

目前有几个问题需要指出。最值得注意的一个是，这一方法将大大增加 `include` 头文件 `myfirst.hpp` 的成本。在这个例子中，成本主要不是由模板自身定义导致的，而是由那些为了使用这个模板而必须包含的头文件导致的，比如 `<iostream>` 和 `<typeinfo>`。由于诸如 `<iostream>` 的头文件还会包含一些它们自己的模板，因此这可能会带来额外的数万行的代码。

这是一个很实际的问题，因为对比较大的程序，它会大大的增加编译时间。后面的章节中会涉及到一些可能可以用来解决这一问题的方法，比如预编译头文件（9.2 节）和模板的显式实例化（14.5 节）。

尽管有编译时间的问题，但是除非有更好的方法，我们建议在可能的情况下还是尽量使用这一方式来组织模板代码。在写作本书的 2017 年，有一个正在准备阶段的机制：`modules`（C++20 已落实），我们会在 17.11 节中介绍相关内容。该机制让程序员能够更有逻辑的组织代码，可以让编译器分别编译所有的声明，然后在需要的地方高效地、有选择地导入处理之后的声明。

另一个不太明显的问题是，使用 `include` 方法时，非 `inline` 函数模板和 `inline` 函数以及宏之间有着明显的不同：非 `inline` 函数模板在被调用的地方不会被展开，而是会被实例化（产生一个函数的新的副本）。由于这是一个自动化过程，因此编译器可能会在两个不同的文件中实例化出两份函数的副本，某些链接器在遇到相同函数的两个定义时会报错。理论上我们不需要关心这一问题：这应该是 C++ 编译器处理的问题。在实践中也是这样，一切运转良好，我们不需要额外做些什么。但是对于比较大的、会创建自己的库的项目，可能会偶尔遇到问题。在第 14 章中关于实例化方案的讨论，以及对 C++ 编译系统的研读应该会对解决这一问题有帮助。

最后需要指出，以上例子中适用于常规函数模板的情况同样适用于类模板的成员函数和静态数据成员，甚至是成员函数模板。

9.2 模板和 inline

提高程序运行性能的一个常规手段是将函数声明为 `inline` 的。`inline` 关键字的意思是给编译器做一个暗示，要优先在函数调用处将函数体做 `inline` 替换展开，而不是按常规的调用机制执行。

但是编译器可能会忽略这一暗示。这样 `inline` 唯一可以保证的效果就是允许函数定义在程序中出现多次（因为其通常出现在被在多处调用的头文件中）。

和 `inline` 函数类似，函数模板也可以被定义在多个编译单元中。比如我们通常将模板定义放在头文件中，而这个头文件又被多个 `CPP` 文件包含。

但是这并不意味着函数模板在默认情况下就会使用 `inline` 替换。在模板调用处是否进行 `inline` 替换完全是由编译器决定的事情。编译器通常能够更好的评估 `inline` 替换一个被调用函数是否能够提升程序性能。因此不同编译器之间对 `inline` 函数处理的精准原则也是不同的，这甚至会受编译选项的影响。

然而，通过使用合适的性能检测工具进行测试，程序员可能会比编译器更知道是否应该进行 `inline` 替换，因此也希望自己能够决定（而不是让编译器决定）是否需要进行 `inline` 替换。有时候这只能通过编译器的具体属性实现，比如 `noinline` 和 `always_inline`。

目前需要指出的一个问题是，就这一问题而言，函数模板在全特化之后和常规函数是一样的：除非其被定义成 `inline` 的，否则它只能被定义一次。更全面也更细致的介绍请参见附录 A。

9.3 预编译头文件

即使不适用模板，`C++` 的头文件也会大到需要很长时间进行编译。而模板的引入则进一步加剧了这一问题，程序员对这一问题的抱怨促使编译器供应商提供了一种叫做预编译头文件（`PCH: precompiled header`）的方案来降低编译时间。这一方案不在 `C++` 标准要求之中，因此其具体实现方式由编译器供应商自行决定。虽然我们没有过多的讨论创建以及使用预编译头文件的方式（该部分内容需要参考那些提供了该特性的 `C++` 编译系统的文档），但是适当的了解其运作机制总是有帮助的。

当编译器编译一个文件的时候，它会从文件头开始编译并一直编译到结尾。当编译器处理文件中的符号（可能来自 `include` 文件）时，它会调整自己的状态，比如在符号表中添加新的条目，以方便随后的查找。在做这些事情的时候，编译器也可能在目标文件中产生出一些代码。

预编译头文件方案的实现基于这样一个事实：在组织代码的时候，很多文件都以相同的几行代码作为开始。为了便于讨论，假设那些将要被编译文件的前 `N` 行内容都相同。这样就可以单独编译这 `N` 行代码，并将编译完成后的状态保存在一个预编译头文件中（`precompiled header`）。接着所有以这 `N` 行代码开始的文件，在编译时都会重新载入这个被保存的状态，

然后从第 **N+1** 行开始编译。在这里需要指出，重新载入被保存的前 **N** 行代码的预编译状态可能会比再次编译这 **N** 行代码要快很多很多倍。但是保存这个状态可能要比单次编译这 **N** 行代码慢的多，编译时间可能延长 20%到 200%。

因此利用预编译头文件提高编译速度的关键点是：让尽可能多的文件，以尽可能多的相同的代码作为开始。也就是说在实践中，文件要以相同的**#include** 指令（它们可能占用大量的编译时间）开始。因此如果**#include** 头文件的顺序相同的话，就会对提高编译性能很有帮助。但是对下面的文件：

```
#include <vector>
#include <list>
...
```

和

```
#include <list>
#include <vector>
...
```

预编译头文件不会起作用，因为它们的起始状态并不一致（顺序不一致）。

一些程序员认为，即使可能会错过一个利用预编译头文件加速文件编译的机会，也应该多**#include** 一些可能用不到的头文件。这样做可以大大简化预编译头文件的使用方式。比如通常可以创建一个包含所有标准头文件的头文件，称之为 `std.hpp`：

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <deque>
#include <list>
...
```

这个文件可以被预编译，其它所有用到标准库的文件都可以直接在文件开始处 `#include` 这个头文件：

```
#include "std.hpp"
...
```

这个文件的编译会花费一些时间，但是如果内存足够的话，预编译方案的编译速度几乎要比在不使用预编译方案时编译其它任何一个标准库头文件都要快。标准头文件尤其适用于这一情况，因为它们很少发生变化，因此 `std.hpp` 的预编译头文件只会被编译一次。另外，预编译头文件也是项目依赖项配置的一部分（比如主流的 `make` 工具或者 IDE 工具在必要的时候会对它们进行更新）。

一个值得推荐的组织预编译头文件的方法是将它们按层级组织，从最常用以及最稳定的头文件（比如 `std.hpp`）到那些我们期望其一直都不会变化的（因此值得被预编译的）头文件。但是如果头文件正处于频繁的开发阶段，为它们创建预编译头文件可能会增加编译时间，而不是减少编译时间。总之记住一点，为稳定层

创建的预编译头文件可以被重复使用，以提高那些不太稳定的头文件的编译速度。比如，除了上面已经预编译过的 `std.hpp` 文件，还有一个专为我们项目准备的、尚未达到稳定状态的头文件 `core.hpp`：

```
#include "std.hpp"
#include "core_data.hpp"
#include "core_algos.hpp"
...
```

由于这个文件（称之为 `core.hpp`）以 `#include "std.hpp"` 开始，编译器会去载入其对应的预编译头文件，然后继续编译之后的头文件，这期间不会对标准头文件进行再次编译。当整个文件处理完毕之后，就又产生了一个新的预编译头文件。由于编译器可以直接载入这个预编译的头文件，其它的应用就可以通过 `#include "core.hpp"` 头文件快速地使用其中的大量函数。

9.4 破译大篇幅的错误信息

常规函数的编译错误信息通常非常简单且直中要点。比如当编译器报错说“`class X has no member 'fun'`”时，找到代码中相应的错误并不会很难。但是模板并不是这样。看下面这些例子。

简单的类型不匹配情况

考虑下面这个使用了 C++ 标准库的简单例子：

```
basics/errornovel1.cpp
#include <string>
#include <map>
#include <algorithm>
int main()
{
    std::map<std::string,double> coll;
    ...
    // find the first nonempty string in coll:
    auto pos = std::find_if (coll.begin(), coll.end(), [] (std::string const& s){return s != ""; });
}
```

其中有一个相当小的错误：一个 `lambda` 函数被用来找到第一个匹配的字符串，它依次将 `map` 中的元素和一个字符串比较。但是，由于 `map` 中的元素是 `key/value` 对，因此传入 `lambda` 的元素也将是一个 `std::pair<std::string const, double>`，而它是不能直接和字符串进行比较的。

针对这个错误，主流的 GUN C++ 编译器会报如下错误：

```
1 In file included from /cygdrive/p/gcc/gcc61-
```



```

include/bits/stl_algobase.h:71:0,
2 from /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/bits/char_traits.h:39,
3 from /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/string:40,
4 from errornovel1.cpp:1:
5 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/predefined_ops.h: In instantiation of 'bool __gnu_cxx
::__ops::_Iter_pred<_Predicate>::operator()
(_Iterator) [with _Iterator = std::_Rb_tree_i
terator<std::pair<const std::__cxx11::basic_string<char>, doubl
e>>; _Predicate = __gnu_cxx::_Iter_pred<
__lambda(const string&)>]':
6 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/stl_algo.h:104:42: required from '_InputIterator
std::_find_if(_InputIterator, _InputIterator, _Predicate, std:
[with _InputIterator = std::_Rb_tree_iterator<std::pair<const s
tring<char>, double>>; _Predicate = __gnu_cxx::_Iter_pred<
__lambda(const string&)> >]'
7 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/stl_algo.h:161:23: required from '_Iterator std::_
find_if(_Iterator, _Iterator, _Predicate) [with _Iterator = std
::pair<const std::__cxx11::basic_string<char>, double>>; _Predic
__Iter_pred<main()::__lambda(const string&)> >]'
8 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/stl_algo.h:3824:28: required from '_Iter std::find
_if(_Iter, _Iter, _Predicate) [with _Iter = std::_Rb_tree_it
erator<std::pair<const std::__cxx11::basic_string<char>, double>>; _Predicate = main
::__lambda(const string&)
>]'
9 errornovel1.cpp:13:29: required from here
10 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/predefined_ops.h:234:11: error: no match for call to
'(main()::__
__lambda(const string&)>) (std::pair<const std::__cxx11::basic_string<
double>>)'11 { return bool(_M_pred(*__it)); }
12 ^~~~~~
13 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/predefined_ops.h:234:11: note: candidate: bool (*)
(
const string&) {aka bool (*)
(const std::__cxx11::basic_string<char>&)} <conversion>
14 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/predefined_ops.h:234:11: note: candidate expects 2
arguments, 2 provided
15 errornovel1.cpp:11:52: note: candidate: main()::

```

```

<lambda(const string&)>
16 [] (std::string const& s) {
17 ^
18 errornovel1.cpp:11:52: note: no known conversion for argument
std::__cxx11::basic_string<char>, double>' to 'const string& {a
basic_string<char>&}'

```

这个信息初看起来更像是小说而不是对 **debug** 有用的信息。如此长的信心很可能会让刚开始使用模板的程序员感到沮丧。但是当有了一定的经验之后，就能够应对这一类型的错误信息了，至少可以很容易的定位到出错的地方。

以上错误信息中第一部分的意思是，在一个函数模板的实例中遇到了错误，这个模板位于一个内部头文件 `predefined_ops.h` 中。在这一行以及后面的几行中，编译器报告了哪些模板被用哪些参数实例化了。（太过冗长，暂不翻译）In this case,

it all started with the statement ending on line 13 of `errornovel1.cpp`, which is:

[Click here to view code image](#)

```

auto pos = std::find_if (coll.begin(), coll.end(),
[] (std::string const& s) {
return s != "";
});

```

This caused the instantiation of a `find_if` template on line 115 of the `stl_algo.h` header, where the code

[Click here to view code image](#)

```

_iter std::find_if(_Iter, _Iter, _Predicate)

```

is instantiated with

[Click here to view code image](#)

```

_iter = std::_Rb_tree_iterator<std::pair<const
std::__cxx11::basic_string<char>,
double>>_Predicate = main()::<lambda(const string&)>

```

The compiler reports all this in case we simply were not expecting all these templates to be instantiated. It allows us to determine the chain of events that caused the instantiations.

However, in our example, we're willing to believe that all kinds of templates needed to be instantiated, and we just wonder why it didn't work. This information comes in the last part of the message: The part that says "no match for call" implies that a function call could not be resolved because the types of the arguments and the parameter types didn't match. It lists what is called

[Click here to view code image](#)

```

(main()::<lambda(const string&)>) (std::pair<const
std::__cxx11::basic_string<char>,
double>&)

```

and code that caused this call:

[Click here to view code image](#)

```

{ return bool(_M_pred(*__it)); }

```

Furthermore, just after this, the line containing “note: candidate:” explains that there was a single candidate type expecting a const string& and that this candidate is defined in line 11 of errornovel1.cpp as lambda [] (std::string const& s) combined with a reason why a possible candidate didn't fit:

[Click here to view code image](#)

no known conversion for argument 1

from 'std::pair<const std::__cxx11::basic_string<char>, double>'

to 'const string& {aka const std::__cxx11::basic_string<char>&}'

which describes the problem we have.

There is no doubt that the error message could be better. The actual problem could be emitted before the history of the instantiation, and instead of using fully expanded template instantiation names like std::__cxx11::basic_string<char>, using just std::string might be enough. However, it is also true that all the information in this diagnostic could be useful in some situations. It is therefore not surprising that other compilers provide similar information (although some use the structuring techniques mentioned).

For example, the Visual C++ compiler outputs something like:

[Click here to view code image](#)

```
1 c:\tools_root\cl\inc\algorithm(166): error C2664: 'bool main::<lambda_b863c1c7cd07048816f454330789acb4>::operator ()
```

```
(const std::string &) const': cannot convert argument 1 from
```

```
'std::pair<const _Kty,_Ty>' to 'const std::string &'
```

```
2 with
```

```
3 [
```

```
4 _Kty=std::string,
```

```
5 _Ty=double
```

```
6 ]
```

```
7 c:\tools_root\cl\inc\algorithm(166): note: Reason: cannot convert
_Kty,_Ty>' to 'const std::string'
```

```
8 with
```

```
9 [
```

```
10 _Kty=std::string,
```

```
11 _Ty=double
```

```
12 ]
```

```
13 c:\tools_root\cl\inc\algorithm(166): note: No userdefined-conversion operator available
that can perform this conversion, or the operator cannot be called
```

```
14 c:\tools_root\cl\inc\algorithm(177): note: see reference to functi
ion '_InIt std::_Find_if_unchecked<std::_Tree_unchecked_iterator<_
(_InIt,_In
```

```
It,_Pr &)' being compiled
```

```
15 with
```

```
16 [
```

```
17 _InIt=std::_Tree_unchecked_iterator<std::_Tree_val<std:
```

```

<std::pair<const std::string,double>>>>,
18 _Mytree=std::_Tree_val<std::_Tree_simple_types<std::pai
double>>>,
19 _Pr=main::
<lambda_b863c1c7cd07048816f454330789acb4>
20 ]
21 main.cpp(13): note: see reference to function template instantiati
<std::_Tree_iterator<std::_Tree_val<std::_Tree_simple_types<std::p
,main::<lambda_b863c1c7cd07048816f454330789acb4>>
(_InIt,_InIt,_Pr)' being compiled
22 with
23 [
24 _InIt=std::_Tree_iterator<std::_Tree_val<std::_Tree_sim
const std::string,double>>>>,
25 _Kty=std::string,
26 _Ty=double,
27 _Pr=main::
<lambda_b863c1c7cd07048816f454330789acb4>
28 ]

```

Here, again, we provide the chain of instantiations with the information telling us what was instantiated by which arguments and where in the code, and we see twice that we

[Click here to view code image](#)

cannot convert from ' std::pair<const _Kty,_Ty>' to ' const std::string'
with

```

[
_Kty=std::string,
_Ty=double
]

```

Missing const on Some Compilers

Unfortunately, it sometimes happens that generic code is a problem only with some compilers. Consider the following example:

[Click here to view code image](#)

basics/errornovel2.cpp

```

#include <string>
#include <unordered_set>
class Customer
{
private:
std::string name;
public:
Customer (std::string const& n)
: name(n) {
} s

```

```

td::string getName() const {
return name;
}
};
int main()
{
// provide our own hash function:
struct MyCustomerHash {
// NOTE: missing const is only an error with g++ and clang:
std::size_t operator() (Customer const& c) {
return std::hash<std::string>()(c.getName());
}
};
// and use it for a hash table of Customers:std::unordered_set<Customer,MyCustomerHash>
coll; ...
} W

```

ith Visual Studio 2013 or 2015, this code compiles as expected. However, with g++ or clang, the code causes significant error messages. On g++ 6.1, for example, the first error message is as follows:

[Click here to view code image](#)

```

1 In file included from /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/bits/hashtable.h:35:0,
2 from /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/unordered_set:47,
3 from errornovel2.cpp:2:
4 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/bits/hashtable_policy.h: In
instantiation of 'struct std::
__detail::__is_noexcept_hash<Customer,
main()::MyCustomerHash>':
5 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/type_traits:143:12:
required from 'struct std::__and_<
std::__is_fast_hash<main()::MyCustomerHash>,
std::__detail::__is_noexcept_hash<Customer,
main()::MyCustomerHash> >'
6 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/type_traits:154:38:
required from 'struct std::__not_<
std::__and_<std::__is_fast_hash<main()::MyCustomerHash>,
std::__detail::__is_noexcept_
hash<Customer, main()::MyCustomerHash> > >'
7 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/bits/unordered_set.h:95:63: required from 'class
std::
unordered_set<Customer, main()::MyCustomerHash>'
8 errornovel2.cpp:28:47: required from here
9 /cygdrive/p/gcc/gcc61-

```

```

include/bits/hashtable_policy.h:85:34: error: no match for
call to
'(const main()::MyCustomerHash) (const Customer&)'
10 noexcept(declval<const _Hash&>()(declval<const _Key&>
()))>
11 ~~~~~^~~~~~
12 errornovel2.cpp:22:17: note: candidate: std::size_t
main()::MyCustomerHash::operator()(
const Customer&) <near match>
13 std::size_t operator() (const Customer& c) {
14 ^~~~~~
15 errornovel2.cpp:22:17: note: passing 'const
main()::MyCustomerHash*' as 'this' argument
discards qualifiers immediately followed by more than 20 other error messages:
16 In file included from /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/move.h:57:0,
18 from /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/stl_pair.h:59,
19 from /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/stl_algobase.h:64,
20 from /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/char_traits.h:39,
21 from /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/string:40,
22 from errornovel2.cpp:1:
23 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/type_traits: In
instantiation of 'struct std::__not_<std::
__and_<std::__is_fast_hash<main()::MyCustomerHash>,
std::__detail::__is_noexcept_hash<
Customer, main()::MyCustomerHash> > >':
24 /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/bits/unordered_set.h:95:63: required from 'class
std::
unordered_set<Customer, main()::MyCustomerHash>'
25 errornovel2.cpp:28:47: required from here
26 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/type_traits:154:38: error:
'value' is not a member of 'std
::__and_<std::__is_fast_hash<main()::MyCustomerHash>,
std::__detail::__is_noexcept_hash<
Customer, main()::MyCustomerHash> >'
27 : public integral_constant<bool, !_Pp::value>
28 ^~~~
29 In file included from /cygdrive/p/gcc/gcc61-
include/unordered_set:48:0,
30 from errornovel2.cpp:2:

```

```

31 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/bits/unordered_set.h: In
instantiation of 'class std::
unordered_set<Customer, main()::MyCustomerHash>':
32 error: novel2.cpp:28:47: required from here
33 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/bits/unordered_set.h:95:63:
error: 'value' is not a member
of
'std::__not_<std::__and_<std::__is_fast_hash<main()::MyCustomerHash>,
std::__detail::
__is_noexcept_hash<Customer, main()::MyCustomerHash> >
>'
34 typedef __uset_hashtable<_Value, _Hash, _Pred, _Alloc>
_Hashtable;
35 ^~~~~~
36 /cygdrive/p/gcc/gcc61-include/bits/unordered_set.h:102:45: error: 'value' is not a member
of
'std::__not_<std::__and_<std::__is_fast_hash<main()::MyCustomerHash>,
std::__detail::
__is_noexcept_hash<Customer, main()::MyCustomerHash> >
>'
37 typedef typename _Hashtable::key_type key_type;
38 ^~~~~~
...

```

Again, it's hard to read the error message (even finding the beginning and end of each message is a chore). The essence is that deep in header file `hashtable_policy.h` in the instantiation of `std::unordered_set<>` required by

[Click here to view code image](#)

```
std::unordered_set<Customer, MyCustomerHash> coll;
```

there is no match for the call to

[Click here to view code image](#)

```
const main()::MyCustomerHash (const Customer&)
```

in the instantiation of

[Click here to view code image](#)

```
noexcept(declval<const _Hash&>())(declval<const _Key&>())>
```

```
~~~~~^~~~~~
```

`(declval<const _Hash&>())` is an expression of type `main()::MyCustomerHash`. A possible “near match” candidate is

[Click here to view code image](#)

```
std::size_t main()::MyCustomerHash::operator()(const Customer&)
```

which is declared as

[Click here to view code image](#)

```
std::size_t operator() (const Customer& c) {
```

```
~~~~~
```

and the last note says something about the problem:

[Click here to view code image](#)

passing ' const main()::MyCustomerHash*' as ' this' argument discards qualifiers

Can you see what the problem is? This implementation of the `std::unordered_set` class template requires that the function call operator for

the hash object be a const member function (see also Section 11.1.1 on page 159).

When that's not the case, an error arises deep in the guts of the algorithm.

All other error messages cascade from the first and go away when a const qualifier is simply added to the hash function operator:

[Click here to view code image](#)

```
std::size_t operator() (const Customer& c) const {  
    ... }  
}
```

Clang 3.9 gives the slightly better hint at the end of the first error message that `operator()` of the hash functor is not marked const:

[Click here to view code image](#)

```
... e  
error: novel2.cpp:28:47: note: in instantiation of template class  
' std::unordered_set<Customer  
, MyCustomerHash, std::equal_to<Customer>,  
std::allocator<Customer> >' requested here  
std::unordered_set<Customer, MyCustomerHash> coll;  
^  
error: novel2.cpp:22:17: note: candidate function not viable:  
' this' argument has type ' const  
MyCustomerHash', but method is not marked const  
std::size_t operator() (const Customer& c) {  
^
```

Note that clang here mentions default template parameters such as `std::allocator<Customer>`, while gcc skips them.

As you can see, it is often helpful to have more than one compiler available to test your code. Not only does it help you write more portable code, but where one compiler produces a particularly inscrutable error message, another might provide more insight.

9.5 后记

将源代码分成头文件和 CPP 文件是为了遵守唯一定义法则（one-definition rule, ODR）。附录 A 中对该法则有详实的介绍。

基于 C++ 编译器实现中的既有惯例，包含模式是一种很务实的解决方案。但是在最初的 C++ 实现中情况有所不同：模板定义的包含是隐式的，这就给人以源文件和头文件“分离”的错觉（参见第 14 章）。

C++98 通过导出模板（exported templates）支持了模板编译的分离模式（separation model）。这一分离模式允许被 export 标记的模板声明被声明在头文件里，相应的定义则被实现在 CPP 文件里，这一点和常规非 template 代码的情况很相似。不同于包含模式，这一模式是一种不基于任何已有实现的理论模式，而且其实现也要远比 C++ 标准委员会所期待的要复杂。直到五年之后这一实现方式才被公布，这期间也没有其它实现方式出现。为了保持 C++ 标准和既有惯例的一致性，C++ 标准委员会在 C++11 中移除了 export 模式。对这一方面内容感兴趣的读者可以去读一下背书第一版的 6.3 节和 10.3 节。

It is sometimes tempting to imagine ways of extending the concept of precompiled headers so that more than one header could be loaded for a single compilation. This would in principle allow for a finer grained approach to precompilation. The obstacle here is mainly the preprocessor: Macros in one header file can entirely change the meaning of subsequent header files. However, once a file has been precompiled, macro processing is completed, and it is hardly practical to attempt to patch a precompiled header for the preprocessor effects induced by other headers. A new language feature known as modules (see Section 17.11 on page 366) is expected to be added to C++ in the not too distant future to address this issue (macro definitions cannot leak into module interfaces).

9.6 总结

- 模板的包含模式被广泛用来组织模板代码。第 14 章会介绍另一种替代方法。
- 当被定义在头文件中，且不在类或者结构体中时，函数模板的全特例化版本需要使用 inline。
- 为了充分发挥预编译的特性，要确保 #include 指令的顺序相同。
- Debug 模板相关代码很有挑战性。

第 10 章 模板基本术语

到目前为止，我们介绍了一些 C++ 中模板的基本概念。在开始介绍更多细节内容之前，先来看一些将会被用到的术语。这是必要的，因为有时在 C++ 社区中（甚至实在之前的 C++ 标准中）会找不到某些术语的精确定义。

10.1 “类模板” 还是 “模板类”

在 C++ 中，structs, classes 以及 unions 都被称为 class types。如果没有特殊声明的话，“class” 的字面意思是用关键字 class 或者 struct 声明的 class types。注意 class types 包含 unions，但是 class 不包含。

关于该如何称呼一个是模板的类，有一些困扰：

- 术语 `class template` 是指这个 class 是模板。也就是说它是一组 class 的参数化表达。
- 术语 `template class` 则被：
 - 用作 `class template` 的同义词。
 - 用来指代从 `template` 实例化出来的 `classes`。
 - 用来指代名称是一个 `template-id`（模板名 + <模板参数>）的类。

第二种和第三种意思的区别很小，对后续的讨论也不重要。

由于这一不确定性，在本书中会避免使用术语 `template class`。

同样地，我们会使用 `function template`, `member template`, `member function template`，以及 `variable template`，但不会使用 `template function`, `template member`, `template member function`，以及 `template variable`。

10.2 替换，实例化，和特例化

在处理模板相关的代码时，C++ 编译器必须经常去用模板实参替换模板参数。有时后这种替换只是试探性的：编译器需要验证这个替换是否有效（参见 8.4 节以及 15.7 节）。

用实际参数替换模板参数，以从一个模板创建一个常规类、类型别名、函数、成员函数或者变量的过程，被称为“模板实例化”。

不过令人意外的是，目前就该如何表示通过模板参数替换创建一个声明（不是定义）的过程，还没有相关标准以及基本共识。有人使用“部分实例化（`partial instantiation`）”或者“声明的实例化（`instantiation of a declaration`）”，但是这些用法都不够普遍。或许使用“不完全

实例化（incomplete instantiation）”会更直观一些（对于类模板，产生的是不完整类）。

通过实例化或者不完全实例化产生的实体通常被称为特例化（specialization）。

但是在 C++ 中，实例化过程并不是产生特例化的唯一方式。另外一些方式允许程序员显式的指定一个被关联到模板参数的、被进行了特殊替换的声明。正如 2.5 节介绍的那样，这一类特例化以一个 `template<>` 开始：

```
template<typename T1, typename T2> // primary class template
class MyClass {
    ...
};
template<> // explicit specialization
class MyClass<std::string, float> {
    ...
};
```

严格来说，这被称为显式特例化（explicit specialization）。

正如在 2.6 节介绍的那样，如果特例化之后依然还有模板参数，就称之为部分特例化。

```
template<typename T> // partial specialization
class MyClass<T, T> {
    ...
};
template<typename T> // partial specialization
class MyClass<bool, T> {
    ...
};
```

在讨论（显式或者部分）特例化的时候，特例化之前的通用模板被称为主模板。

10.3 声明和定义

到目前为止，“声明”和“定义”只在本书中使用了几次。但是在标准 C++ 中，这些单词有着明确的定义，我们也将采用这些定义。

“声明”是一个 C++ 概念，它将一个名称引入或者再次引入到一个 C++ 作用域内。引入的过程中可能会包含这个名称的一部分类别，但是一个有效的声明并不需要相关名称的太多细节。比如：

```
class C; // a declaration of C as a class
void f(int p); // a declaration of f() as a function and p as a named parameter
extern int v; // a declaration of v as a variable
```

注意，在 C++ 中虽然宏和 `goto` 标签也都有名字，但是它们并不是声明。

对于声明，如果其细节已知，或者是需要申请相关变量的存储空间，那么声明就变成了定义。对于 `class` 类型的定义和函数定义，意味着需要提供一个包含在 `{}` 中的主体，或者是对函数使用了 `=default/=delete`。对于变量，如果进行了初始化或者没有使用 `extern`，那么声明也会变成定义。下面是一些“定义”的例子：

```
class C {}; // definition (and declaration) of class C
void f(int p) { //definition (and declaration) of function f()
    std::cout << p << '\n';
}
extern int v = 1; // an initializer makes this a definition for v
int w; // global variable declarations not preceded by extern are also definitions
```

作为扩展，如果一个类模板或者函数模板有包含在 `{}` 中的主体的话，那么声明也会变成定义。

```
template<typename T>
void func (T);
```

是一个声明。而：

```
template<typename T>
class S {};
```

则是一个定义。

10.3.1 完整类型和非完整类型（complete versus incomplete types）

类型可以是完整的（complete）或者是不完整的（incomplete），这一名词和声明以及定义之间的区别密切相关。有些语言的设计要求完整类型，有一些也适用于非完整类型。

非完整类型是以下情况之一：

- 一个被声明但是还没有被定义的 `class` 类型。
- 一个没有指定边界的数组。
- 一个存储非完整类型的数组。
- `Void` 类型。
- 一个底层类型未定义或者枚举值未定义的枚举类型。
- 任何一个被 `const` 或者 `volatile` 修饰的以上某种类型。其它所有类型都是完整类型。比如：

```
class C; // C is an incomplete type
C const* cp; // cp is a pointer to an incomplete type
extern C elems[10]; // elems has an incomplete type
extern int arr[]; // arr has an incomplete type...c
lass C { }; // C now is a complete type (and therefore cp and elems
// no longer refer to an incomplete type)
```

```
int arr[10]; // arr now has a complete type
```

关于在模板中应该如何处理非完整类型，请参见 11.5 节。

10.4 唯一定义法则

C++语言中对实体的重复定义做了限制。这一限制就是“唯一定义法则（one-definition rule, ODR）”。相关细节非常复杂，涵盖的内容也比较多。接下来的章节中会涉及到各种应用上的情况，完整的关于 ODR 的介绍请参见附录 A。目前只要记住以下基础的 ODR 就够了：

- 常规（比如非模板）非 `inline` 函数和成员函数，以及非 `inline` 的全局变量和静态数据成员，在整个程序中只能被定义一次。
- `Class` 类型（包含 `struct` 和 `union`），模板（包含部分特例化，但不能是全特例化），以及 `inline` 函数和变量，在一个编译单元中只能被定义一次，而且不同编译单元间的定义应该相同。

编译单元是通过预处理源文件产生的一个文件；它包含通过 `#include` 指令包含的内容以及宏展开之后的内容。

在后面的章节中，**可链接实体（linkable entity）**指的是下面的任意一种：一个函数或者成员函数，一个全局变量或者静态数据成员，以及通过模板产生的类似实体，只要对 `linker` 可见就行。

10.5 Template Arguments versus Template Parameters

考虑如下类模板：

```
template<typename T, int N>
class ArrayInClass {
public:
    T array[N];
};
```

和一个类似的类：

```
class DoubleArrayInClass {
public:
    double array[10];
};
```

如果将前者中的模板参数 `T` 和 `N` 替换为 `double` 和 `10`，那么它将和后者相同。在 C++ 中这种类型的模板参数替换被表示为：

```
ArrayInClass<double,10>
```

注意模板名称后面的尖括号以及其中的模板实参。

不管这些实参是否和模板参数有关，模板名称以及其后面的尖括号和其中的模板实参，被称为 `template-id`。

其用法和非模板类的用法非常相似。比如：

```
int main()
{
    ArrayInClass<double,10> ad; ad.array[0] = 1.0;
}
```

有必要对模板参数（`template parameters`）和模板实参（`template arguments`）进行区分。简单来讲可以说“模板参数是被模板实参初始化的”。或者更准确的说：

- 模板参数是那些在模板定义或者声明中，出现在 `template` 关键字后面的尖括号中的名称。
- 模板实参是那些用来替换模板参数的内容。不同于模板参数，模板实参可以不只是“名称”。

当指出模板的 `template-id` 的时候，用模板实参替换模板参数的过程就是显式的，但是在很多情况这一替换则是隐式的（比如模板参数被其默认值替换的情况）。

一个基本原则是：任何模板实参都必须是在编译期可知的。就如接下来会澄清的，这一要求对降低模板运行期间的成本很有帮助。由于模板参数最终都会被编译期的值进行替换，它们也可以被用于编译期表达式。在 `ArrayInClass` 模板中指定成员 `array` 的尺寸时就用到了这一特性。数组的尺寸必须是一个常量表达式，而模板参数 `N` 恰好满足这一要求。

对这一特性的使用可以更进一步：由于模板参数是编译期实体，它们也可以被用作模板实参。就像下面这个例子这样：

```
template<typename T>
class Dozen {
public:
    ArrayInClass<T,12> contents;
};
```

其中 `T` 既是模板参数也是模板实参。这样这一原理就可以被用来从简单模板构造更复杂的模板。当然，在原理上，这和我们构造类型和函数并没有什么不同。

10.6 总结

- 对那些是模板的类，函数和变量，我们称之为类模板，函数模板和变量模板。
- 模板实例化过程是一个用实参取代模板参数，从而创建常规类或者函数的过程。最终产生的实体是一个特化。
- 类型可以是完整的或者非完整的。

- 根据唯一定义法则（**ODR**），非 **inline** 函数，成员函数，全局变量和静态数据成员在整个程序中只能被定义一次。

第 11 章 泛型库

到目前为止，关于模板的讨论主要是基于直接的任务和应用，集中在某些特性，能力和限制上。但是当模板被用于泛型库和框架设计时，其效果更明显，此时必须考虑到一些限制更少的潜在应用。虽然本书中几乎所有的内容都可以用于此类设计，接下来还是会重点介绍一些在设计可能会被用于未知类型的便捷组件时应该考虑的问题。

此处并没有穷尽所有的问题，只是总结了目前为止已经介绍的一些特性，引入了一些新的特性，同时引用了一些在接下来的章节中才会涉及到的特性。希望这能偶促使你继续阅读后面的某些章节。

11.1 可调用对象（Callable）

一些库包含这样一种接口，客户端代码可以向该类接口传递一个实体，并要求该实体必须被调用。相关的例子有：必须在另一个线程中被执行的操作，一个指定该如何处理 hash 值并将其存在 hash 表中的函数（hash 函数），一个指定集合中元素排序方式的对象，以及一个提供了某些默认参数值的泛型包装器。标准库也不例外：它定义了很多可以接受可调用对象作为参数的组件。

这里会用到一个叫做回调（callback）的名词。传统上这一名词被作为函数调用实参使用（同事模板实参），我们将保持这一传统。比如一个排序函数可能会接受一个回调参数并将其用作排序标准，该回调参数将决定排序顺序。

在 C++ 中，由于一些类型既可以被作为函数调用参数使用，也可以按照 `f(...)` 的形式调用，因此可以被用作回调参数：

- 函数指针类型
- 重载了 `operator()` 的 class 类型（有时被称为仿函数（functors）），这其中包含 lambda 函数
- 包含一个可以产生一个函数指针或者函数引用的转换函数的 class 类型

这些类型被统称为函数对象类型（function object types），其对应的值被称为函数对象（function object）。

如果可以接受某种类型的可调用对象的话，泛型代码通常可以从中受益，而模板使其称为可能。

11.1.1 函数对象的支持

来看一下标准库中的 `for_each()` 算法是如何实现的（为了避免名字冲突，这里使用“`foreach`”，为了简单也将不会返回任何值）：

```
template<typename Iter, typename Callable>
void foreach (Iter current, Iter end, Callable op)
{
    while (current != end) { //as long as not reached the end
        op(*current); // call passed operator for current element
        ++current; // and move iterator to next element
    }
}
```

下面的代码展示了将以上模板用于多种函数对象的情况：

```
#include <iostream>#include <vector>
#include "foreach.hpp"
// a function to call:
void func(int i)
{
    std::cout << "func() called for: " << i << ' \n' ;
}
// a function object type (for objects that can be used as functions):
class FuncObj {
public:
    void operator() (int i) const { //Note: const member function
        std::cout << "FuncObj::op() called for: " << i << ' \n' ;
    }
};

int main()
{
    std::vector<int> primes = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 };
    foreach(primes.begin(), primes.end(), // range
        func); // function as callable (decays to pointer)
    foreach(primes.begin(), primes.end(), // range
        &func); // function pointer as callable
    foreach(primes.begin(), primes.end(), // range
        FuncObj()); // function object as callable
    foreach(primes.begin(), primes.end(), // range
        [] (int i) { //lambda as callable
            std::cout << "lambda called for: " << i << ' \n' ;
        });
}
```

详细看一下以上各种情况：

- 当把函数名当作函数参数传递时，并不是传递函数本体，而是传递其指针或者引用。和数组情况类似（参见 7.4 节），在按值传递时，函数参数退化为指针，如果参数类型是模板参数，那么类型会被推断为指向函数的指针。

和数组一样，按引用传递的函数的类型不会 decay。但是函数类型不能真正用 const 限制。如果将 `foreach()` 的最后一个参数的类型声明为 `Callable const &`，const 会被省略。（通常而言，在主流 C++ 代码中很少会用到函数的引用。）

- 在第二个调用中，函数指针被显式传递（传递了一个函数名的地址）。这和第一中调用方式相同（函数名会隐式的 decay 成指针），但是相对而言会更清楚一些。
- 如果传递的是仿函数，就是将一个类的对象当作可调用对象进行传递。通过一个 class 类型进行调用通常等效于调用了它的 `operator()`。因此下面这样的调用：

```
op(*current);
```

会被转换成：

```
op.operator() (*current); // call operator() with parameter *current
for op
```

注意在定义 `operator()` 的时候最好将其定义成 const 成员函数。否则当一些框架或者库不希望该调用会改变被传递对象的状态时，会遇到很不容易 debug 的 error。

对于 class 类型的对象，有可能会被转换为指向 surrogate call function（参见 C.3.5）的指针或者引用。此时，下面的调用：

```
op(*current);
```

会被转换为：

```
(op.operator F()) (*current);
```

其中 F 就是 class 类型的对象可以转换成的，指向函数的指针或者指向函数的引用的类型。

- Lambda 表达式会产生仿函数（也称闭包），因此它与仿函数（重载了 `operator()` 的类）的情况没有不同。不过 Lambda 引入仿函数的方法更为简便，因此它们从 C++11 开始变得很常见。

有意思的是，以 `[]` 开始的 lambdas（没有捕获）会产生一个向函数指针进行转换的运算符。但是它从不会被当作 surrogate call function，因为它的匹配情况总是比常规闭包的 `operator()` 要差。

11.1.2 处理成员函数以及额外的参数

在以上例子中漏掉了另一种可以被调用的实体：成员函数。这是因为在调用一个非静态成员

函数的时候需要像下面这样指出对象：`object.memfunc(...)`或者 `ptr->memfunc(...)`，这和常规情况下的直接调用方式不同：`func(...)`。

幸运的是，从 C++17 开始，标准库提供了一个工具：`std::invoke()`，它非常方便的统一了上面的成员函数情况和常规函数情况，这样就可以用同一种方式调用所有的可调用对象。下面代码中 `foreach()`的实现使用了 `std::invoke()`：

```
#include <utility>
#include <functional>

template<typename Iter, typename Callable, typename... Args>
void foreach (Iter current, Iter end, Callable op, Args const&...args)
{
    while (current != end) { //as long as not reached the end of the
        elements
        std::invoke(op, //call passed callable with
            args..., //any additional args
            *current); // and the current element
        ++current;
    }
}
```

这里除了作为参数的可调用对象，`foreach()`还可以接受任意数量的参数。然后 `foreach()`将参数传递给 `std::invoke()`。`std::invoke()`会这样处理相关参数：

- 如果可调用对象是一个指向成员函数的指针，它会将 `args...`中的第一个参数当作 `this`。`Args...`中其余的参数则被当做常规参数传递给可调用对象。
- 否则，所有的参数都被直接传递给可调用对象。

注意这里对于可调用对象和 `args...`都不能使用完美转发（`perfect forward`）：因为第一次调用可能会 `steal`(偷窃)相关参数的值，导致在随后的调用中出现错误。

现在既可以像之前那样调用 `foreach()`，也可以向它传递额外的参数，而且可调用对象可以是一个成员函数。正如下面的代码展现的那样：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include "foreachinvoke.hpp"
// a class with a member function that shall be called
class MyClass {
public:
    void memfunc(int i) const {
        std::cout << "MyClass::memfunc() called for: " << i << '
        \n' ;
    }
};

int main()
```

```

{
    std::vector<int> primes = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 };
    // pass lambda as callable and an additional argument:
    foreach(primes.begin(), primes.end(), //elements for 2nd arg of
    lambda
        [](std::string const& prefix, int i) { //lambda to call
            std::cout << prefix << i << ' \n' ;
        },
        "- value:"); //1st arg of lambda
    // call obj.memfunc() for/with each elements in primes passed as
    argument
    MyClass obj;
    foreach(primes.begin(), primes.end(), //elements used as args
        &MyClass::memfunc, //member function to call
        obj); // object to call memfunc() for
}

```

第一次调用 `foreach()` 时，第四个参数被作为 `lambda` 函数的第一个参数传递给 `lambda`，而 `vector` 中的元素被作为第二个参数传递给 `lambda`。第二次调用中，第三个参数 `memfunc()` 被第四个参数 `obj` 调用。

关于通过类型萃取判断一个可调用对象是否可以用于 `std::invoke()` 的内容，请参见 D.3.1 节。

11.1.3 函数调用的包装

`Std::invoke()` 的一个常规用法是封装一个单独的函数调用（比如：记录相关调用，测量所耗时常，或者准备一些上下文信息（比如为此启动一个线程））。此时可以通过完美转发可调用对象以及被传递的参数来支持移动语义：

```

#include <utility> // for std::invoke()
#include <functional> // for std::forward()
template<typename Callable, typename... Args>
decltype(auto) call(Callable&& op, Args&&... args)
{
    return std::invoke(std::forward<Callable>(op), //passed callable
    with
        std::forward<Args>(args)...); // any additional args
}

```

一个比较有意思的地方是该如何处理被调用函数的返回值，才能将其“完美转发”给调用者。为了能够返回引用（比如 `std::ostream&`），需要使用 `decltype(auto)` 而不是 `auto`：

```

template<typename Callable, typename... Args>
decltype(auto) call(Callable&& op, Args&&... args)

```

`decltype(auto)`（在 C++14 中引入）是一个占位符类型，它根据相关表达式决定了变量、

返回值、或者模板实参的类型。详情请参考 15.10.3 节。

如果你想暂时的将 `std::invoke()` 的返回值存储在一个变量中，并在做了某些别的事情后将其返回（比如处理该返回值或者记录当前调用的结束），也必须将该临时变量声明为 `decltype(auto)` 类型：

```
decltype(auto) ret{std::invoke(std::forward<Callable>(op),
    std::forward<Args>(args)...) };
...
return ret;
```

注意这里将 `ret` 声明为 `auto &&` 是不对的。`Auto&&` 作为引用会将变量的生命周期扩展到作用域的末尾（参见 11.3 节），但是不会扩展到超出 `return` 的地方。

不过即使是使用 `decltype(auto)` 也还是有一个问题：如果可调用对象的返回值是 `void`，那么将 `ret` 初始化为 `decltype(auto)` 是不可以的，这是因为 `void` 是不完整类型。此时有如下选择：

- 在当前行前面声明一个对象，并在其析构函数中实现期望的行为。比如：

```
struct cleanup {
    ~cleanup() {
        ... //code to perform on return
    }
} dummy;
return std::invoke(std::forward<Callable>(op),
    std::forward<Args>(args)...) ;
```

- 分别实现 `void` 和非 `void` 的情况：

```
#include <utility> // for std::invoke()
#include <functional> // for std::forward()
#include <type_traits> // for std::is_same<> and
invoke_result<>
template<typename Callable, typename... Args>
decltype(auto) call(Callable&& op, Args&&... args)
{
    if constexpr(std::is_same_v<std::invoke_result_t<Callable,
Args...>, void>) { // return type is void:
        std::invoke(std::forward<Callable>(op),
            std::forward<Args>(args)...) ;
        ...
        return;
    } else {
        // return type is not void:
        decltype(auto) ret{std::invoke(std::forward<Callable>(op),
std::forward<Args>(args)...) };
        ...
    }
}
```

```

        return ret;
    }
}

```

其中：

```

if constexpr(std::is_same_v<std::invoke_result_t<Callable, Args...>,
void>)

```

在编译期间检查使用 Args... 的 callable 的返回值是不是 void 类型。关于 std::invoke_result<> 的细节请参见 D.3.1 节。

后续的 C++ 版本可能会免除掉这种对 void 的特殊操作（参见 17.7 节）。

11.2 其他一些实现泛型库的工具

std::invoke() 只是 C++ 标准库提供的诸多有用工具中的一个。在接下来的内容中，我们会介绍其他一些重要的工具。

11.2.1 类型萃取

标准库提供了各种各样的被称为类型萃取（type traits）的工具，它们可以被用来计算以及修改类型。这样就可以在实例化的时候让泛型代码适应各种类型或者对不同的类型做出不同的响应。比如：

```

#include <type_traits>
template<typename T>
class C
{
    // ensure that T is not void (ignoring const or volatile):
    static_assert(!std::is_same_v<std::remove_cv_t<T>, void>,
        "invalid instantiation of class C for void type");
public:
    template<typename V>
    void f(V&& v) {
        if constexpr(std::is_reference_v<T>) {
            ... // special code if T is a reference type
        }
        if constexpr(std::is_convertible_v<std::decay_t<V>, T>) {
            ... // special code if V is convertible to T
        }
        if constexpr(std::has_virtual_destructor_v<V>) {
            ... // special code if V has virtual destructor
        }
    }
}

```

```

    }
}

};

```

如上所示，通过检查某些条件,可以在模板的不同实现之间做选择。在这里用到了编译期的 `if` 特性，该特性从 C++17 开始可用，作为替代选项，这里也可以使用 `std::enable_if`、部分特例化或者 `SFINAE`（参见第 8 章）。

但是使用类型萃取的时候需要额外小心：其行为可能和程序员的预期不同。比如：

```
std::remove_const_t<int const&> // yields int const&
```

这里由于引用不是 `const` 类型的（虽然你不可以改变它），这个操作不会有任何效果。

这样，删除引用和删除 `const` 的顺序就很重要了：

```
std::remove_const_t<std::remove_reference_t<int const&>> // int
std::remove_reference_t<std::remove_const_t<int const&>> // int const

```

另一种方法是，直接调用：

```
std::decay_t<int const&> // yields int

```

但是这同样会让裸数组和函数类型退化为相应的指针类型。

当然还有一些类型萃取的使用是有要求的。这些要求不被满足的话，其行为将是未定义的。比如：

```
make_unsigned_t<int> // unsigned int
make_unsigned_t<int const&> // undefined behavior (hopefully error)

```

某些情况下，结果可能会让你很意外。比如：

```
add_rvalue_reference_t<int const> // int const&&
add_rvalue_reference_t<int const&> // int const& (lvalueref remains
lvalue-ref)

```

这里我们期望 `add_rvalue_reference` 总是能够返回一个右值引用，但是 C++ 中的引用塌缩（`reference-collapsing rules`，参见 15.6.1 节）会令左值引用和右值引用的组合返回一个左值引用。

另一个例子是：

```
is_copy_assignable_v<int> // yields true (generally, you can assign an
int to an int)
is_assignable_v<int,int> // yields false (can't call 42 = 42)

```

其中 `is_copy_assignable` 通常只会检查是否能够将一个 `int` 赋值给另外一个（检查左值的相关操作），而 `is_assignable` 则会考虑值的种类（`value category`，会检查是否能够将一个右值赋值给另外一个）。也就是说第一个语句等效于：

```
is_assignable_v<int&,int&> // yields true
```

对下面的例子也是这样：

```
is_swappable_v<int> // yields true (assuming lvalues)
is_swappable_v<int&,int&> // yields true (equivalent to the previous
                           check)
is_swappable_with_v<int,int> // yields false (taking value category
                              into account)
```

综上，在使用时需要额外注意类型萃取的精确定义。相关规则定义在附录 D 中。

11.2.2 std::addressof()

函数模板 `std::addressof<>()` 会返回一个对象或者函数的准确地址。即使一个对象重载了运算符 `&` 也是这样。虽然后者中的情况很少遇到，但是也会发生（比如在智能指针中）。因此，如果需要获得任意类型的对象的地址，那么推荐使用 `addressof()`：

```
template<typename T>
void f (T&& x)
{
    auto p = &x; // might fail with overloaded operator &
    auto q = std::addressof(x); // works even with overloaded operator
    &
    ...
}
```

11.2.3 std::declval()

函数模板 `std::declval()` 可以被用作某一类型的对象的引用的占位符。该函数模板没有定义，因此不能被调用（也不会创建对象）。因此它只能被用作不会被计算的操作数（比如 `decltype` 和 `sizeof`）。因此，在不创建对象的情况下，依然可以假设有相应类型的可用对象。

比如在如下例子中，会基于模板参数 `T1` 和 `T2` 推断出返回类型 `RT`：

```
#include <utility>
template<typename T1, typename T2,
typename RT = std::decay_t<decltype(true ? std::declval<T1>() :
std::declval<T2>())>>
RT max (T1 a, T2 b)
{
    return b < a ? a : b;
}
```

为了避免在调用运算符 `?:` 的时候不得不去调用 `T1` 和 `T2` 的（默认）构造函数，这里使用了

`std::declval`，这样可以在不创建对象的情况下“使用”它们。不过该方式只能在不会做真正的计算时（比如 `decltype`）使用。

不要忘了使用 `std::decay<>` 来确保返回类型不会是一个引用，因为 `std::decay<>` 本身返回的是右值引用。否则，类似 `max(1,2)` 这样的调用将会返回一个 `int&&` 类型。相关细节请参见 19.3.4 节。

11.3 完美转发临时变量

正如 6.1 节介绍的那样，我们可以使用转发引用（forwarding reference）以及 `std::forward<>` 来完美转发泛型参数：

```
template<typename T>
void f (T&& t) // t is forwarding reference
{
    g(std::forward<T>(t)); // perfectly forward passed argument t to g()
}
```

但是某些情况下，在泛型代码中我们需要转发一些不是通过参数传递进来的数据。此时我们可以使用 `auto&&` 创建一个可以被转发的变量。比如，假设我们需要相继的调用 `get()` 和 `set()` 两个函数，并且需要将 `get()` 的返回值完美的转发给 `set()`：

```
template<typename T>void foo(T x)
{
    set(get(x));
}
```

假设以后我们需要更新代码对 `get()` 的返回值进行某些操作，可以通过将 `get()` 的返回值存储在一个被声明为 `auto&&` 的变量中实现：

```
template<typename T>
void foo(T x)
{
    auto&& val = get(x);
    ...
    // perfectly forward the return value of get() to set():
    set(std::forward<decltype(val)>(val));
}
```

这样可以避免对中间变量的多余拷贝。

11.4 作为模板参数的引用

虽然不是很常见，但是模板参数的类型依然可以是引用类型。

比如：

```
#include <iostream>
template<typename T>
void tmplParamIsReference(T) {
    std::cout << "T is reference: " << std::is_reference_v<T> << ' \n';
}

int main()
{
    std::cout << std::boolalpha;
    int i;
    int& r = i;
    tmplParamIsReference(i); // false
    tmplParamIsReference(r); // false
    tmplParamIsReference<int&>(i); // true
    tmplParamIsReference<int&>(r); // true
}
```

即使传递给 `tmplParamIsReference()` 的参数是一个引用变量，`T` 依然会被推断为被引用的类型（因为对于引用变量 `v`，表达式 `v` 的类型是被引用的类型，表达式（`expression`）的类型永远不可能是引用类型）。不过我们可以显示指定 `T` 的类型化为引用类型：

```
tmplParamIsReference<int&>(r);
tmplParamIsReference<int&>(i);
```

这样做可以从根本上改变模板的行为，不过由于这并不是模板最初设计的目的，这样做可能会触发错误或者不可预知的行为。考虑如下例子：

```
template<typename T, T Z = T{}>
class RefMem {
private:
    T zero;
public:
    RefMem() : zero{Z} {
    }
};

int null = 0;

int main()
{
    RefMem<int> rm1, rm2;
    rm1 = rm2; // OK
    RefMem<int&> rm3; // ERROR: invalid default value for N
    RefMem<int&, 0> rm4; // ERROR: invalid default value for N extern
    int null;
```

```

RefMem<int&,null> rm5, rm6;
rm5 = rm6; // ERROR: operator= is deleted due to reference member
}

```

此处模板的模板参数为 `T`，其非类型模板参数 `z` 被进行了零初始化。用 `int` 实例化该模板会获得预期的行为。但是如果尝试用引用对其进行实例化的话，情况就有点复杂了：

- 非模板参数的默认初始化不在可行。
- 不再能够直接用 `0` 来初始化非参数模板参数。
- 最让人意外的是，赋值运算符也不再可用，因为对于具有非 `static` 引用成员的类，其默认赋值运算符会被删除掉。

而且将引用类型用于非类型模板参数同样会变的复杂和危险。考虑如下例子：

```

#include <vector>
#include <iostream>
template<typename T, int& SZ> // Note: size is reference
class Arr {
private:
    std::vector<T> elems;
public:
    Arr() : elems(SZ) { //use current SZ as initial vector size
    }
    void print() const {
        for (int i=0; i<SZ; ++i) { //loop over SZ elements
            std::cout << elems[i] << ' ' ;
        }
    }
};

int size = 10;
int main()
{
    Arr<int&,size> y; // compile-time ERROR deep in the code of class
std::vector<>
    Arr<int,size> x; // initializes internal vector with 10 elements
    x.print(); // OK
    size += 100; // OOPS: modifies SZ in Arr<>
    x.print(); // run-time ERROR: invalid memory access: loops over 120
elements
}

```

其中尝试将 `Arr` 的元素实例化为引用类型会导致 `std::vector<>` 中很深层次的错误，因为其元素类型不能被实例化为引用类型：

```

Arr<int&,size> y; // compile-time ERROR deep in the code of class
std::vector<>

```

正如 9.4 节介绍的那样，这一类错误通常又臭又长，编译器会报出整个模板实例化过程中所有的错误：从模板一开始实例化的地方，一直到模板定义中真正触发错误的地方。

可能更糟糕的是将引用用于 `size` 这一类参数导致的运行时错误：可能在容器不知情的情况下，自身的 `size` 却发生了变化（比如 `size` 值变得无效）。如下这样使用 `size` 的操作（比如 `print`）就很可能导致未定义的行为（导致程序崩溃甚至更糟糕）：

```
int size = 10;
...
Arr<int, size> x; // initializes internal vector with 10 elements
size += 100; // OOPS: modifies SZ in Arr<>
x.print(); // run-time ERROR: invalid memory access: loops over 120
elements
```

注意这里并不能通过将 `SZ` 声明为 `int const &` 来修正这一错误，因为 `size` 本身依然是可变的。

看上去这一类问题根本就不会发生。但是在更复杂的情况下，确实会遇到此类问题。比如在 C++17 中，非类型模板参数可以通过推断得到：

```
template<typename T, decltype(auto) SZ>
class Arr;
```

使用 `decltype(auto)` 很容易得到引用类型，因此在这一类上下文中应该尽量避免使用 `auto`。详情请参见 15.10.3 节。

基于这一原因，C++ 标准库在某些情况下制定了很特殊的规则和限制。比如：

- 在模板参数被用引用类型实例化的情况下，为了依然能够正常使用赋值运算符，`std::pair<>` 和 `std::tuple<>` 都没有使用默认的赋值运算符，而是做了单独的定义。比如：

```
namespace std {
template<typename T1, typename T2>
struct pair {
    T1 first;
    T2 second;
    ...
    // default copy/move constructors are OK even with references:
    pair(pair const&) = default;
    pair(pair&&) = default;
    ...
    // but assignment operator have to be defined to be available with
    references:
    pair& operator=(pair const& p);
    pair& operator=(pair&& p) noexcept (...);
    ...
};
}
```

- 由于这些副作用可能导致的复杂性，在 C++17 中用引用类型实例化标准库模板 `std::optional<>` 和 `std::variant<>` 的过程看上去有些古怪。

为了禁止用引用类型进行实例化，一个简单的 `static_assert` 就够了：

```
template<typename T>
class optional
{
    static_assert(!std::is_reference<T>::value, "Invalid
instantiation of optional<T> for references");
    ...
};
```

通常引用类型和其他类型有很大不同，并且受一些语言规则的限制。这会影响对调用参数的声明（参见第 7 章）以及对类型萃取的定义（参见 19.6.1 节）。

11.5 推迟计算（Defer Evaluation）

在实现模板的过程中，有时候需要面对是否需要考虑不完整类型（参见 10.3.1 节）的问题。考虑如下的类模板：

```
template<typename T>
class Cont {
private:
    T* elems;
public:
    ...
};
```

到目前为止，该 `class` 可以被用于不完整类型。这很有用，比如可以让其成员指向其自身的类型。

```
struct Node
{
    std::string value;
    Cont<Node> next; // only possible if Cont accepts incomplete types
};
```

但是，如果使用了某些类型萃取的话，可能就不能将其用于不完整类型了。比如：

```
template<typename T>
class Cont {
private:
    T* elems;
public:
    ...
    typename
```

```

        std::conditional<std::is_move_constructible<T>::value, T&&,
T&>::type foo();
};

```

这里通过使用 `std::conditional`（参见 D.5）来决定 `foo()` 的返回类型是 `T&&` 还是 `T&`。决策标准是看模板参数 `T` 是否支持 `move` 语义。

问题在于 `std::is_move_constructible` 要求其参数必须是完整类型（参见 D.3.2 节）。使用这种类型的 `foo()`，`struct node` 的声明就会报错。

为了解决这一问题，需要使用一个成员模板代替现有 `foo()` 的定义，这样就可以将 `std::is_move_constructible` 的计算推迟到 `foo()` 的实例化阶段：

```

template<typename T>
class Cont {
private:
    T* elems;
public:
    template<typename D = T>
    typename
        std::conditional<std::is_move_constructible<D>::value, T&&,
T&>::type foo();
};

```

现在，类型萃取依赖于模板参数 `D`（默认值是 `T`），并且编译器会一直等到 `foo()` 被以完整类型（比如 `Node`）为参数调用时，才会对类型萃取部分进行计算（此时 `Node` 是一个完整类型，其只有在定义时才是非完整类型）。

11.6 在写泛型库时需要考虑的事情

下面让我们列出在实现泛型库的过程中需要记住的一些事情：

- 在模板中使用转发引用来转发数值（参见 6.1 节）。如果数值不依赖于模板参数，就使用 `auto &&`（参见 11.3）。
- 如果一个参数被声明为转发引用，并且传递给它一个左值的话，那么模板参数会被推断为引用类型（参见 15.6.2 节或者《Effective Modern C++》）。
- 在需要一个依赖于模板参数的对象的地址的时候，最好使用 `std::addressof()` 来获取地址，这样能避免因为对象被绑定到一个重载了 `operator &` 的类型而导致的意外情况（参见 11.2.2）。
- 对于成员函数，需要确保它们不会比预定义的 `copy/move` 构造函数或者赋值运算符更能匹配某个调用（参见 6.4 节）。
- 如果模板参数可能是字符串常量，并且不是被按值传递的，那么请考虑使用 `std::decay`（参见 7.4 节以及附录 D.4）。
- 如果你有被用于输出或者即用于输入也用于输出的、依赖于模板参数的调用参数，请为可能的、`const` 类型的模板参数做好准备（参见 7.2.2 节）。

- 请为将引用用于模板参数的副作用做好准备（参见 11.4 节）。尤其是在你需要确保返回类型不会是引用的时候（参见 7.5 节）。
- 请为将不完整类型用于嵌套式数据结构这一类情况做好准备（参见 11.5 节）。
- 为所有数组类型进行重载，而不仅仅是 `T[SZ]`（参见 5.4 节）。

11.7 总结

- 可以将函数，函数指针，函数对象，仿函数和 `lambdas` 作为可调用对象（`callable`s）传递给模板。
- 如果需要为一个 `class` 重载 `operator()`，那么就将其声明为 `const` 的（除非该调用会修改它的状态）。
- 通过使用 `std::invoke()`，可以实现能够处理所有类型的、可调用对象（包含成员函数）的代码。
- 使用 `decltype(auto)` 来完美转发返回值。
- 类型萃取是可以检查类型的属性和功能的类型函数。
- 当在模板中需要一个对象的地址时，使用 `std::addressof()`。
- 在不经过表达式计算的情况下，可以通过使用 `std::declval()` 创建特定类型的值。
- 在泛型代码中，如果一个对象不依赖于模板参数，那么就使用 `auto&&` 来完美转发它。
- 可以通过模板来延迟表达式的计算（这样可以在 `class` 模板中支持不完整类型）。

第 19 章 萃取的实现

模板允许我们针对多种类型参数化类和函数。如果能够通过引入尽可能多的模板参数，去尽可能多的支持某种类型或者算法的各个方面，那将是意见很吸引人的事情。这样，我们“模板化”的代码就可以被针对客户的某种具体需求进行实例化。但是从实际的角度来看，我们并不希望引入过多的模板参数来实现最大化的参数化。应为用户在客户代码中指出所有对应的模板参数是一件很繁杂的事情，而且每增加一个额外的模板参数，都会使模板和客户代码之间的协议变得更加复杂。

幸运的是，时间证明大部分引入的额外的模板参数都有合理的默认值。在一些情况下，额外的模板参数可以完全由很少的、主要的模板参数决定，我们接下来会看到，这一类额外的模板参数可以被一起省略掉。

第 23 章 元编程

元编程的意思是“编写一个程序”。也就是说，我们构建了可以被编程系统用来产生新代码的代码，而且新产生的代码实现了我们真正想要的功能。通常名词“元编程”暗示了一种自反的属性：元编程组件是其将要为之产生一部分代码的程序的一部分（比如，程序中一些附加的或者不同的部分）。

为什么需要元编程？和其它编程技术一样，目的是用尽可能少的“付出”，换取尽可能多的功能，其中“付出”可以用代码长度、维护成本之类的事情来衡量。元编程的特性之一是在编译期间（**at translation time**，翻译是否准确？）就可以进行一部分用户定义的计算。其动机通常是性能（在 **translation time** 执行的计算通常可以被优化掉）或者简化接口（元-程序通常要比其展开后的结果短小一些），或者两者兼而有之。

元编程通常依赖于萃取和类型函数等概念，详见第 19 章。我们建议在继续接下来的内容之前，最好先熟悉下第 19 章的内容。

第 24 章 类型列表 (Typelists)

高效的编程通常需要用各种各样的数据结构，元编程也不例外。对于类型元编程，核心的数据结构是 `typelist`，和其名字的意思一样，它指的是一个包含了类型的列表。模板元编程可以操作 `typelist` 并最终生成可执行程序的一部分。接下来会在本章中讨论使用 `typelist` 的技术。由于大多数 `typelist` 相关的操作都用到了模板元编程，这里假设你已经对模板元编程比较熟悉（参见第 23 章）。