

## Первый урок по Front End

для создания html файла надо нажать на правую кнопку мыши выбрать Текстовый документ и потом переименовать название файла на любое название с окончание .html.

После создания открываем и пишем стандартные коды:

```
<!DOCTYPE html> Определяет версию html файла (Мы работаем 5 версией)
<html lang="ru"> Даёт знак что мы работаем с html файлом
  <head> голова Страницы
    <meta charset="utf-8"> Кодировка
    <title>HTML</title> Название вкладки
  </head> Закрываем Голову страницы

  <body> Тело страницы

  </body> Закрытие тело страницы
</html>
```

<!-- Комментарии --> Для того чтобы не удаляя просто выключить все функции кода атрибут align="center, left, right, justify" пишется внутри кода для перемещения кода.

В html есть три вида кода парные коды, одиночные то есть непарные и атрибуты.

Атрибуты это дополнительные значения к каким то определенным кодам.

На рисунке lang="ru", charset="utf-8" они являются атрибутами.

А <html></html>, <head></head>, <title></title>, <body></body> парные теги

Тег <!DOCTYPE html> , <meta charset="utf-8"> и <br> одиночные.

```
<p>Тег b парный тег <b>Жирный</b></p>
<p>Тег s парный тег <s>Зачеркнутый</s></p>
<p>Тег u парный тег <u>Подчеркнутый</u></p>
<p>Тег i парный тег <i>Курсивный</i></p>
<p>Тег mark парный тег <mark>Маркированный</mark></p>
<p>Тег br одиночный тег перенос текста</p>
```