```
1.async คือ
       สามารถรัน code พร้อมกันได้ แบบไม่ต้องรอให้บรรทัดก่อนหน้าเสร็จก่อน
2.svnc คือ
       รัน code ตามลำดับ ทำทีละบรรทัด
3.get post ต่างกันใง
       รับส่งข้อมูลได้เหมือนกัน ส่วนใหญ่ post ใช้กับการส่งหรือรับข้อมูลที่มีความปลอดภัย get
ส่วนใหญ่ใช้กับการรับส่งที่ไม่เคร่งเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
4.partial คือ
       การประกาศให้ตัวแปรใน object มีอิสระต่อกัน
5 useEffect คือ
       ฟังก์ชั่นที่เอาไว้ใช้เรียกงานเมื่อ component มีการเปลี่ยนแปลง สามารถใส่เงื่อนไขในการ
เรียกใช้ได้ที่ []
6.rowaffected คือ
       เมื่อเข้าเงื่อนไขหรือหาข้อมูลเจอ rowaffected >= 1 ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขแสดงว่า
rowaffected จะ = 0
7.localstorage คือ ที่ไหน
       กด f12 => application => localhost => localstorage
8.usestate ใช้ยังไง
       เปลี่ยนค่าตัวแปรหรือ object โดยการคิดแบบ state ที่เรียนใน digital(วิชัย)
9.first find scan ต่างกันยังไง
       First หาเจออันแรกก็หยุดหาต่อเลย
       Find หาตัวที่ต้องการ เช่น หาอัน id = 1
       Scan หาทั้งหมดในตาราง
10.gorm ชื่อ ฟังก์ชันขึ้นต้นตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันยังไง
       ์ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็น global ขึ้นต้นตัวเล็กเป็น local
11.String กับ string ของ javascript ต่างกันยังไง
       String เป็น object string เป็นตัวแปร
12.fetch คือฟังก์ชันอะไร
       ฟังก์ชั่นเชื่อม fontend กับ backend ผ่าน api
```

13.protect ทำงานยังไง

จะมีการป้องกันข้อมูลโดยการใช้ authentication มาช่วย

14.Interface คืออะไร

การประกาศ struct ให้กับ object

15.status 404 คืออะไร

เชื่อม url หรือ apiurl ไม่ได้

16.status 200 คืออะไร

status ถูกต้องแล้ว ได้รับ req และทำเสร็จแล้ว

17.status 204 คืออะไร

ได้รับการตอบรับแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ

18.status 400 คืออะไร

Bad request การร้องขอผิดพลาด เกิดขึ้นได้หลายกรณี

19.c.JSON คืออะไร

เปลี่ยนข้อมูลที่มีให้เป็นข้อมูลแบบ json

20.c.ShouldbindJSON คืออะไร

Bind ข้อมูลที่ได้จาก frontend เข้ากับ structure ของ backend

21.onChange ทำงานตอนไหน

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่าในฟิลนั่นๆ

22.JSON.stringify คืออะไร

แปลงข้อมมูลจาก JavaScript Object ให้อยู่ในรูปของ JSON String

23.วิธีใส่ condition ของ Useffect

อ่านข้อ 5