

如何进行AJX资源云化

AJX业务规范

注意：

1. overlay 不支持云化图片
 2. amap_bundle_framework 中的资源不能上云，除非所有依赖 bundle 都重新构建且不向修改前的版本发布
- 约定
 - 图片必须是 `.web@2x.<扩展名>`，`.web@3x.<扩展名>` 格式命名
 - 使用云化图片的地方不要写 `@2x` 或 `@3x`
 - 其他资源必须是扩展名前 `.web` 标识才能自动上云
 - 代码示例



复制代码

```
const xmlStr = `}})
```



复制代码

```
.cls {
  background-image: url(xxx.web.png)
}
```

- 编译结果：



复制代码

```
const xmlStr = `
```

- 预加载云化资源配置(慎用)
 - 预加载的目的是在App冷、热启时，提前下载云化图片，以便于在进页面时能快速呈现，但**切忌大批量使用**切忌大批量使用**切忌大批量使用**
 - 配置到工程目录下的 `ajx-config.js` 文件内
 - key 为 `preloadWeb`，value 为字符串数组，每个元素为图片相对于此文件的路径或图片名称，只能配置云化的资源
- 示例

[复制代码](#)

```
// ajx-config.js
module.exports = {
  preloadWeb: ['bg.web.jpg', './src/img/home.web.png']
}
```

AJX云化资源发布

第一步，准备云化资源

- 正式编译（`ajx3 release -r v0003.0.080808.1000.0 -z`）成功后，会将可云化资源输出到目录`output/ajx_web_resources/`
- 预加载的和实时加载的资源都在这个文件夹中

第二步，上传

- 如果编译器版本 $\geq v6.1.0$ ，正式编译后会自动上传到 CDN
- OSS空间地址: <http://lion.amap.com/page/oss?id=231> 的online目录
- OSS空间的online目录，按bundle名分成各个业务，对应于第一步中的bundle名，所以业务资源按bundle名对号入座，上传到相应的目录；若无对应业务bundle目录，则新建一个
- OSS空间对接人：白鑫罡