

Carga 1: Las cargas son simuladas, entonces para simular un movimiento rotacional, se puede usar una colección de signos o condicionales para imprimir según una cantidad, en este caso el contador para cambiar el signo impreso según el valor del acumulador, y con el retorno de línea `\r` se imprime un signo, luego otro y así sucesivamente, es como si se imprimiese una matriz normal pero el escape simula un cambio de estado en la carga.

Sin `\r`

[# 0d° [# 5° [# 10°

con `\r`

[# 0d° [# 5° [# 10°

↳ En la misma línea.

Carga 2: Para simular un avance, se puede usar un bucle para `i` y `j`, donde se aprovecha el número de ubicación de elementos para imprimir los signos en ubicaciones específicas, por ejemplo, si `j < i` se imprime el carácter, caso contrario se imprime un carácter vacío, tal que

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Luego se limpia esta impresión para imprimir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

2 #

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

↓

`j < i`

Otra vez se limpia con `\r`

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 ###

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

↓

`j < i`

Carga 3: Se imprime utiliza el bucle que tendrá los espacios de 20 caracteres que será el bucle i, luego para simular un ida y vuelta, se imprime primero un bucle ascendente de j de 0 a 10, luego armando un acumulador, que aumenta en paso 5 porque $100/20 = 5$, llega a ser mayor o igual que 45 empieza el bucle descendente, que hará que el caracter empiece desde la última posición hasta 1.

Carga 4: Con un solo bucle se puede usar el escapado \r hasta n número, donde una variable puede tomar variaciones del caracter o\o como o\o o o\o en posibilidades variadas que se controlan con un if.

Carga 5: Se puede usar dos bucles para obtener una matriz similar a la carga 2, donde utilizando el escapado, tener:

```

1 2 3 4 5 6 7
1 > 11 12 13 14 15 16 17
    1 2 3 4 5 6 7
2 = 21 22 23 24 25 26 27

```

Si $i > j = "$ > " ← si $i = j$ pero j es par se imprime "-"

```

comple
1 2 3 4 5 6 7
3 = = >
31 32 33 34

```

↳ si j es impar, imprime ">"

Carga 6: Se usa un bucle el doble de grande de espacio solicitado de 20 caracteres para usar un espacio de 20 ida y 20 de vuelta. Se usa la lógica de la carga 3 para que la barra se recorra de 20 caracteres completándolo con caracteres vacíos, el acumulador conseguirá el doble de carga, por lo que al regresar para que no se muestre 200% el acumulador siempre se divide por 2.

Carga 7: Se usa una colección de 20 signos con la secuencia indicada, y con el bucle se recorre ~~la~~ colección en cada posición, y se imprime según ~~i~~ coincide con la posición con la variable general caracter cambiando en las 20 iteraciones, usando la misma lógica de la carga 5.

Carga 8: Se ingresa el nombre en un string que en este caso será el límite de carga, por lo que los bucles tendrán este límite, y utilizando la lógica de Carga 2: $j > i$, se imprimirá las letras del nombre, para simular la carga el acumulador aumentará en $100 / \text{tamaño del nombre}$, y con un if se puede simular el 100% al final.

Carga 9: Se usa la lógica de la diagonal principal de la matriz y la impresión como Carga 8, donde los bucles iteran hasta el tamaño del nombre y los porcentajes siempre se imprimen al final donde j es igual al tamaño - 1 porque los bucles empezarán en 0.

Carga 10: Utilizando la lógica de Carga 5 para un solo carácter, se utiliza declaración de colores, y se cambia la variable de color con if que controlen el número de carga, considerando que es $100 / \text{número random}$ y simular el 100% al final como en Carga 8.

Carga 11: Se piden 50 niveles, si se desea la barra centrada, siempre se tendrá que imprimir en la mitad, es decir, 25, y según el valor aleatorio que añada "1" al carácter "1" por ambos lados con un `repeat()`, se puede contrarrestar el espaciado imprimiendo la diferencia del máximo número aleatorio - el número aleatorio, es decir, añadiendo el espacio vacío que ocupa "1".

Carga 12: funciona de forma similar al imprimir caracteres pero con el salto de línea, donde se imprime uno debajo de otro pero completando con el número aleatorio de impresiones.

Carga 13: Se puede mover el muñeco de izquierda a derecha con dos bucles `i` ascendentes y descendentes, sin embargo, no en el mismo lugar.