

웹 애플리케이션 실행 가이드

1단계: 팀 추가

게임을 진행하기 위해 각 팀의 IP를 등록합니다.

(예시)

```
sqlite3 training.db "UPDATE Teams SET target_ip = '<각팀_IP_주소>' WHERE team_name = 'A팀';"
```

2단계: 웹 애플리케이션 실행 (app.py)

이 단계에서는 사용자 요청을 처리하는 메인 웹 서버를 실행합니다.

[터미널]을 엽니다.

1. 홈 디렉터리 확인: pwd 출력이 /home/ubuntu 인지 확인합니다.
 2. 가상 환경 활성화: source myproject/bin/activate
 3. 프로젝트 디렉터리로 이동: cd myproject
 4. 웹 애플리케이션 실행: python3 app.py
-

3단계: 게임 제어 (웹 API 사용)

두 개의 스크립트가 모두 실행 중이면, 웹 브라우저나 API 요청 도구를 통해 게임을 제어할 수 있습니다.

- 게임 시작
 - http://<서버_IP_주소_또는_도메인>/start
 - 게임 중지
 - http://<서버_IP_주소_또는_도메인>/stop
-

4단계: 전체 서비스 종료

서비스를 종료할 때는 두 개의 터미널에서 실행 중인 프로세스를 모두 중지해야 합니다.

1. [터미널] (app.py 실행 중)
Ctrl + C 입력 → 프로세스 종료
-

✓ 실행 순서 요약

1. DB에서 IP 기록 및 관리
2. 터미널: app.py 실행
3. 브라우저에서 /start 또는 /stop으로 제어
4. 종료 시 터미널에서 Ctrl + C 입력