

LESSON 1

워드카운트 소스코드



워드카운트 소스코드



예제코드(2.7.2)

□ 예제위치

```
$HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/sources
```

```
$ cd $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/sources
```

```
$ jar xvf hadoop-mapreduce-examples-2.7.2-sources.jar
```

```
$ nano org/apache/hadoop/examples/WordCount.java
```



워드카운트 소스코드

예제코드(2.7.2)

```
/**
 * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
 * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
 * distributed with this work for additional information
 * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
 * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
 * "License"); you may not use this file except in compliance
 * with the license. You may obtain a copy of the license at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the license is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the license.
 */
package org.apache.hadoop.examples;

import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
```



워드카운트 소스코드



예제코드(2.7.2)

```
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
import org.apache.hadoop.util.GenericOptionsParser;

public class WordCount {

    public static class TokenizerMapper
        extends Mapper<Object, Text, Text, IntWritable>{

        private final static IntWritable one = new IntWritable(1);
        private Text word = new Text();

        public void map(Object key, Text value, Context context
            ) throws IOException, InterruptedException {
            StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString());
            while (itr.hasMoreTokens()) {
                word.set(itr.nextToken());
                context.write(word, one);
            }
        }
    }

    public static class IntSumReducer
        extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {
        private IntWritable result = new IntWritable();

        public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
            Context context
        ) throws IOException, InterruptedException {
```



워드카운트 소스코드



예제코드(2.7.2)

```
        Context context
        ) throws IOException, InterruptedException {

    int sum = 0;
    for (IntWritable val : values) {
        sum += val.get();
    }
    result.set(sum);
    context.write(key, result);
}
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    Configuration conf = new Configuration();
    String[] otherArgs = new GenericOptionsParser(conf, args).getRemainingArgs();
    if (otherArgs.length < 2) {
        System.err.println("Usage: wordcount <in> [<in>...] <out>");
        System.exit(2);
    }
    Job job = Job.getInstance(conf, "word count");
    job.setJarByClass(WordCount.class);
    job.setMapperClass(TokenizerMapper.class);
    job.setCombinerClass(IntSumReducer.class);
    job.setReducerClass(IntSumReducer.class);
    job.setOutputKeyClass(Text.class);
    job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
    for (int i = 0; i < otherArgs.length - 1; ++i) {
        FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[i]));
    }
    FileOutputFormat.setOutputPath(job,
        new Path(otherArgs[otherArgs.length - 1]));
}
```



워드카운트 소스코드

예제코드(2.7.2)

```
FileOutputFormat.setOutputPath(job,  
    new Path(otherArgs[otherArgs.length - 1]));  
System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);  
}  
}
```



워드카운트 소스코드

워드카운트 1.2.1과 2.7.2 버전 비교

\$ diff WordCount.java.1.2.1 WordCount.java.2.7.2

```
<
69,70c71,72
<     if (otherArgs.length != 2) {
<         System.err.println("Usage: wordcount <in> <out>");
---
>     if (otherArgs.length < 2) {
>         System.err.println("Usage: wordcount <in> [<in>...] <out>");
73c75
<     Job job = new Job(conf, "word count");
---
>     Job job = Job.getInstance(conf, "word count");
80,81c82,86
<     FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[0]));
<     FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(otherArgs[1]));
---
>     for (int i = 0; i < otherArgs.length - 1; ++i) {
>         FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[i]));
>     }
>     FileOutputFormat.setOutputPath(job,
>         new Path(otherArgs[otherArgs.length - 1]));
```

사실상 동일 = 코드는 변화가 거의 없음



워드카운트 소스코드



Sample Mapper

```
public static class MyMapper extends  
Mapper<K1,V1,K2,V2> {  
    K2 k2 = new K2();  
    V2 v2 = new V2();  
  
    public void map(K1 key, V1 value, Context context) {  
        ...  
        context.write(k2, v2);  
    }  
}
```




워드카운트 소스코드



Sample Reducer

```
public static class MyReducer extends  
Reducer<K2,V2,K3,V3> {  
    K3 k3 = new K3();  
    V3 v3 = new V3();  
  
    public void reduce(K2 key, Iterable<V2> values, Context  
context) {  
        ...  
        context.write(k3, v3);  
    }  
}
```



워드카운트 소스코드



Sample Main

```
public static void main(String[] args) throws Exception {  
    Configuration conf = new Configuration();  
    Job job = new Job(conf, "MyJob");  
  
    // 각종 초기화작업  
    // 맵클래스 지정  
    // 리듀스클래스 지정  
    // 입력파일 위치 지정  
    // 출력파일 저장될 위치 지정  
  
    job.waitForCompletion(true);  
}
```



워드카운트 소스코드

변수 타입

Writable Interface

write (serialize될 경우 호출)

readFields(deserialize될 경우 호출)

WritableComparable Interface

compareTo (순서를 지정할 경우-키 소팅용)

기본 제공 타입

Text

IntWritable

LongWritable

FloatWritable

BooleanWritable

ArrayWritable

NullWritable



워드카운트 소스코드



입력포맷

입력포맷 클래스

TextInputFormat

extends FileInputFormat

text file, .gz extension

WrWn(라인) 하나가 하나의 레코드

키는 파일 Offset, 타입 LongWritable

밸류는 라인 한 줄 전체, 타입 Text

KeyValueTextInputFormat

키, 밸류 사이에 Wt(탭)

키, 밸류 타입 Text

출력 포맷 TextOutputFormat



워드카운트 소스코드



컴바이너

- Mini Reducer or Local Reducer
- 태스크의 출력에 간이 리듀스를 적용해 리듀스가 처리해야 하는 데이터의 크기를 줄이는 역할
- 교환과 결합의 법칙이 만족하는 잡이면 적용 가능
- `job.setCombinerClass(Reducer.class)`
- 적용했는지 여부는 시스템 카운터의 값을 확인하면 됨



워드카운트 소스코드



맵 태스크 수의 결정방식

- ❑ getSplits 메소드
InputSplit들의 리스트 리턴
- ❑ InputSplit마다 맵 태스크가 할당됨
- ❑ 입력 파일의 수
- ❑ 입력 파일의 크기
데이터 블록(기본 64MB)마다 맵태스크 할당
데이터 블록이 InputSplit
- ❑ 입력 포맷의 변수
압축파일의 경우 전체를 하나의 맵 태스크에 할당
(SequenceFileInputFormat의 경우 예외)
isSplitable



워드카운트 소스코드



Reduce Class

- run, setup, cleanup

- 리듀스 입력

맵단의 출력에 따라 결정

- 리듀스 출력

TextOutputFormat/SequenceFileOutputFormat

Customization -> Job.setOutputFormatClass

FileOutputFormat.setOutputPath

출력타입

setOutputKeyClass/setOutputValueClass

리듀스 태스크의 수 : Job.setNumReduceTasks



워드카운트 소스코드

출력 포맷

▣ TextOutputFormat

출력레코드 하나가 한 라인

키/밸류는 TAB으로 분리

결과파일 압축가능

```
TextOutputFormat.setCompressOutput(job,true);
```

```
TextOutputFormat.setOutputCompressorClass(job, GzipCodec.class)
```

cf. LZO codec, Snappy



워드카운트 소스코드



Counter

- ❑ `context.getCounter("Error", "No numeric ID").increment(1);`
- ❑ Max 120개(CounterExceededException)
mapreduce.job.counters.limit in mapred-site.xml 나
`job.getConfiguration().setInt("mapreduce.job.counters.limit", 200);`
- ❑ Counter Group
system counters
"Job Counters", "File Output Format Counters", "FileSystemCounters"



워드카운트 소스코드

WordCount Build

- ❑ `sudo apt-get install maven2`
- ❑ `wget https://s3.amazonaws.com/hadoopkr/source.tar.gz`
- ❑ `tar xvfz source.tar.gz`
- ❑ `cd chapter4/WordCount`
- ❑ `mvn install`
- ❑ `sjha@ubuntu-server:~/source/chapter4/WordCount$ ls`
`README.txt pom.xml src target`
`sjha@ubuntu-server:~/source/chapter4/WordCount/target$ ls target`
`WordCount-1.0-SNAPSHOT.jar classes maven-archiver surefire surefire-reports test-classes`
- ❑ `hadoop jar WordCount-1.0-SNAPSHOT.jar WordCount /input/README.txt /output2`
- ❑ `sjha@ubuntu-server:~/hadoop-1.0.3$ hadoop fs -cat /output2/part-r-00000 | more`



워드카운트 소스코드



Test Data

```
wget http://s3.amazonaws.com/hadoopkr/data.tar.gz
```

```
tar xvfz data.tar.gz
```

```
cd data
```

```
hadoop fs -mkdir /input/wex
```

```
hadoop fs -copyFromLocal * /input/wex
```

```
hadoop fs -ls /input/wex
```



실습동영상

LESSON 2

Tip : 한글처리는
어떻게 하나?



Tip : 한글처리는 어떻게 하나?

- ▣ 한글은 일반적인 영어와 다르게 적용
- ▣ '나는', '나를' 은 같은 단어임
 - '나'(어간) + '는'(조사) / '나'(어간) + '를'(조사)
- ▣ 한글 문장은 전처리가 필요하다
 - 형태소분석기가 필요
 - 오픈소스/상용 형태소 분석기
 - 은전한닢(<http://eunjeon.blogspot.kr/>) 등