

Python para Modelagem Baseada em Agentes

aula 8 Git

Furtado, Bernardo Alves

June 17, 2020

Menu do dia

Git

No terminal

Usando PyCharm

git init I

1. Instale git no computador
2. No folder do projeto, no terminal, digite: `git init`
3. Msg: 'Initialized empty Git repository in /home/furtadobb/Documents/Professor/teste_git1/.git/'
4. `git add teste.py`
5. Inseriu no controle git.
6. Para adicionar vários arquivos `git add .`
7. `git status` para info do controle git
8. `git commit -m 'my first commit'`
9. Agora o arquivo está salvo (localmente)

git init II

10. Para salvar o arquivo em um repositório, primeiro é necessário criar o repositório
11. Opções: GitHub (windows/private) Bitbucket.org
12. Agora você está pronto para informar localmente o endereço do repositório
13. `git remote add origin`
`git@gitlab.com:BAFurtado/aula7_python4abm.git`
14. Agora, pegue os arquivos que você tinha commit (salvo) e os empurre para o repositório recém-criado:
15. `git push -u origin master`
16. Fase1. Pronto. Seus arquivos estão salvos no repositório

git init III

17. Em outro computador, você pode (se tiver acesso), baixar, dar download, **clonar** este (ou outro) repositório
18. Use: `git clone`
`git@gitlab.com:BAFurtado/aula7_python4abm.git`
19. Para manter seu clone atualizado com novas mudanças no repositório, use:
20. `git pull`
21. Isso é somente o básico! Veja mais detalhes em: ¹

¹[https:](https://rubygarage.org/blog/most-basic-git-commands-with-examples)

[//rubygarage.org/blog/most-basic-git-commands-with-examples](https://rubygarage.org/blog/most-basic-git-commands-with-examples)

+ fácil, usando PyCharm I

1. PyCharm: 2 vantagens (debug, VCS)
2. Easy management (merging, branching)
3. VCS: Enable Version Control Integration
4. Escolha opção git
5. Equivalente ao `git init`
6. Crie o repositório (GitHub ou Bitbucket)
7. Opção VCS: Git: Remotes: +
8. Insira a url, e.g.
`git@gitlab.com:BAFurtado/aula7_python4abm.git`
9. VCS: Git: Add
10. Ou, clique botão direito no arquivo, Git: Add

+ fácil, usando PyCharm II

11. Pronto. Setinha verde em cima, à direita, ou VCS: **Git: Push**
12. Assim, você pode dar **commit**, seguido de **push**
13. Dica importante. O PyCharm vai querer incluir os arquivos dentro do folder `./idea`
14. Nunca inclua. Eles são locais e se você acessar o repositório de outro computador, dá confusão!