## **Analyse-DLS-with-CONTIN**

## Ingo Breßler

Aug 04, 2022

## **Contents:**

1 Attenuation specified in sample description

1

## 1 Attenuation specified in sample description

 ${\tt dlshelpers.getAttenuationFromMemo} ({\it memo}, {\it count=4}, {\it detectorKey='detektor'}, {\it levelKey='stufe'}, {\it key=None})$ 

Extract manually specified attenuation of individual scattering angles from a given measurement data files (ASC) *SampMemo* field. Different notations and numbers of detectors are accepted (test cases):

```
>>> getAttenuationFromMemo("Toluolmessung für Statik,, Detektor 1 und 2, 1 Stufe_dabgeschwächt")
[0.1, 0.3, 1.0, 1.0]
```

```
>>> getAttenuationFromMemo("Toluolmessung für Statik,, Detektor 1 und 2, 1 Stufe_abgeschwächt, Detektor 3 , 2 Stufen abgeschwächt")
[0.1, 0.3, 0.1, 1.0]
```

```
>>> getAttenuationFromMemo("Toluolmessung für Statik,, Detektor 1 und 2, 1 Stufe⊔
→abgeschwächt, Detektor 3 und 4, 2 Stufen abgeschwächt")
[0.1, 0.3, 0.1, 0.1]
```

```
>>> getAttenuationFromMemo("Toluolmessung für Statik,, Detektor 1, 1 Stufe...

--abgeschwächt, Detektor 3 , 2 Stufen abgeschwächt")

[0.1, 1.0, 0.1, 1.0]
```

```
>>> getAttenuationFromMemo("1:100 verdünnt mit Wasser, ungefiltert,, Detektor 1(10 

-%) und 2(30%), 1 Stufe abgeschwächt")
[0.1, 0.3, 1.0, 1.0]
```

Table of transmission levels 1-4 (columns) as defined in the program for detectors 1-4 (rows):