

Guia de Atributos CSS do Projeto AgroManager

Este documento lista os seletores e explica cada atributo style encontrado nos arquivos CSS do projeto (exceto bibliotecas de terceiros em /lib).

Arquivo: WEB/Shared/_Layout.cshtml.css

Seletor: a.navbar-brand

- white-space: normal
 - > Controla quebra e colapso de espaos em branco.
- text-align: center
 - > Define alinhamento horizontal do texto.
- word-break: break-all
 - > Controla quebra de palavras longas.

Seletor: a

- color: #0077cc
 - > Define a cor do texto.

Seletor: .btn-primary

- color: #fff
 - > Define a cor do texto.
- background-color: #1b6ec2
 - > Define apenas a cor de fundo do elemento.
- border-color: #1861ac
 - > Define a cor das bordas.

Seletor: .nav-pills .nav-link.active, .nav-pills .show > .nav-link

- color: #fff
 - > Define a cor do texto.
- background-color: #1b6ec2
 - > Define apenas a cor de fundo do elemento.
- border-color: #1861ac
 - > Define a cor das bordas.

Seletor: .border-top

- border-top: 1px solid #e5e5e5
 - > Define a borda superior do elemento.

Seletor: .border-bottom

- border-bottom: 1px solid #e5e5e5
 - > Define a borda inferior do elemento.

Seletor: .box-shadow

- box-shadow: 0 .25rem .75rem rgba(0, 0, 0, .05)
 - > Aplica sombra ao redor do elemento.

Seletor: button.accept-policy

- font-size: 1rem
 - > Define o tamanho da fonte.
- line-height: inherit
 - > Define a altura da linha de texto.

Seletor: .footer

- position: absolute

- > Define o mtodo de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- bottom: 0
 - > Posiciona o elemento em relao base do container de referencia.
- width: 100%
 - > Define largura do elemento.
- white-space: nowrap
 - > Controla quebra e colapso de espaos em branco.
- line-height: 60px
 - > Define a altura da linha de texto.

Arquivo: WEB/wwwroot/css/components/filters-panel.css

Seletor: .filters-panel

- margin: 8px 0 16px
 - > Define margens externas do elemento.
- border-radius: 18px
 - > Arredonda os cantos do elemento.
- border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.24)
 - > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- background: linear-gradient(145deg, rgba(3, 9, 26, 0.96), rgba(1, 5, 18, 0.98))
 - > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- padding: 16px
 - > Define espaamento interno do elemento.
- box-shadow: 0 14px 28px rgba(1, 5, 20, 0.4)
 - > Aplica sombra ao redor do elemento.

Seletor: .filters-head

- display: flex
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- justify-content: flex-start
 - > Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.
- align-items: center
 - > Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- gap: 12px
 - > Define espaamento entre itens de flex/grid.
- margin-bottom: 14px
 - > Define a margem inferior.

Seletor: .filters-head h2

- margin: 0
 - > Define margens externas do elemento.
- font-size: 1rem
 - > Define o tamanho da fonte.
- font-weight: 600
 - > Define a espessura da fonte.
- color: #f8f8fc
 - > Define a cor do texto.

Seletor: .filters-title-group

- display: flex
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
 - > Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- gap: 10px
 - > Define espaamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .filters-clear-action

- cursor: pointer
- > Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.

Seletor: .filters-actions

- margin-top: 14px
- > Define a margem superior.
- display: flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- justify-content: flex-end
- > Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.

Seletor: .filters-grid

- display: grid
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr))
- > Define as colunas de um grid.
- gap: 14px 12px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .filter-range-group

- grid-column: span 3
- > Define um aspecto visual/comportamental específico do elemento.
- display: grid
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr))
- > Define as colunas de um grid.
- gap: 12px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .filter-field

- display: flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- flex-direction: column
- > Define a direção principal dos itens em container flex.
- gap: 6px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.
- font-size: 0.8rem
- > Define o tamanho da fonte.
- color: #cbd5e1
- > Define a cor do texto.

Seletor: .filter-label

- display: block
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- font-size: 0.95rem
- > Define o tamanho da fonte.
- font-weight: 500
- > Define a espessura da fonte.
- line-height: 1.2
- > Define a altura da linha de texto.
- color: #f8faff
- > Define a cor do texto.

Seletor: .filter-field input, .enum-select-trigger

- width: 100%
-> Define largura do elemento.
- height: 42px
-> Define a altura do elemento.
- border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.8)
-> Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- background: #f8fafc
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: #020617
-> Define a cor do texto.
- border-radius: 10px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- padding: 0 12px
-> Define espaçamento interno do elemento.
- font-size: 0.95rem
-> Define o tamanho da fonte.

Seletor: .filter-field input::placeholder

- color: #64748b
-> Define a cor do texto.

Seletor: .filter-field input:focus, .enum-select-trigger:focus

- outline: none
-> Desenha contorno externo ao elemento (no ocupa espaço).
- border-color: rgba(45, 212, 191, 0.95)
-> Define a cor das bordas.
- box-shadow: 0 0 0 3px rgba(45, 212, 191, 0.24)
-> Aplica sombra ao redor do elemento.

Seletor: .enum-select

- position: relative
-> Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).

Seletor: .enum-select-trigger

- cursor: pointer
-> Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.
- text-align: left
-> Define alinhamento horizontal do texto.
- display: flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
-> Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- transition: border-color 0.15s ease, box-shadow 0.15s ease
-> Define transição suave entre mudanças de propriedades.
- padding-right: 34px
-> Define espaçamento interno direita.
- appearance: none
-> Controla a aparência nativa de controles de formulário.
- position: relative
-> Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).

Seletor: .enum-select::after

- content: ""
 - > Define conteúdo gerado em pseudo-elementos (::before/::after).
- position: absolute
 - > Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- right: 12px
 - > Define um aspecto visual/comportamental específico do elemento.
- top: 50%
 - > Posiciona o elemento em relação ao topo do container.
- width: 8px
 - > Define largura do elemento.
- height: 8px
 - > Define a altura do elemento.
- border-right: 2px solid #334155
 - > Define a borda direita do elemento.
- border-bottom: 2px solid #334155
 - > Define a borda inferior do elemento.
- transform: translateY(-70%) rotate(45deg)
 - > Aplica transformações geométricas (translação, rotação, escala).
- pointer-events: none
 - > Controla se o elemento responde a eventos de ponteiro.
- transition: transform 0.15s ease
 - > Define transição suave entre mudanças de propriedades.

Seletor: .enum-select.open::after

- transform: translateY(-30%) rotate(-135deg)
 - > Aplica transformações geométricas (translação, rotação, escala).

Seletor: .enum-select-menu

- display: none
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- position: absolute
 - > Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- z-index: 12
 - > Define ordem de empilhamento de elementos posicionados.
- top: calc(100% + 6px)
 - > Posiciona o elemento em relação ao topo do container.
- left: 0
 - > Posiciona o elemento em relação esquerda do container.
- right: 0
 - > Define um aspecto visual/comportamental específico do elemento.
- border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.7)
 - > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- border-radius: 10px
 - > Arredonda os cantos do elemento.
- background: #f8f9fc
 - > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- box-shadow: 0 10px 22px rgba(2, 6, 23, 0.28)
 - > Aplica sombra ao redor do elemento.
- padding: 8px
 - > Define espaçamento interno do elemento.
- max-height: 190px
 - > Define altura máxima do elemento.
- overflow-y: auto
 - > Define um aspecto visual/comportamental específico do elemento.

Seletor: .enum-select.open .enum-select-trigger

- border-color: rgba(45, 212, 191, 0.95)
-> Define a cor das bordas.
- box-shadow: 0 0 0 3px rgba(45, 212, 191, 0.24)
-> Aplica sombra ao redor do elemento.

Seletor: .enum-select.open .enum-select-menu

- display: flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- flex-direction: column
-> Define a direção principal dos itens em container flex.
- gap: 4px
-> Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .enum-select-menu label

- display: flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- gap: 6px
-> Define espaçamento entre itens de flex/grid.
- align-items: center
-> Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- font-size: 0.78rem
-> Define o tamanho da fonte.
- line-height: 1.1
-> Define a altura da linha de texto.
- text-transform: uppercase
-> Transforma o texto (maiúsculas/minúsculas).
- letter-spacing: 0.06em
-> Define o espaçamento entre caracteres.
- font-weight: 600
-> Define a espessura da fonte.
- color: #0f172a
-> Define a cor do texto.
- padding: 4px 6px
-> Define espaçamento interno do elemento.
- border-radius: 8px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- transition: background-color 0.15s ease
-> Define transição suave entre mudanças de propriedades.

Seletor: .enum-select-menu label input[type="checkbox"]

- margin: 0
-> Define margens externas do elemento.
- width: 14px
-> Define largura do elemento.
- height: 14px
-> Define a altura do elemento.
- flex: 0 0 auto
-> Atalho para crescimento, encolhimento e base de itens flex.

Seletor: .enum-select-menu label:hover

- background: #e2e8f0
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).

Arquivo: WEB/wwwroot/css/components/topbar.css

Seletor: .am-page-shell

- width: 100%
-> Define largura do elemento.
- max-width: 1000px
-> Define largura mxima do elemento.
- margin: 0 auto
-> Define margens externas do elemento.
- display: flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- flex-direction: column
-> Define a direo principal dos itens em container flex.
- gap: 16px
-> Define espaamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .am-topbar

- position: sticky
-> Define o mtodo de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- top: 0
-> Posiciona o elemento em relao ao topo do container.
- z-index: 10
-> Define ordem de empilhamento de elementos posicionados.
- display: flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
-> Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- justify-content: space-between
-> Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.
- width: 100vw
-> Define largura do elemento.
- margin-left: calc(50% - 50vw)
-> Define a margem esquerda.
- margin-right: calc(50% - 50vw)
-> Define um aspecto visual/comportamental especfico do elemento.
- box-sizing: border-box
-> Define como largura/altura consideram padding e border.
- padding: 0.9rem 1.4rem
-> Define espaamento interno do elemento.
- backdrop-filter: blur(16px)
-> Define um aspecto visual/comportamental especfico do elemento.
- background: rgba(2, 6, 23, 0.7)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.22)
-> Define a borda inferior do elemento.

Seletor: .am-topbar-brand

- font-weight: 700
-> Define a espessura da fonte.
- letter-spacing: 0.02em
-> Define o espaamento entre caracteres.
- color: #f8fafc
-> Define a cor do texto.
- text-decoration: none

-> Define decorao do texto (sublinhado etc.).

Seletor: .am-profile-trigger

- border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.22)
-> Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- background: rgba(15, 23, 42, 0.78)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: #e2e8f0
-> Define a cor do texto.

Seletor: .am-profile-trigger:hover, .am-profile-trigger:focus

- background: rgba(30, 41, 59, 0.9)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: #fff
-> Define a cor do texto.

Arquivo: WEB/wwwroot/css/pages/bovines/create.css

Seletor: .floating-field

- position: relative
-> Define o mtodo de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).

Seletor: .floating-field-input

- width: 100%
-> Define largura do elemento.
- padding: 16px 10px 10px
-> Define espaamento interno do elemento.
- border-radius: 10px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- border: 1px solid #d1d5db
-> Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- background: transparent
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).

Seletor: .floating-field-label

- position: absolute
-> Define o mtodo de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- left: 10px
-> Posiciona o elemento em relao esquerda do container.
- top: 50%
-> Posiciona o elemento em relao ao topo do container.
- transform: translateY(-50%)
-> Aplica transformaes geomtricas (translao, rotao, escala).
- background: #fff
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- padding: 0 4px
-> Define espaamento interno do elemento.
- color: #6b7280
-> Define a cor do texto.
- transition: all 0.2s ease
-> Define transio suave entre mudanas de propriedades.
- pointer-events: none
-> Controla se o elemento responde a eventos de ponteiro.

Seletor: .floating-field:focus-within .floating-field-label, .floating-field.filled

.floating-field-label

- top: 0
-> Posiciona o elemento em relao ao topo do container.
- transform: translateY(-50%)
-> Aplica transformaes geomtricas (translao, rotao, escala).
- font-size: 12px
-> Define o tamanho da fonte.
- color: #374151
-> Define a cor do texto.

Arquivo: WEB/wwwroot/css/pages/bovines/index.css

Seletor: body

- display: block
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- padding: 0
-> Define espaamento interno do elemento.

Seletor: .am-topbar

- border-radius: 0
-> Arredonda os cantos do elemento.

Seletor: .am-page-shell

- margin: 24px auto
-> Define margens externas do elemento.

Seletor: .filters-panel

- overflow: visible
-> Controla como contedo excedente exibido.
- width: 100%
-> Define largura do elemento.
- max-width: 100%
-> Define largura mxima do elemento.
- transition: max-width 0.32s ease, padding 0.25s ease
-> Define transio suave entre mudanas de propriedades.
- transform-origin: top left
-> Define um aspecto visual/comportamental especifico do elemento.

Seletor: .filters-panel.collapsed

- max-width: 250px
-> Define largura mxima do elemento.
- margin-left: 0
-> Define a margem esquerda.
- margin-right: 0
-> Define um aspecto visual/comportamental especifico do elemento.
- padding: 16px
-> Define espaamento interno do elemento.

Seletor: .filters-panel.collapsed .filters-content

- max-height: 0
-> Define altura mxima do elemento.
- opacity: 0
-> Define o nvel de transparncia.
- margin-top: 0
-> Define a margem superior.

- overflow: hidden
 - > Controla como conteúdo excedente exibido.
- pointer-events: none
 - > Controla se o elemento responde a eventos de ponteiro.

Seletor: .filters-head

- transition: margin-bottom 0.2s ease
 - > Define transição suave entre mudanças de propriedades.

Seletor: .filters-panel.collapsed .filters-head, .filters-panel.collapsed .filters-title-group

- justify-content: center
 - > Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.

Seletor: .filters-panel.collapsed .filters-head

- margin-bottom: 0
 - > Define a margem inferior.

Seletor: .filters-panel.collapsed .filters-head h2

- white-space: nowrap
 - > Controla quebra e colapso de espaços em branco.

Seletor: .filters-toggle-control

- display: inline-flex
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
 - > Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- cursor: pointer
 - > Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.
- user-select: none
 - > Define se o usuário pode selecionar texto/contido.

Seletor: .filters-toggle-input

- position: absolute
 - > Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- width: 1px
 - > Define largura do elemento.
- height: 1px
 - > Define a altura do elemento.
- margin: -1px
 - > Define margens externas do elemento.
- padding: 0
 - > Define espaçamento interno do elemento.
- overflow: hidden
 - > Controla como conteúdo excedente exibido.
- border: 0
 - > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- clip: rect(0 0 0 0)
 - > Recorta a área visível do elemento (técnica antiga, comum em acessibilidade visual).

Seletor: .filters-toggle-slider

- position: relative
 - > Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- width: 46px
 - > Define largura do elemento.

- height: 28px
-> Define a altura do elemento.
- border-radius: 999px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- background: #dc2626
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- transition: background-color 0.22s ease
-> Define transio suave entre mudanas de propriedades.
- flex: 0 0 auto
-> Atalho para crescimento, encolhimento e base de itens flex.

Seletor: .filters-toggle-slider::after

- content: ""
-> Define contedo gerado em pseudo-elementos (::before/::after).
- position: absolute
-> Define o mtodo de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- top: 2px
-> Posiciona o elemento em relao ao topo do container.
- left: 2px
-> Posiciona o elemento em relao esquerda do container.
- width: 24px
-> Define largura do elemento.
- height: 24px
-> Define a altura do elemento.
- border-radius: 50%
-> Arredonda os cantos do elemento.
- background: #ffffff
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- box-shadow: 0 3px 8px rgba(15, 23, 42, 0.35)
-> Aplica sombra ao redor do elemento.
- transition: transform 0.22s ease
-> Define transio suave entre mudanas de propriedades.

Seletor: .filters-toggle-input:checked + .filters-toggle-slider

- background: #22c55e
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).

Seletor: .filters-toggle-input:checked + .filters-toggle-slider::after

- transform: translateX(18px)
-> Aplica transformaes geomtricas (translao, rotao, escala).

Seletor: .filters-toggle-input:focus-visible + .filters-toggle-slider

- outline: 2px solid #5eead4
-> Desenha contorno externo ao elemento (no ocupa espao).
- outline-offset: 3px
-> Define distncia entre outline e a borda.

Seletor: .filters-fieldset

- border: 0
-> Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- margin: 0
-> Define margens externas do elemento.
- padding: 0
-> Define espaamento interno do elemento.

- min-width: 0
 - > Define largura mnima do elemento.

Seletor: .filters-fieldset:disabled

- opacity: 0.55
 - > Define o nvel de transparncia.

Seletor: .filters-fieldset:disabled *

- pointer-events: none
 - > Controla se o elemento responde a eventos de ponteiro.

Seletor: .sr-only

- position: absolute
 - > Define o mtodo de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- width: 1px
 - > Define largura do elemento.
- height: 1px
 - > Define a altura do elemento.
- padding: 0
 - > Define espaamento interno do elemento.
- margin: -1px
 - > Define margens externas do elemento.
- overflow: hidden
 - > Controla como contedo excedente exibido.
- clip: rect(0, 0, 0, 0)
 - > Recorta a rea visvel do elemento (tcnica antiga, comum em acessibilidade visual).
- border: 0
 - > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- white-space: nowrap
 - > Controla quebra e colapso de espaos em branco.

Seletor: .filters-content

- max-height: 1400px
 - > Define altura mxima do elemento.
- opacity: 1
 - > Define o nvel de transparncia.
- margin-top: 0
 - > Define a margem superior.
- overflow: visible
 - > Controla como contedo excedente exibido.
- transition: max-height 0.3s ease, opacity 0.25s ease
 - > Define transio suave entre mudanas de propriedades.

Seletor: .age-header-select

- display: inline-flex
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
 - > Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- margin-left: 0
 - > Define a margem esquerda.

Seletor: .datagrid td:nth-child(4), .datagrid td:nth-child(5)

- text-align: left
 - > Define alinhamento horizontal do texto.

- font-variant-numeric: tabular-nums
- > Controla variantes numéricas da fonte (ex.: números tabulares).

Seletor: .age-unit-select

- position: relative
- > Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- display: inline-flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.

Seletor: .age-unit-trigger

- display: inline-flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
- > Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- gap: 6px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.
- border: 0
- > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- background: transparent
- > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: inherit
- > Define a cor do texto.
- border-radius: 0
- > Arredonda os cantos do elemento.
- padding: 0
- > Define espaçamento interno do elemento.
- cursor: pointer
- > Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.
- appearance: none
- > Controla a aparência nativa de controles de formulário.
- position: relative
- > Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- text-align: left
- > Define alinhamento horizontal do texto.
- font-size: inherit
- > Define o tamanho da fonte.
- line-height: inherit
- > Define a altura da linha de texto.

Seletor: .age-unit-trigger-icon

- width: 8px
- > Define largura do elemento.
- height: 8px
- > Define a altura do elemento.
- border-right: 1.5px solid currentColor
- > Define a borda direita do elemento.
- border-bottom: 1.5px solid currentColor
- > Define a borda inferior do elemento.
- transform: translateY(-20%) rotate(45deg)
- > Aplica transformações geométricas (translação, rotação, escala).
- transition: transform 0.15s ease
- > Define transição suave entre mudanças de propriedades.
- flex: 0 0 auto
- > Atalho para crescimento, encolhimento e base de itens flex.

Seletor: .age-unit-label

- text-transform: uppercase
 - > Transforma o texto (maiúsculas/minúsculas).
- letter-spacing: 0.06em
 - > Define o espaçamento entre caracteres.
- font-weight: 600
 - > Define a espessura da fonte.

Seletor: .age-unit-trigger:focus-visible

- outline: 2px solid rgba(45, 212, 191, 0.95)
 - > Desenha contorno externo ao elemento (não ocupa espaço).
- outline-offset: 2px
 - > Define distância entre outline e a borda.

Seletor: .age-unit-select.open .age-unit-trigger-icon

- transform: translateY(15%) rotate(-135deg)
 - > Aplica transformações geométricas (translação, rotação, escala).

Seletor: .age-unit-menu

- display: none
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- position: absolute
 - > Define o método de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- z-index: 15
 - > Define ordem de empilhamento de elementos posicionados.
- top: calc(100% + 6px)
 - > Posiciona o elemento em relação ao topo do container.
- left: 0
 - > Posiciona o elemento em relação à esquerda do container.
- width: 100%
 - > Define largura do elemento.
- border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.7)
 - > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- border-radius: 10px
 - > Arredonda os cantos do elemento.
- background: #f8fafc
 - > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- box-shadow: 0 10px 22px rgba(2, 6, 23, 0.28)
 - > Aplica sombra ao redor do elemento.
- padding: 6px
 - > Define espaçamento interno do elemento.

Seletor: .age-unit-select.open .age-unit-menu

- display: flex
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- flex-direction: column
 - > Define a direção principal dos itens em container flex.
- gap: 4px
 - > Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .age-unit-option

- border: 0
 - > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.

- background: transparent
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- text-align: left
-> Define alinhamento horizontal do texto.
- border-radius: 8px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- padding: 6px 8px
-> Define espaçamento interno do elemento.
- color: #0f172a
-> Define a cor do texto.
- font-size: 0.78rem
-> Define o tamanho da fonte.
- line-height: 1.1
-> Define a altura da linha de texto.
- text-transform: uppercase
-> Transforma o texto (maiúsculas/minúsculas).
- letter-spacing: 0.06em
-> Define o espaçamento entre caracteres.
- font-weight: 600
-> Define a espessura da fonte.

Seletor: .age-unit-option:hover, .age-unit-option.active

- background: #e2e8f0
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).

Arquivo: WEB/wwwroot/css/pages/shared/index.css

Seletor: :root

- --bg-start: #030712
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.
- --bg-end: #020617
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.
- --panel: rgba(15, 23, 42, 0.78)
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.
- --panel-border: rgba(148, 163, 184, 0.22)
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.
- --text-primary: #e2e8f0
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.
- --text-muted: #94a3b8
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.
- --accent: #22c55e
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.
- --accent-soft: rgba(34, 197, 94, 0.18)
-> Define uma propriedade customizada (variável CSS) reutilizável.

Seletor: body

- min-height: 100vh
-> Define altura mínima do elemento.
- margin: 0
-> Define margens externas do elemento.
- background: radial-gradient(circle at 20% 0%, #0b1225, var(--bg-start) 40%, var(--bg-end) 100%)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: var(--text-primary)
-> Define a cor do texto.

- font-family: "Inter", "Segoe UI", sans-serif
 - > Define a família tipográfica usada no texto.

Seletor: .home-shell

- min-height: 100vh
 - > Define altura mínima do elemento.
- display: flex
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- flex-direction: column
 - > Define a direção principal dos itens em container flex.

Seletor: .hero

- width: min(1100px, 92vw)
 - > Define largura do elemento.
- margin: 3.5rem auto
 - > Define margens externas do elemento.

Seletor: .hero h1

- font-size: clamp(2rem, 4vw, 3rem)
 - > Define o tamanho da fonte.
- margin-bottom: 0.6rem
 - > Define a margem inferior.
- font-weight: 700
 - > Define a espessura da fonte.

Seletor: .hero p

- color: var(--text-muted)
 - > Define a cor do texto.
- max-width: 60ch
 - > Define largura máxima do elemento.
- margin-bottom: 2rem
 - > Define a margem inferior.

Seletor: .cards-grid

- display: grid
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr))
 - > Define as colunas de um grid.
- gap: 1rem
 - > Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .feature-card

- display: block
 - > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- text-decoration: none
 - > Define decoração do texto (sublinhado etc.).
- color: inherit
 - > Define a cor do texto.
- background: var(--panel)
 - > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- border: 1px solid var(--panel-border)
 - > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- border-radius: 16px
 - > Arredonda os cantos do elemento.

- padding: 1.2rem
-> Define espaçamento interno do elemento.
- transition: transform .2s ease, border-color .2s ease, box-shadow .2s ease
-> Define transição suave entre mudanças de propriedades.
- min-height: 180px
-> Define altura mínima do elemento.

Seletor: .feature-card:hover

- transform: translateY(-3px)
-> Aplica transformações geométricas (translação, rotação, escala).
- border-color: rgba(34, 197, 94, 0.75)
-> Define a cor das bordas.
- box-shadow: 0 14px 35px rgba(0, 0, 0, 0.35)
-> Aplica sombra ao redor do elemento.

Seletor: .feature-icon

- width: 2.2rem
-> Define largura do elemento.
- height: 2.2rem
-> Define a altura do elemento.
- border-radius: 10px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- display: inline-flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
-> Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- justify-content: center
-> Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.
- background: var(--accent-soft)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: #86efac
-> Define a cor do texto.
- margin-bottom: 0.9rem
-> Define a margem inferior.

Seletor: .feature-card h2

- font-size: 1.15rem
-> Define o tamanho da fonte.
- font-weight: 600
-> Define a espessura da fonte.
- margin-bottom: .45rem
-> Define a margem inferior.

Seletor: .feature-card p

- margin: 0
-> Define margens externas do elemento.
- color: var(--text-muted)
-> Define a cor do texto.
- font-size: .94rem
-> Define o tamanho da fonte.

Seletor: .tag

- display: inline-flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.

- gap: .4rem
-> Define espaçamento entre itens de flex/grid.
- align-items: center
-> Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- margin-top: .85rem
-> Define a margem superior.
- color: #86efac
-> Define a cor do texto.
- font-size: .86rem
-> Define o tamanho da fonte.
- font-weight: 500
-> Define a espessura da fonte.

Arquivo: WEB/wwwroot/css/site.css

Seletor: html

- font-size: 14px
-> Define o tamanho da fonte.

Seletor: .btn:focus, .btn:active:focus, .btn-link.nav-link:focus, .form-control:focus, .form-check-input:focus

- box-shadow: 0 0 0 0.1rem white, 0 0 0 0.25rem #258cfb
-> Aplica sombra ao redor do elemento.

Seletor: html

- position: relative
-> Define o mtodo de posicionamento (static, relative, absolute, etc.).
- min-height: 100%
-> Define altura mnima do elemento.

Seletor: body

- margin-bottom: 60px
-> Define a margem inferior.

Arquivo: WEB/wwwroot/css/styles.css

Seletor: *

- box-sizing: border-box
-> Define como largura/altura consideram padding e border.
- margin: 0
-> Define margens externas do elemento.
- padding: 0
-> Define espaçamento interno do elemento.
- font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif
-> Define a famlia tipogrfrica usada no texto.

Seletor: body

- min-height: 100vh
-> Define altura mnima do elemento.
- margin: 0
-> Define margens externas do elemento.
- background: radial-gradient(circle at top, #050816, #02040a)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: #f8fafc
-> Define a cor do texto.

Seletor: .page

- width: min(1000px, calc(100% - 48px))
-> Define largura do elemento.
- margin: 24px auto
-> Define margens externas do elemento.
- background: rgba(3, 7, 18, 0.95)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- border-radius: 20px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- padding: 24px 28px 20px
-> Define espaçamento interno do elemento.
- box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.75)
-> Aplica sombra ao redor do elemento.
- border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.25)
-> Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.

Seletor: .page-header

- display: flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- justify-content: space-between
-> Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.
- align-items: flex-start
-> Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- gap: 12px
-> Define espaçamento entre itens de flex/grid.
- margin-bottom: 18px
-> Define a margem inferior.

Seletor: .page-title

- font-size: 1.5rem
-> Define o tamanho da fonte.
- font-weight: 600
-> Define a espessura da fonte.
- margin-bottom: 4px
-> Define a margem inferior.

Seletor: .page-subtitle

- font-size: 0.9rem
-> Define o tamanho da fonte.
- color: #9ca3af
-> Define a cor do texto.

Seletor: .badge

- font-size: 0.75rem
-> Define o tamanho da fonte.
- text-transform: uppercase
-> Transforma o texto (maiúsculas/minúsculas).
- letter-spacing: 0.08em
-> Define o espaçamento entre caracteres.
- padding: 4px 12px
-> Define espaçamento interno do elemento.
- border-radius: 999px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- border: 1px solid rgba(16, 163, 127, 0.6)

- > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- color: #bbf7d0
- > Define a cor do texto.
- background: linear-gradient(135deg, rgba(16, 163, 127, 0.3), rgba(15, 23, 42, 0.9))
- > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).

Seletor: .datagrid-wrapper

- margin-top: 6px
- > Define a margem superior.
- border-radius: 14px
- > Arredonda os cantos do elemento.
- overflow: hidden
- > Controla como conteúdo excedente exibido.
- border: 1px solid rgba(55, 65, 81, 0.8)
- > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- background: radial-gradient(circle at top left, #020617, #02040a)
- > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).

Seletor: .datagrid

- width: 100%
- > Define largura do elemento.
- border-collapse: collapse
- > Define como as bordas de tabelas são renderizadas.
- font-size: 0.9rem
- > Define o tamanho da fonte.

Seletor: .datagrid thead

- background: linear-gradient(135deg, rgba(16, 163, 127, 0.95), rgba(45, 212, 191, 0.8))
- > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).

Seletor: .datagrid th, .datagrid td

- padding: 10px 14px
- > Define espaçamento interno do elemento.

Seletor: .datagrid th

- text-align: left
- > Define alinhamento horizontal do texto.
- font-weight: 500
- > Define a espessura da fonte.
- color: #0b1120
- > Define a cor do texto.
- border-bottom: 1px solid rgba(15, 23, 42, 0.35)
- > Define a borda inferior do elemento.
- font-size: 0.85rem
- > Define o tamanho da fonte.

Seletor: .datagrid tbody tr

- transition: background 0.15s ease, transform 0.08s ease, box-shadow 0.08s ease
- > Define transição suave entre mudanças de propriedades.

Seletor: .datagrid tbody tr:nth-child(odd)

- background-color: rgba(15, 23, 42, 0.96)
- > Define apenas a cor de fundo do elemento.

Seletor: .datagrid tbody tr:nth-child(even)

- background-color: rgba(17, 24, 39, 0.96)
-> Define apenas a cor de fundo do elemento.

Seletor: .datagrid tbody tr:hover

- background: radial-gradient(circle at left, rgba(16, 163, 127, 0.22), #020617)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- transform: translateY(-1px)
-> Aplica transformações geométricas (translação, rotação, escala).
- box-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.65)
-> Aplica sombra ao redor do elemento.

Seletor: .datagrid td

- border-bottom: 1px solid rgba(31, 41, 55, 0.9)
-> Define a borda inferior do elemento.
- color: #e5e7eb
-> Define a cor do texto.

Seletor: .datagrid td:nth-child(4)

- text-align: right
-> Define alinhamento horizontal do texto.
- font-variant-numeric: tabular-nums
-> Controla variantes numéricas da fonte (ex.: números tabulares).

Seletor: .status-pill

- display: inline-flex
-> Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- align-items: center
-> Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.
- justify-content: center
-> Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.
- padding: 3px 10px
-> Define espaçamento interno do elemento.
- border-radius: 999px
-> Arredonda os cantos do elemento.
- font-size: 0.75rem
-> Define o tamanho da fonte.
- font-weight: 500
-> Define a espessura da fonte.
- border: 1px solid transparent
-> Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.

Seletor: .status-ok

- background: rgba(16, 163, 127, 0.1)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- border-color: rgba(16, 163, 127, 0.7)
-> Define a cor das bordas.
- color: #6ee7b7
-> Define a cor do texto.

Seletor: .status-away

- background: rgba(234, 179, 8, 0.12)
-> Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- border-color: rgba(250, 204, 21, 0.8)

- > Define a cor das bordas.
- color: #facc15
- > Define a cor do texto.

Seletor: .status-off

- background: rgba(248, 113, 113, 0.08)
- > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- border-color: rgba(248, 113, 113, 0.8)
- > Define a cor das bordas.
- color: #fecaca
- > Define a cor do texto.

Seletor: .footer-info

- margin-top: 10px
- > Define a margem superior.
- display: flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- justify-content: space-between
- > Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.
- font-size: 0.8rem
- > Define o tamanho da fonte.
- color: #9ca3af
- > Define a cor do texto.
- gap: 8px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .footer-info span

- opacity: 0.9
- > Define o nível de transparência.

Seletor: .am-link-plain

- text-decoration: none
- > Define decoração do texto (sublinhado etc.).

Seletor: .am-inline-actions

- display: flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- gap: 10px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.
- align-items: center
- > Define o alinhamento dos itens no eixo transversal em um container flex/grid.

Seletor: .am-inline-actions-spaced

- margin: 0 0 16px
- > Define margens externas do elemento.

Seletor: .am-panel-body

- padding: 16px
- > Define espaçamento interno do elemento.

Seletor: .am-form-grid

- display: flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- flex-direction: column

- > Define a direção principal dos itens em container flex.
- gap: 12px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .am-form-columns

- display: grid
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- grid-template-columns: 1fr 1fr
- > Define as colunas de um grid.
- gap: 12px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.

Seletor: .am-input

- width: 100%
- > Define largura do elemento.
- padding: 10px
- > Define espaçamento interno do elemento.
- border-radius: 10px
- > Arredonda os cantos do elemento.
- border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.6)
- > Atalho para definir largura, estilo e cor da borda.
- background: #f8f9fc
- > Define o plano de fundo (cor, imagem ou gradiente).
- color: #0f172a
- > Define a cor do texto.

Seletor: .am-error-text

- color: #fca5a5
- > Define a cor do texto.

Seletor: .am-form-actions

- display: flex
- > Define o tipo de caixa e comportamento de layout do elemento.
- gap: 10px
- > Define espaçamento entre itens de flex/grid.
- justify-content: flex-end
- > Alinha/distribui itens no eixo principal em flex/grid.
- margin-top: 8px
- > Define a margem superior.

Seletor: .am-button-action

- cursor: pointer
- > Define o tipo de cursor exibido ao passar o mouse.