

Breiner Bonilla, Juan Arévalo, Gabriel Santos, Juan Peñaloza

Módulo proyectos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Crear proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder crear un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar la opción de crear proyectos - Ingresar los datos - Confirmar - El sistema guarda
FLUJO ALTERNATIVO:	Lanza un mensaje de error si los datos son incorrectos
POSCONDICIONES:	Proyecto creado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder modificar un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un proyecto existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar el proyecto - Editar los datos - Guardar los cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la edición

POSCONDICIONES:	Proyecto actualizado correctamente
-----------------	------------------------------------

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar usuarios al proyecto
DESCRIPCION:	Permite al líder añadir usuarios a un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un proyecto existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar proyecto - Seleccionar los usuarios - Guardar los cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	- El usuario ya este signado a otro proyecto - No sea un usuario valido - Cancelación del proceso
POSCONDICIONES:	Usuarios asignados

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar usuarios del proyecto
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar usuarios de un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Usuarios asignados a un proyecto
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar usuarios - Confirmar la eliminación
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar el proceso de eliminación

POSCONDICIONES:	Usuario eliminado
-----------------	-------------------

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar un proyecto existente
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un proyecto existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar proyecto - Confirmar la eliminación del proyecto - El sistema elimina el proyecto
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la eliminación
POSCONDICIONES:	Proyecto eliminado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver los proyectos actuales
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	- Acceder a los proyectos - Mostrar todos los proyectos actuales

FLUJO ALTERNATIVO:	No hay proyectos a mostrar
POSCONDICIONES:	Proyectos visibles

Módulo Tareas

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Crear tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas crear tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar la opción de crear tareas - Ingresar los datos - Confirmar El sistema guarda
FLUJO ALTERNATIVO:	Lanza un mensaje de error si los datos son incorrectos
POSCONDICIONES:	Tarea creada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas modificar tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tarea existente

FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar la tera - Editar los datos - Guardar los cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la edición
POSCONDICIONES:	Tarea actualizada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas eliminar tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar tarea - Confirmar la eliminación de la tarea - El sistema elimina la tarea
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la eliminación
POSCONDICIONES:	Tarea eliminada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar usuarios a la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y al semillerista añadir miembros a una tarea
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente

FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar tarea - Seleccionar los usuarios - Guardar los cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	- El usuario ya este signado a otra tarea - Cancelación del proceso
POSCONDICIONES:	Usuarios asignados

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar nombre a la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y al semillerista nombrar las tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar tarea - Seleccionar botón de cambiar nombre - Cambiar nombre
FLUJO ALTERNATIVO:	Ingresar caracteres inválidos
POSCONDICIONES:	Nombre actualizado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar sprint a la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas asignar sprints a las tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente

FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar tarea - Asignar fecha de sprint - Guardar sprint
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar asignación de sprint
POSCONDICIONES:	Sprint asignado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar prioridad de la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas modificar la prioridad de la tarea
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una prioridad asignada a una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar tarea - Cambiar prioridad - Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar cambio de prioridad
POSCONDICIONES:	Prioridad cambiada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar estado de la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas modificar el estado actual de la tarea
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un estado asignado a una tarea existente

FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar tarea - Cambiar estado - Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar cambio de estado
POSCONDICIONES:	Estado cambiado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver las tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Acceder a las tareas - Ver las tareas
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay tareas a mostrar
POSCONDICIONES:	Ver las tareas

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar % completado
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver el porcentaje completado
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente

FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar apartado de tareas - Seleccionar la tarea específica - Ver % completado
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay información de tareas a mostrar
POSCONDICIONES:	Ver el porcentaje de completado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Guardar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas guardar tareas creadas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Crear una tarea
FLUJO PRINCIPAL:	- Crear una tarea - Asignar nombre y miembros - Guardar tarea
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Ver la tarea guardada

Módulo Grupos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder editar los grupos de trabajo
ACTORES:	Líder

PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar grupo - Editar el grupo - Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar edición
POSCONDICIONES:	Grupo actualizado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar los grupos de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar grupo - Eliminar grupo
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar selección
POSCONDICIONES:	Grupo eliminado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar nombre al grupo
DESCRIPCION:	Permite al líder asignar nombre a los grupos
ACTORES:	Líder

PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar grupo - Asignar nombre al grupo - Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Nombre asignado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver los grupos
ACTORES:	Líder y semillerista
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar sección de grupos - Ver los grupos
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay grupos a mostrar
POSCONDICIONES:	Ver los grupos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar usuarios al grupo
DESCRIPCION:	Permite al líder añadir usuarios a los grupos

ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar grupo - Asignar el usuario deseado
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Usuario agregado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar usuarios del grupo
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar usuarios a los grupos
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar grupo - Eliminar el usuario deseado
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Usuario eliminado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Guardar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder guardar los grupos creados

ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Crear los grupos
FLUJO PRINCIPAL:	- Crear el grupo - Asignar usuarios - Guardar grupo
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Grupo guardado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar % completado
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver el progreso del grupo
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener los grupos
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar grupo deseado - Ver porcentaje completado
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay información de grupos a mostrar
POSCONDICIONES:	Porcentaje mostrado

Módulo notificaciones

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar próximo sprint
-------------------------	--------------------------

DESCRIPCION:	El sistema envía una notificación cuando se acerca un sprint
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Exista un sprint programado
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema detecta el próximo sprint - Genera la notificación - Envía la notificación
FLUJO ALTERNATIVO:	Error en el envío
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar tareas no iniciadas
DESCRIPCION:	El sistema notifica las tareas que no se han iniciado
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Hay tareas en estado de no iniciadas
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema revisa el estado de las tareas - Identifica tareas no iniciadas - Genera la notificación - Notifica a los usuarios
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay tareas no iniciadas
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados sobre las tareas pendientes

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar sprint no iniciado
DESCRIPCION:	El sistema notifica cuando el sprint no se realizo
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Hay un sprint sin iniciar
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema encuentra el sprint no iniciado - Genera la notificación - Notifica a los miembros
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay sprints no iniciados
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados sobre el sprint no iniciado
NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar finalización de tareas
DESCRIPCION:	El sistema notifica cuando una tarea es completada
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Hay una tarea en estado finalizado
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema detecta la tarea finalizada - Genera la notificación - Notifica a los miembros
FLUJO ALTERNATIVO:	No notifica las tareas finalizadas
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados sobre la tarea completada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar notificaciones
DESCRIPCION:	Permite al usuario visualizar sus notificaciones
ACTORES:	Líder y semillerista
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	- El usuario entra al módulo de notificaciones - El sistema muestra las notificaciones - El usuario mira sus notificaciones
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay notificaciones
POSCONDICIONES:	Se pueden ver las notificaciones

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar sprint
DESCRIPCION:	Permite al líder modificar el sprint
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Que exista el sprint
FLUJO PRINCIPAL:	- Selecciona el sprint deseado - Modifica los datos del sprint - Guarda cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Sprint actualizado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar sprint
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver los sprints
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	- Accede a los sprints - Muestra la información
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay sprints
POSCONDICIONES:	Ver los sprints

Modulo Perfil – Registro de usuario

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Iniciar sesión
DESCRIPCION:	Permite al semillerista acceder al sistema a partir de su usuario y contraseña.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	El semillerista debe estar registrado
FLUJO PRINCIPAL:	- El semillerista ingresa usuario y contraseña. - El sistema valida los datos - El sistema permite el acceso
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al ingresar credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error - Al haber campos vacíos el sistema solicita completarlos

POSCONDICIONES:	El usuario accede al sistema
-----------------	------------------------------

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Cerrar sesión
DESCRIPCION:	Permite al semillerista salir del sistema.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	Haber iniciado sesión en el sistema
FLUJO PRINCIPAL:	- El usuario selecciona cerrar sesión - El sistema finaliza la sesión
FLUJO ALTERNATIVO:	
POSCONDICIONES:	Sesión cerrada

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Cambiar nombre
DESCRIPCION:	Permite al semillerista modificar el nombre del usuario
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	- Haber iniciado sesión en el sistema - Acceder al perfil
FLUJO PRINCIPAL:	- Accede a perfil - Modifica nombre - El sistema valida - Guarda cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al estar el campo vacío, el sistema solicita completar la acción. - Al no guardar cambios, no se actualiza el nombre.
POSCONDICIONES:	Nombre actualizado

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Cambiar contraseña
DESCRIPCION:	Permite al semillerista actualizar su contraseña.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	- Haber iniciado sesión en el sistema - Acceder al perfil
FLUJO PRINCIPAL:	- El semillerista accede al perfil - Ingresar contraseña actual - Ingresar nueva contraseña - Confirmar contraseña nueva. - El sistema valida - Guardar el cambio
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al haber campos vacíos, el sistema solicita completar la acción. - Si la contraseña actual es incorrecta se renueva el procedimiento. - Al no guardar cambios, no se actualiza la contraseña. - Si la confirmación de la contraseña no coincide con la nueva contraseña, el sistema vacía el campo.
POSCONDICIONES:	Contraseña actualizada

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Acceder al perfil
DESCRIPCION:	Permite al semillerista visualizar su información personal.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	Haber iniciado sesión
FLUJO PRINCIPAL:	- El semillerista accede a la opción perfil. - El sistema muestra los datos del usuario.

FLUJO ALTERNATIVO:	Se produce un error de carga, por ende, el sistema enseña un mensaje,
POSCONDICIONES:	El usuario visualiza su información

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Eliminar cuenta
DESCRIPCION:	Permite al semillerista eliminar su cuenta del sistema.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	Haber iniciado sesión en el sistema
FLUJO PRINCIPAL:	- El usuario accede al perfil - El usuario selecciona eliminar cuenta. - El sistema solicita confirmación - El usuario confirma - El sistema elimina la cuenta
FLUJO ALTERNATIVO:	Si el usuario cancela el proceso de eliminación de cuenta, el sistema muestra error.
POSCONDICIONES:	Cuenta eliminada

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Ingresar datos del semillerista
DESCRIPCION:	Permite al líder ingresar la información básica del semillerista en el formulario de registro del sistema.
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El líder debe haber iniciado sesión - Debe estar en el módulo de registro

FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema muestra el apartado de registro del líder. - El líder ingresa los datos básicos del semillerista (nombre y correo) y genera una contraseña. - El sistema guarda y procesa la información ingresada.
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al haber campos vacíos, el sistema solicita completar la acción. - En datos mal ingresados, como la credencial de la U. el sistema muestra error.
POSCONDICIONES:	Los datos quedan listos para ser validados.

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Validar información
DESCRIPCION:	Permite al sistema verificar que los datos ingresados por el usuario sean correctos y cumplan con los requisitos establecidos.
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Previamente el Líder debió haber ingresado datos en el registro.
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema verifica que los campos no estén vacíos - El sistema valida el formato de los datos (correo y contraseña) - El sistema confirma que la información es válida
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al haber campos vacíos, el sistema solicita completar la acción. - Para un formato inválido o credenciales incorrectas, el sistema muestra error. - Si el usuario ya existe, notifica registro.

POSCONDICIONES:	Los datos quedan validados para su almacenamiento.
-----------------	--

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Guardar datos
DESCRIPCION:	Permite almacenar la información del semillerista en la base de datos del sistema.
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Que los datos hayan sido validados correctamente.
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema recibe los datos validados. - El sistema guarda la información en la base de datos - El sistema confirma el almacenamiento
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al presentar error en la base de datos, el sistema muestra mensaje de fallo.
POSCONDICIONES:	La información del semillerista queda registrada en el sistema.

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Registrar usuario
DESCRIPCION:	Permite al líder ingresar y registrar los datos de un nuevo semillerista en el sistema DOCK-IT.
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El líder debe haber iniciado sesión en el sistema. - El sistema debe estar disponible.

FLUJO PRINCIPAL:	- El líder accede al apartado de registro. - El sistema muestra el formulario - El líder ingresa los datos del semillerista - El sistema valida la información - El sistema guarda los datos - El sistema confirma el registro exitoso
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al haber campos vacíos, el sistema solicita completar la acción - Para un formato inválido o credenciales incorrectas, el sistema muestra error. - Al no guardar cambios, el sistema muestra un fallo.
POSCONDICIONES:	El usuario queda registrado en la base de datos.

Modulo Sprint

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Visualizar Sprint
DESCRIPCION:	Permite visualizar los Sprint actuales
ACTORES:	Líder, Semillerista
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - Debe haber Sprint actual
FLUJO PRINCIPAL:	- El líder o semillerista accede al apartado de Sprints. - El sistema muestra el listado de Sprints
FLUJO ALTERNATIVO:	-ninguno

POSCONDICIONES:	-ninguna
-----------------	----------

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Crear Sprint
DESCRIPCION:	Permite crear Sprint de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - El usuario debe tener permisos actuales
FLUJO PRINCIPAL:	- Iniciar sesión como líder - Acceder apartado Sprint - Asignar nombre foto e integrantes - Crear Sprint
FLUJO ALTERNATIVO:	- No puede haber campos vacíos - Cada Sprint debe tener foto de portada - El Sprint no puede iniciar con menos de 1 persona
POSCONDICIONES:	-Actualizar vista de participantes -Notificar participantes -actualizar base de datos

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Eliminar Sprint
DESCRIPCION:	Permite eliminar Sprint de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - El usuario debe tener permisos actuales
FLUJO PRINCIPAL:	- Iniciar sesión como líder - Acceder apartado Sprint - Seleccionar un Sprint actual - Eliminar y confirmar eliminacion

FLUJO ALTERNATIVO:	-Si el usuario no confirma la eliminación el Sprint no se eliminará
POSCONDICIONES:	-Actualizas vista de participantes -Notificar participantes -Actualizar base de datos

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Editar Sprint
DESCRIPCION:	Permite editar fechas de trabajo, integrantes de equipo, flujo del Sprint de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - El usuario debe tener permisos actuales
FLUJO PRINCIPAL:	- Iniciar sesión como líder - Acceder apartado Sprint - Seleccionar un Sprint actual - Editar campos deseados - Confirmar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	-Si el usuario no confirma los cambios el Sprint no se ejecutarán -no debe haber campos vacíos
POSCONDICIONES:	-Actualizas vista de participantes -Notificar participantes -Actualizar base de datos