



小红书



哔哩哔哩



微信公众号

官方邮箱: sales@agilex.ai

销售咨询: 17796377363

地址: 广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号11栋201室

PIPER 系列

轻量六轴机械臂



ROS

ROS 2



PIPER

PIPER H

PIPER X

PIPER L

PiPER

大负载，加长版轻量六轴机械臂



PiPER H

负载升级至2kg，PiPER-H专为大载重场景设计，强劲可靠，助力更大负载需求任务拓展。

636 mm **± 0.1 mm** **2 kg**
工作范围 重复定位精度 有效负载

PiPER L

750mm超大工作范围，赋予PiPER-L更广阔的作业覆盖能力。配合优化的J4/J6关节运动范围，轻松应对复杂姿态下的取放等任务。

750 mm **± 170°** **4.5 kg**
超长工作半径 灵活旋转 轻量便携，易部署

PiPER-X

轻量灵巧 | 高效协同 | 多元场景支持



669 mm

工作半径

± 0.1 mm

重复定位精度

4.5 kg

轻量便携，易部署

PiPER-X专为空间受限或要求精确定位的科研场景升级末端关节配置，平衡了工作范围与结构强度，提供更敏捷的姿态调整，拓展复杂应用边界。



参数一览

PIPER SERIES									
		PiPER		PiPER L		PiPER H		PiPER X	
本体重量		4.2kg		4.5kg		4.5kg		4.5kg	
材质		铝合金骨架、塑料外壳		铝合金骨架、塑料外壳		铝合金骨架、塑料外壳		铝合金骨架、塑料外壳	
供电电压		DC24V		DC24V		DC24V		DC24V	
功耗		最大功耗≤ 120W, 综合功耗≤ 40W		最大功耗≤120W, 综合功耗≤ 40W		最大功耗≤120W, 综合功耗≤ 40W		最大功耗≤120W, 综合功耗≤ 40W	
自由度		6		6		6		6	
有效负载		1.5kg		1.5kg		2kg		1.5kg	
重复定位精度		± 0.1mm		± 0.1mm		± 0.1mm		± 0.1mm	
工作半径		626mm		750mm		636mm		669mm	
控制器		集成		集成		集成		集成	
通讯方式		CAN		CAN		CAN		CAN	
控制方式		拖动示教/ 离线轨迹/ API/ 上位机		拖动示教/ 离线轨迹/ API/ 上位机		拖动示教/ 离线轨迹/ API/ 上位机		拖动示教/ 离线轨迹/ API/ 上位机	
工作环境		温度：-20-50℃; 湿度：25%-86%，非冷凝		温度：-20-50℃; 湿度：25%-86%，非冷凝		温度：-20-50℃; 湿度：25%-87%，非冷凝		温度：-20-50℃; 湿度：25%-88%，非冷凝	
噪音		<60dB		<60dB		<60dB		<60dB	
关节运动范围		J1: -154°/154° J2: 0°/195° J3: -175°/0°	J4: -100°/112° J5: -75°/75° J6: -120°/120°	J1: -154°/154° J2: 0°/195° J3: -175°/0°	J4: -127°/127° J5: -90°/90° J6: -170°/170°	J1: -154°/154° J2: 0°/195° J3: -175°/0°	J4: -127°/127° J5: -90°/90° J6: -170°/170°	J1: -154°/154° J2: 0°/195° J3: -175°/0°	J4: -90°/90° J5: -90°/90° J6: -165°/165°
关节最大速度		J1: 180°/s J2: 195°/s J3: 180°/s	J4: 225°/s J5: 225°/s J6: 225°/s	J1: 180°/s J2: 195°/s J3: 180°/s	J4: 225°/s J5: 225°/s J6: 225°/s	J1: 180°/s J2: 195°/s J3: 180°/s	J4: 225°/s J5: 225°/s J6: 225°/s	J1: 180°/s J2: 195°/s J3: 180°/s	J4: 225°/s J5: 225°/s J6: 225°/s

*上述数据为松灵机器人在受控测试环境下的测试结果。在不同的环境、使用方式下，结果或有不同程度的差异，请以实际体验为准。