01 IIC通信说明

1.准备工作

1.1 接线说明

接线时，8 路巡线传感器的 5V、GND、SDA 和 SCL 引脚需与 STM32 进行连接，接线方式如下图所示：



注意：通电前确保不要有金属物体接触到主板，否则可能会因主板底部的引脚导致电路短路从而烧毁主板。

1.2 程序下载

1） 将核心板通过 USB 线连接到电脑。

2） 双击打开 STM32 串口烧录软件“**FlyMcu**”  。

3） 点击“**...**”图标，在对应工程的“**Robot\MDK-ARM\Robot**”路径选择待烧录 HEX 文件。



4） 在下图①处，选择核心板对应的串口号；在②处，选择波特率为 115200；在③④处按照图中选项进行配置。



5） 点击“**开始编程**”后，按下核心板 RST 按键，程序自动开始下载，当右侧日志输出栏输出如下内容时，表示程序下载完毕。



2.测试案例

本例程使用 STM32 开发板获取 8 路巡线模块的识别结果，并通过串口打印出来。

2.1 实现效果

注意：模块在识别前，需要先对模块进行学习校准，才能进行识别。

当 8 路巡线模块识别到对应颜色的巡线目标后，会串口将会打印每一路传感器的状态、模拟值、阈值数据，打印的数据如下：

2.2 程序简要分析

1) 首先需要导入程序相关库文件，以及巡线传感器库文件，里面包含巡线传感器的功能接口。

```
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "dma.h"
#include "i2c.h"
#include "spi.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

#include "global.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "led.h"
#include "buzzer.h"
#include "adc_sample.h"
#include "LineFollow.h"
/* USER CODE END Includes */
```

2) 在 main 函数中，对相关硬件进行初始化，同时调用 LineFollowIIC_init()函数，初始化巡线传感器的功能模式为手动发送模式，此状态下需要通过主控向传感器发送读取指令，才能读取到相应的数据。

```
HAL_Init();

/* USER CODE BEGIN Init */

/* USER CODE END Init */

/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();

/* USER CODE BEGIN SysInit */
__HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* USER CODE END SysInit */

/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_TIM3_Init();
MX_USART3_UART_Init();
MX_SPI1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_TIM4_Init();
MX_USART2_UART_Init();

/* Initialize interrupts */
MX_NVIC_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
led_init();
LineFollowIIC init();
```

3） 在传感器的初始化函数中，调用该函数会通过 LineFollow.write_data()、LineFollow.read_data()、LineFollow.dev_addr 对传感器地址进行操作。

```
void LineFollowIIC_init()
{
  memset(&LineFollow, 0, sizeof(LineFollow));
  LineFollow.write_data = write_data;
  LineFollow.read_data = read_data;
  LineFollow.dev_addr = LineFollow_ADDRESS;
}
```

4） 在 while 循环中，以获取传感器电平值为例，通过 LineFollowIIC_State()函数获取四路巡线传感器的电平状态，并存储在 LineFollowLearn 对象中，最后通过串口打印出来。

```
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */

    /*  Read State */
    LineFollowIIC_State(&LineFollowLearn);
    printf("State1:%d  State2:%d  State3:%d  State4:%d  State5:%d  State6:%d  State7:%d  State8:%d\r\n",
     LineFollowLearn.data[0], LineFollowLearn.data[1], LineFollowLearn.data[2], LineFollowLearn.data[3],
     LineFollowLearn.data[4], LineFollowLearn.data[5], LineFollowLearn.data[6], LineFollowLearn.data[7]);

    /*  Read Analog */
//    LineFollowIIC_Analog(&LineFollowLearn);
//    printf("Analog1:%d  Analog2:%d  Analog3:%d  Analog4:%d  Analog5:%d  Analog6:%d  Analog7:%d  Analog8:%d\r\n",
//     LineFollowLearn.data[0], LineFollowLearn.data[1], LineFollowLearn.data[2], LineFollowLearn.data[3],
//     LineFollowLearn.data[4], LineFollowLearn.data[5], LineFollowLearn.data[6], LineFollowLearn.data[7]);

    /*  Read Threshold */
//    LineFollowIIC_Threshold(&LineFollowLearn);
//    printf("Threshold1:%d  Threshold2:%d  Threshold3:%d  Threshold4:%d  Threshold5:%d  Threshold6:%d  Threshold7:%d  Threshold8:%d\r\n",
//     LineFollowLearn.data[0], LineFollowLearn.data[1], LineFollowLearn.data[2], LineFollowLearn.data[3],
//     LineFollowLearn.data[4], LineFollowLearn.data[5], LineFollowLearn.data[6], LineFollowLearn.data[7]);

    HAL_Delay(400);
  }
  /* USER CODE END 3 */
}
```

5) 在 LineFollowIIC_State()的实现中，可以看到首先会对采集数据类型进行判断，通过 HAL_I2C_STATE_READY（）获取 IIC 数据，最后通过 for 循环对数据进行解析，最后就能得到传感器每个探头的电平数据。

```
bool LineFollowIIC_State(LineFollowHandleTypeDef* State)
{
  if(receive_from_device(&LineFollow, LineFollow_STATE_REG, LineFollow.results, 1))
  {
    while(HAL_I2C_STATE_READY != HAL_I2C_GetState(&hi2c1));
    for(int i=0; i<sizeof(LineFollow.data);i++){
      State->data[i] = (LineFollow.results[0] >> i) & 0x01;
    }
    return true;
  }
  return false;
}
```