

Python 基础教程

- Python 基础教程
- Python 简介
- Python 环境搭建
- Python 中文编码
- Python 基础语法
- Python 变量类型
- Python 运算符
- Python 条件语句
- Python 循环语句
- Python While 循环语句
- Python for 循环语句
- Python 循环嵌套
- Python break 语句
- Python continue 语句
- Python pass 语句
- Python Number(数字)
- Python 字符串
- Python 列表 (List)
- Python 元组
- Python 字典 (Dictionary)
- Python 日期和时间
- Python 函数
- Python 模块
- Python 文件I/O
- Python File 方法

Python OS 文件/目录方法

Python 面向对象

Python getattr() 函数

 [Python 内置函数](#)

描述

getattr() 函数用于返回一个对象属性值。

语法

getattr 语法：

```
getattr(object, name[, default])
```

参数

- object -- 对象。
- name -- 字符串，对象属性。
- default -- 默认返回值，如果不提供该参数，在没有对应属性时，将触发 Attribute Error。

返回值

返回对象属性值。

实例

以下实例展示了 getattr 的使用方法：

```
>>>class A(object):
...     bar = 1
...
>>> a = A()
>>> getattr(a, 'bar')           # 获取属性 bar 值
1
>>> getattr(a, 'bar2')          # 属性 bar2 不存在，触发异常
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'A' object has no attribute 'bar2'
>>> getattr(a, 'bar2', 3)       # 属性 bar2 不存在，但设置了默认值
3
>>>
```

 [Python 内置函数](#)

分类导航

- HTML / CSS
- JavaScript
- 服务端
- 数据库
- 移动端
- XML 教程
- ASP.NET
- Web Service
- 开发工具
- 网站建设

Advertisement

 开课吧



廖雪峰官方

Python进阶教程

限时免费领取

原价1599元

免费领取





反馈/建议

Python 异常处理
Python OS 文件/目录方法
Python 内置函数
Python 高级教程
Python 面向对象
Python 正则表达式
Python CGI 编程
Python MySQL
Python 网络编程
Python SMTP
Python 多线程
Python XML 解析
Python GUI 编程 (Tkinter)
Python2.x与3.x 版本区别
Python IDE
Python JSON
Python 100例
Python 测验

← Python OS 文件/目录方法

Python 面向对象 →

1 篇笔记

写笔记

56

获取对象属性后返回值可直接使用：

```
>>> class A(object):
...     def set(self, a, b):
...         x = a
...         a = b
...         b = x
...         print a, b
...
>>> a = A()
>>> c = getattr(a, 'set')
>>> c(a='1', b='2')
2 1
>>>
```

weoken 1年前 (2019-07-11)

<div>在线实例</div> <ul style="list-style-type: none">· HTML 实例· CSS 实例· JavaScript 实例· Ajax 实例· jQuery 实例· XML 实例· Java 实例	<div>字符集&工具</div> <ul style="list-style-type: none">· HTML 字符集设置· HTML ASCII 字符集· HTML ISO-8859-1· HTML 实体符号· HTML 拾色器· JSON 格式化工具	<div>最新更新</div> <ul style="list-style-type: none">· Vue.js 组件 □...· 正则表达式 R...· R – 线性回归· R – 计算...· R median() □...· R mean() 函数 &...· R 语言实例	<div>站点信息</div> <ul style="list-style-type: none">· 意见反馈· 免责声明· 关于我们· 文章归档
<div>关注微信</div> <div></div>			<div>Copyright © 2013-2020 菜鸟教程  runoob.com All Rights Reserved 备案号：闽ICP备15012844号</div> <div></div>
			<div>反馈/建议</div>

