首页

下载APP

搜索

Q







Python中 append|extend|insert|add 区别



♥ 0.063 2018.11.18 22:48:10 字数 276 阅读 4.139

append(seq)

将对象作为一个整体,添加到列表末尾,添加后列表仅增加1个元素。该对象可以是任意数据 类型,函数没有返回值。

```
1
   a = [1, 2, 'python']
   b = ['mac', 'linux']
   a.append(b)
3
4
   -- > [1, 2, 'python', ['mac', 'linux']]
```

extend(seq)

将一个可迭代对象中的所有元素(N个),逐个添加到列表 *尾,添加后列表元素增加 N个; 通常,可迭代对象为list;为字符串时把每个字符逐个添加到列表末尾;为字典时,将字典的 key 添加到列表末尾。函数没有返回值。

```
a = [1, 2, 3]
    b = ['mac', 'python']
    c = 'linux'
3
    a.extend(b)
5
    -- > [1, 2, 3, 'mac', 'python', 'mac', 'python']
8
9
    a.extend(c)
10
    -- > [1, 2, 3, 'mac', 'python', 'mac', 'python', 'l', 'i', 'n', 'u', 'x']
11
```

insert(index, obj)

将对象作为一个整体,添加到列表的指定位置,添加后列表仅增加1个元素,方法类似

特别地,在列表最后添加元素时, index 为 len(object), index 为 -1 时插入到倒数第二的位置, 并非末尾。

```
1 a = [1, 2, 3]
   b = 'python'
   a.insert(1, b)
3
4
   -- > [1, 'python', 2, 3]
5
```



程序员外包

python教程

近期公测网游

电能原



总资产60 (约5.51元)



数据仓库(3)---数据仓库系统的实现 与使用

阅读 570

数据仓库(2)---数据仓库建模 阅读 473

推荐阅读

综述: 自然语言处理的预训练模型 阅读 705

二分答案

支持向量机 (五) ——SMO算法

阅读 127

高级计量经济学 16: 短面板(上)(修

正1) 阅读 102

推荐系统召回算法之——图模型

(Personal Rank)

阅读 2,454

1 外卖源码 11 配音网 12 怎么建个网站 3 电能质量 13 英国前十名大学 4 cdn免备案 14 如何做程序员 5 便宜服务器 15 python编程 6 哪个电竞学校好 16 自学英语网 7 罗德岛艺术大学 17 python的input 8 python教程 18 ps美工学习 9 学习c4d网站 19 国外网络加速 10 笔试 20 深圳共三

add(element)



作者: 唐太宗 (唐代) 条风开献节,灰律动初阳。百蛮奉遐赆,万国朝未央。虽无舜禹迹,幸欣天地康。 车轨同八表,书...

妖气迷人 阅读 67 评论 0 赞 3



评论0

赞4

写下你的评论...