

搜索.....

首页

HTML

CSS

JAVASCRIPT

JQUERY

BOOTSTRAP

PYTHON3

PYTHON2

JAVA

C

C++

Python 基础教程

Python 基础教程

Python 简介

Python 环境搭建

Python 中文编码

Python 基础语法

Python 变量类型

Python 运算符

Python 条件语句

Python 循环语句

Python While 循环语句

Python for 循环语句

Python 循环嵌套

Python break 语句

Python continue 语句

Python pass 语句

Python Number(数字)

Python 字符串

Python 列表 (List)

Python 元组

Python 字典 (Dictionary)

Python 日期和时间

Python 函数

Python 模块

Python 文件I/O

Python File 方法

← Python OS 文件/目录方法

Python 面向对象 →

# Python 内置函数

		内置函数		
<a href="#">abs()</a>	<a href="#">divmod()</a>	<a href="#">input()</a>	<a href="#">open()</a>	<a href="#">staticmethod()</a>
<a href="#">all()</a>	<a href="#">enumerate()</a>	<a href="#">int()</a>	<a href="#">ord()</a>	<a href="#">str()</a>
<a href="#">any()</a>	<a href="#">eval()</a>	<a href="#">isinstance()</a>	<a href="#">pow()</a>	<a href="#">sum()</a>
<a href="#">basestring()</a>	<a href="#">execfile()</a>	<a href="#">issubclass()</a>	<a href="#">print()</a>	<a href="#">super()</a>
<a href="#">bin()</a>	<a href="#">file()</a>	<a href="#">iter()</a>	<a href="#">property()</a>	<a href="#">tuple()</a>
<a href="#">bool()</a>	<a href="#">filter()</a>	<a href="#">len()</a>	<a href="#">range()</a>	<a href="#">type()</a>
<a href="#">bytearray()</a>	<a href="#">float()</a>	<a href="#">list()</a>	<a href="#">raw_input()</a>	<a href="#">unichr()</a>
<a href="#">callable()</a>	<a href="#">format()</a>	<a href="#">locals()</a>	<a href="#">reduce()</a>	<a href="#">unicode()</a>
<a href="#">chr()</a>	<a href="#">frozenset()</a>	<a href="#">long()</a>	<a href="#">reload()</a>	<a href="#">vars()</a>
<a href="#">classmethod()</a>	<a href="#">getattr()</a>	<a href="#">map()</a>	<a href="#">repr()</a>	<a href="#">xrange()</a>
<a href="#">cmp()</a>	<a href="#">globals()</a>	<a href="#">max()</a>	<a href="#">reverse()</a>	<a href="#">zip()</a>
<a href="#">compile()</a>	<a href="#">hasattr()</a>	<a href="#">memoryview()</a>	<a href="#">round()</a>	<a href="#">__import__()</a>
<a href="#">complex()</a>	<a href="#">hash()</a>	<a href="#">min()</a>	<a href="#">set()</a>	
<a href="#">delattr()</a>	<a href="#">help()</a>	<a href="#">next()</a>	<a href="#">setattr()</a>	
<a href="#">dict()</a>	<a href="#">hex()</a>	<a href="#">object()</a>	<a href="#">slice()</a>	
<a href="#">dir()</a>	<a href="#">id()</a>	<a href="#">oct()</a>	<a href="#">sorted()</a>	<a href="#">exec 内置表达式</a>

← Python OS 文件/目录方法

Python 面向对象 →

点我分享笔记

分类  
导航

HTML / CSS

JavaScript

服务端

数据库

移动端

XML 教程

ASP.NET

Web Service

开发工具

网站建设

Advertisement

👉aikeba  
开课吧

廖雪峰官方

Python进阶教程

限时免费领取

原价1599元

免费领取

↑

📖

★

反馈/建议