Reinforcement side Start

angle A=90°

Fold under -180°

Fold over 180°

163

562

523

344

Fold 1# 180°
angle A=135°

Fold 2# -90°
angle A=90°

Fold 3# -180°
angle A=45°

Reinforcement side End

Reinforcement side Start

Contact side Start

FFC1.00A15/0561 x 16x4.0-4.0-08.0-08.0xxxx
BLACK TAPE

1	Flat Flexible Cable	561 x 16mm	-	Polyester
Cant.	Material	Medidas máx.	Tratamiento térmico	Recubrimiento

Tolerancias dimensionales generales según DIN 7168-M	Tolerancias geométricas generales según DIN 7168	Rugosidad mínima general Ra=6.3	Archivos adjuntos:	CAD	
			Fecha de creación: 30/10/2015	Fecha de impresión:	02/11/2015

Referencia: BCN3DSigma-M09C00.0P06A		**Proyecto:** BCN3DSigma
		Módulo: Wiring
		Conjunto: -

Escala 1:5	**Diseñado** Joan Ollés	**Dibujado** Joan Ollés	**Pieza:** FFC Extruder 0	
Hoja / Total 1/1	**Comprobado** Bernat Poll	**Aprobado** Bernat Poll	**Versión plano** V1.1	**Contacto** Joan Ollés 93.401.71.71

Formato de hoja A4	☐ **Vistas**	☐ **Cortes y secciones**	☐ **Acotación**	☐ **Tolerancias**	☐ **Cajetín**

GUNDACIÓcim BARCELONATECH