

FFC1.00A15/0750 x 16x4.0-4.0-08.0-08.0xxxx BLACK TAPE

	1 Flat		Flexible Cable	75	750 x 16mm		-		Polyester	
DUNDACIÓCIM	Cant.		Material	Ме	Medidas máx.		Tratamiento térmico		Recubrimiento	
	Tolerancias dimensionales generales según DIN 7168-M		Tolerancias geométricas generales según DIN 7168	Rugosidad mínima general Ra=6.3	Archivos adjuntos: sldprt, step					
					Fecha de creación:		/10/2015	Fecha d	cha de impresión: 02/11/201	
		\leftarrow	Referencia:				Proyecto: BCN3D Sigma			
	+		BCN3DSigma-M09C00.0P04A				Módulo: Wiring			
			Dia 7 ada Dibai ada				Conjunto: -			
	Escala		Diseñad Joan Ollé	_	Dibujado Joan Ollés		Pieza:	eza: FCC Y stepper		
	Hoja / Total		Comprobado		Aprobado		Versión plano		Contacto	
	1/1		Bernat Poll		Bernat Poll		V1.1		Joan Ollés	93.401.71.71
		mato de hoja A4 Vistas			Cortes y secciones Acotación Tolerancias Cajetín					Cajetín