

Reinforcement side Start

1438

322

170

Fold 1# 180°
angle A=135°

Fold 2# -90°
angle A=90°

Do not fold

Do not fold

angle A=90°

Contact side End

Fold under
-180°

Fold over
180°

Reinforcement side Start

Contact side Start

FFC1.00D20/1439 x 21x4.0-4.0-08.0-08.0xxxx PUNCHED FCI-SFW BLACK TAPE

FUNDACIÓ CIM
BARCELONA TECH

1	Flat Flexible Cable	1439 x 21mm	-	Polyester
Cant.	Material	Medidas máx.	Tratamiento térmico	Recubrimiento
Tolerancias dimensionales generales según DIN 7168-M	Tolerancias geométricas generales según DIN 7168	Rugosidad mínima general Ra=6.3	Archivos adjuntos: sldprt, step	
		Fecha de creación: 30/10/2015	Fecha de impresión: 02/11/2015	
	Referencia: BCN3DSigma-M09C00.0P07A		Proyecto: BCN3DSigma	
			Módulo: Wiring	
			Conjunto: -	
			Pieza: FCC Hotend 0	
Escala 1:5	Diseñado Joan Ollés	Dibujado Joan Ollés	Versión plano V1.1	
Hoja / Total 1/1	Comprobado Bernat Poll	Aprobado Bernat Poll	Contacto Joan Ollés 93.401.71.71	
Formato de hoja A4	<div><input type="checkbox"/> Vistas</div> <div><input type="checkbox"/> Cortes y secciones</div> <div><input type="checkbox"/> Acotación</div> <div><input type="checkbox"/> Tolerancias</div> <div><input type="checkbox"/> Cajetín</div>			