

Els 2 forats roscats de M3 s'han de rosca després de pintar.

NOTES / NOTAS

DIGITAL SHAPE MODEL (STP FILE), OR DIGITAL DRAWING (DXF FILE), IN THIS ORDER, IS BASIS WHERE DIMENSIONS ARE OMITTED
MODELO DIGITAL (STP ARCHIVO), O PLANO DIGITAL (ARCHIVO DXF), EN ESTE ORDEN, COMO REFERENCIA EN CASO DE OMISIÓN DE MEDIDAS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED: DIN 2768-mK
TOLERANCIAS A MENOS QUE ESTÉ INDICADO: DIN 2768-mK

SHEET METAL THICKNESS 1mm
ESPESOR DE CHAPA 1mm

TOP COAT SURFACE TREATMENT: EPOXI MICRO TEXTURED POWDER + CURE AT 175-195°C; THICKNESS MICRONAGE 45-65 µm
COLOUR: RAL 7047

TRATAMIENTO SUPERFICIAL: POLVO MICROTEXTURADO EPOXI + CURADO A 175-195°C; MICRAJE ESPESOR: 45-65µm
COLOR: RAL 7047

THREADS NOT COATED, UNLESS OTHERWISE STATED
ROSCAS NO PINTADAS, A MENOS QUE ESTÉ INDICADO

ESTA DOCUMENTACIÓN Y SU CONTENIDO HACE REFERENCIA A LA PIEZA FINAL, INCLUIDO TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.

MATERIAL: AL-5754 (H111)
DXF FILE / ARCHIVO: 10835-A01.DXF
STP FILE / ARCHIVO: 10835-A01.STP
DOCUMENT DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO
LOWER COVER

DO NOT SCALE DRAWING
NO CAMBIAR LA ESCALA

10835

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BARCELONA THREE DIMENSIONAL PRINTERS S.L.; ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS FORBIDDEN.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ÚNICAMENTE PROPIEDAD DE BARCELONA THREE DIMENSIONAL PRINTERS S.L.; CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO ESCRITO.

UNITS ARE / UNIDADES [mm]

NOTES / NOTAS

DIGITAL SHAPE MODEL (STP FILE), OR DIGITAL DRAWING (DXF FILE), IN THIS ORDER, IS BASIS WHERE DIMENSIONS ARE OMITTED
MODELO DIGITAL (STP ARCHIVO), O PLANO DIGITAL (ARCHIVO DXF), EN ESTE ORDEN, COMO REFERENCIA EN CASO DE OMISIÓN DE MEDIDAS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED: DIN 2768-mK
TOLERANCIAS A MENOS QUE ESTÉ INDICADO: DIN 2768-mk

SHEET METAL THICKNESS 1mm
ESPESOR DE CHAPA 1mm

TOP COAT SURFACE TREATMENT: EPOXI MICRO TEXTURED POWDER + CURE AT 175-195°C; THICKNESS MICRONAGE 45-65 µm
COLOUR: [RAL 7047](#)

TRATAMIENTO SUPERFICIAL: POLVO MICROTEXTURADO EPOXI + CURADO A 175-195°C; MICRAJE ESPESOR: 45-65µm
COLOR: [RAL 7047](#)

THREADS NOT COATED, UNLESS OTHERWISE STATED
ROSCAS NO PINTADAS, A MENOS QUE ESTÉ INDICADO

ESTA DOCUMENTACIÓN Y SU CONTENIDO HACE REFERENCIA A LA PIEZA FINAL, INCLUIDO TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.

