

if문 (조건식이 true일때만 실행문을 수행한다)

```
if (조건식) {  
    실행문  
}
```

if~else문

```
if (조건식) {  
    실행문  
}  
else {  
    실행문  
}
```

다중if문 (조건식이 다양할 때 사용)

```
if (조건식1) {  
    실행문  
}  
else if (조건식2) {  
    실행문  
}  
else {  
    실행문  
}
```

중첩if문 (if문에 다른 if문이 포함되어 실행)

If문에 다른 if문이 포함되어 실행되는 조건문

```
if (조건식1) {  
    if (조건식2) {  
        실행문  
    }  
}
```

while문 (반복할 횟수는 미리 알 수 없지만 조건을 알 수 있을 때 사용)

```
while (조건식) {  
    반복 실행문  
}
```

do~while문 (조건식과 상관없이 실행문을 한번 실행하고 시작)

```
do {  
    반복 실행문  
} while (조건식);
```

for문 (반복할 횟수를 알 수 있을 때 주로 사용)

```
for (초기식 조건식 증감식) {  
    반복실행문  
}
```

switch문 (조건이 많아 if로 구현하기 힘들 때 사용)

```
Switch(변수) {  
    case 상수1 : 0개 이상 실행문  
    ...  
    default : 0개 이상의 실행문 //선택  
}
```

break문 (반복문이나 switch문 등에서 본체를 벗어나거나 종료할 때 사용)

continue문 (현재 반복은 건너뛴 채 나머지 반복만 계속 실행)

```
While (조건식) {  
    continue;  
}
```

```
Do {  
    continue;  
} while (조건식);
```

```
For(초기식 조건식 종결식) {  
    continue;  
}
```