

5/3Meeting 討論項目，請查閱

Mail2000及Gmail抵擋濫發測試

寄信設定	msa.hinet.net port:25 mail()函式 寄信者:自己虛構的信箱	nfu.edu.tw port:465 PHPMailer 寄信者:ID@nfu.edu.tw
收信信箱		
Mail2000 *@nfu.edu.tw	廣告信匣 來源: not-replyMNElMeetingsystem@nfu.edu.tw 收信: 409 @nfu.edu.tw 標題: [SPAM-Medium] testMailFunction 日期: Wed, 03 May 2023 23:34:39 This is a mail for test mail function	收信匣 來源: 409 @nfu.edu.tw 標題: testMailFunction 日期: Thu, 04 May 2023 01:37:26 This is the HTML message body in bold! This is a mail for test mail function
Gmail *@gm.nfu.edu.tw	收件匣，被標記SPAM [SPAM-Medium] [SPAM-Medium] testMailFunction not-replyMNElMeetingsystem@nfu.edu.tw 收件者: not-replyMNElMeetingsystem@nfu.edu.tw 收信者: 409 @gm.nfu.edu.tw 日期: 2023年5月3日 下午11:50 主題: testMailFunction 安全性: 標準型加密 (TLS) 連接防護 系統將其列為重要郵件的主要原因是: 您經常閱讀與此類郵件相關的郵件。	收件匣 409 @nfu.edu.tw 收件者: 409 @nfu.edu.tw 收信者: 409 @gm.nfu.edu.tw 日期: 2023年5月4日 上午1:40 主題: testMailFunction 收件人: nfu.edu.tw 安全性: 標準型加密 (TLS) 連接防護 系統將其列為重要郵件的主要原因是: 您經常閱讀與此類郵件相關的郵件。

PHPMailer

- Host
- Username
- Password
- SMTPSecure
- Port
- setFrom

```
$mail->SMTPDebug = 2; // Enable verbose debug output
$mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP
$mail->Host = 'nfu.edu.tw'; // Specify main and backup SMTP servers

$mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication
$mail->Username = ''; // SMTP username
$mail->Password = ''; // SMTP password
$mail->SMTPSecure = 'ssl'; // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted

$mail->Port = 465; // TCP port to connect to

//Recipients
$mail->setFrom('');
$mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User'); // Add a recipient
$mail->addAddress(''); // Name is optional
$mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');
$mail->addCC('cc@example.com');
$mail->addBCC('bcc@example.com');
```