

五、字符串处理函数

str函数介绍

系统提供了一些字符串处理函数,用来为用户提供一些字符串的运算。常用的字符串函数介绍如下。

函数格式	函数功能
strcat(字符串名 1, 字符串名 2)	将字符串 2 连接到字符串 1 后边, 返回字符串 1 的值。
strncat(字符串名 1, 字符串名 2, 长度 n)	将字符串 2 前 n 个字符连接到字符串 1 后边, 返回字符串 1 的值。
strcpy(字符串名 1, 字符串名 2)	将字符串 2 复制到字符串 1, 返回字符串 1 的值。
strncpy(字符串名 1, 字符串名 2, 长度 n)	将字符串 2 前 n 个字符复制到字符串 1, 返回字符串 1 的值。
strcmp(字符串名 1, 字符串名 2)	比较字符串 1 和字符串 2 的大小, 比较的结果由函数带回; 如果字符串 1 > 字符串 2, 返回一个正整数; 如果字符串 1 = 字符串 2, 返回 0; 如果字符串 1 < 字符串 2, 返回一个负整数。
strncmp(字符串名 1, 字符串名 2, 长度 n)	比较字符串 1 和字符串 2 的前 n 个字符进行比较, 函数返回值的情况同 strcmp 函数。
strlen(字符串名)	计算字符串的长度, 终止符 '\0' 不算在长度之内。
strlwr(字符串名)	将字符串中大写字母换成小写字母
strupr(字符串名)	将字符串中小写字母换成大写字母

例 5 18 对给定的 10 个国家名, 按其字母的顺序输出。