

DNA 序列由四个字母组成，A、C、G 和 T。DNA 序列的 GC 比率是序列中 C 和 G 的数量除以序列长度。GC 比率在基因查找中很重要，因为具有相对高 GC 比率的 DNA 序列可能是基因起始部分的良好候选。给定一个非常长的 DNA 序列，研究人员通常对找到一个子序列感兴趣，该子序列的 GC 比率在该序列的所有子序列中是最大的。由于具有高 GC 比率的短子序列有时在基因查找中毫无意义，因此给出了长度下限以确保可以找到具有高 GC 比率的长子序列。如果在 DNA 序列中，每个 A 和 T 都分配有 0，每个 C 和 G 都分配有 1，则 DNA 序列将转换为相同长度的二进制序列。DNA 序列中的 GC 比率现在相当于二进制序列中的平均值。

位置 指数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
顺序	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0

对于上面的二进制序列，如果长度下限为 7，则最大平均值为 6/8，发生在子序列 [7,14] 中。其长度为 8，大于长度下限 7。如果长度下限为 5，则子序列 [7,11] 给出最大平均值 4/5。长度为 5，等于长度下限。对于子序列 [7,11]，7 是其起始索引，11 是其结束索引。

给定一个二进制序列和长度下限 L，编写一个程序来查找二进制序列的一个子序列，该子序列的长度至少为 L，并且其平均值在该二进制序列的所有子序列中最大。如果两个或多个子序列具有最大平均值，则查找最短的一个；如果存在两个或多个具有最大平均值的最短子序列，则查找起始索引最小的子序列。

输入

您的程序将从标准输入读取。输入由 T 个测试用例组成。输入的第一行给出了测试用例的数量 T。每个测试用例以一行开头，其中包含两个整数 n ($1 \leq n \leq 100,000$) 和 L ($1 \leq L \leq 1,000$)，它们分别是二进制序列的长度和长度下限。在下一行中，给出了长度为 n 的字符串二进制序列。

输出

你的程序将写入标准输出。打印子序列的起始和结束索引。

示例输入

```
2
17 5
00101011011011010
20 4
11100111100111110000
```

示例输出

```
7 11
6 9
```