

在印刷术发明之前，复制一本书非常困难。所有内容都必须由所谓的抄写员手写。抄写员拿到一本书，几个月后就完成了复制。最著名的抄写员之一生活在 15 世纪，他的名字是 Xaverius Endricus Remius Ontius Xendrianus（Xerox）。无论如何，这项工作非常烦人且无聊。加快速度的唯一方法是雇用更多的抄写员。

从前，有一个剧团想要演出著名的古代悲剧。这些剧本被分成许多本书，而演员当然需要更多副本。因此，他们聘请了许多抄写员来抄写这些书。假设您有 m 本书（编号为 1、2、...、 m ），每本书的页数可能不同（ p_1 、 p_2 、...、 p_m ），您想为每本书复印一份。您的任务是把这些书分给 k 名抄写员， $k \leq m$ 。每本书只能分配给一名抄写员，并且每位抄写员都必须获得连续的书序列。这意味着，存在一个递增的数字序列 $0 = b_0 < b_1 < b_2, \dots < b_{k-1} \leq b_k = m$ ，使得第 i 名抄写员获得书序列，其编号介于 $b_{i-1} + 1$ 和 b_i 之间。复印所有书籍所需的时间由被分配最多工作的抄写员决定。因此，我们的目标是尽量减少分配给单个抄写员的最大页数。您的任务是找到最佳分配。

输入

输入由 N 个案例组成。输入第一行只包含正整数 N 。接下来是案例。每个案例恰好包含两行。第一行有两个整数 m 和 k ， $1 \leq k \leq m \leq 500$ 。第二行有整数 $p_1, p_2, \dots, p_m$ ，每个整数之间用空格隔开。这些值均为正数，且小于 10000000。

输出

对于每种情况，只打印一行。该行必须包含输入序列 $p_1, p_2, \dots, p_m$ ，该序列被分成恰好 k 个部分，使得单个部分的最大和尽可能小。使用斜线字符（/）分隔各部分。任何两个连续数字之间以及数字和斜线之间必须恰好有一个空格字符。

如果有多个解决方案，则打印最能减少分配给第一个抄写员的工作量的解决方案，然后再打印给第二个抄写员，等等。但每个抄写员必须至少分配一本书。

示例输入

```
2
9 3
100 200 300 400 500 600 700 800 900
5 4
100 100 100 100 100
```

示例输出

```
100 200 300 400 500 / 600 700 / 800 900
100 / 100 / 100 / 100 100
```