

Documentation authentification

Notation

CAS_URL est l'URL de base vers le serveur CAS,

Exemple: CAS_URL = 'https://e7utrsz4ya1nhuj8hbjck5i4uxes83l4y3u9.eirb.fr/api/index.php'

login() => void

Redirige vers la page d'authentification CAS

setDevMode(devMode: boolean) => void

Configure le mode d'utilisation de la librairie

devMode = true: la requête de login de l'API sera CAS_URL?login=site_dev

devMode = false: la requête de login de l'API sera CAS_URL?login=site

setApiUrl(apiUrl: string) => void

Configure l'url du serveur CAS

logout() => void

Comportement :

- Retire l'élément "authData" du sessionStorage
- Appelle AUTH_CALLBACK(null)
- refresh la page

onAuthStateChange(callback, errorCallback) => Promise

Type des paramètres

- callback: (data: {}) => void
- errorCallback: (error: ErrorOnAuthStateChange) => void
- ErrorOnAuthStateChange: { code: string; message: string; }

Codes connus : * success * AUTH/INVALID_TICKET * AUTH/UNAUTHORIZED_USER

Les exemples d'utilisation ci-dessous laissent penser qu'il peut y en avoir d'autre

Comportement

Si l'utilisateur est déjà connecté (existence de "authData" dans le sessionStorage)

Appel callback(sessionStorage["authData"])

Si l'utilisateur ne l'est pas

Fait une requête avec les paramètres 'login' et 'ticket' de l'URL.

Si la requête réussit, stocke les infos dans le sessionStorage et fait appel à callback(res.data).

Si la requête ne réussit pas, appelle errorCallback avec le code d'erreur et le message

Utilisation par Enchant'eirb

login

```
login() {  
  sessionStorage.setItem('redirectTo', window.location.href);  
  auth.login();  
}
```

logout

```
logout() {  
  auth.logout();  
}
```

onMount (page video)

```
const DEV_MODE = window.location.hostname === 'localhost'  
  || window.location.hostname === '127.0.0.1';  
  
if (DEV_MODE) {  
  auth.setDevMode(true);  
  auth.setApiUrl('https://e7utrsz4ya1nhuj8hbjck5i4uxes83l4y3u9.eirb.fr/api/index.php');  
}  
  
// Attention, videoURL n'est pas un string mais un objet js  
const callback = (videoURL) => { this.videoURL = videoURL } // C'est du vuejs, oklm  
  
const errorCallback = (error) => {  
  if (code == "AUTH/UNAUTHORIZED_USER") {  
    alert("Vous n'êtes pas autorisé à voir la vidéo");  
  }  
  
  else if (code == "AUTH/INVALID_TICKET") {  
    alert("Une erreur est survenue, veuillez réessayer");  
  }  
  
  else {
```

```
        alert("Une erreur est survenue : " + message);
    }
}

auth.onAuthStateChanged(callback, errorCallback);
```