Avant l’ajout des bases à l’AG

Étape 1 : Vérifier l'état des bases (rapide)

Avant de passer à 6.2.0, vérifions que les 13 bases sont bien dans un état **FULL recovery** et **prêtes pour l'AG** :

```
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "SQLSO1.optimedit.eu" -Query @"
SELECT
    name AS DatabaseName,
    recovery_model_desc AS RecoveryModel,
    state_desc AS State,
    collation_name AS Collation
FROM sys.databases
WHERE name LIKE 'DB_%'
ORDER BY name
"@
```

```
DatabaseName    RecoveryModel State  Collation
------------    ------------- -----  ---------
DB_Achat        FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Blog         FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_CE           FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Client       FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Commercial   FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Comptabilite FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Direction    FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Formation    FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_IT           FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Juridique    FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Paie         FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_Production   FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
DB_RH           FULL          ONLINE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
```

Résultat attendu :

- `RecoveryModel` = `FULL` pour toutes les bases
- `State` = `ONLINE`
- `Collation` = `SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS`

Étape 2 : Vérifier les backups récents

L'ajout à l'AG nécessite un **backup FULL + LOG** récent de chaque base. Vérifions :

```
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "SQLSO1.optimedit.eu" -Query @"
SELECT
    database_name AS DatabaseName,
    type AS BackupType,
    backup_finish_date AS BackupDate
FROM msdb.dbo.backupset
WHERE database_name LIKE 'DB_%'
  AND backup_finish_date > DATEADD(DAY, -7, GETDATE())
ORDER BY database_name, type, backup_finish_date DESC
"@
```

Si certains backups sont anciens (> 24h) ou manquants, il faudra les refaire avant l'ajout à l'AG.

Étape 3 : Corriger l'avertissement du chemin backup

Pour éviter ce `[WARN]` à l'avenir, corrigez les permissions :

powershell
```
# Sur SQLS01 et SQLS02
icacls "S:\SQL\Backup\" /grant "OPTIMEDIT\SVC_SQL_Engine:(OI)(CI)F"
icacls "S:\SQL\Backup\" /grant "OPTIMEDIT\SVC_SQL_Agent:(OI)(CI)F"
```

Étape 4 : Passer à 6.2.0

Une fois les vérifications faites, exécutez le script d'ajout à l'AG :

```
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "SQLS01.optimedit.eu" -InputFile "C:\Scripts\_Projet AlwaysOn\6.2.0.add_databases_to_ag.sql"
```

📋 Récapitulatif de l'état d'avancement

Phase	Étape	Statut
Phase 5	5.1 à 5.6 — Always On (AG, Listener, Endpoints)	✅ Validé
Phase 6	**6.1.0 — Création des 13 bases**	✅ **Validé** (bases existantes)
Phase 6	6.2.0 — Ajout des bases à l'AG	⏳ À faire
Phase 6	6.3.0 — Vérification de la synchronisation	⏳ À faire
Phase 7	7.1 à 7.5 — Sécurisation (TDE, Jobs, Alertes, Audits, TempDB)	⏳ À faire
Phase 8	8.1 à 8.5 — Intégration IIS	⏳ À faire

🎯 Action immédiate recommandée

1. Vérifiez l'état des bases avec la requête ci-dessus.

2. Corrigez les permissions sur `S:\SQL\Backup\` :

powershell
```
icacls "S:\SQL\Backup\" /grant "OPTIMEDIT\SVC_SQL_Engine:(OI)(CI)F"
icacls "S:\SQL\Backup\" /grant "OPTIMEDIT\SVC_SQL_Agent:(OI)(CI)F"
```

3. Passez à 6.2.0 pour ajouter les bases à l'AG.