Comment ça Marche : la Fonction Get-ClusterComputerSID du script 4.3.1.create_cluster_witness_share.ps1

```powershell
function Get-ClusterComputerSID {
    param([string]$ComputerName, [string]$DomainController = "")

    # 1. Se connecter à AD via LDAP
    $ldapPath = if ($DomainController) { "LDAP://$DomainController" } else {
"LDAP://$((GetCurrentDomain).Name)" }
    $root = New-Object System.DirectoryServices.DirectoryEntry($ldapPath)
    $searcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)

    # 2. Filtrer sur le compte ordinateur
    $searcher.Filter = "(&(objectClass=computer)(cn=$ComputerName))"
    $searcher.PropertiesToLoad.Add("objectsid") | Out-Null

    # 3. Récupérer le SID
    $result = $searcher.FindOne()
    $sidBytes = $result.Properties["objectsid"][0]
    $sid = New-Object System.Security.Principal.SecurityIdentifier($sidBytes, 0)

    return $sid.Value
}
```

Avantages :

- ✅ Utilise `System.DirectoryServices` natif (aucune dépendance externe)
- ✅ Fonctionne depuis n'importe quel serveur membre du domaine
- ✅ Ne nécessite pas RSAT ni d'exécution sur le DC
- ✅ Pas de credentials explicites (utilise le contexte de sécurité actuel)

Vérifications Prélables (Optionnelles)

Pour être sûr que votre serveur peut joindre le DC via LDAP, testez :

```powershell
# Test de connectivité LDAP
Test-NetConnection DC03.optimedit.eu -Port 389

# Test manuel de résolution
$root = New-Object
System.DirectoryServices.DirectoryEntry("LDAP://DC03.optimedit.eu")
$searcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)
$searcher.Filter = "(&(objectClass=computer)(cn=CL-SQL-AG))"
$result = $searcher.FindOne()
$sidBytes = $result.Properties["objectsid"][0]
$sid = New-Object System.Security.Principal.SecurityIdentifier($sidBytes, 0)
Write-Host "SID trouvé : $($sid.Value)"
# Doit afficher : S-1-5-21-4205621907-1639983868-1826694266-1231
```

Out
PS C:\Scripts_Projet AlwaysOn> $root = New-Object
System.DirectoryServices.DirectoryEntry("LDAP://DC03.optimedit.eu")

PS C:\Scripts_Projet AlwaysOn> $searcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)

PS C:\Scripts_Projet AlwaysOn> $searcher.Filter = "(&(objectClass=computer)(cn=CL-SQL-AG))"

PS C:\Scripts_Projet AlwaysOn> $result = $searcher.FindOne()
$sidBytes = $result.Properties["objectsid"][0]

```
$sid = New-Object System.Security.Principal.SecurityIdentifier($sidBytes, 0)
Write-Host "SID trouvé : $($sid.Value)"
# Doit afficher : S-1-5-21-4205621907-1639983868-1826694266-1231
```
SID trouvé : **S-1-5-21-4205621907-1639983868-1826694266-1231**