

Команды в терминале

pwd (от англ. Print Work Directory — «напечатай рабочую папку») — выводит в терминал путь к текущей папке.

ls (от англ. list directory contents — «список содержимого каталога») — выводит список директорий и файлов, которые содержатся в текущей директории. Ключ **--help** — выводит справку о той или иной команде.

```
# Вывести ключи, доступные для команды ls.  
ls --help
```

cd (от англ. change directory — «сменить каталог») — используется для перемещения по папкам.

```
# Перейти в директорию текущего пользователя.  
cd ~  
# Или короче...  
cd  
# Перейти на рабочий стол.  
cd Desktop  
# Перейти в директорию на уровень выше.  
cd ..
```

mkdir (от англ. make directory — «создать директорию») — создаёт новую директорию.

```
# Создать папку Dev в текущем каталоге.  
mkdir Dev
```

touch (англ. «коснуться») — создать файл.

```
# Создать файл practicum.py в  
текущей директории.  
touch practicum.py
```

rm (от англ. remove — «удалить») — удалить файл.

```
# Удалить файл boleek.txt из текущей  
директории.  
rm boleek.txt
```

rmdir (от англ. remove directory — «удалить директорию») — удаляет директорию.

```
# Удалить директорию при условии, что она пуста.  
rmdir second_project  
# Удалить директорию, если в ней что-то содержится.  
rm -r third_project
```

Будьте аккуратны, удаление файлов и папок командами **rm** и **rmdir** необратимо — они идут мимо корзины и исчезают навсегда.