

# Tecniche di Programmazione

## Esercitazione 7

- Tutti gli esercizi devono essere risolti con funzioni **ricorsive**.
- Scrivere dei test nel main per verificare che le funzioni scritte siano corrette.
- E' consentito l'utilizzo di funzioni ausiliarie, purché siano ricorsive.

### SCL float

```
typedef float TipoInfoSCL;  
struct ElemSCL {  
    TipoInfoSCL info;  
    struct ElemSCL *next;  
};  
  
typedef struct ElemSCL TipoNodoSCL;  
typedef TipoNodoSCL * TipoSCL;
```

#### Esercizio 7.1

Implementare la funzione:

```
int scl_len(TipoSCL scl);
```

che calcola la lunghezza struttura collegata `scl`.

#### Esercizio 7.2

Implementare la funzione:

```
float scl_sum(TipoSCL scl);
```

che calcola la somma degli elementi contenuti nella lista `scl`.

### Esercizio 7.3

Implementare la funzione:

```
float scl_media(TipoSCL scl);
```

che restituisce il valore medio degli elementi della lista. L'esercizio deve essere svolto **senza** l'ausilio delle precedenti due funzioni.

### Esercizio 7.4

Implementare la funzione:

```
float scl_dot(TipoSCL scl1, TipoSCL scl2);
```

che ritorna il prodotto scalare, risultato della moltiplicazione degli elementi delle due liste.

### Esercizio 7.5

Scrivere una funzione:

```
void scl_duplicate_pos(TipoSCL scl, int pos);
```

che modifichi la SCL in input duplicando l'elemento in posizione `pos` (si inserisca un nuovo nodo un nodo nella posizione successiva).

*Ex:*

*Scl:* [1,2,3,4,5]

*Pos:* 2

*Risultato:* [1,2,3,3,4,5]

## Esercizio 7.6

Scrivere una funzione:

```
TipoSCL scl_positives(TipoSCL scl);
```

che ritorna una nuova SCL contenente solo gli elementi con valori maggiori o uguali di zero di `scl`.

## SCL char

Sia data una struttura collegata lineare definita come nella Parte 1, in cui ora il tipo di `info` è definito:

```
typedef char TipoInfoSCL;
```

## Esercizio 7.7

Scrivere la funzione:

```
void sclstring_print(TipoSCL s);
```

che data in input la struttura `s`, ne stampi a schermo tutti i caratteri. Una SCL vuota corrisponderà alla stringa vuota `""`.

## Esercizio 7.8

Scrivere la funzione:

```
TipoSCL sclstring_create(const char *s);
```

che data in input una stringa, generi una struttura SCL che la rappresenti.

Es:

Input: "SCL"

Output: 'S' -> 'C' -> 'L'

## Esercizio 7.9

Scrivere una funzione:

```
bool sclstring_equals(TipoSCL scl, const char *s);
```

che restituisca true se e solo se la stringa rappresentata da `scl` è uguale a `s`.

Nota: *non* utilizzare `strcmp`.

Nel main, utilizzare questa funzione come ulteriore controllo per il funzionamento di `sclstring_create`.

## Esercizio 7.10

Scrivere una funzione:

```
void sclstring_remove(TipoSCL *scl_p, char val);
```

che modifichi la struttura puntata da `scl_p`, eliminando tutti gli elementi con valore uguale a `val`. Se `val` non è presente, non va fatta alcuna modifica.

Si usi `sclstring_equals` per verificare il corretto funzionamento.

Nota: attenzione a liberare correttamente la memoria.