## Въведение в езика

# JavaScript

#### История на езика

- създаден е от Брендан Айк за Netscape през 1995-та
- □ през **1996** Microsoft включва JScript в Internet Explorer 3 и IIS
- □ JScript на Microsoft и JavaScript на Netscape доста се различават това затруднява създаването на сайтове
- през 2005 излиза технологията Ајах за уеб приложения
- □ появяват се библиотеки: Prototype, **jQuery**, MooTools и др.
- □ през 2009 ECMAScript 5 е одобрен от всички
- □ ECMAScript 2016 излезе през юни 2016

JavaScript е отделен език за програмиране, който няма **нищо общо** с Java, освен че споделя част от името и че има сходен синтаксис на някои от основните команди.

## Употреба на езика

- □ за динамични уеб страници
- □ за уеб и мобилни приложения
- за сървърно програмиране с NodeJS
- други приложения
  - □ в бази данни например в MongoDB
  - □ като скриптов език
  - □ за създаване на игри (Unity и DX Studio)
  - □ в среди за разработка

#### Редактори за JavaScript

- онлайн редактори
  - TypeScript Playground
  - LiveWeave
  - repl.it js
  - JavaScript tester
  - JSBin
  - JSFiddle
- offline редактори
  - Brackets
  - VisualStudioCode
  - Notepad++
- 🔲 в браузъра
  - "Уеб конзола" във Firefox (Ctrl+Shift+K)
  - "Конзола" в Chrome (Ctrl+Shift+I)

### Азбука на езика

- □ Допустими в програмите са следните символи:
  - малки и главни латински букви
  - цифрите от 0 до 9
  - Специални символи + \* / = () [] {} | & ! < > # \$ ^ %
    ^ ~ \_ · , : ; ` "
  - разделители интервал, табулация и нов ред
- Езикът прави разлика между малки и главни букви:
  - ime ≠ Ime ≠ IME
  - $\Box$  for  $\neq$  For  $\neq$  FOR

## Думи на езика

- □ запазени (ключови) думи имат значение, което не може да бъде променяно. Обозначава езиковите конструкции. Например: if, for, while, break
- □ стандартни думи за вградените типове данни и обекти и за стандартните методи и свойства.
  - Пример: window, Array, String, eval
- □ потребителски идентификатори за именоване на създадени от потребителя променливи, константи, функции и др.

#### Коментари

 Части от кода на програмата, които се игнорират при изпълнението и.

```
// едноредов коментар
/* многоредов коментар */
```

- □ Служат за обяснение на програмата или за временно изключване на код, който искаме да не се изпълнява
- □ Особености
  - □ коментарите не се влагат едни в други // /\* ето така \*/
  - □ не се слагат коментари за очевидни неща

#### Изпълнение на JavaScript

в конзолата на браузъра

</script>

```
// зареждане на уеб адрес
window.location = 'https://youtube.com/';

всред HTML кода на страницата:
<script>
  // изчистване на текста на страницата
  document.body.innerHTML = '';
  // извеждане на текст
  document.write("Привет от JavaScript");
```

□ чрез команди, записани в отделен файл:

```
<script src="code.js"> </script>
```

#### Ръководства в Интернет

- □ На български:
  - □ Кан Академия: Въведение в ЈЅ: рисуване и анимация
  - □ Книга "Основи на програмирането" (с JavaScript)
  - □ Eloquent JavaScript v2 (BG)
  - □ Програмиране в Интернет
- □ На английски:
  - □ w3schools.com/js/
  - □ javascript.info
  - developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript
  - □ tutorialspoint.com/javascript/
  - htmldog.com/guides/javascript/

## Край