#### Стандартни алгоритми

с масиви

#### Сума на елементите

```
var a = [2, 3, 8, 5, -3];
var i, sum = 0;
for (i=0; i<a.length; i++)
sum = sum + a[i];
alert("Сумата e " + sum);
```

### Произведение на елементите

```
var a = [2, 3, 8, 5, -3];
var i, pr = 1;
for (i=0; i<a.length; i++)
pr = pr * a[i];
alert("Произвед. e " + pr);
```

## Преброяване на положителните

```
var a = [2, 3, 8, 5, -3];
var i, br = 0;
for (i=0; i<a.length; i++)
if (a[i] > 0)
br = br + 1;
alert("Има" + br +
" положителни числа");
```

#### Максимална стойност в масив

```
var a = [2, 3, 8, 5, -3];
var i, max = a[0];
for (i=1; i<a.length; i++)
if (a[i]>max)
max=a[i];
alert("Макс.число e " + max);
```

# Търсене в масив – първи начин

```
var a = [2, 3, 8, 5, -3];
var x;
x = prompt("Кое число търсим?");
var i=0;
while((a[i]!=x)&&(i<a.length)) i++;
if (a[i]==x)
  alert("Намерен е!");
else alert("Няма такъв");
```

#### Търсене в масив – втори начин

```
var a = [2, 3, 8, 5, -3];

var x;

x = prompt("Кое число търсим?");

var i=0;

a.push(x);

while((a[i]!=x)) i++;

if (i<(a.length-1))

alert("Намерен е!");

else alert("Няма такъв");
```

## Край