

```
DROP TABLE if exists RECETA;
```

```
CREATE TABLE RECETA (  
  OID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  recetaOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  menuOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  usuarioOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  descripcion VARCHAR(250),  
  formato VARCHAR(50),  
  visibilidad BOOLEAN,
```

```
  PRIMARY KEY(OID));
```

```
DROP TABLE if exists USUARIO;
```

```
CREATE TABLE USUARIO (  
  OID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  RegistroOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(OID));
```

```
DROP TABLE if exists MENU;
```

```
CREATE TABLE MENU (  
  OID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  recetaOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  menuOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  usuarioOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  nombre VARCHAR(50),  
  diario BOOLEAN,  
  PRIMARY KEY(OID));
```

```
DROP TABLE if exists USUARIO;
```

```
CREATE TABLE USUARIO (  
  OID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  menuOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  usuarioOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  registroOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  login VARCHAR(50),  
  password VARCHAR(50),  
  degustacionOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(OID));
```

```
DROP TABLE if exists REGISTRO;
```

```
CREATE TABLE REGISTRO (  
  OID varchar(50) NOT NULL,  
  interesOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  registroOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  nombre VARCHAR(50),  
  apellidos VARCHAR(50),  
  dni VARCHAR(50) NOT NULL,  
  telefono INTEGER,  
  email VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(OID));
```

```
DROP TABLE if exists DEGUSTACION;
```

```
CREATE TABLE DEGUSTACION (  
    OID VARCHAR(50) NOT NULL,  
    usuarioOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
    degustacionOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(50),  
    lugar VARCHAR(50),  
    fecha DATE,  
    hora TIME,  
    descripcion VARCHAR(250),  
    PRIMARY KEY(OID));
```

```
DROP TABLE if exists INTERESES;
```

```
CREATE TABLE INTERESES (  
    OID VARCHAR(50) NOT NULL,  
    registroOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
    interesOID VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY(OID));
```