

# 录音声道设置说明

2011-12-28

## 1、在 `encode.h` 文件中定义三种声道：

```
#define TRACK_ALL    0
#define TRACK_RIGHT  1
#define TRACK_LEFT   2
```

## 2、在 `msgfor_hot.c` 文件中，`MSG_REC_START` 消息处理中设置相应的声道 `void set_rec_track (u8 track);`

## 3、录音管脚与相应声道设置表

录音管脚	使用声道
P23	TRACK_ALL、TRACK_RIGHT、TRACK_LEFT
P24	TRACK_LEFT
P25	TRACK_RIGHT
P26	TRACK_LEFT
P27	TRACK_RIGHT
P24、P25	TRACK_ALL
P26、P27	TRACK_ALL

## 4、声道设置指南

- 1、当只用 P24 脚来录音，声道设置为 `set_rec_track (TRACK_LEFT)`；
- 2、当只用 P25 脚来录音，声道设置为 `set_rec_track (TRACK_RIGHT)`；
- 3、当 P24、P25 都连接上录音，声道设置为 `set_rec_track (TRACK_ALL)`；
- 4、当只用 P26 脚来录音，声道设置为 `set_rec_track (TRACK_LEFT)`；
- 5、当只用 P27 脚来录音，声道设置为 `set_rec_track (TRACK_RIGHT)`；
- 6、当 P26、P27 都连接上录音，声道设置为 `set_rec_track (TRACK_ALL)`；
- 7、用 P23 脚录音时声道一般可以设置为 `set_rec_track (TRACK_ALL)`