
PIN

Martin je nedavno zaposlen kao administrator računarskog sistema u velikoj kompaniji. Kompanija nije mijenjala svoj sistem autorizacije još od 1980-ih godina. Svaka osoba ima lični identifikacioni broj (PIN) koji se sastoji od četiri znaka (nisu nužno različiti).

Kako je kompanija rasla, dodana je mogućnost korištenja i slova, ali je dužina PIN-a ostala ista.

Martin nije zadovoljan ovakvim sistemom. Pretpostavimo da postoje osobe čiji se PIN-ovi razlikuju u samo jednom znaku, na primjer **61ab** i **62ab**. Ako prva osoba slučajno pritisne **2** umjesto **1**, sistem bi je i dalje mogao prijaviti kao drugu osobu.

Martin zato želi napraviti statistiku o PIN-ovima koji su trenutno u upotrebi. Posebno ga zanima koliko postoji parova PIN-ova koji se razlikuju u tačno jednoj poziciji. Nada se da će taj broj biti dovoljno zabrinjavajući da uvjeri svog šefa da uloži u sigurniji sistem.

Zadatak

Dat je spisak PIN-ova koji su trenutno u upotrebi. Potrebno je odrediti broj parova PIN-ova koji se razlikuju u tačno jednoj poziciji.

Ulaz

U prvom redu ulaza nalazi se jedan pozitivan cijeli broj N , broj PIN-ova.

Svaki od narednih N redova sadrži po jedan PIN.

Ograničenja

Možete pretpostaviti da u svim test primjerima važi:

- $(1 \leq N \leq 50000)$

Svaki PIN:

- ima tačno 4 znaka
- svaki znak je ili cifra ili malo slovo engleske abecede od **a** do **z**

Izlaz

Ispišite jedan cijeli broj: broj parova PIN-ova koji se razlikuju u tačno jednoj poziciji.

Podzadaci

$N \leq 1000$ - 30 poena

Bez ograničenja - 70 poena

Primjer 1

Ulaz

```
4
0010
a010
0202
a000
```

Izlaz

```
2
```

Objašnjenje

Parovi koji se razlikuju za jedan su (`0010`, `a010`) i (`a010`, `a000`).

Primjer 2

Ulaz

```
3
0000
0001
0001
```

Izlaz

```
2
```
