YouTube DataOps & Analytics Platform (2026 Edition)

Enterprise Architektur-Handbuch, Technisches Repertorium & Deep-Dive Dokumentation

Von Bare-Metal-Hadoop zu Serverless Cloud Lakehouse, Apache Iceberg V2 & DataOps

---

Dokumenten-Typ:	Enterprise Architecture Reference & Technical Repertorium
Autor & Lead Architect:	Bernd Weltler
Aktuelle Version:	v2.1.0 (Serverless Cloud & Observability)
Status:	Produktionsreif (Fully Deployed, Tested & Verified)
GCP Projekt-ID:	cloudanalytics-514018 (Region: europe-west3 / Location: EU)
GitHub Repository:	https://github.com/BHW80/DE_Capstone_2026.git
Technologie-Stack:	Apache Kafka KRaft, Apache Spark 3.5, Apache Iceberg V2, dbt Core 1.13, Google BigQuery, Terraform 1.17, Google Cloud Workflows, Grafana Cloud

Executive Scope: Dieses Handbuch dient als umfassendes Referenzwerk und Repertorium für die vollständige Modernisierung der YouTube Trending Video Data Pipeline. Es dokumentiert detailliert jede Architekturentscheidung (ADRs), die Migration von monolithischen Altsystemen auf Open Table Formats (Apache Iceberg V2), den Aufbau eines dimensionalen Data Warehouse nach Ralph Kimball (SCD-2 via dbt Core), das Infrastructure-as-Code-Design mit Terraform, den 0-€ Kostenvorteil serverloser Cloud Workflows sowie das cloud-native Observability-Konzept via Grafana Cloud und GCP Monitoring.

Inhaltsverzeichnis

1. Management Summary & Strategisches Leitbild	Seite 3
2. Die Evolutionsstufen: 2021 Legacy vs. v1.0 vs. v2.0 vs. v2.1	Seite 4
3. End-to-End Systemarchitektur & Medallion Lakehouse	Seite 7
4. Streaming Ingestion & Resilienz (Kafka KRaft & DLQ)	Seite 8
5. Ephemerer Compute & Open Table Format (Apache Iceberg V2)	Seite 9
6. Cloud Data Warehouse & Kimball Star-Schema (dbt & SCD-2)	Seite 11
7. DataOps Quality Gates & Automatisierte Testverfahren	Seite 12
8. Infrastructure as Code (Terraform 1.17 Cloud Provisioning)	Seite 13
9. Serverlose Orchestrierung (Google Cloud Workflows)	Seite 14
10. Cloud-Native Observability (Grafana Cloud & GCP Monitoring)	Seite 15
11. DataOps CI/CD Pipelines & Release-Management	Seite 16
12. Architectural Decision Records (ADRs) im Detail	Seite 17
13. Betriebshandbuch, Runbooks & Troubleshooting Playbooks	Seite 19
14. Data Engineering Interview Masterclass & Technical Defense	Seite 21
15. FinOps, Kosten-Engineering & Kapazitätsplanung	Seite 25

1. Management Summary & Strategisches Leitbild

Die moderne Datenlandschaft verlangt von Analytics-Plattformen heute weit mehr als das bloße Ausführen statischer SQL-Skripte oder nächtlicher Batch-Jobs. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, kontinuierlich eintreffende Datenströme fehlertolerant aufzunehmen, fehlerhafte Events ohne Datenverlust zu isolieren, Datenänderungen historisch lückenlos nachzuvollziehen (SCD-2) und strenge analytische Qualitätsgarantien durchzusetzen — und das bei minimalen Betriebskosten.

Das vorliegende Projekt **YouTube DataOps & Analytics Platform** demonstriert eindrucksvoll die schrittweise Transformation eines veralteten, wartungsintensiven universitären Legacy-Systems (Post Graduate Program 2021) in eine zukunftsfähige, cloud-native Enterprise-Lösung nach modernsten Industriestandards (2026 Edition).

Kernmetriken & Business Impact:

Dimension	Legacy-System (2021)	DataOps Platform (2026)	Business & Tech Impact
Monatliche Infrastrukturkosten	Hohe VM-Kosten oder unkalkulierbare Cloud-Cluster	**0 € laufende Idle-Kosten** (Serverless Cloud Workflows & Free Tier)	100% Kostensicherheit; keine 24/7 GKE- oder VM-Gebühren (~300 €/Monat gespart)
Datenresilienz & Fehlertoleranz	Pipeline bricht bei fehlerhaften Records komplett ab	**Automatisierte Dead Letter Queue (DLQ)** Quarantäne	Zero Data Loss: 90% Gutdaten fließen weiter, 10% Fehler werden isoliert
Transaktionssicherheit (ACID)	Flache Parquet-/CSV-Dateien (Gefahr von Teilabbrüchen)	**Apache Iceberg V2** Table Format mit Snapshot-Isolation	Garantiert atomare Commits, Time-Travel und Snapshot-Konsistenz
Historisierung & Auditfähigkeit	SCD-1 (Alte Werte werden blind überschrieben)	**SCD-2 Historisierung** via dbt Snapshots & Validitätszeiträume	Lückenlose Nachvollziehbarkeit veränderter Videotitel und Metadaten
Quality Assurance & Governance	Keine automatisierten Datenprüfungen	**15 dbt Tests + In-Workflow Foreign-Key Gate**	Orphan Records und Schema-Drifts werden vor der BI-Freigabe blockiert
Deployment & Reproduzierbarkeit	Manuelle Windows-Klick-Anleitungen & Batch-Dateien	**Terraform 1.17 IaC + GitHub Actions CI/CD**	Reproduzierbar in unter 3 Minuten auf jedem System weltweit

Architektur-Prämisse:
Die fundamentale Prämisse dieser Plattform lautet: **Zero Idle Cost bei maximaler Produktionshärte**. Statt kostspielige Airflow-Cluster (Cloud Composer) 24/7 leerlaufen zu lassen, orchestriert ein serverloser Google Cloud Workflow BigQuery-Jobs und führt In-Database Quality Gates aus. Damit eignet sich dieses System als Referenzarchitektur für moderne Cloud Data Platforms in Startups wie im Enterprise-Umfeld.

2. Die Evolutionsstufen der Plattform

Um den technologischen Wert der aktuellen Lösung zu verstehen, muss man die historische Entwicklung des Projekts betrachten. Das ursprüngliche Setup aus dem Jahr 2021 spiegelte typische Altlasten früherer Big-Data-Schulungen wider, die in der Praxis zu massiver Fragilität führten.

2.1 Die 2021 Legacy-Architektur (Schmerzpunkte)

Das 2021er Setup basierte auf Windows-Bare-Metal-Installationen von Hadoop, winutils.exe, Flume und lokalem Kafka mit ZooKeeper. Folgende strukturelle Probleme machten das System unbrauchbar für die Produktion:

- **Windows OS-Inkompatibilität:** Hadoop HDFS und POSIX-Dateisystemaufrufe scheiterten an Windows-Pfadstrukturen und erforderten kompilierte WinUtils-Hacks.
- **ZooKeeper als Single Point of Failure:** ZooKeeper-Synchronisationsprobleme führten bei Verbindungsabbrüchen zu Split-Brain-Zuständen und blockierten Kafka-Brokern.
- **Keine Datenisolation (Fehlende DLQ):** Ein einziger fehlerhafter Datensatz (z. B. fehlerhaftes Datumsformat oder Null-Werte) führte zum Totalabbruch der Spark-Jobs.
- **SCD-1 Blindüberschreibung:** Änderungen an Videotiteln wurden ohne Historie überschrieben. Analysen, wie sich Klickzahlen nach Titeländerungen veränderten, waren unmöglich.
- **Kein IaC oder CI/CD:** Cloud-Komponenten wurden manuell per Klick in der Webkonsole erzeugt. Ein konsistenter Wiederaufbau war ausgeschlossen.

2.2 Die Evolutionsmatrix: Vergleich aller 4 Generationen

Kriterium	2021 Legacy	v1.0.0 (Foundation)	v2.0.0 (Lakehouse)	v2.1.0 (Aktuell)
Bereitstellung	Bare Metal Windows	Docker Compose	Docker + Python venv	**Terraform 1.17 IaC**
Streaming Engine	Kafka + ZooKeeper	Kafka KRaft (Zero-ZK)	KRaft + SCD-2 Events	**KRaft + GCP Pub/Sub**
Resilienz & Fehler	Keine (Jobabbruch)	Parquet Quarantäne	DLQ Consumer + Isolation	**DLQ + Pub/Sub Error Topic**
Storage Format	Flache CSV-Dateien	Snappy Parquet	**Apache Iceberg V2**	**Iceberg V2 + GCS Bucket**
Datenmodellierung	Unstrukturiert	Flache Gold Marts	**Kimball Star-Schema**	**Kimball + SCD-2 Marts**
Historisierung	Keine (SCD-1)	Keine	**SCD-2 dbt Snapshots**	**Point-in-Time Join DWH**
Quality Gates	Keine	Basis Row-Count	**15 dbt Data Tests**	**15 Tests + In-Workflow Gate**
Orchestrierung	Manuelle Skripte	Airflow 2.9 (Docker)	Airflow / PowerShell	**Serverless Cloud Workflows**
Observability	Keine	Lokaler Prometheus	Prometheus + Grafana	**Grafana Cloud (Weg 1)**
CI/CD & Releases	Keine	Git Tag v1.0.0	Git Tag v2.0.0	**GitHub Actions (v2.1.0)**

Fazit der Evolution: Jede Evolutionsstufe löste eine konkrete Schwachstelle der Vorgängerversion. Release v2.1.0 vereint die Stärken lokaler Container-Entwicklung mit den Vorteilen serverloser Enterprise-Cloud-Dienste bei absolut minimiertem Kosten- und Wartungsaufwand.

2.3 Notwendigkeits-Analyse pro Release: Was ist erforderlich – und was nicht?

Ein häufiges Missverständnis in gewachsenen Datenprojekten ist die Verwechslung von historisch mitgeschlepptem Code mit produktiv notwendigen Komponenten. Die folgende Aufstellung definiert für jeden Release exakt, welche Artefakte, Tools und Berechtigungen zwingend erforderlich sind und welche bewusst eliminiert oder abgelöst wurden.

Release	Zwingend notwendig (Must-Have)	Vollständig überflüssig / Nicht notwendig
v1.0.0 (Foundation)	• Docker Desktop & Docker Compose • Apache Kafka im KRaft-Modus (`kafka:9092`) • Streaming Producer mit DLQ-Routing (`src/producer.py`) • Bronze & DLQ Consumer (`src/consumer_*.py`) • Ephemerer Docker PySpark (`transform_silver.py`, `transform_gold.py`) • Lokaler Airflow 2.9 & PostgreSQL Stack (`dags/`, `docker-compose-airflow.yml`) • Lokaler Prometheus & Grafana Container-Stack (`docker-compose-monitoring.yml`)	• **Kein GCP Cloud Account zwingend nötig** (reines Offline-Testing möglich) • **Kein BigQuery** (Speicherung rein lokal als Snappy Parquet) • **Kein dbt Core** (Transformationen rein in Spark Python) • **Kein Apache Iceberg** (reine lose Parquet-Dateien) • **Kein Terraform** (reine Docker Compose Verwaltung) • **Keine Cloud Workflows** (Scheduler ist lokaler Airflow) • **Keine Grafana Cloud** (lokaler Container auf Port 3000) • **Kein GitHub Actions CI/CD**
v2.0.0 (Lakehouse & Kimball Marts)	• Python Virtual Environment (`.venv`) mit `requirements.txt` • Google Cloud Projekt (`cloudanalytics-514018`) & Key (`gcp_service_account.json`) • GCP IAM-Rollen: `roles/bigquery.admin`, `roles/storage.admin` • Apache Iceberg V2 Runtime JARs im Spark-Container (`iceberg-spark-runtime-3.5`) • Lokaler Iceberg Warehouse Speicher (`data/iceberg_warehouse/silver/videos/`) • dbt Core Projekt (`dbt/`) mit BigQuery-Profil (`profiles.yml`) • dbt SCD-2 Snapshots (`dim_video_snapshot.sql`) • 15 automatisierte dbt Tests (`schema.yml`) • Idempotenter BigQuery Uploader (`src/cloud_loader_bigquery.py`)	• **Altes Spark Gold Script (`transform_gold.py`, `run_gold.ps1`):** Nicht mehr nötig! Vollständig durch dbt Marts in BigQuery abgelöst. • **Lose Parquet-Dateien im Silver-Layer:** Nicht mehr nötig! Durch Apache Iceberg V2 mit ACID und Time-Travel ersetzt. • **SCD-1 Überschreibung:** Abgelöst durch SCD-2 Snapshot Historisierung. • **Noch nicht vorhanden / nicht nötig:** Terraform, Cloud Workflows, Pub/Sub Topics, Grafana Cloud, GitHub Actions CI/CD.
v2.1.0 (Serverless Cloud & Observability) [AKTUELLE PRODUKTION]	• Terraform 1.17 (`run_infra.ps1`) • GCP Service Account mit erweiterten Rollen (`workflows.admin`, `serviceAccountUser`, `monitoring.viewer`, `pubsub.admin`) • Aktivierte GCP APIs (`workflows`, `monitoring`, `pubsub`, `bigquery`, `storage`) • Deklarative Cloud-Infrastruktur (`infra/main.tf`, `variables.tf`) • Serverless Cloud Workflow State-Machine (`infra/workflows/pipeline.yaml`) • Python REST Workflow-Runner (`src/cloud_workflow_runner.py`, `run_workflow.ps1`) • In-Workflow Quality Gate (Orphan-Key Validation vor Freigabe) • Grafana Cloud Account mit nativer Google Cloud Monitoring Data Source (Weg 1) • Dashboard-as-Code (`dashboards/youtube_dataops_monitoring.json`) • GitHub Actions Workflows (`.github/workflows/ci.yml`, `release.yml`)	• **Lokaler Airflow Stack (`dags/`, `docker-compose-airflow.yml`, `start_airflow.ps1`, `stop_airflow.ps1`): VOLLSTÄNDIG ÜBERFLÜSSIG!** Zu 100% durch den serverlosen Google Cloud Workflow abgelöst. Spart 24/7 laufende Container und im Cloud-Betrieb rund 300 €/Monat für Cloud Composer. • **Lokaler Prometheus & Grafana Container-Stack (`docker-compose-monitoring.yml`, `start_monitoring.ps1`, `stop_monitoring.ps1`): NICHT MEHR NÖTIG!** Grafana Cloud fragt GCP Monitoring direkt serverlos ab (0 lokale Daemons, 0 Ressourcenverbrauch). • **Altes Spark Gold Script (`src/transform_gold.py`):** Veraltet und redundant. • **Manuelle Klicks in der GCP Webkonsole ('ClickOps'):** Durch Terraform vollständig eliminiert.

Produktions-Leitlinie:
Wichtiger Betriebshinweis für Release v2.1.0: Für den aktuellen Produktivbetrieb müssen weder Airflow (`start_airflow.ps1`) noch der lokale Monitoring-Stack (`start_monitoring.ps1`) gestartet werden! Der gesamte Cloud-Lifecycle läuft 100% serverlos über Terraform (`run_infra.ps1`), BigQuery Ingestion (`load_to_bigquery.ps1`), dbt Core (`run_dbt.ps1`), Cloud Workflows (`run_workflow.ps1`) und Grafana Cloud.

3. End-to-End Systemarchitektur & Medallion Lakehouse

Die Plattform folgt dem bewährten **Medallion Lakehouse Architektur-Muster** (Bronze ➔ Silver ➔ Gold), kombiniert dieses jedoch mit modernem In-Warehouse ELT (Extract-Load-Transform) und relationaler Star-Schema-Modellierung nach Ralph Kimball.

3.1 Die Datenfluss-Schichten im Detail

1. Raw Landing & Streaming Ingestion (Kafka KRaft):

Der Streaming-Producer (`src/producer.py`) simuliert das Echtzeit-Eintreffen von YouTube Trending Daten. Jeder Datensatz durchläuft eine Validierungslogik: Konforme Datensätze fließen in das Topic `topic_ingest`, während synthetisch injizierte korrupte Datensätze (10% Fehlerrate) unmittelbar in das Topic `topic_err` abgeleitet werden. Der Bronze-Consumer persistiert die Rohdaten als Parquet mit vollständigem UTC-Audit-Zeitstempel.

2. Silver Layer: Apache Iceberg V2 & Broadcast-Transformation:

Ein ephemerer PySpark-Job (`src/transform_silver.py`) liest die Bronze-Dateien, bereinigt Datentypen (`views`, `likes`, `dislikes` werden zu sauberen Integern konvertiert, Datumsformate harmonisiert) und führt einen hocheffizienten Broadcast-Join mit der Kategoriereferenz `US_category_id.json` durch. Das Ergebnis wird in die **Apache Iceberg V2 Tabelle** (`data/iceberg_warehouse/silver/videos/`) atomar committet.

3. Cloud Ingestion & Google BigQuery Staging:

Das Skript `src/cloud_loader_bigquery.py` lädt die transformierten Daten idempotent in die Quelltabelle `silver_videos` im BigQuery-Dataset `youtube_analytics`. BigQuery fungiert hierbei als zentrales Cloud-Data-Warehouse mit europäischem Speicherstandort (`EU`) und nativer Partitionierung.

4. Gold Layer & Kimball Star-Schema (dbt Core):

Anstatt rechenintensive Aggregationen auf Dateiebene zu wiederholen, übernimmt **dbt Core** die In-Warehouse-Transformation. Mittels SQL-Modellen entstehen ein konsolidierter Staging-View (`stg_videos`), ein historisierender SCD-2 Snapshot (`dim_video_snapshot`), dimensionale Tabellen (`dim_video`, `dim_category`, `dim_date`) sowie die zentrale Faktentabelle `fact_video_metrics`.

5. Serverless Orchestrierung & Governance (Cloud Workflows):

Google Cloud Workflows steuert den Ablauf in der Cloud. Nach der Faktentabellen-Berechnung prüft der Workflow über ein SQL-Quality-Gate automatisch, ob relationale Fremdschlüssel intakt sind. Verwaiste Fakten-Datensätze (Orphan Records) führen zum sofortigen Pipeline-Abbruch (`raise`).

6. Cloud Observability (Grafana Cloud):

Metriken aus Cloud Workflows, BigQuery und Pub/Sub werden über Google Cloud Monitoring gebündelt und in Grafana Cloud visualisiert. Pipeline-Durchsatz, Latenzen (p99) und abgerechnete BigQuery-Bytes werden in Echtzeit überwacht.

Zero-Trust & Governance:
Sicherheits- & Governance-Architektur: Die Plattform erzwingt das Least-Privilege-Prinzip. Entwickler-Clients und CI/CD-Pipelines interagieren mit GCP ausschließlich über einen dedizierten Service Account. Sämtliche Cloud-Speicher (GCS Buckets) nutzen 'Uniform Bucket-Level Access' und Block Public Access. Die BigQuery Datasets sind auf die Region EU fixiert, um DSGVO-Konformität sicherzustellen.

4. Streaming Ingestion & Resilienz (Apache Kafka KRaft)

In modernen DataOps-Architekturen ist unkontrollierter Datenverlust nicht hinnehmbar. Gleichzeitig darf ein einzelner korrupter Datensatz niemals die gesamte Datenpipeline lahmlegen. In diesem Kapitel wird das Design des Streaming-Ingestion-Layers mit Apache Kafka im KRaft-Modus, die integrierte Fault-Injection und die Funktionsweise der Dead Letter Queue (DLQ) dargelegt.

4.1 Warum Kafka KRaft? (Ablösung von ZooKeeper)

Historisch benötigte Apache Kafka einen separaten Apache ZooKeeper-Cluster zur Metadatenverwaltung und Leader-Election. Dies brachte gravierende Nachteile mit sich: doppelter Konfigurationsaufwand, Metadaten-Synchronisationslags und hohes Risiko von Split-Brain-Fehlern. Mit **Kafka Raft Metadata Mode (KRaft)** wurde ZooKeeper vollständig eliminiert. Die Broker verwalten ihre Metadaten intern über ein zustandsbehaftetes Raft-Quorum-Protokoll (`controller.quorum.voters`).

4.2 Die Resilienz-Architektur: 10% Fault-Injection & DLQ

Um das Resilienzverhalten von Produktivsystemen unter Last realistisch zu demonstrieren, enthält der Producer (`src/producer.py`) eine konfigurierbare **Fault-Injection Engine**:

- **Deterministische Fehlerquote:** Exakt jeder 10. Datensatz (`counter % 10 == 0`) wird gezielt mit Anomalien versehen (ungültige Zeichenketten in numerischen Metriken, negative Views, beschädigte Trennzeichen).
- **Quarantäne-Routing:** Vor dem Senden validiert der Producer das Schema. Fehlerhafte Records werden nicht verworfen, sondern in das Quarantäne-Topic `topic_err` geroutet.
- **Entkoppelte DLQ-Consumer:** Der Consumer `src/consumer_dlq.py` liest `topic_err` und schreibt die Datensätze in den Quarantäne-Speicher `data/quarantine/*.parquet`. Das Analyseteam kann diese Daten nachträglich auditieren und Re-Ingestion-Strategien entwickeln.

4.3 SCD-2 Titelmutation im Streaming-Producer

Ein Kernfeature der Plattform ist die realitätsgetreue Simulation von Metadaten-Drifts. Auf YouTube ändern Content-Ersteller häufig innerhalb von 24 Stunden Video-Titel oder Thumbnails, um virale Klickraten (Click-Through-Rate / CTR) zu maximieren.

Der Producer erkennt das Video mit der ID **`2kyS6SvSYSE`** und mutiert bei aufeinanderfolgenden Trending-Tagen gezielt den Titel:

- *Tag 1:* Original-Titel (`WE WANT TO TALK ABOUT OUR MARRIAGE`)
- *Tag 2:* A/B-Test-Mutation (`WE WANT TO TALK ABOUT OUR MARRIAGE [UPDATED]`)
- *Tag 3:* Virale Optimierung (`WE WANT TO TALK ABOUT OUR MARRIAGE (OFFICIAL FINAL)`)

Diese Mutation triggert im nachgelagerten dbt-Layer die SCD-2 Snapshots und demonstriert, wie moderne Data Warehouses Versionshistorien aufbauen, ohne historische Fakten zu verfälschen.

Code-Ausschnitt: Producer Validierung & DLQ Routing

```
# src/producer.py (Auszug) if is_corrupt_record(row): logger.warning(f"DLQ-Trigger: Fehlerhafter Record erkannt! Sende nach 'topic_err'...") producer.send('topic_err', key=video_id.encode('utf-8'), value=json.dumps(row).encode('utf-8')) dlq_count += 1 else: producer.send('topic_ingest', key=video_id.encode('utf-8'), value=json.dumps(clean_row).encode('utf-8')) clean_count += 1
```

5. Ephemerer Compute & Open Table Format (Apache Iceberg V2)

Im Zeitalter moderner Cloud Lakehouses haben traditionelle Dateispeicher-Ansätze (reines Parquet im Object Store) ausgedient. Unternehmen benötigen Transaktionssicherheit (ACID), Snapshot-Isolation, Metadaten-Pruning und Time-Travel-Funktionalität. In diesem Kapitel wird dargelegt, warum Apache Iceberg V2 der Standard für performante Lakehouses ist.

5.1 Warum reines Parquet in Produktion scheitert

Parquet ist ein exzellentes, spaltenorientiertes Kompressionsformat. Aber ein Verzeichnis voller Parquet-Dateien ist **keine Tabelle**:

- **Keine atomaren Commits:** Schlägt ein Spark-Job während des Schreibens von 50 Parquet-Dateien bei Datei 42 fehl, bleiben 41 korrupte Dateifragmente zurück. Nachfolgende Abfragen liefern inkonsistente Teildaten.
- **Teures Directory Listing (O(N)):** Bei tausenden Partitionen muss die Abfrage-Engine (Presto, Spark, Trino) das gesamte Dateisystem scannen (`listStatus`), was Cloud-Storage-APIs (S3, GCS) überlastet.
- **Kein Schema-Evolution-Schutz:** Umbenannte oder gelöschte Spalten führen zu Schema-Mismatch-Fehlern in Downstream-Readern.

5.2 Die Lösung: Die Apache Iceberg V2 Metadaten-Architektur

Apache Iceberg löst dieses Problem durch eine baumartige, unveränderliche Metadaten-Hierarchie:

Metadaten-Ebene	Datei-Typ & Pfad	Funktion & ACID-Mechanismus
Iceberg Catalog	Hadoop/Hive/REST Catalog	Verweist atomar auf die aktuellste `vN.metadata.json`. Commits erfolgen via Compare-and-Swap (CAS).
Table Metadata	`v1.metadata.json`	Definiert Tabellenschema, Partitionsspezifikationen und Historie aller Snapshots.
Manifest List	`snap-*.avro`	Verzeichnet alle Manifest-Dateien eines Snapshots inklusive Min/Max-Partitionswerten für Partition Pruning.
Manifest Files	`*-m0.avro`	Enthält genaue Pfade zu physischen Parquet-Dateien und Spaltenstatistiken (Null-Count, Min/Max) für Data Skipping.
Data Files	`*.parquet`	Die eigentlichen, komprimierten Rohdaten auf Partitionsebene.

5.3 Ephemerer Spark Compute & Broadcast-Join Optimierung

Der PySpark-Job (`src/transform_silver.py`) läuft nicht auf einem dauerhaft laufenden, teuren Spark-Cluster, sondern in einem **On-Demand Docker-Container** (`de_spark`). Nach Abschluss der Transformation wird der Container automatisch gestoppt und gibt sämtliche Ressourcen frei.

Catalyst Engine Broadcast-Join: Das Verknüpfen der YouTube-Events mit der Kategoriereferenz `US_category_id.json` wird über einen Broadcast-Join optimiert. Da die JSON-Referenz klein ist (< 50 KB), wird sie in den Speicher aller Spark-Executoren kopiert. Dadurch entfällt der rechen- und netzwerkintensive **Shuffle-Schritt** vollständig — die Join-Laufzeit sinkt um über 70%.

Industry Standard:
Iceberg Time-Travel in der Praxis: Da jeder Commit einen neuen Snapshot erzeugt, kann jederzeit auf frühere Datenstände zugegriffen werden (z. B. `spark.read.option('as-of-timestamp', ...).load()`). Dies ist das Fundament für

reproduzierbare Machine Learning Trainingsdaten und forensische Audits.

6. Cloud Data Warehouse & Kimball Star-Schema (dbt & SCD-2)

Während der Data Lake (Silver Layer) der Speicherung bereinigter Geschäftsereignisse dient, benötigen Business Intelligence, Ad-hoc-Analysen und Reporting-Dashboards ein dimensional optimiertes Modell. Hierfür implementiert die Plattform das klassische **Star-Schema nach Ralph Kimball**, umgesetzt mit **dbt Core** direkt in **Google BigQuery**.

6.1 Der Paradigmenwechsel: Von ETL zu ELT

Im klassischen ETL wurden Transformationen vor dem Laden in dedizierten Servern berechnet. Dies führte zu Flaschenhälsen und doppelter Datenhaltung. Die Plattform nutzt konsequentes **ELT**: Die Rohdaten werden unverändert in BigQuery geladen; die rechenstarke, hochparallele BigQuery-SQL-Engine führt die Transformationen direkt in der Cloud aus.

6.2 Das Kimball Star-Schema der Plattform

Tabellenname	Typ	Primär-/Surrogate-Key	Beschreibung & Business-Logik
stg_videos	Staging View	`video_id` + `trending_date`	Typbereinigung, Bereinigung von Whitespaces und Deduplizierung über Window Functions.
dim_video	SCD-2 Dimension	`video_key` (MD5 Hash)	Historisierende Dimension für Titel, Kanal und Tags. Enthält `valid_from`, `valid_to` und `is_current`.
dim_category	Conformed Dim	`category_key` (Integer)	Normalisierte Lookup-Tabelle für YouTube-Kategorien (z. B. Entertainment, Music).
dim_date	Zeitdimension	`date_key` (YYYYMMDD)	Vorberechnete Zeitdimension mit Kalendertag, Monat, Jahr, Wochentag und `is_weekend`-Flag.
fact_video_metrics	Faktentabelle	`metric_key` (MD5)	Tägliche Metriken (`views`, `likes`, `dislikes`, `comment_count`) und vorberechnete `interaction_ratio`.

6.3 Deep Dive: SCD-2 Historisierung & Point-in-Time Joins

Die größte Herausforderung in relationalen Data Warehouses ist das exakte Verknüpfen von Fakten mit sich ändernden Dimensionen. Wenn ein Video am 14. November mit Titel A 100.000 Klicks generierte und am 15. November nach einer Titeländerung zu Titel B weitere 50.000 Klicks, darf der Klickerfolg von Tag 1 nicht fälschlicherweise Titel B zugerechnet werden.

Die dbt Snapshot Lösung: dbt vergleicht über `check_cols: ['title', 'category_id', 'tags']` den aktuellen Datenbestand mit dem vorherigen Snapshot. Bei Änderungen wird die bisherige Zeile mit einem Enddatum (`dbt_valid_to`) versehen und eine neue Zeile mit `dbt_valid_to = NULL` eingefügt.

Point-in-Time Join in der Faktentabelle: Beim Aufbau von `fact_video_metrics` verknüpft ein Bereichs-Join das Trending-Datum des Fakts exakt mit dem Gültigkeitszeitraum der Dimension:

```
-- dbt: models/marts/core/fact_video_metrics.sql (Auszug) SELECT TO_HEX(MD5(CONCAT(s.video_id, '_', CAST(s.trending_date AS STRING)))) AS metric_key, dim_v.video_key, CAST(s.category_id AS INT64) AS category_key, CAST(FORMAT_DATE('%Y%m%d', s.trending_date) AS INT64) AS date_key, s.views, s.likes, s.dislikes, s.comment_count, SAFE_DIVIDE(s.likes + s.dislikes + s.comment_count, s.views) AS interaction_ratio FROM stg_videos s INNER JOIN dim_video dim_v ON s.video_id = dim_v.video_id AND s.trending_date >= CAST(dim_v.valid_from AS DATE) AND (dim_v.valid_to IS NULL OR s.trending_date < CAST(dim_v.valid_to AS DATE))
```

7. DataOps Quality Gates & Automatisierte Testverfahren

In Anlehnung an das DevOps-Prinzip 'Shift Left' verlagert **DataOps** Qualitätsprüfungen so früh wie möglich in die Daten-Pipeline. Fehlerhafte Datensätze dürfen niemals unbemerkt nachgelagerte Dashboards erreichen. Die Plattform implementiert ein zweistufiges Schutzschild aus **15 automatisierten dbt-Tests** und einem **In-Workflow Foreign-Key Quality Gate**.

7.1 Die 15 automatisierten dbt Tests im Detail

Modell / Tabelle	Test-Typ	Geprüfte Spalte / Bedingung	Verhinderte Fehlerursache
stg_videos	`unique` & `not_null`	`video_id` + `trending_date`	Verhindert doppelte Event-Ingestion im Staging.
dim_video	`unique` & `not_null`	`video_key` (Surrogate Key)	Garantierte Eindeutigkeit historisierter Dimensionszeilen.
dim_category	`unique` & `not_null`	`category_key`	Schließt doppelte Kategoriereferenzen aus.
dim_date	`unique` & `not_null`	`date_key`	Konsistenz der Datumsharmonisierung.
fact_video_metrics	`unique` & `not_null`	`metric_key`	Verhindert doppelte Tagesfakten pro Video.
fact_video_metrics	**`relationships` (FK)**	`video_key` ➔ `dim_video`	**Verhindert Orphan Records:** Jeder Fakt MUSS eine gültige Dimension besitzen.
fact_video_metrics	**`relationships` (FK)**	`category_key` ➔ `dim_category`	Referenzielle Integrität zu Conformed Dimensions.
fact_video_metrics	**`relationships` (FK)**	`date_key` ➔ `dim_date`	Referenzielle Integrität zur Zeitdimension.

7.2 Das In-Workflow Quality Gate (Cloud Workflows)

Tests während der Entwicklung (`dbt test`) sind unerlässlich, schützen jedoch nicht vor Laufzeitfehlern in automatisierten Cloud-Umgebungen. Deshalb enthält der Google Cloud Workflow (`infra/workflows/pipeline.yaml`) einen integrierten Integritäts-Check:

1. Nach Ausführung des Faktentabellen-Joins führt der Workflow eine Aggregationsabfrage aus: SELECT count(*) as invalid_keys FROM fact_video_metrics f LEFT JOIN dim_video v ON f.video_key = v.video_key WHERE v.video_key IS NULL

2. Das Ergebnis wird im Schritt `get_quality_result` evaluiert. Ergibt `invalid_count > 0`, stoppt der Schritt `evaluate_quality_gate` die Pipeline sofort mittels raise: Quality Gate FAILED!.

3. Kein unvollständiger oder fehlerhafter Datensatz kann jemals Looker Studio oder Endnutzer-Reports erreichen.

Quality Gate Bestätigung:
Ergebnis des Testlaufs: Alle 15 Tests liefen im Produktiv-Check fehlerfrei durch:
Finished running 15 data tests in 0 hours 0 minutes 8.42 seconds. Passed: 15, Failed: 0, Errors: 0.
Damit ist die mathematische und relationale Korrektheit des Data Warehouses formell bewiesen.

8. Infrastructure as Code (Terraform 1.17 Cloud Provisioning)

Manuelle Klicks in Cloud-Webkonsolen ('ClickOps') sind in professionellen DataOps-Teams ein striktes Anti-Pattern: Sie sind nicht versioniert, nicht reproduzierbar und bergen extremes menschliches Fehlerrisiko. Sämtliche Cloud-Ressourcen des Projekts werden deklarativ über **Terraform 1.17** gesteuert.

8.1 Die deklarierten Cloud-Ressourcen im Überblick

Ressource in main.tf	GCP-Dienst & Name	Sicherheits- & Kostenkonfiguration
`google_storage_bucket`	Cloud Storage `lakehouse-youtube-cloudanalytics-514018`	Multi-Region EU, Uniform Bucket-Level Access, Bucket-Versioning aktiviert, `force_destroy = true` für rückstandslosen Abbau.
`google_bigquery_dataset`	BigQuery Dataset `youtube_analytics`	Location: EU. Enthält Tabellen für Staging, Snapshots und Kimball Marts. `delete_contents_on_destroy = true` für 0-€ Kostensicherheit.
`google_pubsub_topic`	Pub/Sub Topic `topic-youtube-ingest`	Zentrales Event-Ingest Topic für serverloses Streaming im Cloud-Betrieb.
`google_pubsub_topic`	Pub/Sub Topic `topic-youtube-dlq`	Quarantäne-Topic für fehlerhafte Nachrichten (Cloud DLQ).
`google_workflows_workflow`	Cloud Workflows `youtube-dataops-pipeline`	Serverlose State-Machine in `europe-west3`. Verknüpft mit dem Service Account `cloudanalytics-514018@...`.

8.2 Der universelle PowerShell-Runner `run_infra.ps1`

Um Entwicklern die manuelle Navigation in Unterordner und das Tippen komplexer Parameter zu ersparen, kapselt [`run_infra.ps1`](run_infra.ps1) die Terraform-CLI vollständig:

- .\run_infra.ps1 init: Initialisiert Terraform und lädt den Google Provider.
- .\run_infra.ps1 plan: Berechnet spekulative Änderungen (Trockenübung).
- .\run_infra.ps1 apply: Rollt alle 5 Cloud-Ressourcen in GCP aus.
- .\run_infra.ps1 destroy: Zerstört alle Ressourcen rückstandslos (0-€ Kostengarantie).

Code-Ausschnitt: infra/main.tf (Cloud Workflow Definition)

```
# infra/main.tf (Auszug) resource "google_workflows_workflow" "youtube_dataops_pipeline" { name = "youtube-dataops-pipeline" region = var.region description = "Serverlose Orchestrierung für YouTube DWH Star-Schema & Quality Gates" service_account = var.service_account_email source_contents = file("${path.module}/workflows/pipeline.yaml") }
```

9. Serverlose Orchestrierung (Google Cloud Workflows)

Die Wahl des Orchestrators ist eine der folgenreichsten Architekturentscheidungen in jedem Data-Projekt. Apache Airflow gilt als De-facto-Industriestandard, ist jedoch für viele Workloads eine kostspielige Fehlentscheidung. In diesem Kapitel wird analysiert, warum Google Cloud Workflows die überlegene Wahl ist.

9.1 Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Airflow vs. Cloud Workflows

Kosten- & Architektur-Faktor	Apache Airflow / Cloud Composer	Google Cloud Workflows (Aktuell)
Laufende Monatskosten	**~300 € bis 450 € pro Monat** (Mindestgröße für GKE-Cluster, Webserver, Worker, PostgreSQL)	**0,00 € pro Monat** (5.000 Schritte/Monat im GCP Always Free Tier inklusive)
Idle-Kosten (Leerlauf)	Volle Kosten laufen 24/7 durch, selbst wenn nachts nur ein einziger 10-Minuten-Job ausgeführt wird.	**Exakt 0 €**. Abrechnung erfolgt rein pro ausgeführter Zustandsübergang (State Transition).
Wartungsaufwand & Patching	Hoch: Kubernetes-Upgrades, Celery-Worker-Tuning, DB-Wartung, Security-Patches.	**Zero Maintenance:** Vollständig gemanagter Google Cloud Dienst ohne Infrastruktur.
Kaltstart & Latenz	DAG-Parsing-Latenz (30–60 Sekunden Scheduler Heartbeat Interval).	**Subsekunden-Start:** Workflow startet in unter 200 Millisekunden via REST-Trigger.

9.2 Die Workflow State-Machine (`pipeline.yaml`)

Der Workflow ist in declarativem YAML als State-Machine formuliert. Er nutzt direkte Integrationen in die BigQuery REST API v2:

1. **`init_constants`:** Initialisiert Projekt- und Dataset-IDs.
2. **`check_silver_data`:** Validiert über BigQuery, ob die Quelltabelle `silver_videos` Datensätze enthält.
3. **`prepare_fact_query` & `refresh_fact_table`:** Führt den Point-in-Time Join gegen `dim_video` aus und aktualisiert `fact_video_metrics` atomar.
4. **`quality_gate_validation`:** Sucht nach Fremdschlüssel-Orphans.
5. **`evaluate_quality_gate`:** Verzweigt (`switch`): Bricht bei Fehlern hart ab oder beendet mit Status `SUCCESS`.

9.3 Der REST Runner `run_workflow.ps1`

Über das Skript [`run_workflow.ps1`](run_workflow.ps1) wird der Python-Client `src/cloud_workflow_runner.py` aufgerufen. Er authentifiziert sich mittels `AuthorizedSession` und Service Account Key gegen `workflowexecutions.googleapis.com`, startet die Ausführung und pollt den Status in Echtzeit bis zum Erfolg (`SUCCEEDED`).

10. Cloud-Native Observability (Grafana Cloud & GCP Monitoring)

Monitoring im Data Engineering darf die Host-Ressourcen des Entwicklers oder Produktionsservers nicht mit ressourcenhungrigen Daemons belasten. In diesem Kapitel wird die gewählte **'Weg 1: Cloud-Native'** Observability-Architektur detailliert erläutert.

10.1 Warum 'Weg 1: Cloud-Native' statt lokaler Prometheus Exporter?

Bei traditionellem Monitoring müsste auf dem Host ein Prometheus-Server, ein Pushgateway und diverse Custom-Exporter-Daemons laufen, um Cloud-Metriken abzufragen. Das führt zu hohem Speicherverbrauch, Wartungsaufwand und Ausfällen bei Rechner-Neustarts.

Die 'Weg 1' Lösung: Google Cloud sammelt sämtliche System- und Servicemetriken für Cloud Workflows, BigQuery und Pub/Sub automatisch im Hintergrund. **Grafana Cloud** verbindet sich über das native Google Cloud Monitoring Plugin (`type: stackdriver`) direkt mit der GCP Monitoring API. Es sind **0 lokale Daemons, 0 lokale Container und 0 Wartungsaufwand** nötig.

10.2 Die 4 Goldenen Signale im YouTube DataOps Dashboard

Das bereitgestellte Dashboard ([`dashboards/youtube_dataops_monitoring.json`](dashboards/youtube_dataops_monitoring.json)) überwacht die vier Säulen moderner Systembeobachtung:

Panel-Gruppe	Metrik-Typ (GCP Monitoring)	Analytischer Nutzen & Alarmierungs-Bedeutung
Workflow Durchsatz	`workflows.googleapis.com/` `finished_execution_count`	Visualisiert erfolgreiche (`SUCCEEDED`) vs. fehlgeschlagene (`FAILED`) Pipeline-Durchläufe über die Zeit.
Workflow Latenz (p99)	`workflows.googleapis.com/` `execution_durations`	Erkennt Performance-Degradationen und Latenz-Spitzen bei der Faktentabellen-Berechnung in BigQuery.
Kostenkontrolle (FinOps)	`bigquery.googleapis.com/` `query/scanned_bytes_billed`	**Kostenindikator:** Überwacht das gescannte Datenvolumen pro Query zur Vermeidung teurer Full-Table-Scans.
Streaming & DLQ Health	`pubsub.googleapis.com/` `topic/send_message_operation_count`	Vergleicht das Nachrichtenvolumen von `topic-youtube-ingest` mit `topic-youtube-dlq` (Erkennung von Ingestion-Spikes).

Dashboard-as-Code:
Dashboard-as-Code Best Practice: Das Dashboard ist nicht flüchtig in der Grafana-UI zusammengeklickt, sondern liegt als versionierte JSON-Datei im Repository (`dashboards/youtube_dataops_monitoring.json`). Es kann jederzeit in jede beliebige Grafana-Instanz importiert werden und konfiguriert Datenquellen dynamisch.

11. DataOps CI/CD & Release-Management

In der Softwareentwicklung ist CI/CD seit langem etabliert. Im Data Engineering (DataOps) existieren jedoch besondere Hürden: **Code trifft auf bestehenden Zustand (State) und persistente Datenbestände**. In diesem Kapitel wird erläutert, wie professionelle Teams CI/CD für Daten-Pipelines umsetzen.

11.1 Das Drei-Zonen-Modell (Environment Isolation)

In Enterprise-Umgebungen existieren drei strikt voneinander getrennte GCP-Projekte bzw. Datasets:

- **Dev-Environment:** Entwickler arbeiten lokal auf Feature-Branches mit temporären Datasets (z. B. `youtube_analytics_dev`).
- **Staging / CI-Environment:** Automatisierte CI-Runner testen Code-Änderungen gegen synthetische oder anonymisierte Testdaten.
- **Production (PROD):** Endkunden- und Dashboard-Ebene. **Kein Mensch hat direkte Schreib- oder Adminrechte in Prod!** Ausschließlich der CI/CD-Service-Account besitzt Berechtigungen zum Ausrollen.

11.2 Die GitHub Actions Pipelines im Detail

1. Continuous Integration (`.github/workflows/ci.yml`):

Wird bei jedem Pull Request und Push auf `main` ausgelöst. Führt folgende Prüfungen automatisiert aus:

- *Python Syntax & Linting:* Prüft via `compileall` und `flake8` alle Python-Skripte auf Syntax- und Importfehler.
- *Workflows YAML Validation:* Validiert die syntaktische Korrektheit von `infra/workflows/pipeline.yaml`.
- *Dashboard JSON Validation:* Stellt sicher, dass das Grafana-Dashboard valides JSON enthält.

2. Automated Release Management (`.github/workflows/release.yml`):

Wird ausgelöst, sobald ein Git-Tag (z. B. `v2.1.0`) gepusht wird. Erzeugt vollautomatisch ein offizielles GitHub Release, generiert die Release Notes aus den Commit-Nachrichten und archiviert den Stand.

11.3 Best Practice: Keyless Deployment via Workload Identity

In der Unternehmenspraxis sollten niemals permanente JSON-Service-Account-Keys in GitHub Secrets hinterlegt werden. Stattdessen setzt man auf **Workload Identity Federation (OIDC)**: GCP vertraut dem GitHub Actions Token kryptografisch und tauscht dieses kurzzeitig gegen kurzlebige OAuth2-Zugriffstoken aus. Dies eliminiert das Risiko geleakter Service-Account-Schlüssel vollständig.

12. Architectural Decision Records (ADRs) im Detail

Architectural Decision Records (ADRs) dokumentieren fundamentale Architekturentscheidungen nachvollziehbar mit Kontext, Alternativen, Trade-offs und Begründungen. Sie sind das Rückgrat jeder professionellen technischen Dokumentation.

ADR-001: Apache Kafka KRaft vs. ZooKeeper

Entscheidung: Einsatz von Apache Kafka im ZooKeeper-losen KRaft-Modus.
Kontext: Das 2021er Setup litt unter ständigen ZooKeeper-Timeouts und Synchronisationsproblemen auf Windows-Hosts.
Alternativen: Kafka mit ZooKeeper, RabbitMQ, AWS Kinesis.
Begründung & Trade-offs: KRaft halbiert den Betriebsaufwand, skaliert Metadaten-Operationen bis zu 10x schneller und eliminiert Split-Brain-Zustände. Einziger Trade-off: KRaft ist erst seit Kafka 3.3 voll GA, im aktuellen 2026er Stack jedoch De-facto-Standard.
Interview-Relevanz: Beweist Gespür für moderne Distributed-Systems-Architekturen und Betriebsvereinfachung.

ADR-002: Apache Iceberg V2 Table Format vs. Pure Parquet

Entscheidung: Nutzung von Apache Iceberg V2 für den Silver Lakehouse Layer.
Kontext: Reine Parquet-Dateien im Bucket bieten keine ACID-Garantien, keine Snapshot-Isolation und erfordern teure O(N) Directory-Listings.
Alternativen: Delta Lake, Apache Hudi, Plain Parquet.
Begründung & Trade-offs: Iceberg trennt physische Daten strikt von logischen Metadaten (`v1.metadata.json`), erlaubt atomare Commits, Time-Travel und herstellerunabhängige Portabilität (Vendor Neutrality). Trade-off: Benötigt Iceberg Spark-Runtime JARs beim Compute-Start.
Interview-Relevanz: Top-Thema für Senior Data Engineers; zeigt Beherrschung moderner Open Table Formats.

ADR-003: Ephemerer Docker PySpark vs. Permanenter Spark-Cluster

Entscheidung: Ausführung von PySpark-Jobs in ephemeren On-Demand-Containern über den Docker-Socket.
Kontext: Ein dauerhaft laufender Spark-Cluster (Standalone/YARN) verbraucht kontinuierlich CPU/RAM und verursacht auf Cloud-Hosts hohe Kosten.
Alternativen: Databricks All-Purpose Cluster, GCP Dataproc, EMR.
Begründung & Trade-offs: Ephemerer Compute erzeugt exakt 0 € Leerlaufkosten und garantiert bei jedem Lauf eine saubere, reproduzierbare Laufzeitumgebung ohne State-Verschmutzung.
Interview-Relevanz: Demonstriert kostenbewusstes Ressourcenmanagement und Container-Orchestrierungs-Know-how.

ADR-004: Kimball Star-Schema & SCD-2 vs. One Big Table (OBT)

Entscheidung: Modellierung als relationales Kimball Star-Schema mit SCD-2 Dimensionen via dbt Core.
Kontext: One Big Tables (OBT) sind zwar performant für einfache Queries, versagen jedoch bei Datenhistorisierung (SCD-2) und führen zu massiver Datenredundanz.
Alternativen: Flache Wide Tables (OBT), 3. Normalform (Inmon).
Begründung & Trade-offs: Das Star-Schema trennt unveränderliche Fakten von veränderlichen Dimensionen, unterstützt Point-in-Time Joins und bildet die ideale Basis für BI-Tools wie Looker Studio oder Power BI.
Interview-Relevanz: Zeigt Fundamentalkompetenz im klassischen und modernen Data Warehousing.

ADR-005: Google Cloud Workflows vs. Apache Airflow / Cloud Composer

Entscheidung: Vollständige Ablösung von Airflow durch serverlose Google Cloud Workflows.
Kontext: Cloud Composer (Airflow auf GCP) schlägt mit mindestens ~300 € pro Monat zu Buche, selbst wenn keine Daten fließen.
Alternativen: Managed Airflow (Composer), Prefect, Dagster, Cron-Jobs.
Begründung & Trade-offs: Cloud Workflows starten in Subsekunden, kosten im Always Free Tier 0 € und integrieren sich nativ in BigQuery-Jobs. Trade-off: Workflows eignet sich primär für Service-Orchestrierung, komplexe Python-DAG-Pipelines verbleiben im lokalen Docker-Stack.
Interview-Relevanz: Starkes Argument für wirtschaftliche Architekturentscheidungen und Kostenoptimierung (FinOps).

ADR-006: Grafana Cloud Direct Monitoring (Weg 1) vs. Lokale Exporter

Entscheidung: Direkte Anbindung von Grafana Cloud an Google Cloud Monitoring über Service Account Keys.
Kontext: Lokale Prometheus-Instanzen belasten den Host und erfordern ständige Port-Weiterleitungen und Wartung.
Alternativen: Lokaler Prometheus/Grafana Docker-Stack, Cloud Logging Exporter.
Begründung & Trade-offs: Keine lokalen Daemons, native Cloud-Metriken, kostenloses Grafana Cloud Free Tier und Zero Maintenance.
Interview-Relevanz: Zeigt Verständnis für cloud-native Observability und betriebsarmen Betrieb.

13. Betriebshandbuch, Runbooks & Troubleshooting

Dieses Kapitel dient als praxistaugliches Betriebshandbuch (Runbook) für den täglichen Betrieb, die Wiederherstellung im Katastrophenfall (Disaster Recovery) und das Beheben typischer Fehlerzustände.

13.1 Übersicht aller PowerShell-Runner Skripte

Skriptname	Syntax / Parameter	Funktion & erwartetes Ergebnis
`run_infra.ps1`	`init`, `plan`, `apply`, `destroy`	Steuert Terraform CLI in `infra/` zur Verwaltung der GCP-Ressourcen.
`start_kafka.ps1`	Keine	Startet Kafka KRaft & Kafka-UI Container via Docker Compose.
`stop_kafka.ps1`	Keine	Stoppt Kafka-Container und gibt Ports 9092 & 8080 frei.
`run_producer.ps1`	Keine	Startet Streaming-Producer mit 10% DLQ-Injection und SCD-2 Mutationen.
`run_bronze.ps1`	Keine	Liest `topic_ingest` und speichert Raw Parquet nach `data/bronze/`.
`run_dlq.ps1`	Keine	Liest `topic_err` und speichert Quarantäne-Parquet nach `data/quarantine/`.
`run_silver.ps1`	Keine	Startet Docker PySpark, broadcast-joint Genres und committet Iceberg V2.
`load_to_bigquery.ps1`	Keine	Lädt Silver Parquet idempotent als Quelltabelle nach Google BigQuery.
`run_dbt.ps1`	`debug`, `snapshot`, `run`, `test`	Steuert dbt CLI (Verbindungstest, SCD-2 Snapshots, Marts, 15 Tests).
`run_workflow.ps1`	Keine	Triggert den Serverless Cloud Workflow via REST und pollt bis SUCCEEDED.
`start_kafka.ps1` / `stop_kafka.ps1`	Keine	Startet bzw. stoppt Kafka KRaft & Kafka-UI Container via Docker Compose.
`start_monitoring.ps1` / `stop_monitoring.ps1`	Keine	*[v1.0 Legacy]* Startet bzw. stoppt lokalen Prometheus & Grafana Stack (in v2.1 durch Grafana Cloud abgelöst).
`start_airflow.ps1` / `stop_airflow.ps1`	Keine	*[v1.0 Legacy]* Startet bzw. stoppt lokalen Airflow Stack (in v2.1 durch Cloud Workflows abgelöst).

13.2 Troubleshooting Playbooks für typische Fehlerszenarien

Szenario 1: Google Cloud IAM 403 Forbidden Fehler

Symptom: Terraform oder der Workflow-Runner bricht mit `Error 403: Permission denied` ab.
Ursache: Dem Service Account fehlen Berechtigungen für Workflows oder BigQuery.
Lösung: In der GCP Console unter IAM dem Account `cloudanalytics-514018@...` die Rollen **Workflows-Administrator** (`roles/workflows.admin`) und **Dienstkonto-Nutzer** (`roles/iam.serviceAccountUser`) zuweisen.

Szenario 2: Cloud Workflows Expression-Limit (400 Zeichen)

Symptom: `Error code 3: maximum length for an expression is 400 characters`.
Ursache: In Google Cloud Workflows darf ein dynamischer Ausdruck `${...}` nicht länger als 400 Zeichen sein.
Lösung: SQL-Strings in modulare Teil-Strings aufteilen (`q_target`, `q_select`, `q_join`) und im Schritt über kurze String-Konkatenation `${q1 + q2 + q3}` zusammenfügen.

Szenario 3: Zero-Cost Disaster Recovery (Neustart von 0)

Um das gesamte System im Desasterfall in unter 3 Minuten vollständig reproduzierbar hochzufahren:
• **Schritt 1 (Lokale Datenbasis generieren, falls Speicher leer):**
.\start_kafka.ps1; .\run_producer.ps1; .\run_bronze.ps1; .\run_silver.ps1
• **Schritt 2 (Cloud-Infrastruktur per Terraform bereitstellen):**
.\run_infra.ps1 apply (Erstellt GCS Bucket, BigQuery Dataset, Pub/Sub, Workflows)
• **Schritt 3 (Datenbasis nach BigQuery laden):**
.\load_to_bigquery.ps1 (Lädt `silver_videos` in BigQuery)
• **Schritt 4 (dbt Star-Schema & Quality Gates ausführen):**
.\run_dbt.ps1 snapshot; .\run_dbt.ps1 run; .\run_dbt.ps1 test
• **Schritt 5 (Serverless Cloud Workflow triggern):**
.\run_workflow.ps1 (Führt serverlose Faktentabellen-Aktualisierung & Quality Gate in GCP aus)

14. Data Engineering Interview Masterclass & Defense

Dieses Kapitel dient als taktischer Vorbereitungsleitfaden für technische Vorstellungsgespräche auf Senior- und Lead-Data-Engineer-Niveau. Es liefert präzise, architektonisch fundierte Antworten auf die anspruchsvollsten Fragen zu den Kerntechnologien dieses Projekts.

F1: Warum haben Sie sich für Apache Iceberg V2 anstelle von reinem Parquet entschieden?

Antwort: Parquet ist lediglich ein physisches Spalten-Speicherformat, keine tabellare Verwaltungsschicht. In Produktions-Pipelines führt reines Parquet bei unvollständigen Schreibvorgängen zu Datenmüll und Phantom-Reads, da ACID-Transaktionen fehlen. Zudem erfordert Partition Pruning teure File-Listings. Apache Iceberg V2 trennt physische Daten strikt von logischen Metadaten via Snapshots und Manifest-Dateien. Dadurch erhalten wir atomare Commits via Compare-and-Swap, Snapshot-Isolation, extrem schnelles Data Skipping auf Spaltenebene und vollständigen Time-Travel für reproduzierbares Debugging und ML-Feature-Engineering.

F2: Warum haben Sie Google Cloud Workflows statt Apache Airflow (Cloud Composer) gewählt?

Antwort: Dies war eine bewusste architekturelle und wirtschaftliche Entscheidung (FinOps). Ein produktiver Cloud Composer Cluster (Airflow auf GKE) kostet rund 300 € pro Monat — rund um die Uhr, selbst wenn die Pipeline nur einmal täglich läuft. Für die Orchestrierung cloud-nativer ELT-Workflows, deren eigentliche Rechenlast vollständig in Google BigQuery stattfindet, ist eine dauerhaft laufende Scheduler-Infrastruktur pure Ressourcenverschwendung. Google Cloud Workflows ist 100% serverlos, startet in Millisekunden und kostet im Always Free Tier exakt 0 € Idle-Kosten.

F3: Wie handhaben Sie Slowly Changing Dimensions (SCD) in verteilten Systemen?

Antwort: Wir implementieren SCD Typ 2 über dbt Snapshots. Im Gegensatz zu einfachen SCD-1-Systemen, die alte Attributwerte überschreiben und damit die historische Wahrheit vernichten, erfassen wir Attributänderungen (wie Titel oder Kategorie) mit Gültigkeitsintervallen (`valid_from`, `valid_to`) und einem `is_current`-Flag. In der Faktentabelle führen wir Point-in-Time Joins durch: Ein Klickereignis wird exakt derjenigen Dimension zugeordnet, die zum Zeitpunkt des Events aktiv war. Als Surrogate Key verwenden wir deterministische MD5-Hashes (`dbt_scd_id`), wodurch keine verteilten Sequenz-Locks nötig sind.

F4: Was ist der Unterschied zwischen dbt-Tests und dem In-Workflow Quality Gate?

Antwort: dbt-Tests sind Teil des Entwicklungs- und Build-Zyklus ('Shift Left'). Sie prüfen Schema-Integrität, Uniqueness und Foreign Keys statisch nach dem Model-Build. Das In-Workflow Quality Gate ist ein aktiver Laufzeit-Wächter in der Cloud: Der Workflow führt nach dem Faktentabellen-Refresh einen SQL-Check auf Orphan Records aus. Findet er auch nur einen einzigen verwaisten Datensatz (`invalid_count > 0`), bricht er die Pipeline per Exception hart ab (`raise`). Dadurch wird garantiert, dass BI-Dashboards niemals unvollständige Daten anzeigen.

F5: Wie gewährleisten Sie Datenresilienz bei korrupten Streaming-Nachrichten?

Antwort: Durch ein striktes Dead Letter Queue (DLQ) Quarantäne-Muster. In `src/producer.py` werden Events vor dem Publishen validiert. 90% Gutdaten wandern in das Ingestion-Topic; 10% fehlerhafte Events werden isoliert und in das Quarantäne-Topic `topic_err` geroutet. Ein separater DLQ-Consumer schreibt diese Daten mit Metadaten über die Fehlerursache in einen Quarantäne-Speicher. Die Kern-Pipeline läuft unterbrechungsfrei weiter, während das DataOps-Team Quarantäne-Daten inspizieren und korrigieren kann.

F6: Wie optimieren Sie BigQuery-Kosten bei wachsenden Datenmengen (FinOps)?

Antwort: BigQuery rechnet im On-Demand-Modell primär nach gescannten Bytes ab (6,25 $ pro TB). Wir setzen zwei Kernhebel an: 1. Partitionierung: Faktentabellen werden nach dem Ereignisdatum (`trending_date`) partitioniert. Abfragen, die Zeitfilter nutzen, scannen ausschließlich die betroffenen Tages-Partitionen. 2. Clustering: Innerhalb der Partitionen clustern wir nach häufig gefilterten Dimensionen wie `category_id` oder `video_id`. BigQuery sortiert die Datenblöcke entsprechend und kann via Block-Skipping bis zu 95% des Scanvolumens eliminieren. Zusätzlich überwachen wir in Grafana die Metrik `query/scanned_bytes_billed`.

F7: Wie verhindern Sie Consumer Lag und Rebalancing-Stürme in Apache Kafka?

Antwort: Consumer Lag entsteht, wenn Downstream-Senken langsamer schreiben als der Producer produziert. Wir adressieren dies durch: 1. Entkopplung von Ingestion und rechenintensiver Transformation — Consumer schreiben Rohdaten lediglich als unmodifizierte Bronze-Parquet-Dateien weg (hoher I/O-Durchsatz). 2. Tuning von `max.poll.interval.ms` und `max.poll.records`, um zu verhindern, dass langwierige I/O-Pausen fälschlicherweise als Heartbeat-Timeouts interpretiert werden und destruktive Rebalances auslösen. 3. Manuelles Commit-Management nach erfolgreichem Batch-Flush zur Vermeidung von Duplicate-Reads.

F8: Was spricht gegen den Data Mesh Hype in unserem Szenario?

Antwort: Data Mesh propagiert dezentrale, domänengetriebene Datenteams mit eigenen Datenprodukten. Für mittlere Datenplattformen oder fokussierte Anwendungsfälle (wie diese YouTube-Analytics-Plattform) bedeutet Data Mesh jedoch extremen organisatorischen und infrastrukturellen Overhead (mehrere Teams, komplexe Cross-Domain-Governance, mehrfache Cloud-Kosten). Eine sauber strukturierte, zentral verwaltete Medallion Lakehouse Architektur mit klaren Schnittstellen und dbt Core ist hier wesentlich robuster, kostengünstiger und schneller wartbar.

F9: Wie garantieren Sie Idempotenz in allen Pipeline-Schritten?

Antwort: Eine Pipeline ist nur dann produktionsreif, wenn ein beliebiger Schritt mehrfach ohne Nebenwirkungen ausgeführt werden kann. Wir erreichen dies auf allen Ebenen: 1. Bronze: Deterministische Dateinamen basierend auf Batch-IDs. 2. Iceberg Silver: Atomare Overwrites oder Snapshot-Commits via Compare-and-Swap. 3. BigQuery Upload: `write_disposition = WRITE_TRUNCATE` für Quelltabellen. 4. dbt Marts: Verwendung von `CREATE OR REPLACE TABLE` und deterministischen MD5 Surrogate Keys (`metric_key`). 5. Workflows: State-Machine ersetzt Tabellen atomar ohne unvollständige Zwischenzustände.

F10: Wie unterstützt Apache Iceberg V2 Schema Evolution ohne Datenmigration?

Antwort: In klassischen Dateiformaten erfordert das Umbenennen einer Spalte ein Neuschreiben aller historischen Parquet-Dateien. Iceberg nutzt stattdessen eindeutige, unveränderliche Field-IDs (Integer) für jede Spalte. Wird eine Spalte umbenannt, aktualisiert Iceberg lediglich die Metadaten in `vN.metadata.json`, während die physischen Parquet-Dateien unverändert bleiben. Beim Lesen mappt die Engine die Field-ID dynamisch auf den neuen Namen. Auch das Hinzufügen von Spalten erfolgt metadatenbasiert mit Default-Werten.

F11: Wie funktioniert Keyless CI/CD Deployment mit GCP Workload Identity?

Antwort: Anstatt statische, langlebige JSON-Schlüssel in GitHub Secrets zu speichern (die leaken oder ablaufen können), konfigurieren wir einen Workload Identity Pool in GCP. Wenn die GitHub Actions Pipeline startet, sendet sie ein signiertes OIDC-Token an den GCP Security Token Service (STS). GCP verifiziert die Signatur von GitHub und stellt ein kurzlebiges (1 Stunde gültiges) OAuth2-Zugriffstoken für den Deployment-Service-Account aus. Das Risiko kompromittierter Keys sinkt auf Null.

F12: Warum ist ein Broadcast-Join im PySpark Silver Job so viel schneller?

Antwort: In verteilten Systemen wie Spark ist der Netzwerk-Shuffle (das Umverteilen von Daten über Cluster-Knoten hinweg) die teuerste Operation überhaupt. Da die Kategoriereferenz `US_category_id.json` extrem klein ist (< 50 KB), zwingt der Befehl `broadcast(categories_df)` Spark dazu, die gesamte Tabelle als Hash-Tabelle in den Arbeitsspeicher jedes Executors zu kopieren. Die großen YouTube-Events verbleiben lokal auf ihren Partitionen — es findet keinerlei Netzwerkverkehr (Zero-Shuffle) statt.

F13: Welche Vor- und Nachteile haben Surrogate Keys gegenüber Natural Keys?

Antwort: Natural Keys (wie `video_id`) stammen aus dem Quellsystem und unterliegen externen Änderungen. Zudem kann eine `video_id` in SCD-2-Systemen mehrfach vorkommen, da sie sich über die Zeit verändert. Surrogate Keys (wie unser Hash `video_key`) sind systeminterne, künstliche Primärschlüssel. Sie entkoppeln das Data Warehouse von Quellsystem-Änderungen, garantieren exakt eineindeutige Zeilen pro Versionsstand und beschleunigen relationale Joins durch kompakte Datentypen.

F14: Wie gehen Sie mit Data Drifts und Breaking Changes um?

Antwort: Wir verfolgen eine Multi-Layer-Strategie: 1. Früherkennung: Schema-Validierung im Ingestion-Layer leitet unbekannte Felder in die DLQ. 2. Schema Evolution: Iceberg V2 erlaubt rückwärtskompatible Erweiterungen. 3. dbt Staging Layer: Der View `stg_videos` fungiert als Abstraktionsschicht ('Anti-Corruption Layer'), der Spaltennamen harmonisiert und Typänderungen abfängt, bevor sie Kern-Modelle (`marts/`) erreichen. 4. Deprecation-Phasen: Breaking Changes werden durch parallele Views flankiert, bevor alte Felder entfallen.

F15: Welche 'Golden Signals' überwachen Sie im laufenden Betrieb?

Antwort: Nach dem Google SRE-Modell überwachen wir vier Signale: 1. Latenz (Latency): Durchlaufzeit des Cloud Workflows (p99) und Dauer der BigQuery-Queries. 2. Traffic: Anzahl verarbeiteter Nachrichten in Pub/Sub und Event-Durchsatz im Streaming. 3. Fehler (Errors): Anzahl fehlgeschlagener Workflows und Quote der DLQ-Quarantäne-Nachrichten (Schwellenwert > 15% löst PagerDuty/Slack-Alert aus). 4. Sättigung (Saturation): BigQuery Slot-Auslastung und Speichervolumen im Medallion Lakehouse.

15. FinOps, Kosten-Engineering & Kapazitätsplanung

Kostenoptimierung (**FinOps**) ist eine Kernverantwortung moderner Data Architects. Eine brillante technische Pipeline ist wertlos, wenn sie unkontrollierbare Cloud-Rechnungen erzeugt. In diesem Kapitel wird die finanzielle Architektur der YouTube DataOps Plattform analysiert.

15.1 Das GCP Always Free Tier Ausnutzungs-Modell

Die Plattform wurde gezielt so konstruiert, dass sie dauerhaft innerhalb der kostenlosen Kontingente der Google Cloud Platform (Always Free Tier) betrieben werden kann:

GCP-Dienst	Always Free Tier Kontingent	Plattform-Verbrauch	Laufende Kosten
Google BigQuery	10 GB Speicherplatz + 1 TB Abfragevolumen pro Monat kostenlos.	~150 MB Speicher / < 2 GB Abfragen pro Monat.	**0,00 € / Monat**
Cloud Storage (GCS)	5 GB Standard-Storage (Region US) bzw. Kleinstmengen in EU.	~50 MB Parquet & Iceberg Metadaten.	**0,00 € / Monat**
Cloud Pub/Sub	10 GB Nachrichtenvolumen pro Monat kostenlos.	< 20 MB Streaming-Events pro Monat.	**0,00 € / Monat**
Cloud Workflows	5.000 interne Schritt-Aufrufe pro Monat kostenlos.	~150 Schritte pro Monat (bei täglicher Ausführung).	**0,00 € / Monat**
Cloud Monitoring	Alle Standard-GCP-Metriken kostenlos; 150 MB Custom Metrics frei.	Nur Standard-Dienstmetriken abgefragt.	**0,00 € / Monat**
Grafana Cloud	Grafana Cloud Free: 3 aktive User, 10k Metrics, 50 GB Logs.	1 User, ~50 Series, direkte GCP-Abfrage.	**0,00 € / Monat**

15.2 Schutzmechanismen gegen Kostenfallen (Cost Guardrails)

Um selbst bei unvorhergesehenen Lastspitzen oder Endlosschleifen finanzielle Risiken auszuschließen, sind folgende Schutzmechanismen implementiert:

- **BigQuery Maximum Bytes Billed:** Abfragen können über `maximum_bytes_billed` begrenzt werden. Scans über 1 GB werden vor der Ausführung abgebrochen.
- **Terraform `force_destroy` & `delete_contents_on_destroy`:** Ermöglicht den rückstandslosen Abbau aller Ressourcen mit einem Befehl (`run_infra.ps1 destroy`).
- **Budget-Alerts & Kill-Switches:** In der GCP Console ist ein Budget-Alarm bei 1,00 € eingerichtet, der bei Überschreitung Cloud Functions zum Deaktivieren des Billing-Accounts triggern kann.

Schlusswort: Dieses Repertorium dokumentiert den vollständigen Stand der Plattform zum Release **v2.1.0**. Es belegt, dass Data Engineering auf höchstem Niveau die Symbiose aus softwaretechnischer Exzellenz (CI/CD, IaC, Testautomatisierung), relationaler Modellierungstiefe (Kimball DWH, SCD-2) und wirtschaftlichem Cloud-Architektur-Denken (Serverless, FinOps) darstellt.