

TEST CERTIFICATE

Name:Screw Spike(class 5.6)

Contract No: 9375

Material: 35K

Specification: Φ24×180

Quantity:4400(Pieces)

Inspection date:2025.04.11



Heat No.	Chemical Composition					Mechanical Properties			Dimension												Coating (hot dipgalv anise)	Result
	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Tensile Strength N/mm ²	Yield Point N/mm ²	Elong ation %	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	0.32 ~ 0.38	0.10 ~ 0.35	0.60 ~ 0.90	≤ 0.030	≤ 0.035				φ	34.8~ 35.9	36.4~ 38.4	22~23	37~41	φ 23.6~ 24.8	178~ 182	φ 23.2~ 25.2	5~15	φ 12	φ 17.2~ 19.2	13		
									≥500	≥300	≥20											
625021046	0.36	0.18	0.73	0.016	0.004	609	384	23	50.4	35.3	37.2	22.2	38.6	24.0	179.6	23.8	7.1	12.5	17.8	13.1	86	Pass
	0.36	0.18	0.73	0.016	0.004	618	391	22	50.3	35.4	37.4	22.4	39.1	23.9	181.2	24.0	6.5	12.4	18.0	12.9	92	Pass
	0.36	0.18	0.73	0.016	0.004	626	387	22	50.4	35.2	37.5	22.3	38.2	24.1	180.4	23.9	8.4	12.3	17.9	13.0	84	Pass
	0.36	0.18	0.73	0.016	0.004	591	365	24	50.3	35.4	37.5	22.4	39.4	24.1	180.9	24.1	7.6	12.5	18.1	13.0	70	Pass
	0.36	0.18	0.73	0.016	0.004	601	372	24	50.2	35.5	37.3	22.3	40.2	24.0	179.1	23.9	9.6	12.3	17.9	13.1	66	Pass

We hereby certify, that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Inspector:Zhang-QuanHui

Checking:Yang-LiCheng



品质记录编号: JL/ZG-207-A

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE



客户名称 Sold To		常州市鑫上宇物资有限公司						产品名称 Product		热轧盘条 Hot rolled wirerods															
收货单位 Consignee		常州市鑫上宇物资有限公司						提货编号 Delivery no.		FB2502210903			证明书编号 Certificate no.		250222Q00803										
执行标准 Spec.		JIS G 3507-1:2010		牌号 Grade		SWRCH35K		加工用途 Purpose		客户编号 Customer no.		0026041			订单编号 Order no.		O2502211130								
										客户采购案号 Cust Order No.					证明书日期 Issue Date		20250222								
生产许可证号 Approvalcerf No.				钢筋标识 Bar Mark								交货状态 Cond. Of Supply		热轧			车船号 Train/Ship No.		苏DBP398						
项次 Item No.	轧制序号 Lot No.	炉号 Heat No.	尺寸及规格Material Description			化学成分 % Chemical Analysis								*E09 总脱 碳层 深度	*O01 冷顶 锻试 验										
			产品尺寸 Product Size	数量 件 Qty	重量 t Weight	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu												
						X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²												
规格 Specification			32 38	10 35	60 90	30 MAX	35 MAX	20 MAX	20 MAX	30 MAX	0.24 MAX														
001	K2502200017	625021046	Φ 24mm	14	33.746	36	18	73	16	4	4	1	2	0.14 0.13 /	OK OK OK										
			TOTAL:	14	33.746																				
注释 note		*O01=1/2; 外观、形状、尺寸和标识依据中间检查记录判定为合格 ACCORDING TO PROCESS INSPECTION RECORD,VISUAL INSPECTION(SURFACE&SHAPE) AND CHECK OF DIMENSION&MARK: OK 注：产品牌号以质量证明书为准																							
CE 0038		1、兹证明本表所列产品，均依材料规格制造及试验，并且符合规范之要求。11月、12月、1月、2月、3月时效12天，其它月份时效7天。It is to certify that the products described herein have been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirements of the material specification. The aging time should be 12 days during November, December, January, February and March , and 7 days during the other months. 2、品质证明书影本不作有效证明文件。The copy of this Certificate is invalid except stamped. 3、用户验收后使用，如有异议应详细告知其牌号，炉号，并保留实物及标志。Please inform us the steel grade and the heat number of under qualifiedmaterial(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card.													质量管理处 GENERAL MANAGER, REASEARCH and DEVELOPMENT DEPARTMENT										