

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: PO008427

规格 Size: 24×132

检测日期 Inspection date: 2026.01.10

等级 Grade: ISO 898-1 5.6

发货日期 Date of shipment: 2026.01.12

标记 Mark : 5.6 SDL

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	圆盘直径 head diameter	Φ 44±1	43.5~43.7	OK
2	头部宽度 head width	19±0.5	18.8~19.4	OK
3	头部宽度 head width	21±0.5	20.8~21.1	OK
4	头部宽度 head width	26±0.5	25.7~26.3	OK
5	头部宽度 head width	28±0.5	27.7~28.0	OK
6	方头高度 square head length	28±1	27.8~28.2	OK
7	头部R radius of head	R32	R32	OK
8	头部尖厚度 the height of head	3	2.8~3.2	OK
9	头部总高 head total length	35 +2/-1	34.7~35.4	OK
10	杆部直径 shank diameter	Φ 24 +0.7/-0.3	23.9~24.2	OK
11	杆部总长 shank length	132±5	128.1~134.6	OK
12	白杆长度 unthreaded shank length	25±2	23.5~26.8	OK
13	螺纹内径 Core diameter	Φ 16±0.5	15.7~16.1	OK
14	螺纹外径 Outside diameter	Φ 24±0.5	23.9~24.3	OK
15	单牙距 single screw pitch	12.5	12.4~12.6	OK
16	牙高 screw height	4	4.0-4.1	OK
17	螺纹底部R角 Thread R angle	R1.5	R1.5	OK
18	螺纹底部R角 Thread R angle	R3	R3	OK
19	螺纹角度 Thread angle	40°	40°	OK
20	螺纹角度 Thread angle	20°	20°	OK
21	表面处理 surface treatment	热镀锌 ≥50µm Hot-dip Galvanise	65~94	OK
数量 Quantity			16000件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×132

等级 Grade: Gr5.6 , UIC864-1

标记 Mark : 5.6 SDL

合同编号 Contract NO : P0008427

检测日期 Inspection date: 2026.01.10

发货日期 Date of shipment: 2026.01.12

数量 Quantity: 16000(件 Pieces)

规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					机械性能 MECHANICAL PROPERTIES				结果 Result
			C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Yield Strength (Mpa)	抗拉强度 Tensile Strength (Mpa)	延伸率 Elongation δ5 %	冷弯 Bend Test 15°	
24×132	35K	G532012382	0.35	0.14	0.72	0.012	0.002	376	612	22	OK	OK
								369	591	24	OK	OK
								385	609	23	OK	OK
								371	621	22	OK	OK
								387	628	22	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢钢铁有限公司
Jiangsu Shagang Steel CO., LTD.

SG03B-1914E

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625

Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA

TEL: (0512) 58568866, 58568829

FAX: (0512) 58550366, 58550818

沙 钢

高速线材质量证明书
High-speed Wire Rod Quality Certificate

订货单位CUSTOMER	浙江沙钢物资贸易有限公司	用户代码CUSTOMER CODE		合同号CONTRACT NO.	X5CA00050018
牌号STEEL GRADE	SWRCH35K	提货单号DELIVERY	251222306001	发货日期DATE OF DELIVERY	20251222
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGY303-2024	质证书号CERTIFICATE NO.	2512223060 010744	签发日期DATE OF ISSUE	20251222
		用途USE		精炼方式REFINING METHOD	炉外精炼

序号 NO	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST				顶锻 试验 H. T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D. of. D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS										
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu			Rm	Rel	A11.3								Z									
															MPa		%																	
1	G532012382	24.0	14	31365	1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$ 5= $\times 10^{-5}$										589				47.0	0	83.00	0.01	8											
					35	14	72	12	2	2	1	2			589			47.0	1/3	84.00	0.01													
合计 Total					14	31365																												
					说明 NOTES										1. 本质量证明书适用于合金线材; 本产品不含有任何辐射元素。 It is guaranteed that the products don't contain radiochemical imparities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility and address information is stated above. *1. H. T.—Head-colding Test; *2 D. of D.—Depth of Decarburization;																			
综合判定 FINAL RESULT					合格 PASS					注意事项 ATTENTIVE ITEMS					1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章: The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。 Please inform us the exact grade and the heat number of under quantified material(s) found in inspection on time and keep the material(s) and the marking card										质检印章 SEAL					签证人 VISA				
																																		