

苏州苏德兰铁路配件有限公司检测报告
TEST CERTIFICATE

详细地址 address	信江路112号 #112 XinJiang Rd.	材质 materials	38Si7	检验日期 inspecting date	2026/6/16
产品名称 name	双层弹簧垫圈 Double-layer spring washer	合同编号 Contract NO	9547	本批供货数量 qty.	16000
抽样件数 qty. of samples	125	规格 size	Fe15	件合格率 qualified rate of samples	100%
检验项目数 qty. of item	17	合格项目数 number of item	17	项目合格率 qualified rate of items	100%




检 验 结 果

RESULTS

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	内 径 ID	Φ 28~29.2	Φ 28.6~29.1	OK
2	外 径 OD	Φ 53.6max	Φ 52.7~53.2	OK
3	总高 total length	23±1	22.5~23.5	OK
4	厚 度 Thinkness	6±0.2	5.9~6.1	OK
5	宽 度 Width	12±0.2	11.8~12.0	OK
6	硬 度 hardness	HRC44-51	HRC46~48	OK
7	弹 性 elasticity	施加轴向载荷40KN，保持10s后放松至10KN，在这一过程中取35KN时，1mm塞规能通过，完全卸载后其自由高度≥17.8mm Apply an axial load of 40kN, maintain for 10s then release to 10kN, during this process when the load 35kN, a 1mm gauge pin can pass through, after complete unloading its free height ≥ 17.8mm	18.5~18.8	OK
8	韧性 tenacity	扭转90°无裂纹 rererse 90°noflaw	OK	OK
9	自由态时两低点距离 The distance between two low points in the Free State	≤5.8	4.1~5.2	OK
10	水平面高度差 Difference in level height	2.6~3.6	2.7~2.9	OK
11	外圆垂直差 The outer circle is perpendicular to the difference	≤1.0	0.8~0.9	OK
12	表面处理 surface treatment	热镀锌 ≥55μm Hot-dip Galvanise	57~66	OK
13	屈服强度 Yield Strength	≥1030Mpa	1122~1146	OK
14	抗拉强度 Tensile Strength	1180~1370	1220~1240	OK
15	延伸率 Elongation δ2	≥6.0%	7~9	OK
16	断面收缩率 Reduction Of Area ψ	≥20%	22~24	OK
17	冲击功 Impact	≥9J	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程Yang-LiCheng



质量证明书

订货单位: 南京兴楚金属材料有限公司
Customer

收货单位:
Purchaser
南京兴楚金属材料有限公司

合同编号: Contract No.

许可证号:
License. No.

质量记录编号: J1.100508/0

微信扫描“质”二维码，可在线反馈产品重量相关的意见和建议。Scan the QR code to submit your feedback and suggestions.

地址：南京市六合区大厂卸甲甸 Add: Xiejiadian, Luhu District, Nanjing, China TEL: +86-25-56880767 FAX: +86-25-56880767 E-mail: lg315@njsteel.com.cn 质量证明书真伪查询(质保标签) True bogus can inquire on the net: <https://ec.njsteel.com/ec>