

苏州苏德兰铁路配件有限公司检测报告

TEST CERTIFICATE

详细地址 address	东环路9号 #9 Donghuan Rd.	材质 materials	Q355	检验日期 inspecting date	2026/2/4
产品名称 name	平垫圈 plain washer	合同编号 Contract NO	P0008702	本批供货数量 qty.	4000
抽样件数 qty. of samples	80	标记 Mark	ULS7 26 SDL	件合格率 qualified rate of samples	100%
检验项目数 qty. of item	8	合格项目数 number of item	8	项目合格率 qualified rate of	100%



检 验 结 果

RESULTS

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	内 径 ID	Φ 25 +0.5/-0	Φ 25.15~25.30	OK
2	外 径 OD	Φ 50±0.5	Φ 49.6~49.7	OK
3	厚 度 Thinkness	4±0.25	3.80~3.85	OK
4	同轴度 Coaxiality	0.5	OK	OK
5	平整度 Flatness	0.3	OK	OK
6	硬 度 hardness	HV170~220	192~198	OK
7	抗拉强度 Tensile Strength	590~740Mpa	618~635	OK
8	外观判断 Visual judgement	Ok/Not ok	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui 审核 In Charge: 杨黎程Yang-LiCheng

产品质量说明书
QUALITY DESCRIPTION



制造厂：首钢集团：首钢股份公司迁安钢铁公司
Manufacturer: SHOU GANG GROUP : SHOU GANG QIAN'AN IRON&STEEL COMPANY

首钢集团地址：中国北京市石景山区
ADD.OF SHOU GANG GROUP : SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING, CHINA
邮政编码 POST CODE : 100041
电话 TEL.: (0315)7708741
制造厂地址：中国河北省迁安市
ADD.OF MANUFACTURER : QIAN'AN CITY HEBEI PROV. CHINA

订货单位 CUSTOMER	哈尔滨首钢钢材加工配送有限公司	合同编号 CONTRACT NO.	D2506726/D025030607	许可证编号 LICENSE NO.	
收货单位 PURCHASER	山东首钢钢铁贸易有限公司	产品名称 PRODUCT	酸洗卷协议品 Pickling coil agreement	说明书编号 QUALITY DESCRIPTION NO.	GFD2511190134
标准 SPECIFICATION	Q/SGJS 0011.2-2021	牌号 STEEL GRADE	Q355B	认证标志 AUTHENTICATION MARK	
规格 (MM) NOMINAL DIMENSION	厚度THICK×宽度WIDTH×长度LENGTH=4.4*1160*C	发货日期 DATE OF DELIVERY	20251119		

化学成分CHEMICAL COMPOSITION % (1=x10 2=x100 3=x1000 4=x10000 5=x100000)													拉伸试验 TENSILE TEST (标距 G.L= B2) ③								
钢卷号/捆包号 COIL NO./PACK NO.	炉次号 HEAT NO.	数量 QTY	重量 WT.TON	分析区分 ①	C	Si	Mn	P	S				方向 ②	屈服 Y.S.	抗拉 T.S.	伸长率 EL %	屈服比 YR ④ %				
					4	3	2	3	4								无规定	Rm			
S415A14801500	1538863	1	15.8	RF	634	250	84	7	8				1	505	600	30	0.81				
TOTAL			115.8																		
备注 REMARKS	本产品不得用于锅炉压力容器、压力管道用钢等涉及安全的领域，若用户自行用于上述领域，使用风险由用户承担。																				
注释 NOTES	① 分析区分 (ANALYSIS) : RF=熔炼分析 (LADLE ANALYSIS), CF=成品分析 (PRODUCT ANALYSIS)。② 方向 (ORIENTATION) : 1=纵向 (LONGI) ; 2=横向 (TRANS) ; 4=与轧制方向成30° (30°TO THE ROLLING DIRECTION) ; 6=与轧制方向成45° (45°TO THE ROLLING DIRECTION) ; 7=与轧制方向成60° (60°TO THE ROLLING DIRECTION) ; ③ 标距 G.L.= (GAUGE LENGTH) : 矩形试验片 (RECTANGULAR) : A:比例标距,其中1=5.65×SQRT(F0), 2=11.3SQRT(F0)。B:定标距, 2=50MM, 3=50.8MM, 6=80MM, 8=200mm。④ YR=屈服比 (YIELD RATIO Y.S/T.S)。																				
会验者 SURVEYOR TO	1.本产品已按上述要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE. 2.本质量说明书中空白项目均不作为交货条件。 THE BLANK ITEMS SHOULDN'T BE REGARDED AS DELIVERY CONDITIONS.														质量负责人 QUALITY MANAGER						
	张子怡																				

防伪码：Kbst0Y