

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT



品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: PO009774

规格 Size: Φ 25×164

检测日期 Inspection date: 2026.05.23

等级 Grade: 8.8 , UIC864-1

发货日期 Date of shipment: 2026.06.02

标记 Mark: PANDROL 26 8.8 GS195-J8 SDL

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	27 +0/-1	26.1~26.5	OK
2	头部厚度 head thickness	15.5±0.5	15.3~15.8	OK
3	头部R radius of head	R2	R2	OK
4	头部R radius of head	R2±0.5	R2	OK
5	头部角度 Head Angle	15°	15°	OK
6	头部总高 head total length	20 +1.5/-0	20.5~21.2	OK
7	圆盘直径 head diameter	Φ 40 +0/-1	39.4~39.7	OK
8	圆盘直径 head diameter	Φ 42 +3/-1	41.4~41.7	OK
9	杆部直径 shank diameter	Φ 25 +0.7/-0.5	24.8~25.2	OK
10	白杆长度 unthreaded shank length	60±5	59.1~63.9	OK
11	杆部总长 shank length	164±3	161.5~166.8	OK
12	螺纹内径 ID	Φ 19 +0/-1	18.2~18.6	OK
13	螺纹外径 OD	Φ 25 +0/-1	24.2~24.6	OK
14	5牙距 screw pitch	60±0.5	59.7~60.3	OK
15	单牙距 single screw pitch	12±0.1	11.95~12.05	OK
16	螺纹底部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
17	螺纹底部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
18	螺纹头部R角 Thread R angle	R0.5 +0.5/-0	R1	OK
19	螺纹头部R角 Thread R angle	R1 +1/-0.5	R1	OK
20	牙高 screw height	3	2.9~3.1	OK
21	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
22	螺纹角度 Thread angle	30°	30°	OK
23	尖部深度 Point depth	≤8	4.1~5.8	OK
24	表面处理 surface treatment	电镀白锌 ≥12 μ m White Zinc plating	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			5件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike
规格 Size: $\varnothing 25\times 164$
等级 Grade: 8.8 , UIC864-1
标记 Mark : PANDROL 26 8.8 GS195-J8 SDL

合同编号 Contract NO : B0009774
检测日期 Inspection date: 2026.05.23
发货日期 Date of shipment: 2026.06.02
数量 Quantity: 5 (件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 Chemical composition (%)					机械性能 Mechanical properties					
			C	S	Si	Mn	P	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation δ5"	冷弯 Bend Test	硬度 Hardness	断面收缩率 Rate of reduction in area
Φ 25×164	45#	B26040390	0.45	0.00	0.23	0.59	0.024	≥660Mpa	≥830Mpa	Min12%	15°	HRC23-34	≥52 %
								690	902	15	OK	27	56
								685	897	16	OK	27	56

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



浙江元立金属制品集团有限公司

ZHEJIANG YUANLI METAL PRODUCT GROUP CO., LTD

产品质量证明书

Product Quality Certificate

浙江. 遂昌. 上江工业园区

ADD: NO. 181 YUANLI ROAD, MIAOGAO STREET, SUICHANG, LISHUI, ZHEJIANG

TEL: 18157815951

FAX: (0578) 8195050

邮编: 323300
POST CODE: 323300

浙HE2638

订货单位 Purchaser	上海元立实业有限公司	Steel 牌号 Grade	45#	出库单号 NO.	260424064
产品名称 Product Name	热轧无扭控冷盘条	总重量(t) Total WEIGHT	24.400	证书号 Certification	11091988-1
执行标准 Standard	GB/T699-2015	交货状态 Delivery Condition	热轧	签发日期 Date of Delivery	2026-04-24

序号	炉批号 Heat NO.	规格 (mm) SIZE	件数 QTY	钢号 Steel Grade	化学成份 Chemical Composition %																	低倍组织 (级)			离淬火端硬 度值(HRC)	
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Al	Ti	V	B	W	Zr	一般 疏松	中心 疏松	偏析	9mm	15mm		
1	B26040389	Φ26	6	45#	0.44	0.25	0.57	0.020	0.004	0.068	0.014	0.007	0.030	0.009	0.002	0.003	0.0003	0.0000	0.0000							
2	B26040390	Φ26	5	45#	0.45	0.23	0.59	0.024	0.004	0.057	0.011	0.005	0.028	0.008	0.002	0.003	0.0003	0.0000	0.0000							
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

序号	物理性能Physical Capability							顶锻 Upsetting		显微组织 Microstructure		带状 组织 (级)	碳化物 (级)				非金属夹杂物(级)Non Metallic inclusion								备注																		
	Rel/Rp0.2 (Mpa)	Rm (Mpa)	A (%)	Z (%)	AkV (J)	热轧 硬度 (HRB)	热 1/3	晶粒度 (级)	脱碳层 (mm)	A类				B类		C类		D类																									
										网状	带状		液析	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系	粗系	细系																						
1	380	672	22.0	44		95	合格	9.0	0.130							1																											
2	379	669	23.0	44		95	合格	9.0	0.130																																		
3																1																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
总计[Total]											11 件																																
1.材料的表面质量和外形尺寸均合格，酸浸低倍组织中白点、宏观夹杂等标准规定不允许有的缺陷，均保证符合标准出厂. Dimensions and surfaces are qualified. No defect in the macrostructure of steels. Hereby certify that all is in accordance with relevant standard.																						质检印章 质量证明专用章											签证人VISA: 吴淑君										
2.有异议时，来函请标明钢号、炉号、规格、发货单号、原因，提供质量证明书,并将实物保管好.If there is any objection,please provide,Steel grade,Heet NO,dimension,Delivery NO.,reasons and quality certificate. Please keep the products original.																																											
3.建议按生产日期15天后使用 Please use after 15 days of the production date.																																											